반도체 검사 모델 실험·관리 Agent — 최종 보고서

1. 표지 및 소속 정보

SKALA 광주 2반 · G045 김용찬 · AI Agent 신규 구현 과제2 · 2026-10-22

검사 모델의 실험 계획과 선택을 돕고, 이후 새 정답 데이터로 기존 모델을 점검해 필요하면 승인 후 재학습 결과까지 비교하는 Agent입니다.

소스 코드 · 발표 PPTX · 발표 PDF · 5분 대본

이 문서와 같은 내용을 최종 제출 보고서 Google Slides로 제공합니다. 상세 보고서는 구현과 한계를 모두 담고, 5분 발표는 별도 발표 자료의 본문1~12장을 사용합니다. 13~17장은 질문용 부록입니다. 온라인 반영 확인

2. 문제 개선 및 신규 구현 사항

해결할 문제

이 신규 구현 프로젝트에서 설정한 기존 업무 방식은 엔지니어가 검사 데이터의 학습 제품 범위·모델·혼합 비율을 직접 비교하고, 선택 근거와 결과를 정리하며 새 생산 데이터에서 기존 모델의 성능도 확인해야 하는 상황입니다. 비교 계획·승인·실행·기록을 연결해 그 선택을 돕는 것을 해결 과제로 정했습니다. 특정 회사의 기존 시스템을 조사하거나 업무시간·기존 성능을 실측한 프로젝트는 아닙니다.

개선 대상	신규 구현	확인 방법
반복적인 데이터·전처리 확인	결측·불균형·생산 묶음 점검과 근거 제시	데이터·계획 화면
학습할 제품 범위 선택	ABCD 하나, ABC와D, AB와CD, 각각4개 등15개 그룹 구성 비교	같은 Validation의 구성별·제품별 점수
모델 예측을 섞을 비율 선택	단일·균등·5% 간격을 포함한232개 비율 비교	비율별 Recall·F1·정상 오판률과 CSV
근거 없이 학습·선택	계획·데이터 hash를 확인한 단회 승인 후 실행	미승인·중복 승인 차단
높은 점수만 보고 적용	선택 후 Test 확인 및 목표 미달·표본 부족 시 보류	그룹 실험의 실제 보류 결과
데이터 변화 후 기존 모델 관리	새 정답 배치 점검·재학습 제안·승인·동일 Test 전후 비교·후보 저장	실제 Mac 실행과 관리 화면
비교 후보를 추가하기 위한 문서 탐색	공식 문서 검색과 근거 연결 RAG	ExtraTrees·GaussianNB 후보·출처 화면

모델·제품 그룹·앙상블 비율을 한 번에 공동 전역 최적화했다고 주장하지 않습니다. 알고리즘을 고정한 제품 그룹 실험과 학습 제품ABCD를 고정한 앙상블 실험을 각각 수행했습니다.


3. 적용 기술 요소

요소	실제 구현·증빙	현재 범위
Multi-Agent & LangGraph	planner.py: 점검·검색·계획 역할. advisors.py: 로컬 Qwen 역할별 응답·근거 코드 검사. 결과 검토는 실행 후 호출	고정 역할 그래프. 자율 Supervisor·동적 재계획은 미구현
MCP	mcp_server.py: list_datasets, propose_experiment, get_experiment_result, explain_model_candidates와 semiconductor://knowledge/{topic} Resource	stdio4도구와 Resource 구현. 별도 MCP Prompt는 미사용. 승인·학습 실행은 API에서 처리
RAG	5주차 BGE-M3·FAISS 실습 응용. 내부 교육 근거14개와 공식 모델 문서의 의미 임베딩·검색·로컬 Qwen 문맥 주입. retrieval.py, 실제 검증	FAISS IndexFlatIP와 출처 JSON을 로컬 저장. 별도 서버형 Vector DB는 아님. 실패 시TF-IDF 대체 상태 표시
아키텍처·코드 품질	데이터·학습·그룹·앙상블·성능 점검·저장·API 모듈 분리. Workbench와 Dependencies에 Store·Knowledge·Advisor 주입	단위/API 테스트 52개 통과. 승인·분할·지표·저장 모델 재현·라우팅 검증 포함
LangSmith	실행 기록: 실제 계획 생성과 하위 실행을 APAC에 전송하고 API 재조회	공개·합성 자료로 검증. 로컬 추론과 외부 추적은 별개이며 모든 후속 실험을 추적했다고 주장하지 않음
LLM-as-a-Judge	judge.py: 실제 실험 기록과 설명 문장을 로컬 Qwen에 주어 맞는 설명인지 검사	직접 만든 예제 8개 중 6개 올바른 판단, 2개 오판. 보완에 사용한 개발 예제이며 독립 평가 아님
기타 적용	실제 분류 모델·제품별 라우팅·확률 혼합·계획 hash·lot/날짜 분할·실험 CSV·로컬 Qwen2.5	회사 공통 기준·양산 수율 효과·자동 배포는 검증하지 않음

벡터 검색은 수업과 같은 BGE-M3·FAISS 구조로 구현했습니다. 다중 사용자 서버형 Vector DB나 자율 Supervisor까지 구현한 것은 아닙니다. 적용 기술의 실제 범위를 위 표와 같이 구분합니다. 전체 과제 대응표, 평가 방법, RAG 상세

4. 구현 결과

아키텍처 흐름도



MCP 조회·계획 도구 / Resource · LangSmith 실행 추적 · LLM 설명 검사와 코드 수치·승인 검사

승인은 저장된 계획 hash·데이터 버전과 단회 실행 상태로 확인합니다. LangGraph interrupt를 사용한 구현은 아닙니다. 제품 그룹 실험과 비율 실험은 별도 승인된 비교이며 자동 운영 모델 교체는 수행하지 않습니다.

교육 모델과 데이터 범위

입력 종류에 따라 모델이 달라집니다. 교육자료의 센서 분류 모델12종(Logistic Regression, Tree·Forest·Boosting, KNN, SVM, MLP 등)과 검사 이미지용 축소 ResNet·VGGNet·Autoencoder3종을 실제 학습합니다. 이미지 학습은 교육용 축소 구조이며 원 논문의 전체 모델 성능을 재현했다고 주장하지 않습니다. GPT/BERT 로그 분류·LSTM/ARIMA 시계열은 자료에 소개된 확장 후보입니다. 수업 PDF 쪽·모델·전처리 연결표

공개 예제 SECOM은 UCI Machine Learning Repository의 반도체 제조 센서·정상/불량 데이터셋입니다. McCann & Johnston(2008), DOI10.24432/C54305, CC BY4.0이며 일본 경비 회사 자료를 뜻하지 않습니다. 1,567개 샘플 중 불량104개이고 센서 원파일590열입니다. UCI 메타데이터의591 features 표기와 구분합니다. 제품명·회사명은 제공하지 않습니다. UCI 원본 및 라이선스

나머지 제품 A–D 센서·검사 이미지 예제는 합성 자료입니다. SECOM은 날짜 블록 기준으로60/20/20을 나누어 실제 행 수820/367/380이며, 제품 A–D 센서는 lot 단위6:2:2로 나눕니다. 본문 실험은 합성 센서 데이터입니다.

시연 시나리오와 화면

제품 A–D 합성 센서1,280건(불량201건)을 선택합니다. 생산 묶음을 섞지 않고 Train768 / Validation256 / Test256으로 나눕니다. 원본 행·라벨·분할을 고정한 뒤 두 실험을 각각 진행합니다.

1. 데이터를 선택하고 점검·근거·비교 계획을 확인합니다.
2. 계획을 승인해 실제 학습합니다. 후속 그룹·비율 계획도 별도로 승인합니다.
3. Validation에서 선택한 구성·비율·판정 기준을 고정합니다.
4. Test에서 목표와 표본을 확인하고, 실패하면 적용 보류를 표시합니다.
5. 전체 후보 점수와 선택 근거를 JSON·CSV로 확인합니다.



데이터 입력




제품 그룹 계획·승인

실험1: 어떤 제품을 함께 학습할까요?

CatBoost 알고리즘과 설정을 고정해15개 담당 그룹 구성을 모두 비교합니다. 비어 있지 않은 학습 묶음15개를 한 번씩 적합해 재사용합니다. 각 구성은 전체 제품을 중복·누락 없이 담당하며 같은 Validation 행에서 비교합니다. 제품별 정상 오판 한도와 검출 목표를 확인한 뒤 전체 Recall·F1, 동률이면 모델 수를 고려합니다.

구성	모델 수	Validation Recall	Validation F1	Test Recall	Test F1
A+B+C+D	1	100.0%	0.808	93.8%	0.723
A+B+C / D	2	100.0%	0.840	78.1%	0.704
A / B / C / D	4	90.5%	0.731	78.1%	0.725

Validation 선택은 A+B+C / D입니다. 하지만 Test Recall 78.1%로 목표90% 미달이며 제품별 표본도 작아 적용 보류를 표시했습니다. Test에서 공통 모델 점수가 더 높았다고 선택 구성을 다시 바꾸지 않았습니다. 실패 결과도 보존했습니다.



같은 Validation의 그룹 비교

선택 후 같은 Test 확인

제품 담당 그룹	불량 발견	정상 오판	Recall	F1
A+B+C / D	25/32	14/224	78.1%	0.704
A+B+C+D	30/32	21/224	93.8%	0.723
A / B / C / D	25/32	12/224	78.1%	0.725

판단: 적용 보류 · 추가 검증 필요
불량 검출률 78.1%: 데모 목표 90% 미달
일부 제품의 Test 검출률 또는 정상 오판률이 목표 미달
제품별 Test 불량 표본이 작아 추가 검증 필요
Test를 보고 그룹 구성을 다시 고르지 않습니다. 기존 Test 재사용 탐색이며 양산 승인 결과가 아닙니다.

선택 후 그룹 Test 확인과 보류

전체15개 구성 원본 · 실제 UI·승인·CSV 검증 · 방법과 한계

실험2: 예측을 어떤 비율로 섞을까요?

학습 제품ABCD를 고정하고 CatBoost·HistGradientBoosting·LightGBM을 구성 후보로 사용합니다. 합계100% 비율을5% 간격으로 모두 비교하고 균등 비율도 포함했습니다. 단일 모델도 포함하며 성능이 같으면 적은 모델을 사용합니다. 정상 오판 한도 안에서 Recall 최대 → 동률 F1 순서로 비율과 판정 기준을 Validation에서 고릅니다.

Validation 비교	Recall	정상 오판률	F1
최선 단일	100.0%	9.3%	0.808
균등 혼합	100.0%	10.3%	0.792
선택90:0:10	100.0%	8.9%	0.816

선택 후 같은 Test	최선 단일 CatBoost	선택 CatBoost90%+LightGBM10%
불량 발견	30/32	30/32
정상 오판	21/224	19/224
Recall	93.8%	93.8%
F1	0.723	0.741

선택 비율은 CatBoost90% + LightGBM10%이며 HistGradientBoosting은0%입니다. 승인한 후보·간격·Validation 범위 안의 최선입니다. 전체 알고리즘과 모든 연속 비율의 전역 최적을 뜻하지 않습니다.

왜 이 비율인가요? 같은 Validation 비교

비교	비율	Recall	F1	정상 오판률
최선 단일	CatBoost 100% + Hist Gradient Boosting 0% + LightGBM 0%	100.0%	0.808	9.3%
균등 혼합	CatBoost 33.3% + Hist Gradient Boosting 33.3% + LightGBM 33.3%	100.0%	0.792	10.3%
최선 혼합	CatBoost 90% + Hist Gradient Boosting 0% + LightGBM 10%	100.0%	0.816	8.9%

비율별 Validation 비교

비율 선택 후, 같은 Test에서 확인

Test 지표	최선 단일: CatBoost	선택한 비율
불량 발견 / 전체 불량	30 / 32	30 / 32
정상 오판 / 전체 정상	21 / 224	19 / 224
Recall	93.8%	93.8%
Precision	58.8%	61.2%
F1	0.723	0.741
정상 오판률	9.4%	8.5%

> 설정한 시연 목표 충족 · 새 독립 데이터로 검증 필요
> 비율 선택에는 Test를 쓰지 않았습니다. 기존 프로젝트에서 이미 확인한 Test의 추가 탐색 결과이며 양산 승인 결과가 아닙니다.

앙상블 Test 확인

실제232개 비율 원본 · 실제 UI·승인·CSV 검증 · 앙상블 방법

실험3: 기존 모델의 성능이 떨어졌다면요?

이 기능은 같은 제품의 새 정답 데이터로 기존 모델을 점검하는 배치 방식입니다. 13주차 CMP 프로젝트의 점검·재학습·승인 개념을 참고했지만, 회귀 잔차의 3시그마 기준을 분류 모델에 그대로 적용하지 않았습니다. 입력값 분포만으로 성능 하락을 확정하지 않으며 상시 감시 기능은 아닙니다.

1. 기존 완료 결과의 모델 성능 점검·재학습을 누릅니다.

2. 별도 후속 배치를 선택하고 기존 모델·판정 경계값을 고정해 점검합니다.

3. 제품별 새 불량20개 이상에서 목표 미달 또는 Recall이 이전보다10%p 넘게 떨어지면 재학습 비교를 제안합니다. 표본이 부족한 제품이 있으면 전체를 정상 유지로 단정하지 않고 판단을 보류합니다.

4. 엔지니어가 확인·승인하면 같은 알고리즘으로 새 Train을 학습합니다. 전 제품 공통 모델1개와 제품별 모델4개의 계획도 비교합니다.

5. Validation에서 후보를 정하고, 남겨 둔 같은 Test에서 기존·재학습 모델의 전후 수치를 보여 줍니다. 후보와 버전 기록을 저장하고 운영 모델은 유지합니다.

90% 검출 목표·15% 정상 오판 한도·불량20개·10%p 하락은 교육용 규칙입니다. 회사 공통 기준이나 통계적으로 확증한 드리프트 경계가 아닙니다. 이전 제품별 불량 표본도 작으므로 하락 폭은 탐색적으로 해석합니다. 정답이 없는 데이터만으로는 Recall을 계산할 수 없습니다.



새 정답 데이터로 기존 모델 점검

후속 합성 배치는 독립 seed1045로 결함 발생 규칙을 바꾼3,840건입니다. 같은 lot을 분리하지 않는 목표6:2:2 분할로 Train2,304 / Validation768 / Test768건을 사용했습니다. 점검은 새 Train 구간에 한정하고 새 Validation/Test를 재학습 필요성 판단에 사용하지 않았습니다. 아래는 재학습 비교의 실제 실행 결과이며 앞의1,280건 실험과 다른 데이터입니다.

새 배치의 같은 Test 768건	기존 CatBoost 그대로	같은 CatBoost 재학습
불량 발견	43/167	153/167
놓친 불량	124/167	14/167
정상 오판	96/601	79/601
Recall	25.7%	91.6%
정상 오판률	16.0%	13.1%
F1	0.281	0.767



재학습 전후, 새 배치의 같은 Test에서 확인했습니다

CatBoost 알고리즘은 유지하고 새 Train으로 다시 학습했습니다. 불량 167개·정상 601개를 같은 정답으로 비교합니다.

시연 목표 충족 · 재학습 후보 저장
불량 발견 43개 → 153개 · 놓친 불량 124개 → 14개 · 정상 오판 96개 → 79개

같은 Test에서 측정	기존 모델 그대로	같은 알고리즘 재학습
실제 불량을 발견	43 / 167개	153 / 167개
놓친 불량	124개	14개
정상을 불량으로 오판	96 / 601개	79 / 601개
불량 검출률 (Recall)	25.7%	91.6%
정상 오판률	16.0%	13.1%
Precision · 잡은 것 중 실제 불량	30.9%	65.9%

승인 재학습 후 같은 Test에서 비교

재학습은 기존 트리에 이어 학습한 것이 아니라 동일 알고리즘을 새 Train으로 다시 적합한 것입니다. 운영 중인 회사 모델을 교체하거나 실제 수율이 개선된 실적은 아닙니다. 과거 배치 파일을 자동 병합하지 않으며, 공통·제품별 후보는 같은 새 배치의 Validation으로 선택합니다. 실행 원본과 승인 기록 · 기능·판단 기준

근거 검색과 설명 검사

외부 모델 탐색에도 RAG를 사용합니다. 공식 모델 문서 수집 → BGE-M3 의미 임베딩 → FAISS 검색 → 검색 근거를 로컬 Qwen에 전달 → 후보 제안 → 엔지니어 승인 후 비교 순서입니다. 정규화한 벡터는 FAISS IndexFlatIP에, 출처·문서 내용은 JSON에 저장하고 문서나 설정이 바뀌면 다른 인덱스를 만듭니다. 수업은 SentenceTransformer로 실행했고 현재 Mac·Windows는 같은 BGE-M3 계열을 Ollama로 로컬 실행합니다. 학습 연결은 사전 검토된 ExtraTrees·GaussianNB 두 후보입니다. 문서 검색이 임의 모델의 자동 설치나 성능 우위 확인을 뜻하지는 않습니다.



공식 문서의 후보·근거

LLM-as-a-Judge는 실제 결과와 설명을 함께 보고 맞는 설명인지 검사합니다. 이전 실험의 실제27개 발견을30개라고 바꾼 오류를 놓친 사례도 있습니다. 정답 여부8개 중6개 판단 일치는 설명 검사 예제의 결과이며 분류 모델 정확도가 아닙니다. 원래 실패 기록과 기준 실험을 보존합니다. 평가 원본

5. 교훈

한계와 트레이드오프

• 제품별로 나누면 제품 특성을 반영할 수 있지만 학습 데이터·불량 표본은 줄고 관리할 모델 수는 늘어납니다.

• 전체 점수로 제품별 실패를 숨기지 않도록 제품별 정상 오판률·검출률·표본을 함께 확인했습니다.

• 그룹 실험은 Validation에서 좋았지만 Test에서 실패했습니다. 선택 근거와 적용 가능성은 별도로 판단해야 합니다.

• 합성 데이터, 단일 seed, 작은 제품별 불량 표본, 같은 Validation의 반복 선택이 한계입니다. 기존 프로젝트에서 이미 확인한 Test를 추가 탐색에 재사용했으므로 독립적인 최종 검증 실적이 아닙니다.

• 새 배치 점검은 정답이 필요합니다. 교육용 규칙은 성능 변화의 통계적 확증이 아니며 상시 입력 드리프트 감시·자동 운영 교체는 구현하지 않았습니다.

• 그룹·알고리즘·앙상블 비율의 공동 전역 최적화, 회사 공통 합격 기준, 수율·금액 이익·작업시간 절감·자동 배포는 검증하지 않았습니다.

• LLM 설명 검사도 오판합니다. RAG는 BGE-M3·FAISS 로컬 벡터 저장·검색이며 별도 서버형 DB·자율 Supervisor를 구현했다고 주장하지 않습니다. 작은 고정 검색 질문은 독립적인 일반 검색 평가가 아닙니다.

향후 개선

현장 담당자와 허용할 미검출·정상 오판 범위를 먼저 합의합니다. 새 독립 기간·생산 묶음으로 검증하고 반복 분할·교차검증과 제품별 불확실성을 평가합니다. 그 뒤 필요하면 중첩 검증으로 그룹·모델·비율 탐색을 확장하고, 문서 규모와 동시 사용자가 늘면 서버형 Vector DB를 평가합니다. 실제 엔지니어의 작업시간도 측정합니다. 상시 감시는 생산 데이터 수집 주기·정답 도착 지연·알림 정책을 연결하고, 운영 모델 교체는 승인·단계적 적용·버전 복구까지 검증한 뒤 확장합니다.

수행 소감과 배운 점

높은 점수 하나를 보여 주기보다 무엇을 고정하고 무엇을 비교했는지를 명확히 해야 선택을 설명할 수 있었습니다. 제품별 전용 모델과 앙상블이 항상 더 좋은 것은 아니었습니다. LLM의 설명과 코드가 계산한 숫자·승인 권한을 분리하고, 실패·보류를 기록하는 것이 중요했습니다. 환경 이동 과정에서는 모델·설정·실험 이력의 복원과 Windows SQLite 연결 종료도 확인해야 했습니다.

참고: 교육자료·모델 출처, 전체 평가 방법, 실험 원본, 데이터 출처 UCI SECOM, soft voting 공식 설명.