Problem Set 2, Summary & Tips

Vikram R. Damani Analysis II

9. März 2025

1 Theorie

1.1 Fuktionen in 3 Variablen

[Funktionen in drei Variablen] Sei $\mathbf{V}=\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}=\mathbb{R}^3.$ Dann ist

$$f \colon \mathbf{V} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto f(x, y)$$

$$(1)$$

bzw.
$$\vec{r} \longmapsto f(\vec{r}),$$
 (2)

eine Funktion in 3 Variablen.

Im Allgemeinen unterscheiden sich Funktionen in 3 Variablen nicht wesentlich von Funktionen in 2 Variablen.

Definition 1. [Niveaufläche] Für ein $C \in \mathbb{R}$ ist die Menge

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \colon f(x, y, z) = C\}$$
 (3)

Definition 2. [Lineare Funktionen in 3D] Eine Funktion der Form

$$f(x, y, z) = ax + by + cz + d, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

$$\tag{4}$$

ist eine lineare Funktion.

Notation 3. Bei Funktionen in höheren Dimensionen schreiben wir die Argumente oft in Vektorschreibweise, d.h. wir schreiben

$$f(\vec{x}) \doteq f(x, y, z), \quad x \in \mathbb{R}^3$$
 (5)

Sofern dies nicht zu Verwirrung führt, schreiben wir

$$\vec{x} \doteq (x, y, z) \text{ und } \vec{x}_0 \doteq (x_0, y_0, z_0).$$
 (6)

Definition 4.

$$\frac{1}{|\vec{r}|} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \vec{r} \neq \vec{0}$$


Definition 5. [Partielle Ableitung]

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = f_x(x_0, y_0, z_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{\Delta x}$$
(7)

Analog f_y, f_z .

Notation 6. Sofern es klar ist, schreiben wir $f_x \doteq f_x(x_0, y_0, z_0)$

[Satz von Schwartz] In der Regel spielt die Reihenfolge von Partiellen Ableitungen keine Rolle



[IB] Sind φ, ψ, χ auf einem achsenparallelen Quader definierte Funktionen in 3 Variablen mit

$$\varphi_y \equiv \psi_x \text{ und } \varphi_z \equiv \chi_x \text{ und } \psi_z \equiv \chi_y$$
 (8)

dann gibt es eine Funktion f mit

$$f_x = \varphi \text{ und } f_y = \psi \text{ und } f_x = \chi$$
 (9)

Definition 7. [Gradient] Der Gradient von f ist

$$grad(f) = \vec{\nabla} \cdot f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} \tag{10}$$

wobei
$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$
.

Notation 8. Es wird oft ∇f statt $\vec{\nabla} \cdot f$ geschrieben. Diese Notation führt auch zu weniger Verwirrung bei Skalarprodukten $(\nabla f \cdot \vec{r} \text{ statt } \vec{\nabla} \cdot f \cdot \vec{r})$

Definition 9. [Verallgemeinerte Kettenregel] Sei $F(t) = f(\vec{r}(t))$. Dann ist

$$F'(t) = f_x \dot{x} + f_y \dot{y} + f_z \dot{z} = \vec{\nabla} f \cdot \dot{\vec{r}}(t)$$
 (11)

2

Definition 10. [Richtungsableitung] Die Richtungsableitung von f an der Stelle \vec{r}_0 in Richtung \vec{e} (der Einheitsvektor in die gewünschte Richtung) ist

$$D_{\vec{e}}f(\vec{r}_0) = grad(f(\vec{r}_0)) \cdot \vec{e}$$
(12)

Theorem 11. [Grösste Richtungsableitung] Der Gradient $\nabla \cdot f(\vec{r_0})$ ist die gösste Richtungsableitung von f an der Stelle $\vec{r_0}$ und zeigt in Richtung des grössten Anstiegs.

Theorem 12. [Richtung des Gradienten] Der Gradient steht senkrecht auf der Niveaufläche und Tangentialebene von f an der Stelle $\vec{r_0}$.

Für die Tangentialebene gilt also allgemein

$$T: (\vec{r} - \vec{r_0}) \cdot \nabla f = 0$$
 (13)

 $[Lineare\ Ersatzfunktion]$ Die lineare Ersatzfunktion von fan der Stelle $\vec{r_0}$ ist gegeben durch

$$l(\vec{r}) = f(\vec{r}_0) + \nabla f \cdot (\vec{r}_0)(\vec{r} - \vec{r}_0)$$
(14)

1.2 Koordinatentransformation

Definition 13. [Zylinderkoordinaten] Wir definieren die Koordinatentransformation zu Zylinderkoordinaten wie folgt

$$x(\rho, \phi) = \rho \cos(\phi) \qquad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$y(\rho, \phi) = \rho \sin(\phi) \qquad \phi = \arctan \frac{y}{x}$$
(15)

Dann ist die Transformation

$$\widetilde{f}(\rho,\varphi) = f(x(\rho,\varphi), y(\rho,\varphi))$$
 (16)

Remark 14

Für ein festes ρ (bzw. φ) ist

$$\rho \longmapsto (x(\rho,\varphi),y(\rho,\varphi))$$

(bzw. $\varphi \mapsto (x(\rho, \varphi), y(\rho, \varphi))$) die parametrisierung einer ebenen Kurve in der xy-Ebene mit Parameter ρ (bzw. φ)

Wendet man die verallgemeinerte Kettenregel auf \widetilde{f} an, so erhält man

$$x_{\rho}(\rho,\varphi) = \cos(\phi)$$
 $y_{\rho} = \sin(\varphi)$ $x_{\varphi} = -\rho\sin(\varphi)$ $y_{\varphi} = \rho\cos(\varphi)$ (17)

$$\implies \widetilde{f}_{\rho} = \nabla f \cdot \begin{pmatrix} x_{\rho} \\ y_{\rho} \end{pmatrix}$$

$$= f_{x} \cos(\varphi) + f_{y} \sin(\varphi)$$
(18)

und

$$\implies \widetilde{f}_{\varphi} = \nabla f \cdot \begin{pmatrix} x_{\varphi} \\ y_{\varphi} \end{pmatrix}$$

$$= -f_{x}\rho \cos(\varphi) + f_{y}\rho \cos(\varphi)$$
(19)

wobei in f_x und f_y jeweils $(x(\rho,\varphi),y(\rho,\varphi))$ eingesetzt werden muss.

Kompakter geschrieben gilt also

$$\left(\widetilde{f}_{\rho} \quad \widetilde{f}_{\varphi}\right) = (\nabla f)^{\top} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_{\rho} & x_{\varphi} \\ y_{\rho} & y_{\varphi} \end{pmatrix}}_{\stackrel{\stackrel{\cdot}{=}M}{=}}$$

$$(20)$$

Definition 15. [Umkehrtransformation] Multipliziert man (20) mit M^{-1} von rechts, erhält man

$$\left(\widetilde{f}_{\rho} \quad \widetilde{f}_{\varphi}\right) \cdot M^{-1} = (\nabla f)^{\top} = \left(f_{\rho} \quad f_{\varphi}\right) \tag{21}$$

Definition 16. [Laplace Operator]

$$\Delta f \doteq f_{xx} + f_{yy} \tag{22}$$

In Polarkoordinaten gilt

$$\Delta \widetilde{f} \doteq f_{xx} + f_{yy} = \widetilde{f}_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} f_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} f_{\varphi\varphi}$$
 (23)

Remark 17

 Δf is entirely equivalent to writing $\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f$

1.3 Gebietsintegrale

[Gebietsintegrale] Zur Berechnung von Volumina zwischen der xy-Ebene und dem Graphen einer Funktion f führen wir das Gebietsintegral ein.

Das Gebietsintegral V der Funktion f über das Gebiet

$$B = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [\alpha, \beta], y \in \left[\gamma(x), \delta(x) \right] \right\}$$
 (24)

$$= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [\gamma, \delta], x \in \left[\alpha(y), \beta(y) \right] \right\}$$
 (25)

ist gegeben durch

$$V = \iint_{B} f \underbrace{dA}_{\text{Flächenelement von } B}$$
 (26)

 $= \int_{\alpha}^{\beta} \underbrace{\int_{\gamma(x)}^{\delta(x)} f(x, y) dy}_{=F(x)} dx$ (27)

$$= \int_{\alpha}^{\beta} F(x) \, \mathrm{d}x \tag{28}$$

$$= \int_{\gamma}^{\delta} \underbrace{\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx}_{=G(y)} dy$$
 (29)

$$= \int_{\alpha}^{\beta} G(y) \, \mathrm{d}x \tag{30}$$

Die Integrationsreihenfolge kann also vertauscht werden, wobei die Integrationsgrenzen entsprechend angepasst werden




Abbildung 1: Ein allgemeines geschlossenes Gebiet im \mathbb{R}^2