

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Proba scrisă la INFORMATICĂ
PROBA E, limbajul C/C++
Specializarea Matematică-informatică

- ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
- ♦ În rezolvările cerute, identificatorii utilizați trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată).

Subiectul I (30 de puncte)

Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

- | | |
|---|--|
| <p>1. În secvența pseudocod alăturată, toate variabilele memorează numere naturale. Cu ce valori pot fi înlocuite punctele de suspensie din secvența astfel încât, la finalul executării secvenței să se afișeze, în această ordine, valorile 16 și 41? (4p.)</p> | <pre>a ← ... b ← ... pentru i ← 3,7 execută c ← a+b; x ← a; a ← b; b ← c scrie x,c</pre> |
| <p>a. 1 și 1 b. 3 și 4 c. 5 și 2 d. 2 și 7</p> | |

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Se consideră algoritmul alăturat descris în pseudocod. S-a notat cu $y \mid x$ faptul că x este divizibil cu y.</p> <p>a) Scrieți care sunt valorile ce se vor afișa pentru $a=10$, $b=20$ și $c=6$. (6p.)</p> <p>b) Scrieți un algoritm echivalent cu cel dat în care să se înlocuiască structura cât timp... execută cu o structură pentru... execută. (6p.)</p> <p>c) Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. (10p.)</p> <p>d) Scrieți o formulă care să calculeze câte numere se afișează dacă $a \leq b$. (4p.)</p> | <pre>citește a,b,c (numere naturale nenule) dacă a>b atunci t ← a; a ← b; b ← t cât timp a ≤ b execută dacă c a atunci scrie a a ← a+1</pre> |
|---|---|

Subiectul II (30 de puncte)

Pentru fiecare dintre itemii 1 și 2 scrieți pe foaia de examen litera care corespunde răspunsului corect.

1. Structura de date la care se aplică principiul „primul venit, primul ieșit”: (first in, first out) este: **(4p.)**
 - a. lista înlănțuită
 - b. stiva
 - c. coada
 - d. graf orientat
2. Un graf neorientat cu 5 noduri are gradele nodurilor egale cu 1, 2, 2, 1, x. Pentru ce valoare a lui x graful este arbore? **(4p.)**
 - a. x=2
 - b. x<2
 - c. x>2
 - d. nicio valoare

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.

3. Scrieți în C/C++ o instrucțiune de atribuire în urma căreia o variabilă reală y va memora valoarea expresiei de mai jos pentru variabila întreagă nenulă x.

$$\sqrt{|x|} + \frac{1}{x}$$

(6p.)

4. Scrieți secvența de instrucțiuni care permite afișarea pe ecran a mesajului **Corect** dacă un șir de maximum 100 caractere, reținut de variabila s, conține caractere de tip cifră, sau mesajul **Inc corect** în caz contrar. **(6p.)**

5. Se consideră un tablou bidimensional cu m linii și n coloane ($1 \leq m \leq 100, 1 \leq n \leq 100$), ale cărui elemente aparțin mulțimii {0, 1, 2}. Scrieți un program C/C++ citește de la tastatură valorile m, n și elementele tabloului și care afișează pe ecran numerele de ordine ale coloanelor pentru care produsul elementelor situate pe ele, este maxim. Liniile și coloanele tabloului se numerează de la 1 la m respectiv de la 1 la n. Numerele se vor afișa separate prin câte un spațiu.

Exemplu: pentru m=4 și n=4 și tabloul alăturat se va afișa, nu neapărat în această ordine:

1 2

(10p.)

2	1	1	0
1	1	1	1
2	2	2	1
1	2	1	1

Subiectul III (30 de puncte)

Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Un program citește o valoare naturală nenulă impară pentru n și apoi generează și afișează în ordine crescătoare lexicografic toate combinațiile formate din n cifre (valori între 0 și 9) care îndeplinesc următoarele proprietăți:
- încep și se termină cu 0;
 - modulul diferenței între oricare două cifre alăturate dintr-o combinație este 1.
- Astfel, pentru $n=5$, combinațiile afișate sunt, în ordine, următoarele: 01010, 01210. Dacă se rulează acest program și se citește pentru n valoarea 7, imediat după combinația 0101210 va fi afișată combinația: **(4p.)**
- a. 0121210 b. 0123210 c. 0111210 d. 0121010

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.

2. Funcția f are definiția alăturată:
- a) Ce valoare are $f(16)$? **(3p.)**

b) Scrieți o valoare de două cifre pe care o poate avea n astfel încât $f(n)$ să fie egal cu 2. **(3p.)**

```
int f(int n)
{
    if (n <= 0) return -1;
    if (n % 2 == 0) return 0;
    if (n % 3 == 0) return 0;
    return 1 + f(n - 10);
}
```
3. Scrieți definiția completă a subprogramului f care primește prin intermediul parametrului n un număr natural nenul ($2 \leq n \leq 9$), iar prin intermediul parametrului a , un tablou unidimensional care conține n valori naturale distincte, fiecare dintre acestea având cel mult patru cifre. Subprogramul interschimbă cel mai mic element par și cel mai mare element impar din tabloul a și furnizează tabloul modificat tot prin parametrul a . Dacă tabloul nu conține niciun element par sau niciun element impar, el va rămâne neschimbat.
Exemplu: dacă subprogramul se apelează pentru $n=6$ și pentru a având valorile (2, 3, 17, 6, 1, 24), tabloul va avea în urma apelului următoarea formă: (17, 3, 2, 6, 1, 24). **(10p.)**
4. Fișierul text **NUMAR.TXT** conține pe prima linie un număr real pozitiv x care are cel mult două cifre la partea întreagă și cel mult șapte cifre după punctul zecimal.
- a) Scrieți un program C/C++ care, utilizând un algoritm eficient din punct de vedere al timpului de executare și al memoriei utilizate, afișează pe ecran, separate printr-un spațiu, două numere naturale al căror raport este egal cu x și a căror diferență absolută este minimă.
- Exemplu:** dacă fișierul conține valoarea alăturată, se vor afișa pe ecran numerele 3 8.

0.375

(6p.)
- b) Descrieți în limbaj natural metoda utilizată și explicați în ce constă eficiența ei. **(4p.)**