

Subiectul II (30 de puncte)

Pentru fiecare dintre itemii 1 și 2 scrieți pe foaia de examen litera care corespunde răspunsului corect.

1. Într-un graf neorientat cu 10 muchii, fiecare nod are gradul un număr nenul. Doar **trei** dintre noduri au gradul un număr par, restul nodurilor având gradele numere impare. Care este numărul maxim de noduri pe care poate să le aibă graful? **(4p.)**

a. 14 b. 17 c. 10 d. 16

2. Variabila **d**, declarată alăturat, memorează în câmpurile **a** și **b** lățimea și, respectiv, lungimea unui dreptunghi. Care dintre următoarele instrucțiuni atribuie câmpului **aria** al variabilei **d** valoarea ariei dreptunghiului respectiv? **(4p.)**

```
struct dreptunghi  
{  
    float a,b,aria;  
}d;
```

a. **d.aria==d.a*d.b;** b. **aria.d=a.d*b.d;**
c. **aria.d=d.a*d.b;** d. **d.aria=d.a*d.b;**

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.

3. Se consideră un arbore cu rădăcină în care **doar** 13 dintre nodurile arborelui au **exact** 2 descendenți direcți (fii), restul nodurilor având cel mult **un** descendent direct (fiu). Care este numărul frunzelor arborelui? **(6p.)**

4. Fie **s** o variabilă ce memorează un șir de caractere, **c** și **d** două variabile ce memorează câte un caracter, iar **n** și **i** variabile întregi. Scrieți instrucțiunile ce pot înlocui punctele de suspensie din secvența de program de mai jos astfel încât executarea ei să determine înlocuirea **tuturor** aparițiilor caracterului memorat de variabila **c** în șirul **s** cu caracterul memorat de variabila **d** și apoi afișarea șirului obținut. **(6p.)**

```
n=strlen(s);  
for(i=0;i<n;i++)  
.....  
printf("%s",s); | cout<<s;
```

5. Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură două numere naturale **n** și **m** ($2 \leq m \leq 10$, $2 \leq n \leq 10$) și care construiește în memorie și apoi afișează o matrice **A** cu **n** linii (numerotate de la 1 la **n**) și **m** coloane (numerotate de la 1 la **m**) cu proprietatea că fiecare element **A_{i,j}** memorează cea mai mare dintre valorile indicilor **i** și **j** ($1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$). Matricea se va afișa pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spațiu. **(10p.)**

Exemplu: pentru **n=4** și **m=5** se va afișa matricea alăturată.

(10p.)

```
1 2 3 4 5  
2 2 3 4 5  
3 3 3 4 5  
4 4 4 4 5
```

Subiectul III (30 de puncte)

Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Folosind modelul combinărilor se generează numerele naturale cu câte trei cifre distincte din mulțimea $\{1, 2, 3, 4\}$, numere cu cifrele în ordine strict crescătoare, obținându-se, în ordine: 123, 124, 134, 234. Dacă se utilizează exact aceeași metodă pentru a genera numerele naturale cu câte patru cifre distincte din mulțimea $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, câte dintre numerele generate au prima cifră 1 și ultima cifră 5? (4p.)
- a. 4 b. 2 c. 6 d. 3

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.

2. Pentru definiția de mai jos a subprogramului f , ce se afișează ca urmare a apelului $f(10)$? (6p.)

```
//C
void f (int b)
{ if(3<=b)
  {f(b-2); printf("%c",'*');}
  else printf("%d",b);
}
```

```
//C++
void f (int b)
{ if(3<=b)
  { f(b-2); cout<<'*';}
  else cout<<b;
}
```

3. Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu cel mult 8 cifre ($n \geq 10$) și care creează fișierul text **NR.TXT** ce conține numărul n și toate prefixele nenule ale acestuia, pe o singură linie, separate prin câte un spațiu, în ordine descrescătoare a valorii lor.

Exemplu: pentru $n=10305$ fișierul **NR.TXT** va conține numerele:

10305 1030 103 10 1

(10p.)

4. Subprogramul f , cu un parametru:

- primește prin intermediul parametrului a un număr natural cu cel mult 8 cifre ($a > 1$);
- returnează cel mai mic divizor prim al valorii parametrului a .

Exemplu: pentru valoarea 45 a parametrului a , subprogramul va returna valoarea 3 deoarece $a = 3^2 \cdot 5$, iar cel mai mic divizor prim al său este 3.

a) Scrieți definiția completă a subprogramului f .

(4p.)

b) Scrieți un program C/C++ care să citească de la tastatură un număr natural nenul n ($n \leq 100$) și un șir de n numere naturale distincte de cel mult 8 cifre fiecare, toate numerele din șir fiind strict mai mari decât 1. Folosind apeluri utile ale subprogramului f , programul va determina și va afișa pe ecran toate numerele prime din șirul citit. Numerele determinate se vor afișa pe ecran, separate prin câte un spațiu. Dacă nu există astfel de numere se va afișa pe ecran mesajul **NU EXISTA**.

Exemplu: pentru $n=8$, șirul: 1125, 2, 314, 101, 37, 225, 15, 12 se va afișa:

2 101 37

(6p.)