LANGKAH 1 / 5

Siapkan komputer

Dramasaku Studio

Panduan instalasi v0.8.0
Windows PowerShell & macOS Terminal

TES LOKAL DULU. JANGAN GENERATE BERBAYAR.

Panduan ini berhenti saat key terverifikasi dan engine siap. Jangan klik **Hasilkan Video** atau menyetujui biaya. Input key dan pemeriksaan katalog tidak membuat video.

01 Akses GitHub

Repo bersifat privat. Admin harus memberi akses ke akun GitHub tiap anggota. Login GitHub dan pastikan halaman repo dapat dibuka sebelum mengunduh.

Buka repo Dramasaku
Buka rilis v0.8.0 dan ZIP

02 Pasang alat yang diperlukan

Node.js: pilih **24.x** pada pilihan versi. Versi 22 juga diuji. Jangan otomatis memilih versi terbaru lain. Installer menyertakan npm.

Git: diperlukan untuk metode clone. Jika menggunakan ZIP GitHub, Git dapat dilewati.

FFmpeg + FFprobe: diperlukan untuk pemeriksaan dan render media lokal. Pastikan keduanya tersedia di PATH.

Windows: dari halaman FFmpeg pilih build Windows, unduh dan ekstrak. Tambahkan folder **bin** yang berisi ffmpeg.exe dan ffprobe.exe ke User Path melalui "Edit environment variables for your account" > Path > Edit > New. Buka PowerShell baru.

macOS: bila Homebrew sudah terpasang, jalankan **brew install ffmpeg**. Jika belum, ikuti panduan di brew.sh terlebih dahulu.

Unduh rilis yang benar

03 Periksa alat di terminal baru

```
node --version
npm --version
git --version
ffmpeg -version
ffprobe -version
```

Semua menampilkan versi. Untuk unduhan ZIP, pemeriksaan Git boleh dilewati. Jika perintah tidak dikenali, selesaikan pemasangan/PATH dahulu.

04 Pilih salah satu cara unduh

Cara A - Git (Windows dan macOS)
Buka terminal pada folder kerja tim, lalu jalankan satu baris setiap kali:

```
git clone https://github.com/warkai-id/dramasakustudio.git
cd dramasakustudio
git switch --detach v0.8.0
```

Jika diminta autentikasi, gunakan alur login GitHub yang tersedia. Pesan "detached HEAD" normal untuk tag rilis: kode dipatok ke v0.8.0. Jangan menaruh token GitHub di perintah clone.

Cara B - ZIP dari GitHub
Buka rilis v0.8.0, lalu pada **Assets** pilih **Dramasaku_Studio_CP022_v0.8.0.zip**. Ekstrak dahulu; jangan menjalankan dari dalam arsip.

Buka PowerShell/Terminal di folder hasil ekstraksi yang berisi **package.json**. Bila folder berlapis, masuk ke folder aplikasi paling dalam.

> **Tidak perlu instalasi server tambahan**
>
> Mode console lokal ini tidak memerlukan **npm install**, Docker, Redis, atau PostgreSQL. Setiap anggota menjalankan aplikasi pada komputernya sendiri.

Cek Sebelum lanjut

Folder aktif berisi package.json, Node 24/22 dikenali, dan kode berasal dari tag/ZIP v0.8.0. Untuk upgrade dari instalasi lama, hentikan aplikasi dan cadangkan folder kerja secara privat terlebih dahulu.

Jalankan dengan generate terkunci

05 Mulai dalam mode tes

Windows PowerShell - jalankan di folder aplikasi:

```
$env:STUDIO_OFFLINE="1"
npm run dev
```

macOS Terminal - jalankan di folder aplikasi:

```
STUDIO_OFFLINE=1 npm run dev
```

Biarkan terminal tetap terbuka. Hentikan aplikasi dengan **Ctrl+C**, bukan dengan menjalankan salinan aplikasi kedua pada port yang sama.

06 Buka aplikasi dan login

Buka http://127.0.0.1:4184. Salin **Operator token** dari terminal komputer sendiri ke kolom **Kode akses**, lalu klik **Masuk**. Token operator berbeda dari API key AIIDE.

07 Jalankan Uji Mode Lokal tanpa API key

Buka **Buat Video**, lalu atur:
Model: **Dreamina Seedance 2.0 Fast**
Mode: **Text** → **Video**
Durasi: **5 detik** | Resolusi: **480p** | Rasio: **16:9**

Contoh prompt: Kamera bergerak perlahan mendekati sebuah rumah di tepi danau saat pagi.

Klik **Uji Mode Lokal**. Pemeriksaan yang diharapkan: model/mode, parameter, format request, dan respons task simulasi lulus. Tidak perlu referensi untuk mode Text → Video.

Titik pemeriksaan 1

Tes lokal lulus, tombol Hasilkan Video terkunci.
Uji ini menggunakan mock lokal: tidak mengirim generate ke provider dan tidak menghasilkan video AI asli. STUDIO_OFFLINE mengunci generate; pemeriksaan koneksi atau task lama tetap dapat memakai GET read-only.

Masukkan key dan cek engine aktif

08 Simpan key AIIDE pada kelompok yang benar

Buka **Kunci API**. Pilih **Untuk layanan: Video** dan **Penyedia: AIIDE**. Isi nama kunci, key AIIDE milik operator, dan batas permintaan lokal sesuai arahan admin. Klik **Tambahkan Kunci**, lalu **Periksa Koneksi**.

Key disimpan terenkripsi di komputer. Pemeriksaan membaca katalog model melalui GET, bukan membuat video. Dalam mode offline, generate tetap terkunci meskipun koneksi berhasil.

Jika salah masuk Teks & Gambar, gunakan **Pindahkan ke Video** untuk key AIIDE yang belum digunakan. Jangan menghapus key atau menggandakan secret untuk mencoba melewati pemeriksaan.

09 Restart untuk memeriksa kesiapan engine

Tekan **Ctrl+C** di terminal aplikasi, lalu jalankan sesuai sistem operasi:

Windows PowerShell

```
Remove-Item Env:STUDIO_OFFLINE -ErrorAction SilentlyContinue
npm run dev
```

macOS Terminal

```
unset STUDIO_OFFLINE
npm run dev
```

Muat ulang browser, login kembali, lalu buka **Buat Video**. Profil yang tersedia pada key akan dipilih otomatis bila profil awal tidak cocok.

Titik pemeriksaan 2 - BERHENTI DI SINI

Pesan **"Key dan katalog siap..."** muncul, model tersedia, dan tombol **Hasilkan Video** aktif. **Jangan klik tombol itu.** Tidak ada job baru yang perlu dibuat untuk pemeriksaan ini. Engine siap belum membuktikan saldo, izin generate akun, atau hasil video nyata.

Untuk kembali mengunci generate setelah pemeriksaan, tekan Ctrl+C dan jalankan kembali perintah STUDIO_OFFLINE=1 pada halaman 3.

Jika ada kendala & aturan tim

10 Diagnosis singkat

Gejala	Yang dilakukan
Repo tidak ditemukan / 404	Pastikan login GitHub dan akun sudah diberi akses repo privat.
Browser tidak tersambung	Pastikan terminal masih menjalankan aplikasi; periksa alamat dan port 4184.
Port sudah digunakan	Hentikan proses aplikasi lama dengan Ctrl+C. Jangan menjalankan dua salinan pada port sama.
Tidak ada key tersedia	Periksa kelompok Video, penyedia AIIDE, key aktif, dan sisa batas permintaan lokal.
Key ditolak / timeout	Periksa key dan akses akun. Untuk timeout atau rate limit, tunggu lalu Periksa Koneksi lagi.
Katalog belum didukung	Baca nama model pada Periksa Koneksi; kirim status/model ke admin, tanpa key. Jangan memaksakan ID lain.
Engine tetap offline	Hapus STUDIO_OFFLINE sesuai halaman 4, kemudian restart aplikasi.
FFmpeg tidak ditemukan	Perbaiki PATH FFmpeg/FFprobe, buka terminal baru, lalu jalankan ulang aplikasi.

11 Berbagi pekerjaan, bukan kredensial

Satu operator per komputer. Gunakan ekspor/impor **Paket Tim .studio.json** untuk berbagi proyek; sumber media maksimal 64 MB. Jangan membagikan **.local-private**, API key, atau Operator token. Setiap komputer menggunakan key sendiri.

Generate gambar dan TTS tetap OFF. Referensi lokal tidak otomatis diunggah ke AIIDE. Pengujian panduan ini tidak memerlukan upload atau generate berbayar.

Panduan sumber v0.8.0: Instalasi lengkap | Dukungan model & batas parameter

Dokumen tim internal | 9 November 2026 | Batas lokal: satu job baru per hari UTC, tanpa retry generate otomatis. Generate berbayar hanya setelah instruksi dan persetujuan biaya dari penanggung jawab.