МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Факультет математики, фізики та інформаційних технологій
Кафедра оптимального керування та економічної кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 1
з дисципліни «Системи комп’ютерного зору (частина 1)»
на тему: «Середовище, подання зображень, колірні простори»

Виконала: студентка 4 курсу
спеціальності 113 «Прикладна математика»
Граб Ульяна Олександрівна

Перевірив: канд. техн. наук, доц.
Мороз В.

Одеса – 2026

1. Мета роботи

Налаштувати робоче середовище; дослідити особливості цифрового подання зображень (типи даних, порядок каналів, втрати при стисненні); кількісно порівняти стабільність порогового виділення об’єкта в колірних просторах RGB, HSV і Lab за зміни освітлення; дослідити аліасинг, інтерполяцію та гамма-кодування.

2. Вихідні дані

- Камера iPhone 14 Pro (основна, 6,86 мм, екв. 24 мм, f/1.78), знімки 2048×1536. Python 3.14, OpenCV 5.0.0, NumPy 2.5.4, scikit-image 0.26.0, Matplotlib 3.11.2, Pillow 12.3.0; версії зафіксовано в requirements.txt, np.random.seed(42).
- photo.jpg – пейзаж (частини A, C); texture.jpg – вишивка на канві (крок 12); object_light1/2.jpg – помаранчева баночка меду на синьому кріслі при світлі з вікна і під лампою (телефон між кадрами зсунувся, тому маски окремі).
- Власний набір – 20 кадрів однієї сцени (сад біля будинку): 10 кадрів повороту камери з відео IMG_1332 і 10 фото з різних ракурсів за різного освітлення (день, хмарно, захід сонця). Параметри зйомки всіх кадрів – у додатку А.

Таблиця 1 – Параметри зйомки за даними EXIF

Файл	Фокусна відстань	Діафрагма	Витримка	ISO	Дата
photo.jpg	6,86 мм (24 мм)	f/1.78	1/864 с	80	11.10.2026
texture.jpg	6,86 мм (24 мм)	f/1.78	1/50 с	400	01.09.2026
object_light1.jpg	6,86 мм (24 мм)	f/1.78	1/33 с	640	15.10.2026
object_light2.jpg	6,86 мм (24 мм)	f/1.78	1/50 с	320	15.10.2026

3. Теоретичні відомості

$PSNR = 10 \cdot lg(255^2 / MSE)$; $IoU = |A \cap B| / |A \cup B|$; accuracy – частка пікселів, де маска збігається з еталоном. Гамма-корекція: $out = 255 \cdot (in / 255)^{\gamma}$; значення у файлах гамма-кодовані, освітленість L ≈ (v / 255)^2,2. При зменшенні в k разів частоти вище 0,5 / k циклів/пікс. треба попередньо подавити, інакше виникає муар.

4. Хід роботи

Частина A. Виведено властивості масиву; яскравість підвищено на 50 через img + 50, cv2.add і int16 + np.clip; зображення збережено в PNG і JPEG (якість 5…100), обчислено розмір і PSNR (власна функція, звірена з cv2.PSNR); EXIF прочитано через Pillow.

Частина B. Еталонні маски – GrabCut за прямокутником (5 ітерацій). Межі порогів для кожного каналу – 1-й і 99-й перцентилі пікселів об’єкта на кадрі 1; ті самі межі застосовано до кадру 2 через cv2.inRange. Порівняно RGB, HSV, HSV лише за H і S, Lab лише за a і b.

Частина C. Зменшення в 4 рази (NEAREST, GaussianBlur σ = 2 + NEAREST, AREA, два рівні піраміди зображень cv2.pyrDown) на вишивці й зонній пластинці 127,5 + 127,5·cos(πr²/N); муар – std у зоні вище нового Найквіста. Інтерполяція: 5 фрагментів 512×512 зменшено в 8 разів і збільшено 4 методами (PSNR, SSIM, час). Гамма-корекція для γ = 0,5; 1; 2,2 і баланс білого «сірий світ».

Використані функції описано в додатку Б, повний код із коментарями – у додатку В.

5. Результати

5.1. Подання зображення

Зображення – масив (1536, 2048, 3) типу uint8, 0…255, 9,0 МБ. Без перетворення BGR→RGB червоний і синій канали переставлені. img + 50 дало переповнення у 7,9 % пікселів (3,36 % яскравих стали темними, рис. 1); cv2.add і int16 + np.clip дали однаковий коректний результат.




Рисунок 1 – Переповнення uint8 при img + 50 і насичення cv2.add (фрагмент неба)

Таблиця 2 – Втрати при стисненні (оригінал 9216 КБ)

Формат	Якість	Розмір, КБ	Стиснення, разів	PSNR, дБ
PNG	–	4935,2	1,9	∞
JPEG	95	1145,6	8,0	47,78
JPEG	75	496,3	18,6	35,82
JPEG	50	337,4	27,3	32,90
JPEG	25	222,9	41,3	30,25
JPEG	10	122,5	75,2	26,81




Рисунок 2 – Залежність PSNR від розміру файлу JPEG

5.2. Колірні простори



Рисунок 3 – Кадри з різним освітленням та еталонні маски

Таблиця 3 – Підібрані межі та IoU / accuracy відносно еталонних масок

Простір	**Межі (нижні … верхні)**	**IoU, кадр 1**	**accuracy, кадр 1**	**IoU, кадр 2**	**accuracy, кадр 2**
RGB (B, G, R)	[0, 8, 19] … [142, 166, 200]	0,288	0,447	0,105	0,214
HSV	[8, 37, 19] … [24, 255, 200]	0,943	0,987	0,371	0,836
HSV (H, S)	H 8…24, S 37…255	0,955	0,989	0,846	0,960
Lab (a, b)	a 127…153, b 130…183	0,945	0,987	0,685	0,917

За перцентилями 2–98 і 5–95 порядок просторів той самий: IoU на кадрі 2 для HSV (H, S) – 0,829 і 0,760, для Lab (a, b) – 0,648 і 0,589, для HSV – 0,296 і 0,209, для RGB – 0,096 і 0,088.




Рисунок 4 – Помилки сегментації: зелений – правильно, червоний – зайве, синій – пропущено

5.3. Аліасинг

Таблиця 4 – Зменшення зонної пластинки в 4 рази

Метод	Муар: std у зоні f > f_H, рівні	Збережений контраст низьких частот, %
INTER_NEAREST	90,1	100,3
GaussianBlur (σ = 2) + NEAREST	2,9	82,1
INTER_AREA	16,0	94,5
pyrDown × 2 (піраміда)	1,0	78,2




Рисунок 5 – Зменшення в 4 рази: зонна пластинка (угорі) і вишивка (унизу)

5.4. Інтерполяція

Таблиця 5 – Збільшення 64×64 → 512×512, 5 фрагментів (середнє ± std; час – медіана з 20 запусків)

Метод	PSNR, дБ	SSIM	Час, мс
INTER_NEAREST	23,11 ± 0,60	0,450 ± 0,014	0,110 ± 0,021
INTER_LINEAR	23,27 ± 0,66	0,463 ± 0,016	0,092 ± 0,031
INTER_CUBIC	23,44 ± 0,69	0,475 ± 0,016	0,175 ± 0,014
INTER_LANCZOS4	23,45 ± 0,69	0,475 ± 0,017	2,151 ± 0,213




Рисунок 6 – Збільшення в 8 разів (один із фрагментів)

5.5. Гамма та баланс білого

Середнє кодів 0 і 255 – 127,5, а середня освітленість відповідає коду 186,1 (різниця 58,6 рівня); для 50 і 200 – 125 проти 149,1, для 100 і 150 – 125 проти 128. «Сірий світ» для кадру під лампою вирівняв канали: R/B 1,13 → 1,00 (B, G, R: 84,3; 90,5; 95,6 → 89,6; 89,5; 89,6).

6. Аналіз

Переповнення і стиснення. uint8 рахує за модулем 256, тому значення 206…255 після +50 стають 0…49 – саме на найсвітліших ділянках (небо). PSNR JPEG спадає майже лінійно з

логарифмом розміру; від якості 95 до 75 файл менший у 2,3 раза при різниці 12 дБ, але візуально майже без змін, нижче 25 видно блоки 8×8.

Колірні простори. RGB поганий уже на кадрі 1 (0,288): об’єкт має і темні пікселі меду, і світлі етикетки, межі широкі й захоплюють темно-синє крісло. Кадр 2 яскравіший (ISO 320 проти 640), тому об’єкт виходить за верхні межі: у RGB IoU 0,105, у HSV 0,371 – через межу V = 200. Без V результат найстабільніший (0,955 → 0,846): тон меду лишається в межах H = 8…24; решта помилок – відблиск лампи і край крісла. Lab (a, b) гірший (0,685), бо тепле світло зсуває хроматичність. Accuracy оманлива: порожня маска на кадрі 2 дала б 0,773.

Аліасинг. NEAREST зберігає частоти вище Найквіста з повною амплітудою (std 90,1 ≈ 127,5/√2) – виникають хибні кільця; сітка канви (період ~6 пікс.) після зменшення має період ~1,5 пікс. і дає муар. Згладжування σ = 2 прибирає муар (2,9), але забирає 18 % контрасту. Піраміда (pyrDown – гаус 5×5 і проріджування вдвічі, двічі) подавлює муар найсильніше (1,0) ціною 22 % контрасту. AREA – компроміс (16,0 і 94,5 %), але на вишивці після нього ще видно сітку.

Інтерполяція. Втрачені при зменшенні деталі не відновлює жоден метод: різниця методів 0,34 дБ менша за розкид між фрагментами (±0,6…0,7 дБ), але на кожному фрагменті порядок однаковий: NEAREST < LINEAR < CUBIC ≈ LANCZOS4. Lanczos повільніший у 12 разів без виграшу.

Гамма. Розмиття чи зменшення в гамма-кодованому просторі затемнює контрастні межі. «Сірий світ» дав малий видимий ефект, бо телефон уже зробив автобаланс білого, а синє крісло порушує припущення про сірий середній колір.

7. Висновки

1. Арифметика над uint8 без приведення типу зіпсувала 7,9 % пікселів фото; cv2.add і int16 з np.clip дають однаковий коректний результат.
2. JPEG з якістю 75 зменшує файл у 18,6 раза при PSNR 35,8 дБ, з якістю 10 – у 75 разів при 26,8 дБ; PNG без втрат стискає лише в 1,9 раза.
3. Найстабільніший до зміни освітлення поріг – за H і S: IoU 0,955 → 0,846; повний HSV падає з 0,943 до 0,371 через канал V, RGB непридатний (0,288 → 0,105); висновок не залежить від вибору перцентилів.
4. Зменшення без згладжування дає муар (std 90,1 замість 0); гаус σ = 2 зменшує його до 2,9, піраміда pyrDown – до 1,0 ціною 18 і 22 % контрасту відповідно; INTER_AREA – компроміс (16,0).
5. При збільшенні в 8 разів методи відрізняються на 0,34 дБ (розкид між фрагментами ±0,6 дБ), але порядок стабільний; INTER_CUBIC – найкращий баланс якості й швидкості. Усереднення гамма-кодованих значень занижує яскравість до 58,6 рівня.

8. Декларація про використання генеративного ШІ

Під час виконання роботи як допоміжний інструмент використовувався генеративний ШІ (Claude, Anthropic): для консультацій щодо методики експериментів, допомоги в написанні й налагодженні коду Python та в оформленні звіту. Усі результати отримано запуском коду на власних даних; відповідальність за коректність коду й висновків несе автор звіту.

Додаток А. Параметри зйомки кадрів власного набору

Кадри rot_01…rot_10 нарізано з відео IMG_1332 (1080×1920, 60 кадр/с) – з околу ±10 кадрів брався найрізкіший (максимум дисперсії лапласіана). Відео не має EXIF, тому для цих кадрів наведено метадані відеофайлу й час кадру (початок запису + положення у відео); витримка й ISO у відео не зберігаються. Фото зроблено у квітні–вересні, тому листя різне.

Таблиця А.1 – Параметри зйомки (results/a3_exif_dataset.csv)

Файл	Екв. 35 мм	Витримка	ISO	Дата	Освітлення
scene_IMG_0160	24 мм	1/103 с	250	29.04.2026	захід сонця
scene_IMG_0169	48 мм	1/41667 с	50	30.04.2026	контрове сонце
scene_IMG_0252	24 мм	1/220 с	64	10.05.2026	вечір, хмари
scene_IMG_0663	24 мм	1/121 с	64	14.06.2026	хмарний вечір
scene_IMG_0664	24 мм	1/121 с	125	14.06.2026	хмарний вечір
scene_IMG_1328	32 мм	1/100 с	125	29.07.2026	день, хмарно
scene_IMG_1331	32 мм	1/100 с	125	29.07.2026	день, хмарно
scene_IMG_2217	24 мм	1/121 с	80	27.08.2026	захід, хмари
scene_IMG_2218	24 мм	1/221 с	64	27.08.2026	захід, проти сонця
scene_IMG_2559	48 мм	1/4184 с	64	16.09.2026	хмарно
rot_01 … rot_10	–	–	–	29.07.2026, 16:28:09,4 … 16:28:18,8	день, хмарно; кадри відео

Додаток Б. Використані функції

Таблиця Б.1 – Основні функції бібліотек

Функція	Що робить	Як використано
cv2.imread	зчитує файл у масив NumPy (H, W, 3), канали B, G, R, тип uint8	усі зображення; маски – з IMREAD_GRAYSCALE
cv2.cvtColor	перетворює колірний простір	BGR → RGB для показу, BGR → GRAY, BGR → HSV, BGR → Lab
cv2.add	додавання з насиченням: результат обмежується 0…255	підвищення яскравості на 50
np.clip	обмежує значення масиву заданим діапазоном	0…255 після обчислення в int16
cv2.imwrite	зберігає зображення; формат – за розширенням	PNG і JPEG, IMWRITE_JPEG_QUALITY = 5…100
cv2.PSNR	бібліотечний PSNR	звірка власної функції psnr()
Image.getexif, get_ifd	читають метадані EXIF (Pillow)	витримка, ISO, фокусна відстань, дата
cv2.grabCut	відділяє об’єкт від фону за прямокутником (моделі кольорів + розріз графа)	еталонні маски, 5 ітерацій
np.percentile	значення, нижче якого лежить q % вибірки	межі порогів: 1/99 (а також 2/98, 5/95)
cv2.inRange	маска 255, якщо всі канали пікселя в межах [low, high]	порогування в RGB, HSV, Lab
cv2.resize	змінює розмір із заданою інтерполяцією	NEAREST, LINEAR, CUBIC, LANCZOS4, AREA
cv2.GaussianBlur	гауссове згладжування; розмір ядра обчислюється з σ	σ = 2 перед зменшенням у 4 рази
cv2.pyrDown	рівень піраміди: гаус 5×5 і кожен другий піксель (зменшення вдвічі)	двічі – зменшення в 4 рази
structural_similarity	індекс SSIM (scikit-image)	порівняння інтерполяцій, channel_axis = 2
cv2.LUT	замінює значення пікселів за таблицею з 256 елементів	гамма-корекція
cv2.Laplacian	друга похідна зображення; її дисперсія – міра різкості	вибір кадрів із відео

Додаток В. Програмний код

Код запускається з папки lab01/src: python part_a.py, python part_b.py, python part_c.py. Результати зберігаються в results/ (CSV) і figures/ (PNG).

В.1. Спільні функції – utils.py

```
# спільне для всіх частин

import csv
import os

import numpy as np

# папка lab01
LAB = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
DATA = os.path.join(LAB, "data")
RESULTS = os.path.join(LAB, "results")
FIG = os.path.join(LAB, "figures")
TMP = os.path.join(RESULTS, "tmp")  # тимчасові jpg/png

os.makedirs(RESULTS, exist_ok=True)
os.makedirs(FIG, exist_ok=True)
os.makedirs(TMP, exist_ok=True)



def psnr(original, test):
    # 10 * log10(255^2 / MSE)
    mse = np.mean((original.astype(np.float64) - test.astype(np.float64)) ** 2)
    if mse == 0:
        return float("inf")
    return 10 * np.log10(255 ** 2 / mse)



def iou(pred, gt):
    pred = pred > 0
    gt = gt > 0
    intersection = np.logical_and(pred, gt).sum()
    union = np.logical_or(pred, gt).sum()
    return intersection / union



def accuracy(pred, gt):
    return np.mean((pred > 0) == (gt > 0))



def save_csv(name, header, rows):
    with open(os.path.join(RESULTS, name), "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
        writer = csv.writer(f)
        writer.writerow(header)
        writer.writerows(rows)
```

В.2. Частина А – part_a.py

```
# ЛР1, частина А, кроки 1-5

import csv
import os
from datetime import datetime, timedelta

import cv2
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from PIL import ExifTags, Image

from utils import DATA, FIG, TMP, psnr, save_csv

np.random.seed(42)

img = cv2.imread(os.path.join(DATA, "photo.jpg"))
```

```
# Крок 1. Властивості масиву
print("Крок 1")
print("shape:", img.shape)
print("dtype:", img.dtype)
print("min:", img.min(), "max:", img.max())
print("пам'ять, МБ:", round(img.nbytes / 1024 / 1024, 2))


save_csv("a1_properties.csv", ["параметр", "значення"], [
    ["shape (H, W, C)", str(img.shape)],
    ["dtype", str(img.dtype)],
    ["min", img.min()],
    ["max", img.max()],
    ["обсяг у пам'яті, МБ", round(img.nbytes / 1024 / 1024, 2)],
])



# Крок 2. BGR і RGB
# OpenCV - BGR, matplotlib - RGB
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)


fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
ax[0].imshow(img)
ax[0].set_title("plt.imshow(img) без перетворення\n(канали R і B переставлені)")
ax[1].imshow(img_rgb)
ax[1].set_title("після cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)")
ax[0].axis("off")
ax[1].axis("off")
plt.savefig(os.path.join(FIG, "a1_bgr_vs_rgb.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()



# Крок 3. Переповнення uint8
wrong = img + 50  # 250 + 50 = 44
right = cv2.add(img, 50)  # 250 + 50 = 255
right2 = np.clip(img.astype(np.int16) + 50, 0, 255).astype(np.uint8)
print("\nКрок 3")
print("cv2.add і int16 + clip дають однаковий результат:", np.array_equal(right, right2))


overflow = (wrong < img).any(axis=2)  # хоч один канал переповнився
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
gray_wrong = cv2.cvtColor(wrong, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
bright_to_dark = (gray > 200) & (gray_wrong < 100)


print("пікселів з переповненням:", round(overflow.mean() * 100, 2), "%")
print("яскраві стали темними:", round(bright_to_dark.mean() * 100, 2), "%")
save_csv("a1_overflow.csv", ["метод", "пікселів з переповненням, %", "яскраві→темні, %"], [
    ["img + 50", round(overflow.mean() * 100, 2), round(bright_to_dark.mean() * 100, 2)],
    ["cv2.add(img, 50)", 0, 0],
])


# шматок неба
y1, y2, x1, x2 = 0, 384, 1388, 1772
fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4.5))
titles = ["оригінал", "img + 50 (переповнення)", "cv2.add(img, 50) (насичення)"]
for i, im in enumerate([img, wrong, right]):
    ax[i].imshow(cv2.cvtColor(im[y1:y2, x1:x2], cv2.COLOR_BGR2RGB))
    ax[i].set_title(titles[i])
    ax[i].axis("off")
plt.savefig(os.path.join(FIG, "a1_overflow.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()



# Крок 4. Втрати при стисненні
print("\nКрок 4")
raw_size = img.nbytes / 1024  # КБ


cv2.imwrite(os.path.join(TMP, "photo.png"), img)
png_size = os.path.getsize(os.path.join(TMP, "photo.png")) / 1024
png_back = cv2.imread(os.path.join(TMP, "photo.png"))
print("PNG:", round(png_size), "КБ, без втрат:", np.array_equal(png_back, img))


table = [["PNG", "-", round(png_size, 1), round(raw_size / png_size, 1), "inf"]]
sizes = []
psnrs = []
qualities = list(range(5, 101, 5))  # для графіка більше точок
for q in qualities:
```

```
    path = os.path.join(TMP, f"photo_q{q}.jpg")
    cv2.imwrite(path, img, [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, q])
    size = os.path.getsize(path) / 1024
    back = cv2.imread(path)
    p = psnr(img, back)
    sizes.append(size)
    psnrs.append(p)
    if q in [95, 75, 50, 25, 10]:
        print(f"JPEG q={q}: {size:.1f} КБ, PSNR = {p:.2f} дБ (cv2.PSNR = {cv2.PSNR(img,
back):.2f})")
        table.append(["JPEG", q, round(size, 1), round(raw_size / size, 1), round(p, 2)])

save_csv("a2_compression.csv", ["формат", "якість", "розмір, КБ", "стиснення, разів", "PSNR, дБ"],
table)


plt.figure(figsize=(7, 4.5))
plt.plot(sizes, psnrs, "o-", label="JPEG, якість 5...100")
for q, s, p in zip(qualities, sizes, psnrs):
    if q in [95, 75, 50, 25, 10]:
        plt.annotate(f"q={q}", (s, p), xytext=(5, -12), textcoords="offset points", fontsize=8)
plt.axvline(png_size, color="gray", linestyle="--", label=f"PNG ({png_size:.0f} КБ, без втрат)")
plt.xscale("log")
plt.xlabel("розмір файлу, КБ (логарифмічна шкала)")
plt.ylabel("PSNR, дБ")
plt.title("Залежність PSNR від розміру файлу JPEG")
plt.grid(True, which="both", alpha=0.3)
plt.legend()
plt.savefig(os.path.join(FIG, "a2_psnr_vs_size.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()

# артефакти
y1, y2, x1, x2 = 600, 856, 900, 1156
fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4.3))
for i, q in enumerate([None, 50, 10]):
    if q is None:
        part = img[y1:y2, x1:x2]
        ax[i].set_title("оригінал")
    else:
        part = cv2.imread(os.path.join(TMP, f"photo_q{q}.jpg"))[y1:y2, x1:x2]
        ax[i].set_title(f"JPEG q={q}")
    ax[i].imshow(cv2.cvtColor(part, cv2.COLOR_BGR2RGB), interpolation="nearest")
    ax[i].axis("off")
plt.savefig(os.path.join(FIG, "a2_jpeg_artifacts.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()



# Крок 5. EXIF
print("\nКрок 5")



def read_exif(path):
    image = Image.open(path)
    exif = image.getexif()
    tags = {}
    for key, value in exif.items():
        tags[ExifTags.TAGS.get(key, key)] = value
    # витримка, ISO - в розділі Exif
    for key, value in exif.get_ifd(ExifTags.IFD.Exif).items():
        tags[ExifTags.TAGS.get(key, key)] = value
    return tags



rows = []
for name in ["photo.jpg", "texture.jpg", "object_light1.jpg", "object_light2.jpg"]:
    t = read_exif(os.path.join(DATA, name))
    exposure = f"1/{round(1 / float(t['ExposureTime']))} с"
    row = [name, t["Model"], f"{float(t['FocalLength'])} мм", f"{t['FocalLengthIn35mmFilm']} мм",
           f"f/{float(t['FNumber'])}", exposure, t["ISOSpeedRatings"], t["DateTimeOriginal"]]
    print(row)
    rows.append(row)

save_csv("a3_exif.csv", ["файл", "камера", "фокусна відстань", "екв. 35 мм", "діафрагма",
                         "витримка", "ISO", "дата"], rows)

# кадри набору (лекція 1: EXIF кожного кадру - до будь-якої обробки)
# у кадрів з відео EXIF немає - беру метадані відео, які зберіг extract_frames.py
video_info = {}
for name in os.listdir(os.path.join(DATA, "dataset")):
    if name.endswith("_frames.csv"):
```

```
        with open(os.path.join(DATA, "dataset", name), encoding="utf-8") as f:
            for row in csv.DictReader(f):
                video_info[row["файл"]] = row

rows = []
for name in sorted(os.listdir(os.path.join(DATA, "dataset"))):
    if not name.lower().endswith((".jpg", ".jpeg")):
        continue
    t = read_exif(os.path.join(DATA, "dataset", name))
    if "ExposureTime" in t:
        rows.append([name, t["Model"], f"{t['FocalLengthIn35mmFilm']} мм", f"1/{round(1 /
float(t['ExposureTime']))} с",
                     t["ISOSpeedRatings"], t["DateTimeOriginal"], "фото"])
    else:
        v = video_info[name]
        # час кадру = початок запису + час у відео
        moment = datetime.fromisoformat(v["початок запису"]) + timedelta(seconds=float(v["час у
відео, с"]))
        rows.append([name, v["камера"], "-", "-", "-", moment.strftime("%Y:%m:%d %H:%M:%S.%f")[:-4],
                     f"кадр {v['кадр']} з {v['відео']} (у відео немає витримки й ISO)"])
print("кадрів набору:", len(rows))
save_csv("a3_exif_dataset.csv", ["файл", "камера", "екв. 35 мм", "витримка", "ISO", "дата",
"джерело"], rows)
```

B.3. Частина B – part_b.py

```
# ЛР1, частина B, кроки 8-11
# межі - перцентилі 1..99 пікселів об'єкта на кадрі 1, ті самі межі на кадрі 2

import os

import cv2
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from utils import DATA, FIG, accuracy, iou, save_csv

np.random.seed(42)

frame1 = cv2.imread(os.path.join(DATA, "object_light1.jpg"))   # вікно
frame2 = cv2.imread(os.path.join(DATA, "object_light2.jpg"))   # лампа
mask1 = cv2.imread(os.path.join(DATA, "object_mask.png"), cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
mask2 = cv2.imread(os.path.join(DATA, "object_mask2.png"), cv2.IMREAD_GRAYSCALE)  # телефон зсунувся
print("об'єкт займає", round((mask1 > 0).mean() * 100, 1), "% кадру")



def find_bounds(image, mask, channels, q=1):
    # перцентилі q..100-q; інші канали 0..255
    low = np.array([0, 0, 0], dtype=np.uint8)
    high = np.array([255, 255, 255], dtype=np.uint8)
    for ch in channels:
        values = image[:, :, ch][mask > 0]
        low[ch] = int(np.percentile(values, q))
        high[ch] = int(np.percentile(values, 100 - q))
    return low, high



spaces = [
    ["RGB", None, [0, 1, 2]],
    ["HSV", cv2.COLOR_BGR2HSV, [0, 1, 2]],
    ["HSV (лише H, S)", cv2.COLOR_BGR2HSV, [0, 1]],
    ["Lab (лише a, b)", cv2.COLOR_BGR2Lab, [1, 2]],
]
# H в OpenCV 0..179, для червоного треба було б два інтервали

bounds_rows = []
metric_rows = []
results = {}

for name, code, channels in spaces:
    if code is None:
        conv1, conv2 = frame1, frame2
    else:
        conv1 = cv2.cvtColor(frame1, code)
        conv2 = cv2.cvtColor(frame2, code)
```

```
    # межі по кадру 1
    low, high = find_bounds(conv1, mask1, channels)
    bounds_rows.append([name, str(low.tolist()), str(high.tolist())])


    pred1 = cv2.inRange(conv1, low, high)
    pred2 = cv2.inRange(conv2, low, high)
    results[name] = (pred1, pred2)


    iou1, iou2 = iou(pred1, mask1), iou(pred2, mask2)
    acc1, acc2 = accuracy(pred1, mask1), accuracy(pred2, mask2)
    metric_rows.append([name, round(iou1, 3), round(acc1, 3), round(iou2, 3), round(acc2, 3)])
    print(f"{name:16s} межі {low.tolist()}..{high.tolist()}  кадр 1: IoU = {iou1:.3f}  кадр 2: IoU =
{iou2:.3f}")

# Крок 11. Таблиця
save_csv("b_thresholds.csv", ["простір", "нижні межі", "верхні межі"], bounds_rows)
save_csv("b_metrics.csv", ["простір", "IoU, кадр 1", "accuracy, кадр 1", "IoU, кадр 2", "accuracy,
кадр 2"],
         metric_rows)

# accuracy порожньої маски
print("accuracy порожньої маски на кадрі 2:", round(accuracy(np.zeros_like(mask2), mask2), 3))


# чи залежить висновок від вибору перцентилів
print("\nIoU на кадрі 2 при різних перцентилях")
sens_rows = []
for name, code, channels in spaces:
    if code is None:
        conv1, conv2 = frame1, frame2
    else:
        conv1 = cv2.cvtColor(frame1, code)
        conv2 = cv2.cvtColor(frame2, code)
    row = [name]
    for q in [1, 2, 5]:
        low, high = find_bounds(conv1, mask1, channels, q)
        row.append(float(round(iou(cv2.inRange(conv2, low, high), mask2), 3)))
    print(name, row[1:])
    sens_rows.append(row)
save_csv("b_sensitivity.csv", ["простір", "1-99", "2-98", "5-95"], sens_rows)



# рисунки
fig, ax = plt.subplots(1, 4, figsize=(16, 5))
pictures = [cv2.cvtColor(frame1, cv2.COLOR_BGR2RGB), cv2.cvtColor(frame2, cv2.COLOR_BGR2RGB), mask1,
mask2]
titles = ["кадр 1 (денне світло)", "кадр 2 (лампа)", "маска кадру 1", "маска кадру 2"]
for i in range(4):
    ax[i].imshow(pictures[i], cmap="gray")
    ax[i].set_title(titles[i])
    ax[i].axis("off")
plt.savefig(os.path.join(FIG, "b_inputs.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()



def errors_picture(pred, gt):
    # зелений - ок, червоний - зайве, синій - пропущено
    pred = pred > 0
    gt = gt > 0
    pic = np.zeros((gt.shape[0], gt.shape[1], 3), dtype=np.uint8)
    pic[pred & gt] = [0, 170, 0]
    pic[pred & ~gt] = [230, 30, 30]
    pic[~pred & gt] = [40, 80, 255]
    return pic



fig, ax = plt.subplots(len(spaces), 2, figsize=(8, 3.2 * len(spaces)))
for i, (name, code, channels) in enumerate(spaces):
    pred1, pred2 = results[name]
    ax[i, 0].imshow(errors_picture(pred1, mask1))
    ax[i, 0].set_title(f"{name}, кадр 1: IoU = {iou(pred1, mask1):.2f}", fontsize=9)
    ax[i, 1].imshow(errors_picture(pred2, mask2))
    ax[i, 1].set_title(f"{name}, кадр 2: IoU = {iou(pred2, mask2):.2f}", fontsize=9)
    ax[i, 0].axis("off")
    ax[i, 1].axis("off")
fig.suptitle("зелений - правильно, червоний - зайве, синій - пропущено")
plt.tight_layout()
plt.savefig(os.path.join(FIG, "b_masks.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()
```

```
names = [row[0] for row in metric_rows]
x = np.arange(len(names))
plt.figure(figsize=(9, 4.5))
plt.bar(x - 0.2, [row[1] for row in metric_rows], 0.4, label="кадр 1 (тут підбирались межі)")
plt.bar(x + 0.2, [row[3] for row in metric_rows], 0.4, label="кадр 2 (ті самі межі)")
plt.xticks(x, names)
plt.ylabel("IoU з еталонною маскою")
plt.ylim(0, 1)
plt.title("Стабільність порогів при зміні освітлення")
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.legend()
plt.savefig(os.path.join(FIG, "b_iou.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()
```

В.4. Частина С – part_c.py

```
# ЛР1, частина С, кроки 12-14


import os
import time


import cv2
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from skimage.metrics import structural_similarity


from utils import DATA, FIG, psnr, save_csv


np.random.seed(42)


photo = cv2.imread(os.path.join(DATA, "photo.jpg"))
texture = cv2.imread(os.path.join(DATA, "texture.jpg"))



# Крок 12. Аліасинг
print("Крок 12")



def downscale_4_ways(image):
    w, h = image.shape[1] // 4, image.shape[0] // 4
    nearest = cv2.resize(image, (w, h), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)
    blurred = cv2.GaussianBlur(image, (0, 0), 2)
    blur_nearest = cv2.resize(blurred, (w, h), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)
    area = cv2.resize(image, (w, h), interpolation=cv2.INTER_AREA)
    # піраміда: pyrDown = гаус 5x5 + кожен другий піксель, два рівні = у 4 рази
    pyramid = cv2.pyrDown(cv2.pyrDown(image))
    return nearest, blur_nearest, area, pyramid



# зонна пластинка, локальна частота f = r / N
N = 1024
yy, xx = np.mgrid[0:N, 0:N] - N / 2
r = np.sqrt(xx ** 2 + yy ** 2)
zone = (127.5 + 127.5 * np.cos(np.pi * r ** 2 / N)).astype(np.uint8)


# після зменшення в 4 рази Найквіст = 0.125; вище має бути сіре, std там = муар
r_small = r[::4, ::4]
zone_moire = (r_small / N > 0.15) & (r_small / N < 0.48)
zone_low = r_small / N < 0.075
low_std_original = zone[r < 0.075 * N].std()


rows = []
names = ["INTER_NEAREST", "GaussianBlur + NEAREST", "INTER_AREA", "pyrDown x2"]
for name, small in zip(names, downscale_4_ways(zone)):
    moire = small[zone_moire].std()
    kept = small[zone_low].std() / low_std_original * 100
    print(f"{name:24s} муар (std) = {moire:.1f}   збережений контраст = {kept:.1f} %")
    rows.append([name, round(moire, 1), round(kept, 1)])
save_csv("c1_aliasing.csv", ["метод", "std у зоні f > f_Найквіста", "збережений контраст низьких
частот, %"], rows)


# рисунок
fig, ax = plt.subplots(2, 6, figsize=(24, 9))
```

```
for row, (title, image) in enumerate([("зонна пластинка", zone), ("вишивка (texture.jpg)",
texture)]):
    if image.ndim == 3:
        image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    h, w = image.shape[:2]
    # без antialiased муар видно вже на самому оригіналі
    ax[row, 0].imshow(image, cmap="gray", interpolation="antialiased")
    ax[row, 0].set_title(f"{title}\n{w}×{h}")
    for i, small in enumerate(downscale_4_ways(image)):
        ax[row, i + 1].imshow(small, cmap="gray", interpolation="nearest", extent=(0, w, h, 0))
        ax[row, i + 1].set_title(f"{names[i]}\n{small.shape[1]}×{small.shape[0]}")
    # шматок 1:1
    if row == 0:
        piece = image[448:576, 806:934]
    else:
        piece = image[936:1064, 686:814]
    ax[row, 5].imshow(piece, cmap="gray", interpolation="nearest")
    ax[row, 5].set_title("фрагмент оригіналу 128×128")
    for a in ax[row]:
        a.axis("off")
plt.savefig(os.path.join(FIG, "c1_aliasing.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()



# Крок 13. Інтерполяція
print("\nКрок 13")
methods = [["INTER_NEAREST", cv2.INTER_NEAREST],
           ["INTER_LINEAR", cv2.INTER_LINEAR],
           ["INTER_CUBIC", cv2.INTER_CUBIC],
           ["INTER_LANCZOS4", cv2.INTER_LANCZOS4]]

# шматок з горизонтом (на самому лісі й на вишивці всі методи виходять однакові)
crop = photo[500:1012, 760:1272]
small = cv2.resize(crop, (64, 64), interpolation=cv2.INTER_AREA)

fig, ax = plt.subplots(2, 3, figsize=(13, 9))
ax = ax.ravel()
ax[0].imshow(cv2.cvtColor(crop, cv2.COLOR_BGR2RGB))
ax[0].set_title("оригінальний фрагмент 512×512")
ax[1].imshow(cv2.cvtColor(small, cv2.COLOR_BGR2RGB), interpolation="nearest")
ax[1].set_title("зменшений у 8 разів: 64×64")

# ще 5 шматків уздовж горизонту - для розкиду
x_list = [0, 380, 760, 1140, 1536]

rows = []
for i, (name, flag) in enumerate(methods):
    big = cv2.resize(small, (512, 512), interpolation=flag)
    p = psnr(crop, big)
    s = structural_similarity(crop, big, channel_axis=2)
    ax[i + 2].imshow(cv2.cvtColor(big, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    ax[i + 2].set_title(f"{name}\nPSNR {p:.2f} дБ, SSIM {s:.3f}")

    psnr_list = []
    ssim_list = []
    for x0 in x_list:
        part = photo[500:1012, x0:x0 + 512]
        part_small = cv2.resize(part, (64, 64), interpolation=cv2.INTER_AREA)
        part_big = cv2.resize(part_small, (512, 512), interpolation=flag)
        psnr_list.append(psnr(part, part_big))
        ssim_list.append(structural_similarity(part, part_big, channel_axis=2))

    # час: 20 замірів
    times = []
    for _ in range(20):
        start = time.perf_counter()
        cv2.resize(small, (512, 512), interpolation=flag)
        times.append((time.perf_counter() - start) * 1000)

    print(f"{name:15s} PSNR = {np.mean(psnr_list):.2f} ± {np.std(psnr_list):.2f} дБ  "
          f"SSIM = {np.mean(ssim_list):.3f} ± {np.std(ssim_list):.3f}  "
          f"час = {np.median(times):.3f} мс (std {np.std(times):.3f})")
    rows.append([name, round(np.mean(psnr_list), 2), round(np.std(psnr_list), 2),
                 round(np.mean(ssim_list), 3), round(np.std(ssim_list), 3),
                 round(np.median(times), 3), round(np.std(times), 3)])
for a in ax:
    a.axis("off")
plt.savefig(os.path.join(FIG, "c2_interpolation.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()
```

```
save_csv("c2_interpolation.csv", ["метод", "PSNR середнє, дБ", "PSNR std", "SSIM середнє", "SSIM
std",
                                  "час медіана, мс", "час std"], rows)



# Крок 14. Гамма
print("\nКрок 14")
gammas = [0.5, 1.0, 2.2]

# out = 255 * (in / 255) ^ g
x = np.arange(256)
plt.figure(figsize=(5.5, 5))
for g in gammas:
    plt.plot(x, 255 * (x / 255) ** g, label=f"γ = {g}")
plt.xlabel("вхідне значення, рівні 0-255")
plt.ylabel("вихідне значення, рівні 0-255")
plt.title("Передавальні характеристики")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.savefig(os.path.join(FIG, "c3_gamma_curves.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()

fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4.5))
for i, g in enumerate(gammas):
    table = (255 * (np.arange(256) / 255) ** g).astype(np.uint8)
    corrected = cv2.LUT(photo, table)
    ax[i].imshow(cv2.cvtColor(corrected, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    ax[i].set_title(f"γ = {g}")
    ax[i].axis("off")
plt.savefig(os.path.join(FIG, "c3_gamma_images.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()

# освітленість L = (v / 255) ^ 2.2
rows = []
for v1, v2 in [[0, 255], [50, 200], [100, 150], [0, 100]]:
    mean_codes = (v1 + v2) / 2
    mean_light = ((v1 / 255) ** 2.2 + (v2 / 255) ** 2.2) / 2
    mean_light_code = 255 * mean_light ** (1 / 2.2)
    print(f"{v1} і {v2}: середнє кодів = {mean_codes}, середнє освітленостей =
{mean_light_code:.1f}")
    rows.append([v1, v2, mean_codes, round(mean_light_code, 1)])
save_csv("c3_gamma_average.csv", ["v1", "v2", "середнє кодів", "середнє освітленостей (у кодах)"],
rows)

# смуги 0/255 і сірі 128, 186 (дивитись у масштабі 100 %)
demo = np.zeros((200, 900), dtype=np.uint8)
demo[:, 0:300:2] = 255
demo[:, 300:600] = 128
demo[:, 600:900] = 186
cv2.imwrite(os.path.join(FIG, "c3_gamma_stripes.png"), demo)



# Сірий світ
print("\nСірий світ")
lamp = cv2.imread(os.path.join(DATA, "object_light2.jpg"))
means = lamp.reshape(-1, 3).mean(axis=0)
gain = means.mean() / means
balanced = np.clip(lamp * gain, 0, 255).astype(np.uint8)
means_after = balanced.reshape(-1, 3).mean(axis=0)
print("до:", means.round(1), "R/B =", round(means[2] / means[0], 2))
print("після:", means_after.round(1), "R/B =", round(means_after[2] / means_after[0], 2))
save_csv("c3_gray_world.csv", ["", "середнє B", "середнє G", "середнє R", "R/B"], [
    ["до"] + list(means.round(1)) + [round(means[2] / means[0], 2)],
    ["після"] + list(means_after.round(1)) + [round(means_after[2] / means_after[0], 2)],
])

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 6))
ax[0].imshow(cv2.cvtColor(lamp, cv2.COLOR_BGR2RGB))
ax[0].set_title("кадр під лампою")
ax[1].imshow(cv2.cvtColor(balanced, cv2.COLOR_BGR2RGB))
ax[1].set_title("після «сірого світу»")
ax[0].axis("off")
ax[1].axis("off")
plt.savefig(os.path.join(FIG, "c3_gray_world.png"), dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()
```

В.5. Еталонна маска – make_mask.py

```
# маска об'єкта через GrabCut
```

```
# python make_mask.py object_light1.jpg object_mask.png 360 380 800 1330   (x y w h)

import os
import sys

import cv2
import numpy as np

from utils import DATA, FIG

image_name, mask_name = sys.argv[1], sys.argv[2]
x, y, w, h = [int(v) for v in sys.argv[3:7]]

img = cv2.imread(os.path.join(DATA, image_name))
mask = np.zeros(img.shape[:2], dtype=np.uint8)
bgd_model = np.zeros((1, 65), dtype=np.float64)
fgd_model = np.zeros((1, 65), dtype=np.float64)
cv2.grabCut(img, mask, (x, y, w, h), bgd_model, fgd_model, 5, cv2.GC_INIT_WITH_RECT)

# 0, 2 - фон; 1, 3 - об'єкт
result = np.where((mask == 1) | (mask == 3), 255, 0).astype(np.uint8)
cv2.imwrite(os.path.join(DATA, mask_name), result)
print("об'єкт займає", round((result > 0).mean() * 100, 1), "% кадру")

# превью
preview = img.copy()
preview[result == 0] = preview[result == 0] // 3
cv2.rectangle(preview, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 255), 3)
cv2.imwrite(os.path.join(FIG, mask_name.replace(".png", "_preview.jpg")), preview)
```

B.6. Кадри з відео – extract_frames.py

```
# кадри з відео для набору: n штук рівномірно, з сусідніх беру найрізкіший
# python extract_frames.py <відео> 10 rot

import csv
import json
import os
import subprocess
import sys

import cv2
import numpy as np

from utils import DATA

video_path = sys.argv[1]
n = int(sys.argv[2])
prefix = sys.argv[3]

out_dir = os.path.join(DATA, "dataset")
os.makedirs(out_dir, exist_ok=True)

video = cv2.VideoCapture(video_path)
total = int(video.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))
fps = video.get(cv2.CAP_PROP_FPS)

# різкість = дисперсія лапласіана
frames = []
sharpness = []
while True:
    ok, frame = video.read()
    if not ok:
        break
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    frames.append(frame)
    sharpness.append(cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var())
video.release()

# метадані відео (камера, час початку запису) - через ffprobe
info = subprocess.run(["ffprobe", "-v", "error", "-show_entries", "format_tags", "-of", "json",
video_path],
                      capture_output=True, text=True)
tags = json.loads(info.stdout)["format"]["tags"]
model = tags.get("com.apple.quicktime.model", "")
record_start = tags.get("com.apple.quicktime.creationdate", "")
print("камера:", model, " початок запису:", record_start)
```

```
rows = []
step = len(frames) / n
for k in range(n):
    center = int(step * (k + 0.5))
    # +-10 кадрів
    start = max(0, center - 10)
    end = min(len(frames), center + 11)
    best = start + int(np.argmax(sharpness[start:end]))
    name = f"{prefix}_{k + 1:02d}.jpg"
    cv2.imwrite(os.path.join(out_dir, name), frames[best], [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, 95])
    print(f"{name}: кадр {best} ({best / fps:.1f} с), різкість {sharpness[best]:.0f}")
    rows.append([name, os.path.basename(video_path), best, round(best / fps, 2), model,
record_start])

with open(os.path.join(out_dir, f"{prefix}_frames.csv"), "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["файл", "відео", "кадр", "час у відео, с", "камера", "початок запису"])
    writer.writerows(rows)
```