

进程间关系

终端进程

Linux

Bash

`./app ./a.out ,`

```
./app
ps ajx # 查看进程关系， 组关系， 父子关系， 会话关系
ps aux #查看进程详细信息
getppid()函数， 返回进程父进程id
```

`./app Bash`

```
fork();
if(pid == 0)
{
    execl("app", "app", NULL); //终端创建子进程后让子进程重载app程序， app进程被生成
    //被终端创建的称为终端子进程
}
```

进程组PROCESS GROUP

GROUP

PROCESS

- ID , pid_t pgid
 -
 - - id,
 - pid == pgid
 - Bash
 -

```
pgid = getpgrp(); //可以用此函数获取进程组的组id
setpgid(); //可以使用此函数创建或转移
//只有组员进程可以创建新组， 组员可以转移到其他组， 组长不能操作
setpgid(getpid(), getpid());
setpgid(getpid(), 8000); //完成转移操作， 目标组必须存在, . 必须对目标组有访问权限
```

会话 SESSION

-
- id pid == pgid == sid
- ()

脱离控制终端

- Bash fork bash

```
setpgid(getpid(), getpid()) //参与者创建新组， 脱离控制终端
```

id

```
getsid(getpid()); //成功返回当前进程sid
setsid(void); // 创建新会话
setsid(创建组 , 成立会话), //终端子进程无需执行, 不会成功
```

Orphan 孤儿进程

- (upstart --user)
-
-

Daemon 守护进程