

→
Курси

Master of
Science:
Artificial
Intelligence
and
Machine
Learning

→
N... ▾

Пошук

🔍

📈

📅

🔔

Міні-курси



 NEW

✔ Огляд ди

✔ Тема 1.

✔ Наукова

✔ Тема 2.

✔ Тема 3.

✔ Тема 4.

✔ Тема 5.

✔ Тема 6.

✔ Наукова

✔ Тема 7.

✔ Завдання

✔ Тема 8.

✔ Тема 9.

✔ **Завдання**

✔ Тема 10.

✔ Фінальне

◆ **Налаштування середовища**

Дозволяються два варіанти — **оберіть будь-який.**



Варіант А: Neo4j локально через Docker

Збережіть файл `docker-compose.yml` у корінь проєкту:

```
services:
  neo4j:
    image: neo4j:5.18-community
    container_name: neo4j_movielsens
    ports:
      - "7474:7474"
      - "7687:7687"
    environment:
      NEO4J_AUTH: neo4j/password123
      NEO4J_PLUGINS: '["apoc", "graph-data-science"]'
      NEO4J_dbms_security_procedures_unrestricted: "apoc.*,gds.*"
      NEO4J_dbms_security_procedures_allowlist: "apoc.*,gds.*"
      NEO4J_dbms_memory_heap_initial__size: "512m"
      NEO4J_dbms_memory_heap_max__size: "2G"
    volumes:
      - neo4j_data:/data
      - neo4j_logs:/logs
      - ./import:/var/lib/neo4j/import

volumes:
  neo4j_data:
  neo4j_logs:
```

Запуск:

```
docker-compose up -d
```

Після старту відкрийте `http://localhost:7474` — Neo4j Browser. Логін: `neo4j`, пароль: `password123`.

Скопіюйте файли датасету до папки `import/` у корені проєкту — звідти Neo4j зможе їх читати через `LOAD CSV`.

Варіант В: Neo4j AuraDB (хмара)

1. Зареєструйтеся на neo4j.com/product/auradb — безкоштовного рівня достатньо для завдання.

2. Створіть інстанс, збережіть виданий пароль.
3. APOC і GDS підключені за замовчуванням.
4. Для завантаження даних використовуйте `LOAD CSV` із публічно доступним URL або завантажуйте через Neo4j Browser (кнопка «Import»).

Важливо: безкоштовний AuraDB має обмеження на розмір бази (~200 MB). Якщо упретесь в ліміт — використовуйте підмножину даних: перші 200 000 рядків з `ratings.dat`.

◆ Частина 1 — проектування схеми

Мета: перш ніж писати код, продумати структуру графа. Гарна схема — половина успіху; погана схема перетворює прості запити на муку.

Завдання

Опишіть схему графа: вузли (з лейблами та властивостями), типи ребер (з напрямком і властивостями). Поясніть логіку своїх рішень.

Обов'язково дайте відповіді на такі питання (письмово у файлі README):

1. Які сутності стали **вузлами**, а які — **ребрами**? Чому?
2. **Оцінка користувача за фільм** — це ребро `(User)-[:RATED]->(Movie)` чи окремий вузол `(Rating)`? Аргументуйте своє рішення. Це не риторичне запитання: в обох підходів є реальні trade-off-и.
3. Чому жанри фільму вигідніше зберігати як окремі вузли `(Genre)`, а не як список у властивості вузла `Movie`?

💡 Підказка щодо структури

Для старту можна взяти за основу таку модель і скоригувати під свої аргументи:

```
(User {userId, gender, age, occupation})
(Movie {movieId, title, year})
(Genre {name})

(User)-[:RATED {rating, timestamp}]->(Movie)
(Movie)-[:HAS_GENRE]->(Genre)
```

Намалюйте схему — хоча б у вигляді ASCII-діаграми в README. Це обов'язкова частина відповіді.

◆ Частина 2 — Завантаження даних

Мета: навчитися завантажувати великі обсяги даних у Neo4j без помилок.

Підготовка файлів

Файли MovieLens використовують роздільник `::` і кодування Latin-1. Перед завантаженням конвертуйте їх у CSV з роздільником `,` і кодуванням UTF-8:

```
# convert.py – запустіть один раз перед завантаженням
import csv

# movies.dat: MovieID::Title::Genres
with open('movies.dat', encoding='latin-1') as f_in, \
    open('import/movies.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8')
as f_out:
    writer = csv.writer(f_out)
    writer.writerow(['movieId', 'title', 'genres'])
    for line in f_in:
        parts = line.strip().split('::')
        writer.writerow(parts)

# ratings.dat: UserID::MovieID::Rating::Timestamp
with open('ratings.dat', encoding='latin-1') as f_in, \
    open('import/ratings.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8')
as f_out:
    writer = csv.writer(f_out)
    writer.writerow(['userId', 'movieId', 'rating', 'timestamp'])
    for line in f_in:
        parts = line.strip().split('::')
        writer.writerow(parts)

# users.dat: UserID::Gender::Age::Occupation::Zip
with open('users.dat', encoding='latin-1') as f_in, \
    open('import/users.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8')
as f_out:
    writer = csv.writer(f_out)
    writer.writerow(['userId', 'gender', 'age', 'occupation'])
    for line in f_in:
```

```
parts = line.strip().split('::')  
writer.writerow(parts[:4]) # zip не потрібен
```

Завантаження вузлів

Завантажте вузли в базу даних. Всі запити збережіть у файл `part2_load.cypher`. У README поясніть кожен запит: що він робить і чому написаний саме так.

Використовуйте `MERGE` замість `CREATE` — це захист від дублювання при повторному запуску скрипту:

```
// 1. Користувачі  
LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///users.csv' AS row
```

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!

Індекси

Створіть індекси **до** завантаження ребер — це прискорить пошук вузлів при створенні зв'язків:

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!

Завантаження ребер (оцінок)

Завантажте ребра в базу даних. Швидше за все, ребер у вас буде досить багато, тому їх не можна завантажувати однією транзакцією — вона впаде через таймаут або пам'ять. Використовуйте `apoc.periodic.iterate`, який розбиває роботу на батчі:

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!

Чому `parallel: false`?

При паралельному завантаженні кілька потоків можуть одночасно спробувати створити один і той самий вузол. Якщо ви впевнені, що вузли вже створені і використовуєте лише `MATCH` (не `MERGE`) у тілі — можна спробувати `parallel: true` для прискорення. В інших випадках краще не ризикувати.

Перевірте результат:

```
MATCH (u:User) RETURN count(u) AS users;  
MATCH (m:Movie) RETURN count(m) AS movies;  
MATCH ()-[r:RATED]->() RETURN count(r) AS ratings;
```

◆ Частина 3 — Запити різної складності

Мета: навчитися писати Cypher-запити від простих фільтрацій до багатокрокових обходів графа.

Всі запити збережіть у файл `queries/part3.cypher`. У README поясніть кожен запит: що він робить і чому написаний саме так.

Напишіть такі запити до бази даних.

Базові запити

Запит 1. Знайти всі фільми жанру «Thriller» із середнім рейтингом вище 4.0:

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!

Запит 2. Знайти користувачів, які поставили оцінку 5 більш ніж 50 фільмам:

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!

Запити середнього рівня

Запит 3. Знайти фільми, які **обидва** користувачі (наприклад, `userId=1` і `userId=2`) оцінили високо (рейтинг ≥ 4):

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!

Запит 4. Знайти жанри, чиї фільми стабільно отримують високі оцінки — середній рейтинг і кількість оцінок:

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!



Складні запити

Запит 5. Рекомендація «користувачі зі схожими смаками також дивилися»: для заданого користувача знайти фільми, які він ще **не** дивився, але високо оцінили користувачі з подібними смаками:

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!

Запит 6. Знайти найкоротший ланцюжок зв'язку між двома користувачами через спільні фільми:

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!

Обов'язково дайте відповіді на такі запитання (письмово у файлі README):

1. Що означає довжина шляху в даному контексті?
2. Один хоп — це один крок по ребру `RATED`, а значить — шлях довжини 2 означає, що два користувачі оцінили один і той самий фільм.
3. Як інтерпретувати шлях довжини 4? Довжини 6?

◆ Частина 4 — Виявлення супервузлів

Мета: зрозуміти, що таке супервузли і чому вони — проблема для продуктивності.

Всі запити збережіть у файл `queries/part4_supernodes.cypher`. У README поясніть кожен запит: що він робить і чому написаний саме так.

Завдання

Крок 1. Знайдіть вузли з аномально великою кількістю ребер:

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!

Обов'язково дайте відповіді на такі питання (письмово у файлі README):

1. Які вузли виявилися супервузлами? Скільки у них зв'язків?
2. Чому запит, що зачіпає такий вузол, працює повільніше, ніж запит по «звичайному» вузлу з тими самими індексами?



3. Яку конкретну стратегію з лекцій ви б застосували для цього датасету? (Підказка: подивіться на жанрові вузли — вони теж супервузли?) Що з ними робити?

◆ Частина 5 — Графові алгоритми через GDS

Мета: запустити три класичні алгоритми з бібліотеки Graph Data Science та змістовно інтерпретувати результати.

Перед запуском алгоритмів потрібно створити **проекцію графа** в пам'яті GDS. Це окремий крок — GDS не працює безпосередньо зі збереженим графом.

Всі запити збережіть у файл `queries/part5_gds.cypher`. У README поясніть кожен запит: що він робить і чому написаний саме так.

5.1. PageRank на графі фільмів

Побудуємо граф, де фільми пов'язані через користувачів, які оцінили обидва фільми високо. Далі запустити алгоритм PageRank на отриманому графі, проаналізуйте результати та дайте відповіді на питання в кінці секції.

```
// Крок 1: матеріалізуємо ребра фільм-фільм через спільних
// користувачів
MATCH (m1:Movie)<-[r1:RATED]-(u:User)-[r2:RATED]->(m2:Movie)
WHERE r1.rating >= 4 AND r2.rating >= 4 AND id(m1) < id(m2)
WITH m1, m2, count(u) AS weight
WHERE size([(m1)<-[RATED]-( ) | 1]) > 20
  AND size([(m2)<-[RATED]-( ) | 1]) > 20
WITH m1, m2, weight
ORDER BY weight DESC
LIMIT 50000
MERGE (m1)-[co:CO_RATED]-(m2)
SET co.weight = weight;

// Крок 2: створюємо проекцію на основі матеріалізованих ребер
CALL gds.graph.project(
  'movieGraph',
  'Movie',
  { CO_RATED: { orientation: 'UNDIRECTED', properties: 'weight' } }
)
```



```
)  
YIELD graphName, nodeCount, relationshipCount;  
  
!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!  
  
// Крок 4: видаляємо проєкцію та тимчасові ребра  
CALL gds.graph.drop('movieGraph');  
MATCH ()-[co:CO_RATED]-() DELETE co;
```

Попередження: Крок 1 може зайняти кілька хвилин на повному датасеті. Якщо виконується занадто довго, зменшіть LIMIT 50000 до меншого значення або підвищте поріг рейтингу з ≥ 4 до $= 5$.

Обов'язково дайте відповідь на таке питання (письмово у файлі README):

Що означає високий PageRank для фільму в цьому графі? Це просто “популярний фільм” чи щось інше?

5.2. Виявлення спільнот (Louvain)

Louvain — алгоритм виявлення спільнот у графі. Він шукає групи вузлів, які щільно пов'язані між собою і слабо — з рештою графа. У нашому випадку це кластери користувачів, які дивляться схожі фільми. Якість розбиття вимірюється метрикою **modularity** — вона показує, наскільки щільність ребер всередині спільнот перевищує ту, що очікувалася б у випадковому графі з тим самим ступенем вузлів. Чим вища modularity, тим чистіші отрималися кластери.

Знайдемо кластери користувачів зі схожими смаками. Для цього побудуємо граф, у якому користувачі пов'язані між собою через фільми, яким обидва поставили високі оцінки.

Використовуючи граф схожості користувачів, застосуйте алгоритм Louvain для виявлення спільнот. Визначте розміри отриманих кластерів і виведіть 10 найбільших з них. Проаналізуйте розподіл користувачів за кластерами.

Для кожної знайденої спільноти визначте три найпопулярніші жанри фільмів (на основі фільмів з високими оцінками користувачів). Проаналізуйте отримані результати та зробіть висновки про відмінності у смаках між кластерами.

```
// Крок 1: матеріалізуємо ребра користувач-користувач через
спільні фільми
MATCH (u1:User)-[r1:RATED]->(m:Movie)<-[r2:RATED]-(u2:User)
WHERE r1.rating >= 4 AND r2.rating >= 4 AND id(u1) < id(u2)
WITH u1, u2, count(m) AS weight
WITH u1, u2, weight
ORDER BY weight DESC
LIMIT 50000
MERGE (u1)-[sim:SIMILAR]-(u2)
SET sim.weight = weight;

// Крок 2: створюємо проєкцію
CALL gds.graph.project(
    'userSimilarity',
    'User',
    { SIMILAR: { orientation: 'UNDIRECTED', properties: 'weight' } }
)
YIELD graphName, nodeCount, relationshipCount;

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!

// Крок 5: видаляємо проєкцію та тимчасові ребра
CALL gds.graph.drop('userSimilarity');
MATCH ()-[sim:SIMILAR]-() DELETE sim;
```

Попередження:

Крок 1 може зайняти кілька хвилин. Якщо виконується занадто довго, зменшіть `LIMIT 50000` або підвищте поріг рейтингу з `>= 4` до `= .`

Обов'язково дайте відповіді на такі питання (письмово у файлі README):

1. Чи відповідають отримані кластери інтуїтивним групам (наприклад, «любителі бойовиків», «цінители арт-хаусу»)?
2. Як ви це перевірили?

5.3. Найкоротший шлях між користувачами

Скористайтесь графом з попереднього пункту. Для обраної вами пари користувачів запустіть алгоритм Дейкстри для пошуку найкоротшого шляху. Проаналізуйте кількість проміжних вузлів і дайте відповіді на питання в кінці секції.

```
// Проекція потрібна та сама, що і для Louvain – пересотворіть,
якщо видалили
MATCH (u1:User)-[r1:RATED]->(m:Movie)<-[r2:RATED]-(u2:User)
WHERE r1.rating >= 4 AND r2.rating >= 4 AND id(u1) < id(u2)
WITH u1, u2, count(m) AS weight
WITH u1, u2, weight
ORDER BY weight DESC
LIMIT 50000
MERGE (u1)-[sim:SIMILAR]-(u2)
SET sim.weight = weight;

CALL gds.graph.project(
  'userGraph',
  'User',
  { SIMILAR: { orientation: 'UNDIRECTED', properties: 'weight' } }
)
YIELD graphName, nodeCount, relationshipCount;

!!! МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОГО КОДУ !!!

CALL gds.graph.drop('userGraph');
```

Обов'язково дайте відповіді на такі питання (письмово у файлі README):

1. Наскільки «тісний світ» у цьому датасеті? Спробуйте кілька пар користувачів.
2. Яка середня довжина шляху? Чи підтверджується гіпотеза «шести рукошестискань»?

◆ Частина 6 — Аналіз і висновки

Мета: осмислити те, що ви побудували, і порівняти граф з реляційною моделлю.

Напишіть у README розгорнуті відповіді (не менше абзацу на кожен пункт):

1. Граф vs SQL. Які із запитів частини 3 було б складно або неможливо написати SQL? Чому? Наведіть конкретний приклад — покажіть, як виглядав би еквівалентний SQL-запит (або поясніть, чому його не існує).

2. Де граф програє? Для яких задач із цим датасетом реляційна модель підійшла б краще? Наприклад: агрегація по всіх користувачах, звіти, експорт даних.

3. Покращення схеми. Які зміни в схемі прискорили б конкретні запити з частини 3? Розгляньте хоча б два запити.

Вимоги до README

- Схема графа (ASCII-діаграма або скриншот з Neo4j Browser → Schema).
- Відповіді на всі питання з частин 1, 3, 4, 5, 6.
- Скриншоти результатів для запитів частини 3 (достатньо перших 10 рядків результату).
- Скриншоти візуалізації графа з частини 5.

Підготовка та завантаження завдання

1. Після виконання всіх етапів, скопіюйте посилання на ваш Git-репозиторій [Ваше прізвище]_nosql_3 і прикріпіть його в LMS.
2. Збережіть архів з усіма елементами вашої роботи і відповідями на питання у файлі README на свій комп'ютер. Збережений архів має також називатись [Ваше прізвище]_nosql_3.
3. Прикріпіть його в LMS у форматі zip.
4. Відправте завдання на перевірку.

Формат здачі

- Прикріплений архів із назвою [Ваше прізвище]_nosql_3.
- Посилання на Git-репозиторій з кодом, всіма елементами вашої роботи і відповідями на питання (мають бути додані в README.md).

Формат оцінювання

Оцінка 0-100

Критерії оцінювання

Критерії прийняття завдання є обов'язковою умовою оцінювання цього завдання ментором. Якщо якийсь із критеріїв не виконано, ментор відправляє завдання на доопрацювання без оцінювання.

Якщо вам «тільки уточнити» 😊 або ви застопорилися на якомусь з етапів виконання — звертайтеся до ментора у Slack.

Частина	Що перевіряється	Вага
1	Осмисленість схеми та якість аргументації	15%
2	Дані завантажені коректно, індекси створені, немає дублів	15%
3	Всі 6 запитів працюють і повертають осмислений результат	25%
4	супервузли знайдені, стратегія обґрунтована	15%
5	Всі три алгоритми запуснені, результати інтерпретовані	20%
6	Розгорнутий порівняльний аналіз	10%

Запит, який синтаксично вірний, але повертає очевидно неправильний результат, НЕ зараховується. Працюючий запит без пояснення в README — аналогічно.

⚠ УВАГА!!

У вас є можливість обрати підхід до виконання та можливого доопрацювання завдання:

- 1) задовольнитися першою отриманою оцінкою (звісно ж, якщо вона вища за прохідний бал),
- 2) намагатися отримати вищий бал шляхом можливого подальшого доопрацювання роботи відповідно до фідбеку ментора.

Обраний підхід до виконання ДЗ необхідно зазначити в полі для здачі **до прикріпленого завдання. За відсутності коментаря ментор дотримується першого підходу й виставляє отриману оцінку.**

Відправляйте завдання на перевірку, коли зроблено все можливе, адже кількість спроб здачі завдання впливає на отриманий бал!

За кожну наступну спробу після другої (тобто з третьої) максимально можлива кількість балів зменшується на 5.

Таким чином:

1 спроба: максимальна кількість балів — 100,

2 спроба: максимальна кількість балів — 100,

3 спроба: максимальна кількість балів — 95,

4 спроба: максимальна кількість балів — 90,

5 спроба: максимальна кількість балів — 85 і т. д.

Критерії оцінювання робіт у магістратурі Golt Neoversity

Від робіт очікується висвітлення вашої власної думки, інсайтів, ідей та висновків. Повністю згенеровані тексти та інші роботи за допомогою ШІ без вашого особистого внеску будуть надіслані на доопрацювання. Пам'ятайте — ШІ дозволено використовувати лише як допоміжний інструмент у процесі роботи.

Бажаємо успіху!



Завдання очікує виконання



Дедлайн 23:45, 9 серп.

Здай домашнє завдання!

Завантаж сюди посилання на домашнє завдання

B*I*U~~S~~

{ }

☰ ▼

☰ ▼



Завантаж файл до 150 Мб

Відправити домашнє завдання

