

Markdown语法速查 [toc]

(1)标题

一级标题

二级标题

三级标题

(2)段落和换行

这是第一段

这是第二段

强制换行

这是下一行

(3)链接和图片

链接

[baidu](#)

图片



接下来补充一段代码`pring(" q jd fd f ")`

(4)强调

1 2 1 2 1 2

(5)引用

这是一个引用块

这是一个嵌套引用

(6)代码

行内代码

这是行内代码，如： `pring()`

代码块

```
def hello();
    print("hello world")
```

列表

无序列表

- 项目 1
 - 项目 1-1
- 项目 2
 - 项目 2-1
- 项目 3

有序列表

1. im e
2. dfdfd
3. dfdfd

任务列表

- ☐ im e
- ☐ thanks
- ☒ ok

表格

1	2	3
小样	我终于	找到原因了

1	2	3
1	2	3

基础表格

姓名	年龄	职业
张三	28	工程师
李四	32	设计师
王五	25	产品经理

对齐方式示例

左对齐	居中对齐	右对齐
内容1	内容2	内容3
长文本示例	居中文本	1000
左	中	右

包含格式的表格

状态	说明	优先级
完成	项目已交付	高
进行中	开发阶段	中
已取消	需求变更	低

使用 HTML 换行的表格

名称	描述
任务A	第一行内容 第二行内容

任务B	需要换行 的说明文字
-----	---------------

脚注

用户可通过 Web 界面访问 JupyterLab[^jupyter-access]。

[^jupyter-access]:默认启动端口为 8888，可通过 `-p 8888:8888` 映射宿主机端口。

示例命令：

```
```bash
docker run -it -p 8888:8888 tensorflow/tensorflow:2.9.0-jupyter
```
```

本镜像已集成 NCCL 后端[^nccl]。

第二个脚注[^nccl]

[^nccl]: 使用 **NVIDIA Collective Communications Library** 2.15 实现高效的 GPU 间数据交换。详见 [NCCL 文档](#)。

目录

这里不做举例，在本文开头部分已生成目录。

[toc]

定义列表

Markdown：一种轻量级标记语言，由约翰·格鲁伯于2004年创建。

HTML：超文本标记语言，用于创建网页结构。：由万维网联盟（W3C）维护标准。

CSS：层叠样式表，用于控制网页的视觉表现。：可以定义颜色、字体、布局等样式属性。

YYDS：永远的神。

😏:laugh 😏