


本节内容

五段式指令流水线

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

机器周期的设置



各部件实际耗时: 100ns 80ns 70ns 50ns 50ns

流水线每一个功能段部件后面都要有一个缓冲寄存器，或称为锁存器，其作用是保存本流水段的执行结果，提供给下一流水段使用。


为方便流水线的设计，将每个阶段的耗时取成一样，以最长耗时为准。即此处应将机器周期设置为100ns。

理想情况下，每个机器周期（功能段）只消耗一个时钟周期。

王道考研/CSKAOYAN.COM

2

五段式指令流水线



①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX 执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器


考试中常见的五类指令：

- 运算类指令、LOAD指令、STORE指令、条件转移指令、无条件转移指令

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

运算类指令的执行过程



①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX 执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器

运算类指令举例

加法指令（两个寄存器相加）：
加法指令（寄存器与立即数相加）：
算数左移指令：

指令的汇编格式

ADD Rs,Rd
ADD #996,Rd
SHL Rd


功能

$(Rs)+(Rd) \rightarrow Rd$
 $996+(Rd) \rightarrow Rd$
 $(Rd) \ll 2 \rightarrow Rd$

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

LOAD指令的执行过程



LOAD指令

IF: 根据PC从指令Cache取指令至IF段的锁存器

ID: 将基址寄存器的值放到锁存器A, 将偏移量的值放到Imm

EX: 运算, 得到有效地址

M: 从数据Cache中取数并放入锁存器

WB: 将取出的数写回寄存器

①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器

指令的汇编格式

功能

LOAD Rd,996(Rs)

$(996+(Rs)) \rightarrow Rd$

或简写为:

LOAD Rd,mem


$(mem) \rightarrow Rd$

通常, RISC处理器只有“取数LOAD”和“存数STORE”指令才能访问主存

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

STORE指令的执行过程



STORE指令

IF: 根据PC从指令Cache取指令至IF段的锁存器

ID: 将基址寄存器的值放到锁存器A, 将偏移量的值放到Imm。将要存的数放到B

EX: 运算, 得到有效地址。并将锁存器B的内容放到锁存器Store。

M: 写入数据Cache

WB: 空段

①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器

指令的汇编格式

功能

STORE Rs,996(Rd)

$Rs \rightarrow (996+(Rd))$

或简写为:


STORE Rs,mem

$Rs \rightarrow (mem)$

王道考研/CSKAOYAN.COM

6

条件转移指令的执行过程



转移类指令常采用相对寻址

条件转移指令

IF: 根据PC从指令Cache取指令至IF段的锁存器

ID: 进行比较的两个数放入锁存器A、B; 偏移量放入 Imm

EX: 运算, 比较两个数

M: 将目标PC值写回PC (左图没画全)

WB: 空段

很多教材把写回PC的功能段称为“WrPC段”, 其耗时比M段更短, 可安排在M段时间内完成

①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX 执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器

指令的汇编格式

beq Rs, Rt, #偏移量

bne Rs, Rt, #偏移量

功能

若(Rs)==(Rt), 则 $(PC) + \text{指令字长} + (\text{偏移量} \times \text{指令字长}) \rightarrow PC$; 否则 $(PC) + \text{指令字长} \rightarrow PC$


若(Rs)!(Rt), 则 $(PC) + \text{指令字长} + (\text{偏移量} \times \text{指令字长}) \rightarrow PC$; 否则 $(PC) + \text{指令字长} \rightarrow PC$

注: 通常在IF段结束之后PC就会自动+“1”

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

无条件转移指令的执行过程



转移类指令常采用相对寻址

无条件转移指令

IF: 根据PC从指令Cache取指令至IF段的锁存器

ID: 偏移量放入 Imm

EX: 将目标PC值写回PC (左图没画全)

M: 空段

WB: 空段

①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX 执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器

指令的汇编格式

jmp #偏移量

功能

$(PC) + \text{指令字长} + (\text{偏移量} \times \text{指令字长}) \rightarrow PC$

“WrPC段”耗时比EX段更短, 可安排在EX段时间内完成。WrPC段越早完成, 就越能避免控制冲突。当然, 也有的地方会在WB段时间内才修改PC的值

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

例题

例题. 假设某指令流水线采用“按序发射, 按序完成”方式, 没有采用转发技术处理数据相关, 并且同一寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。若高级语言程序中某赋值语句为 $x=a+b$, x 、 a 和 b 均为int型变量, 它们的存储单元地址分别表示为 $[x]$ 、 $[a]$ 和 $[b]$ 。该语句对应的指令序列及其在指令流中的执行过程如下图所示。

I1 LOAD R1, [a] $M[a] \rightarrow R1$
 I2 LOAD R2, [b] $M[b] \rightarrow R2$
 I3 ADD R1, R2 $(R1) + (R2) \rightarrow R2$
 I4 STORE R2, [x] $(R2) \rightarrow M[x]$

则这4条指令执行过程中I3的ID段和I4的IF段被阻塞的原因各是什么?

I3与I1和I2存在数据相关;


I4的IF段必须在I3进入ID段后才能开始, 否则会覆盖IF段锁存器的内容

	时间单元													
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I ₁	IF	ID	EX	M	WB									
I ₂		IF	ID	EX	M	WB								
I ₃			IF				ID	EX	M	WB				
I ₄							IF				ID	EX	M	WB

王道考研/CSKAOYAN.COM

9

五段式指令流水线



①IF取指 → ②ID译码&取数 → ③EX执行 → ④M访存 → ⑤WB写回寄存器

只有上一条指令进入ID段后, 下一条指令才能开始IF段, 否则会覆盖IF段锁存器的内容

王道考研/CSKAOYAN.COM

10

 @王道论坛	 @王道计算机考研备考  等撩 @王道咸鱼老师-计算机考研 @王道楼楼老师-计算机考研	 @王道计算机考研  等撩
 @王道计算机考研	 @王道计算机考研	 @王道在线