





存储系统 基本概念

3





各层存储器的速度与价格 单件 套装2件 套装2件 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 三星内存京东企业购 处理器基本频率(GHz): 至高可达 3.1 (intel) Read Copy Latency CORE 15 37051 MB/s 37566 M8/s 31781 MB/s 61.1 ns L1 Cache 988,09 GB/s 497.62 GB/s 992.73 GB/s 1.0 ns ¥299.00 399.35 GB/s 243.65 G8/s 296.69 GB/s L2 Cache 西部数据(WD)蓝盘 1TB SATA6Gb/s 7200 SAMSUNG 转64MB 台式机械硬盘(WD1 249.92 GB/s 208.80 GB/s 13.5 ns L3 Cache 163.07 GB/s 实际速度 100M/S左右 **CPU Type** QuadCore Intel Core i5-9300H (Coffee Lake-H, BGA1440) **CPU Stepping** CPU Clock 3988.3 MHz (original: 2400 MHz, overdock: 66%) CPU FSB 99.7 MHz (original: 100 MHz) North Bridge Clock 3689.2 MHz **CPU Multiplie** ¥259.00 三星 SAMSUNG 笔记本内存条 8G DDR4 ¥45.00 m.2接口的SSD读 550 MB/s 联想(Lenovo)BD-R 蓝光空白光盘/刻录 写速度可达4GB/s 盘 6-12速25GB 台产档案系列 桶装10片 520 MB/s ¥549.00 王道考研/CSKAOYAN.COM





## 存储器的分类——存取方式

相联存储器(Associative Memory),即可以按内容访问的存储器(Content Addressed Memory,CAM)

可以按照内容检索到存储位置进行读写,"快表"就是一种相联存储器



随机存取存储器(Random Access Memory, RAM):读写任何一个存储单元所需时间都相同,与存储单元所在的物理位置无关



顺序存取存储器(Sequential Access Memory,SAM):读写一个存储单元所需时间取决于存储单元所在的物理位置



直接存取存储器(Direct Access Memory, DAM): 既有随机存取特性,也有顺序存取特性。先直接选取信息所在区域,然后按顺序方式存取。

串行访问存储器: 读写某个存储单元所需时间与存储单元的物理位置有关

王道考研/CSKAOYAN.COM

q

## 存储器的分类——信息的可更改性

读写存储器(Read/Write Memory)——即可读、也可写(如:磁盘、内存、Cache)

只读存储器(Read Only Memory)——只能读,不能写(如:实体音乐专辑通常采用 CD-ROM,实体电影采用蓝光光碟,BIOS通常写在ROM中)

事实上很多ROM也可多 次读写,只是比较麻烦



王道考研/CSKAOYAN.COM

## 存储器的分类——信息的可保存性

断电后,存储信息消失的存储器——易失性存储器(主存、Cache) 断电后,存储信息依然保持的存储器——非易失性存储器(磁盘、光盘)

信息读出后,原存储信息被破坏——破坏性读出(如DRAM芯片,读出数据后要进行重写)信息读出后,原存储信息不被破坏——非破坏性读出(如SRAM芯片、磁盘、光盘)

王道考研/CSKAOYAN.COM

MDR位数反

11

## 存储器的性能指标

1. 存储容量:存储字数×字长(如1M×8位)。

2. 单位成本:每位价格=总成本/总容量。

- ① 存取时间(Ta):存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间,分为读出时间和写入时间。
- ② 存取周期(Tm):存取周期又称为读写周期或访问周期。它是指存储器进行一次完整的读写操作所需的全部时间,即连续两次独立地访问存储器操作(读或写操作)之间所需的最小时间间隔。

主存带宽(Bm):主存带宽又称数据传输率,表示每秒从主存进出信息的最大数量,单位为字/秒、字节/秒(B/s)或位/秒(b/s)。

王道考研/CSKAOYAN.COM

