《Linux 程序设计》

课程设计报告书

队长	成员
□ □ □ □	Banban
60%	40%
指导教师	

2023 年 5 月 29 日

目录

一、实验设计目的 3

二、实验设计的功能及模块划分 3

三、实验设计的人员组成及任务划分 4

四、程序设计与实现 4

4.1 系统结构与模块划分 4

4.2 main 函数的实现 4

4.3 命令解析功能的实现 6

4.4 命令间通信的实现 8

4.5 输入输出重定向的实现 9

五、测试与调试 11

5.1 程序运行与测试 11

5.2 错误与程序退出处理 12

5.3 信号处理控制 13

5.4 自定义命令 lsl 14

六、实验总结与分析 16

6.1 实验分析与展望 16

6.2 实验总结 17

附录：程序代码 19

一、 实验设计目的

《Linux 课程设计》是在完成理论课程学习之后安排的综合实践训练，本实验旨在通过设计和实现一个类似于 Linux shell 的程序，帮助我们深入理解操作系统和 C 语言编程，并提升其命令解析、程序加载和输出重定向等技能。

同时，通过这个实验掌握 Linux 下 shell 编程的基本原理和技术，包括命令解析、程序加载和重定向等。培养独立思考和解决问题的能力，在设计和开发过程中逐步发展自己的创造性和创新精神。增强代码编写和调试能力，通过实践不断提高自己的编程技能和开发效率。

二、 实验设计的功能及模块划分

本实验是一个基于 Linux 的 Shell 程序，它可以执行命令及其参数，支持管道操作、输出重定向和输入重定向，能够让用户通过命令行进行各种操作。此外，该程序还能处理信号，使得用户可以在操作过程中及时获得系统的反馈信息，从而更好地掌握程序运行状态，提高操作效率。

本实验的模块划分有以下几个部分：

1. main 函数：负责读取用户输入并调用 do_parse 函数对用户输入的命令进行解析执行；
2. do_parse 函数：对用户输入的命令进行解析，并根据命令类型调用相应的处理函数（如执行命令、管道操作、输出重定向、输入重定向）；
3. do_exe 函数：执行命令及其参数；
4. do_pipe 函数：管道操作；
5. do_redirect_input 函数：输入重定向；
6. do_redirect_output 函数：输出重定向；
7. sig_handler 函数：处理信号；
8. err_exit 函数和 err_command 函数：提供错误提示信息。

三、 实验设计的人员组成及任务划分

- **郝娜娜：队长**

  负责项目需求分析和概要设计，建立程序基础框架；

  编写项目文档，包括设计文档和使用手册；

  实现程序的基本功能；

- **徐龙：组员**

  负责程序体验优化工作；

  完善、添加、实现程序的附加功能；

  测试和调试程序，确保程序质量和稳定性。

四、 程序设计与实现

4.1 系统结构与模块划分

基于 Linux 系统的简单 Shell 程序，它能够接收用户在终端输入的命令，并对其进行解析并执行。程序采用 C 语言编写，使用了系统调用库函数和进程相关的函数。通过 sigaction 函数注册了三个信号处理函数分别用来处理 SIGINT、SIGTSTP 和 SIGQUIT 信号，当用户在终端输入 ctrl+c 或 ctrl+z 或 ctrl+\ 时，会触发相应的信号处理函数。

该程序还可以解析用户输入的命令并进行相应的操作，支持常见的命令、管道和重定向等功能。程序主要分为定义常量和函数、执行命令及其参数 do_exe 函数、管道操作 do_pipe 函数、输入和输出重定向操作函数、解析用户输入命令 do_parse 函数以及主函数 main 等几个部分。整体代码结构清晰简洁，实现了基本的 shell 功能。

4.2 main 函数的实现

这段代码实现了一个简单的命令行解释器(shell)，工作流程如下：定义信号处理函数 sig_handler，用于处理接收到的 SIGINT、SIGTSTP 和 SIGQUIT 信号。注册 SIGINT、SIGTSTP 和 SIGQUIT 信号处理函数，以便在程序运行过程中能够捕获并处理这些信号。进入无限循环，在每次循环中读取用户输入的命令。对用户输入的命令进行解析，并执行相应的操作。其中，

如果输入的是"exit"或"q"，则退出程序，否则继续下一轮循环。在每次命令执行完毕后，使用 waitpid 函数回收已经终止的子进程资源，避免出现僵尸进程。

代码实现

```c
int main(void) {
    struct sigaction sa;
    memset(&sa, 0, sizeof(sa));
    sa.sa_handler = sig_handler;    // 设置信号处理函数为sig_handler
    sigaction(SIGINT, &sa, NULL);   // 注册SIGINT 信号处理函数
    sigaction(SIGTSTP, &sa, NULL);  // 注册SIGTSTP 信号处理函数
    sigaction(SIGQUIT, &sa, NULL);
    char buf[1024] = {};  // 定义存储用户输入的缓冲区
    int a;
    while (1) {  // 循环读取用户输入
        printf("\033[33mmy shell# \033[0m");
        fflush(stdout);                  // 刷新标准输出缓冲区
        memset(buf, 0x00, sizeof(buf));  // 清空buf 缓冲区

        if (read(STDIN_FILENO, buf, sizeof(buf)) == -1) {
            // perror("read");
            fflush(stdout);  // 刷新标准输出缓冲区
            continue;
        }
        if (*buf == 0) {  //  handle: ctrl + d
            err_exit();
            continue;
        }
        char *p = buf + strlen(buf) - 1;  // 去掉字符串末尾的换行符
        if (*p == '\n') *p = '\0';
        // 如果输入的是"exit"或"q"，则退出程序
        if (strcmp(buf, "exit") == 0 || strcmp(buf, "q") == 0) break;
        do_parse(buf);  // 对用户输入的命令进行解析并执行

        // 循环回收所有已经终止的子进程资源，避免出现僵尸进程
        while (waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0);
    }
    return 0;
}
```

4.3 命令解析功能的实现

命令解析的功能具体是根据 do_parse 函数实现的，通过终端输入命令，解析命令中是否包含管道符号、重定向符号等特殊符号来执行相应的操作。

do_parse 函数通过遍历传入的字符串参数 buf，将其中的命令及其参数存储在一个字符串数组 argv 中。如果发现管道符号'|'，则将管道符号后面的命令及其参数解析出来，并调用 do_pipe 函数执行管道操作；如果发现输出重定向符号'>'，则将符号后面的文件名解析出来，并调用 do_redirect_output 函数将命令的输出重定向到指定文件；如果发现输入重定向符号'<'，则将符号后面的文件名解析出来，并调用 do_redirect_input 函数将命令的输入从指定文件读取。最后，如果没有发现任何特殊符号，则调用 do_exe 函数执行命令。

代码实现

```
1. void do_parse(char *buf) {
2.     char *argv[MAX_ARGV] = {};
3.     int argc = 0;
4.     char *args[MAX_ARGV] = {};  // 用于存储管道或重定向符号后面的命令及其参数
5.     int args_count = 0;
6.
7.     // 解析命令行参数
8.     while (*buf != '\0') {
9.         if (!isspace(*buf)) {
10.            argv[argc++] = buf;
11.            while (!isspace(*buf) && *buf != '\0' && *buf != '|'
12.                    && *buf != '<' && *buf != '>') {
13.                buf++;
14.            }
15.            if (*buf == '\0') break;
16.            if (*buf == '|') {  // 解析管道符号后面的命令及其参数
17.                *buf++ = '\0';
18.                while (isspace(*buf)) buf++;  // 跳过管道符号后面的空格
19.                while (*buf != '\0' && *buf != '|' && *buf != '<' && *buf != '>') {
20.                    args[args_count++] = buf;
21.                    while (!isspace(*buf) && *buf != '\0' && *buf != '|'
22.                            && *buf != '<' && *buf != '>') {
23.                        buf++;
24.                    }
25.                    if (*buf == '\0') break;
26.                    if (*buf == '|' || *buf == '<' || *buf == '>') {
27.                        *buf++ = '\0';
```

```
                        break;
                    }
                    *buf++ = '\0';
                }
                do_pipe(argv, argc, args, args_count);  // 执行管道操作
                return;
            } else if (*buf == '>') {
                // 解析输出重定向符号后面的文件名
                *buf++ = '\0';
                while (isspace(*buf)) buf++;  // 跳过输出重定向符号后面的空格
                if (*buf != '\0') {
                    do_redirect_output(argv, argc, buf);
                    return;
                } else {
                    printf("Error: missing destination file after '>'\n");
                    return;
                }
            } else if (*buf == '<') {
                // 解析输入重定向符号后面的文件名
                *buf++ = '\0';
                while (isspace(*buf)) buf++;  // 跳过输入重定向符号后面的空格
                if (*buf != '\0') {
                    do_redirect_input(argv, argc, buf);
                    return;
                } else {
                    printf("Error: missing source file after '<'\n");
                    return;
                }
            } else {
                *buf++ = '\0';
            }
        } else {
            buf++;
        }
    }

    if (argc == 0) return; // 没有输入任何命令
    do_exe(argv[0], argv);
}
```

4.4 命令间通信的实现

do_pipe 函数实现了两个命令之间的管道。函数通过使用 pipe 系统调用创建一个管道，然后 fork 出两个子进程。第一个子进程执行 argv1 中的指令，它关闭了管道的读取端（fd[0]），将管道的写入端（fd[1]）复制到标准输出（1），然后关闭原来的写入端。接着，它使用 execvp 系统调用来执行该命令。第二个子进程执行 argv2 中的指令，它关闭了管道的写入端（fd[1]），将管道的读取端（fd[0]）复制到标准输入（0），然后关闭原来的读取端。接着，它使用 execvp 系统调用来执行该命令。

父进程等待两个子进程结束，然后恢复原来保存在 stdout_copy 中的标准输出文件描述符。如果执行过程中出现错误，使用 perror 函数报告错误信息。

代码实现

```
1. void do_pipe(char **argv1, int argc1, char **argv2, int argc2) {
2.     int fd[2];
3.     pid_t pid1, pid2;
4.     int stdout_copy = dup(STDOUT_FILENO);  // 保存标准输出的文件描述符
5.
6.     if (pipe(fd) < 0) {
7.         perror("pipe error");
8.         return;
9.     }
10.
11.    if ((pid1 = fork()) < 0) {
12.        perror("fork error");
13.        return;
14.    } else if (pid1 == 0) {  // 子进程1，执行管道左边的命令
15.        close(fd[0]);    // 关闭读端
16.        dup2(fd[1], 1);  // 标准输出 定向到 写端
17.        close(fd[1]);    // 关闭写端
18.
19.        if (execvp(argv1[0], argv1) < 0) {  // 执行命令
20.            perror("exec error");
21.            exit(1);
22.        }
23.    } else {
24.        if ((pid2 = fork()) < 0) {
25.            perror("fork error");
26.            return;
27.        } else if (pid2 == 0) {  // 子进程2，执行管道右边的命令
```

```
            close(fd[1]);    // 关闭写端
            dup2(fd[0], 0);  // 标准输入 定向到 读端
            close(fd[0]);    // 关闭读端

            if (execvp(argv2[0], argv2) < 0) {  // 执行
                perror("exec error");
                exit(1);
            }
        } else {
            close(fd[0]);
            close(fd[1]);

            waitpid(pid1, NULL, 0);
            waitpid(pid2, NULL, 0);
        }
    }
    dup2(stdout_copy, STDOUT_FILENO);  // 恢复标准输出的文件描述符
    close(stdout_copy);
}
```

4.5 输入输出重定向的实现

我们在编写输入输出重定向时，使用了 do_redirect_input 和 do_redirect_output 两个函数可以实现指定功能，即将命令的输入从文件中读取，或者将命令的输出写入文件中，方便用户进行批量处理或者记录命令的输出。

do_redirect_input 函数实现了将标准输入从文件读取的功能。函数使用 open 系统调用打开指定的文件，然后 fork 出一个子进程，在子进程中将标准输入重定向到该文件，然后执行由 argv 参数指定的命令及其参数。如果执行过程中出现错误，则报告错误信息。

do_redirect_output 函数实现了将标准输出写入文件的功能。函数使用 open 系统调用打开指定的文件，如果文件不存在则创建文件，如果文件已经存在则清空文件内容。然后 fork 出一个子进程，在子进程中将标准输出重定向到该文件，然后执行由 argv 参数指定的命令及其参数。如果执行过程中出现错误，则报告错误信息。

在两个函数中，父进程等待子进程结束。如果子进程创建失败，则报告错误信息。

代码实现

```
1. void do_redirect_input(char *argv[], int argc, char *filename) {
```

```
    int fd;
    fd = open(filename, O_RDONLY);
    if (fd < 0) {
        printf("Failed to open file %s for reading\n", filename);
        return;
    }
    pid_t pid = fork();
    if (pid == 0) {
        dup2(fd, STDIN_FILENO);  // 将标准输入 重定向到 文件
        close(fd);
        if (execvp(argv[0], argv) < 0) {  // 执行
            perror("exec error");
            exit(1);
        }
        printf("Unknown command: %s\n", argv[0]);
        exit(1);
    } else if (pid < 0) {
        printf("Failed to create child process\n");
        return;
    } else {
        wait(NULL);
    }
}
```

```
void do_redirect_output(char *argv[], int argc, char *filename) {
    int fd;
    // 打开文件，如果文件不存在，则创建该文件；如果文件存在，则清空文件内容
    fd = open(filename, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC,
              S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH);
    if (fd < 0) {
        printf("Failed to open file %s for writing\n", filename);
        return;
    }

    pid_t pid = fork();
    if (pid == 0) {
        dup2(fd, STDOUT_FILENO);  // 将标准输出 重定向到 文件
        close(fd);

        if (execvp(argv[0], argv) < 0) {  // 执行
            perror("exec error");
            exit(1);
        }
        printf("Unknown command: %s\n", argv[0]);
```

```
45.         exit(1);
46.     } else if (pid < 0) {
47.         printf("Failed to create child process\n");
48.         return;
49.     } else {
50.         wait(NULL);
51.     }
52. }
```

五、 测试与调试

5.1 程序运行与测试

1. 将程序编写到 final-prog.c 文件中，用 gcc 进行编译。
2. 开始运行，将输出 my shell# 字符，于是我们可以在上面输入一些命令，以测试本次程序：

```
banbanstar@banbanstar-virtual-machine:~/Desktop/Linux-Course Design$ ./final-prog
my shell#
my shell#
my shell#
```

3. 信号测试：按键依次输入 Ctrl+D，Ctrl+C，Ctrl+Z，运行结果如下：

```
my shell#
 NOTE!!!  Please enter 'exit' or 'q' to exit the program.
my shell# ^C
 NOTE!!!  Please enter 'exit' or 'q' to exit the program.
my shell# ^Z
 NOTE!!!  Please enter 'exit' or 'q' to exit the program.
my shell#
```

4. 命令测试：输入 ls -l 或 pwd

```
my shell# ls -l
total 208
-rw-r--r-- 1 banbanstar banbanstar     4 6月   2 18:45 123.txt
-rwxrwxr-x 1 banbanstar banbanstar 17952 6月   2 18:45 final-prog
-rw-rw-r-- 1 banbanstar banbanstar  8931 6月   2 18:45 final-prog.c
-rwxrwxr-x 1 banbanstar banbanstar 17256 6月   2 11:17 lsl
-rw-rw-r-- 1 banbanstar banbanstar  1872 6月   2 11:14 lsl.c
-rw-rw-r-- 1 banbanstar banbanstar   468 6月   2 17:21 makefile
-rw-rw-r-- 1 banbanstar banbanstar  1241 6月   2 10:08 ptp.c
-rwxrwxr-x 1 banbanstar banbanstar 17216 6月   2 11:17 test1
-rw-rw-r-- 1 banbanstar banbanstar  1643 6月   1 10:05 test1.c
-rwxrwxr-x 1 banbanstar banbanstar 17216 6月   2 11:17 test2
-rw-rw-r-- 1 banbanstar banbanstar  2144 6月   1 10:05 test2.c
-rwxrwxr-x 1 banbanstar banbanstar 17464 6月   2 11:17 test3
-rw-rw-r-- 1 banbanstar banbanstar  5045 6月   1 10:32 test3.c
-rwxrwxr-x 1 banbanstar banbanstar 17704 6月   2 13:37 test4
-rw-rw-r-- 1 banbanstar banbanstar  6230 6月   2 13:37 test4.c
-rwxrwxr-x 1 banbanstar banbanstar 22136 6月   2 17:46 test5
-rw-rw-r-- 1 banbanstar banbanstar  9714 6月   2 17:46 test5.c
my shell#
```

```
my shell# pwd
/home/banbanstar/Desktop/Linux-Course Design
my shell#
```

5. 管道测试：输入以下命令

- ls -l|wc

```
my shell#
my shell# ls -l|wc
     20     173    1217
my shell#
```

- echo 111>123.txt

```
my shell# echo 111>123.txt
my shell#
my shell# cat 123.txt
111
```

- cat<123.txt

```
my shell#
my shell# cat<123.txt
111
my shell#
```

5.2 错误与程序退出处理

这段代码定义了两个函数用于错误处理。第一个函数 err_exit() 打印出红色的提示信息，告诉用户如果想要退出程序可以输入 "exit" 或者 "q"。第二个函数 err_command(char *buf) 打印红色的提示信息，告诉用户输入的命令不被程序所支持。

其中 \033[31m 和 \033[0m 是 ANSI 转义序列，用于改变文本颜色，将当前文本设置为红色，然后再恢复为默认颜色。fflush(stdout) 用于清空输出缓冲区，确保提示信息能立即

显示在屏幕上。

代码实现

```
void err_exit() {
    printf("\033[31m\n NOTE!!!  Please enter 'exit' or 'q' to exit the program.\n\033[0m");
}

void err_command(char *buf) {
    printf("\033[31m NOTE!!!  Command \033[0m'%s'\033[31m not found!\n\033[0m", buf);
    fflush(stdout);
}
```

5.3 信号处理控制

我们调试阶段，采用信号处理函数控制程序的退出，屏蔽 Ctrl+C、Ctrl+Z、Ctrl+D 的信号，并设置专用字符 exit、q 使程序退出，方便程序的控制。于是我们编写注册信号处理函数。当进程收到 SIGINT 或 SIGTSTP 信号时，会调用 sig_handler 函数。对于其他信号，我们会打印出"Unknown signal received."。

在主函数中，我们首先创建一个 sigaction 结构体，并将其初始化为 0。然后，我们将 sa_handler 字段设置为我们定义的 sig_handler 函数。接着，我们分别使用 sigaction 函数将 SIGINT、SIGTSTP 和 SIGQUIT 信号与该结构体关联起来，从而注册了这三个信号的处理函数。

需要注意的是，在 sig_handler 函数中调用了自定义的 err_exit()函数，它可能是一个退出程序的函数。另外，fflush(stdout)语句可以确保在输出数据之前，标准输出缓冲区中的所有数据都被刷新了，避免输出的数据不完整。

代码实现

```
// 定义信号处理函数，忽略SIGINT 和SIGTSTP 信号
void sig_handler(int signo) {
    fflush(stdout);
    if (signo == SIGINT || signo == SIGTSTP) {
        err_exit();
    } else if (signo == SIGQUIT) {
        printf("\n");
    } else {
        printf("Unknown signal received.\n");
    }
```

```
    fflush(stdout);
}

int main(void) {
    struct sigaction sa;
    memset(&sa, 0, sizeof(sa));
    sa.sa_handler = sig_handler;    // 设置信号处理函数为sig_handler
    sigaction(SIGINT, &sa, NULL);   // 注册SIGINT 信号处理函数
    sigaction(SIGTSTP, &sa, NULL);  // 注册SIGTSTP 信号处理函数
    sigaction(SIGQUIT, &sa, NULL);
    // ...
}
```

5.4 自定义命令 lsl

我们自定义了一个命令 lsl，这是一个使用 C 语言编写的程序，主要实现了类似于 Linux 系统中 ls 命令的功能。用户输入一个选项，然后程序会列出当前目录下所有文件和子目录的名称、权限信息以及文件大小（如果选择了对应的选项）。这是一个简单但实用的程序，可以帮助用户快速查看当前目录下的文件和子目录的基本信息。注意，这个程序只能列出当前目录下的文件列表，如果你想要列出其他目录下的文件，你需要修改程序中 opendir(".")这一行中的"."为其他目录的路径。


本程序使用 lsl <option>，其中<option>是一个数字，表示你想要使用哪种选项。在这个例子中，有两种选项可供选择：


- lsl 2: 列出文件名和权限信息
- lsl 3: 列出文件名、权限和大小信息

使用方法

```
gcc -o lsl lsl.c
sudo cp lsl /usr/bin/
lsl 2
lsl 3
```

运行结果





代码实现

```c
void list_files(int option);

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc != 2) {
        printf("Usage: ls <option>\n");
        printf("\t-2\tList file names and permissions\n");
        printf("\t-3\tList file names, permissions, and sizes\n");
        exit(1);
    }

    int option = atoi(argv[1]);

    switch (option) {
        case 2:
        case 3: list_files(option); break;
        default: printf("Invalid option\n"); exit(1);
    }
    return 0;
}

void list_files(int option) {
    DIR *dp = opendir(".");
    if (dp == NULL) {
        perror("opendir error");
        exit(1);
    }

    struct dirent *dirp;
    struct stat filestat;
    char filename[1024];

    while ((dirp = readdir(dp)) != NULL) {
        if (strcmp(dirp->d_name, ".") == 0 || strcmp(dirp->d_name, "..") == 0)
            continue;
        sprintf(filename, "./%s", dirp->d_name);
        if (stat(filename, &filestat) == -1) continue;
```

```
37.
38.         printf((S_ISDIR(filestat.st_mode)) ? "\033[36md" : "\033[36m-");
39.         printf((filestat.st_mode & S_IRUSR) ? "r" : "-");
40.         printf((filestat.st_mode & S_IWUSR) ? "w" : "-");
41.         printf((filestat.st_mode & S_IXUSR) ? "x" : "-");
42.         printf((filestat.st_mode & S_IRGRP) ? "r" : "-");
43.         printf((filestat.st_mode & S_IWGRP) ? "w" : "-");
44.         printf((filestat.st_mode & S_IXGRP) ? "x" : "-");
45.         printf((filestat.st_mode & S_IROTH) ? "r" : "-");
46.         printf((filestat.st_mode & S_IWOTH) ? "w" : "-");
47.         printf((filestat.st_mode & S_IXOTH) ? "x\033[0m" : "-\033[0m");
48.
49.         if (option == 2) printf(" %10s\n", dirp->d_name);  // 2
50.         else printf(" %6ld %10s\n", filestat.st_size, dirp->d_name);  // 3
51.     }
52.     closedir(dp);
53. }
```

六、 实验总结与分析

6.1 实验分析与展望

➢ 优点

1. 我们使用信号处理函数控制程序的退出，屏蔽 ctrl+c、ctrl+z、ctrl+d 的信号，并设置专用字符：exit、q 使程序退出，方便程序的控制。
2. 我们自定义了一个命令：lsl，需要通过命令行传递参数 2，3。当为 2 时，输出当前文件夹下每个文件的权限信息和文件名字；当为 3 时，输出当前文件夹下的每个文件的权限信息和大小与文件名字。
3. 使用管道 pipe，使当输入 | 时，使得两个子进程内的运行命令之间的通信得以实现。
4. 本程序能识别 |、>、< 的三种重定向功能。

➢ 缺点

1. 缺乏完善的错误处理机制，当发生错误时只是简单地输出错误信息，并没有进行相应的恢复或提示。

2. 不支持后台运行、环境变量设置、命令别名等高级功能，且不足够灵活方便。

- 展望

1. 可以将信号处理函数设置为可重入函数 sigaction，并使用 sigaction() 函数注册信号处理函数，避免使用 signal() 函数造成的不稳定性问题。
2. 可以使用 strtok() 函数代替手动解析命令行参数，使代码更加简洁。
3. 可以在子进程中执行 execvp() 之前，将标准输入、输出、错误重定向到/dev/null，以避免子进程继承父进程的标准输入、输出、错误描述符，从而导致意外的输出或输入。
4. 可以添加对 execvp() 函数的返回值进行判断，如果返回-1 则说明指定的程序不存在，需要打印出错信息并退出子进程。
5. 可以当执行管道操作或重定向操作时，需要及时回收所有已经终止的子进程资源，避免出现僵尸进程。重新设计提示符，使其更加友好和易用。

6.2 实验总结

本次的 Linux 课程设计是一个 Shell 模拟编程程序，我们通过使用 C 语言编写，实现了基本的命令行解析和执行功能。在这个过程中，我们小组学习到了很多关于进程、管道和 I/O 重定向等 Linux 基础知识，并且锻炼了自己的编程能力。感谢课程设计的许老师在本次实验中对我们小组的帮助与支持，为我们小组解答了我们许多的疑惑。

首先，在本次实验中，我了解到了信号的概念以及如何在程序中进行信号处理，通过注册信号处理函数，可以对程序接收到的各种信号进行处理，比如忽略某些信号或在接收到指定信号时执行相应操作。在本次实验中，我们忽略了 SIGINT 和 SIGTSTP 信号，并且在接收到其他信号时输出相应提示信息。

其次，本次实验涉及到了进程的创建和管理。在程序中使用 fork() 函数可以创建新的子进程，同时使用 waitpid() 函数可以回收已经终止的子进程资源，避免出现僵尸进程。此外，本次实验还使用了管道和 I/O 重定向技术，实现了命令行的管道和输入输出重定向功能。

我们也深刻地认识到了程序的错误处理机制的重要性。当我们编写程序时，应该习惯于使用 perror() 函数以及自定义的错误提示函数来处理程序中可能出现的错误，并且通过跟踪程

序的调试信息，分析程序调试程序。

本次实验不仅让我们学习到了很多 Linux 基础知识，也更好地了解了编程中各种工具和技术的应用。同时，通过实验过程中的调试和错误处理，不断提升了自己的编程能力和错误排查能力，这些都是我们在日后的学习和工作中必不可少的。最后，再次感谢帮助我们小组完成本次实验的所有老师和同学！衷心感谢！

附录：程序代码

```
#include <ctype.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>

#define MAX_ARGV 64  // 定义最大参数数量为 64

// 退出错误处理
void err_exit() {
    printf("\033[31m\n NOTE!!!  Please enter 'exit' or 'q' to exit the
program.\n\033[0m");
}

// 命令错误处理
void err_command(char *buf) {
    printf("\033[31m NOTE!!!  Command \033[0m'%s'\033[31m not found!\n\033[0m", buf);
    fflush(stdout);
}

// 定义信号处理函数
void sig_handler(int signo) {
    fflush(stdout);
    if (signo == SIGINT || signo == SIGTSTP) {
        err_exit();
    } else if (signo == SIGQUIT) {
        printf("\n");
    } else {
        printf("Unknown signal received.\n");
    }
    fflush(stdout);
}

// 加载程序
void do_exe(char *buf, char **argv) {
    pid_t pid = fork();
    if (pid == 0) {
        if (execvp(buf, argv) < 0) {  // 执行
```

```
            perror("exec error");
            exit(1);
        }
        err_command(buf);
        exit(1);
    } else {
        waitpid(pid, NULL, 0);
    }
}

void do_pipe(char **argv1, int argc1, char **argv2, int argc2) {
    int fd[2];
    pid_t pid1, pid2;
    int stdout_copy = dup(STDOUT_FILENO);  // 保存标准输出的文件描述符

    if (pipe(fd) < 0) {
        perror("pipe error");
        return;
    }

    if ((pid1 = fork()) < 0) {
        perror("fork error");
        return;
    } else if (pid1 == 0) {  // 子进程 1，执行管道左边的命令
        close(fd[0]);    // 关闭读端
        dup2(fd[1], 1);  // 标准输出 定向到 写端
        close(fd[1]);    // 关闭写端

        if (execvp(argv1[0], argv1) < 0) {  // 执行命令
            perror("exec error");
            exit(1);
        }
    } else {
        if ((pid2 = fork()) < 0) {
            perror("fork error");
            return;
        } else if (pid2 == 0) {  // 子进程 2，执行管道右边的命令
            close(fd[1]);    // 关闭写端
            dup2(fd[0], 0);  // 标准输入 定向到 读端
            close(fd[0]);    // 关闭读端

            if (execvp(argv2[0], argv2) < 0) {  // 执行
                perror("exec error");
                exit(1);
```

```
            }
        } else {
            close(fd[0]);
            close(fd[1]);

            waitpid(pid1, NULL, 0);
            waitpid(pid2, NULL, 0);
        }
    }
    dup2(stdout_copy, STDOUT_FILENO);  // 恢复标准输出的文件描述符
    close(stdout_copy);
}

void do_redirect_input(char *argv[], int argc, char *filename) {
    int fd;
    fd = open(filename, O_RDONLY);
    if (fd < 0) {
        printf("Failed to open file %s for reading\n", filename);
        return;
    }

    pid_t pid = fork();
    if (pid == 0) {
        dup2(fd, STDIN_FILENO);  // 将标准输入 重定向到 文件
        close(fd);
        if (execvp(argv[0], argv) < 0) {  // 执行
            perror("exec error");
            exit(1);
        }
        printf("Unknown command: %s\n", argv[0]);
        exit(1);
    } else if (pid < 0) {
        printf("Failed to create child process\n");
        return;
    } else {
        wait(NULL);
    }
}

void do_redirect_output(char *argv[], int argc, char *filename) {
    int fd;
    // 打开文件，如果文件不存在，则创建该文件；如果文件存在，则清空文件内容
    fd = open(filename, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC,
              S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH);
```

```
    if (fd < 0) {
        printf("Failed to open file %s for writing\n", filename);
        return;
    }

    pid_t pid = fork();
    if (pid == 0) {
        dup2(fd, STDOUT_FILENO);  // 将标准输出 重定向到 文件
        close(fd);

        if (execvp(argv[0], argv) < 0) {  // 执行
            perror("exec error");
            exit(1);
        }
        printf("Unknown command: %s\n", argv[0]);
        exit(1);
    } else if (pid < 0) {
        printf("Failed to create child process\n");
        return;
    } else {
        wait(NULL);
    }
}

void do_parse(char *buf) {
    char *argv[MAX_ARGV] = {};
    int argc = 0;
    char *args[MAX_ARGV] = {};  // 用于存储管道或重定向符号后面的命令及其参数
    int args_count = 0;

    // 解析命令行参数
    while (*buf != '\0') {
        if (!isspace(*buf)) {
            argv[argc++] = buf;
            while (!isspace(*buf) && *buf != '\0' && *buf != '|'
                   && *buf != '<' && *buf != '>') {
                buf++;
            }
            if (*buf == '\0') break;

            if (*buf == '|') {  // 解析管道符号后面的命令
                *buf++ = '\0';
                while (isspace(*buf)) buf++;  // 跳过 | 后面的空格
                while (*buf != '\0' && *buf != '|' && *buf != '<' && *buf != '>') {
```

```
                args[args_count++] = buf;
                while (!isspace(*buf) && *buf != '\0' && *buf != '|'
                       && *buf != '<' && *buf != '>') {
                    buf++;
                }
                if (*buf == '\0') break;
                if (*buf == '|' || *buf == '<' || *buf == '>') {
                    *buf++ = '\0';
                    break;
                }
                *buf++ = '\0';
            }
            do_pipe(argv, argc, args, args_count);  // 执行管道操作
            return;
        } else if (*buf == '>') {
            // 解析输出重定向符号后面的文件名
            *buf++ = '\0';
            while (isspace(*buf)) buf++;  // 跳过 > 后面的空格
            if (*buf != '\0') {
                do_redirect_output(argv, argc, buf);
                return;
            } else {
                printf("Error: missing destination file after '>'\n");
                return;
            }
        } else if (*buf == '<') {
            // 解析输入重定向符号后面的文件名
            *buf++ = '\0';
            while (isspace(*buf)) buf++;  // 跳过 < 后面的空格
            if (*buf != '\0') {
                do_redirect_input(argv, argc, buf);
                return;
            } else {
                printf("Error: missing source file after '<'\n");
                return;
            }
        } else {
            *buf++ = '\0';
        }
    } else {
        buf++;
    }
}
```

```
    // 没有输入任何命令
    if (argc == 0) return;
    do_exe(argv[0], argv);
}

int main(void) {
    struct sigaction sa;
    memset(&sa, 0, sizeof(sa));
    sa.sa_handler = sig_handler;    // 设置信号处理函数为 sig_handler
    sigaction(SIGINT, &sa, NULL);   // 注册 SIGINT 信号处理函数
    sigaction(SIGTSTP, &sa, NULL);  // 注册 SIGTSTP 信号处理函数
    sigaction(SIGQUIT, &sa, NULL);

    char buf[1024] = {};  // 定义存储用户输入的缓冲区
    int a;
    while (1) {  // 循环读取用户输入
        printf("\033[33mmy shell# \033[0m");
        fflush(stdout);                 // 刷新标准输出缓冲区
        memset(buf, 0x00, sizeof(buf));  // 清空 buf 缓冲区

        if (read(STDIN_FILENO, buf, sizeof(buf)) == -1) {
            // perror("read");
            fflush(stdout);  // 刷新标准输出缓冲区
            continue;
        }

        if (*buf == 0) {  // handle: ctrl + d
            err_exit();
            continue;
        }

        char *p = buf + strlen(buf) - 1;  // 去掉字符串末尾的换行符
        if (*p == '\n') *p = '\0';

        // 如果输入的是"exit"或"q"，则退出程序
        if (strcmp(buf, "exit") == 0 || strcmp(buf, "q") == 0) break;

        do_parse(buf);  // 对用户输入的命令进行解析并执行

        // 循环回收所有已经终止的子进程资源，避免出现僵尸进程
        while (waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0);
    }
    return 0;
}
```