

1. 概念

1.1 项目代码分层

1. 产品-UI在各个端的适配处理和业务逻辑（登录、广告） - Entry
2. 公共复用-各种封装过的函数、常量、颜色值、图片等等 - Har静态共享包- Hsp动态共享包
3. 基础架构-封装抽象类、AOP等架构层面的模块，目的是为了降低项目模块之间的耦合度。

1.2 包类型

1. hap: entry 🍷
2. har: 静态共享包 🍷
 1. 新建模块 Static Library
 2. 在hap中的oh-package.json中引入har包
3. hsp: 动态共享包

2. 业务

1. 广告页展示

3. 图片上传

1. 打开相册-获取图片的文件路径
 1. new picker.PhotoViewPicker()
 2. picker.select({
 设置文件的类型(图片或者视频)
 可选择的最大数量
})
2. 文件拷贝-缓存文件夹(沙箱)
 1. getContext().cacheDir 可以查询缓存目录
 2. fs.copyFileSync()拷贝图片到指定的位置
3. 上传request.uploadFile实现长传功能
 1. const task = request.uploadFile上传文件
 2. task.on('fail')
 3. task.on('complete') 上传成功
 4. task.on('headerReceiver')每张图片上传成功都会触发

4. 华为地图服务

