

大专好像也可以 但是需要2-3年的开发经验-赶工期
全国出差-外包有补贴

有工作经验的基本不用听 2年及以上

10个问题-6个以上能答上

1. 什么时候学的鸿蒙为什么学鸿蒙之前干什么-大环境不好，工作不好找，赛道太拥挤
2. 鸿蒙和安卓和ios有什么区别？借鉴了ts compose swiftUI flutter React Vue
3. 你觉得鸿蒙里面哪些东西最难啊？有没有印象比较深刻的点！！！环境最难！！！文档查东西，设备调试。模拟器，录音-pcm 生态不完善- 微信
4. 组件通信 状态修饰符 生命周期 ability生命周期。ability传值- 基础问题
5. 性能优化 三层架构 多线程
6. 性能优化- 客观原因-我们原来都在赶进度，根本没时间，华为的人一周一次，来一次催一次进度，
7. 性能优化-三层架构-hap-多hsp- 模块拆分，资源分散- 懒加载-延迟加载-虚拟列表 (LazyForEach) -多线程请求-组件封装-浅层级UI布局，循环Key灵活使用

动态import- 使用这个包或者能力时在引用

```
import("a.ets").then(res => { . })
```

不阻塞主线程- 多线程不能用闭包-还有线程安全的问题-锁的概念。鸿蒙没有锁- 线程安全自己控制

taskPool和worker 的区别

架构设计- 没有架构设计- 三层架构

basic

features

product

小时达

api

viewmodel

components

pages

tabs

home

my

message

其他的hsp

utils

product 就应该是个空壳子 入口页面

features 按照模块划分

basic. 能力集 组件库 方法库 底层封装库

上班的问题

剪贴怎么做-文档上一定有对应的API

人脸识别怎么做

拍照怎么做

录音怎么做

截图怎么做
蓝牙怎么做
转发怎么做
参数怎么处理

写代码 先有逻辑 后有代码
你要干什么 你有什么 你的问题是什么

面试准备及简历编写

- 简历-鸿蒙 + 其它

只写鸿蒙，不写其它 大概率 大厂的外包很难过

:::success

经验 + 鸿蒙

前端 + 鸿蒙

安卓/iOS + 鸿蒙

Fultter/RN + 鸿蒙

java/大数据 + 鸿蒙

测试开发 + 鸿蒙

实习开发 + 鸿蒙

...

- 鸿蒙经验多久合适

:::success

不要照抄

2个月-3个月-4个月-5个月 - Next版本

2024年1月18日出来的Next版本-真正创新大赛拿到系统 2024年2月24日左右

鸿蒙经验： 2个月左右的4.0开发经验 + 2个月左右的Next版本开发经验-

项目经验- 一个demo（学习 鸿蒙世界 健康项目 -头条） + 两个项目- 一个参赛项目（现成的产品） 一个是公司项目（）

...

- 鸿蒙技能

:::success

打样。前端 + 鸿蒙

- 精通Html+CSS+JAVASCRIPT的前端布局，开发语言及样式处理
- 精通Vue2+Vue3/TS + 小程序 + React 及各类组件库的应用与开发
- 。 。 。 。
- 鸿蒙-熟练掌握ArkTS/ArkUI/主流能力Kit及HarmonyOS应用开发
- 鸿蒙-掌握各类装饰器/State/Prop/Link/Provide/Consume/StorageLink/Observed/ObjectLink的用法
- 鸿蒙-掌握Builder/BuilderParams尾随必报-Styles/Extend公共样式处理
- 鸿蒙-掌握ArkUI自定义组件的封装-传值-及各层级组件传值
- 鸿蒙-ability的启动，运行，传值的各类方式及路由传值的各种方式
- 鸿蒙-掌握原生能力如 动画/PCM录音/PCM播音/语音转化/拍照/视频/及图片压缩/解压缩相关能力
- 鸿蒙-掌握多线程TaskPool及Worker的用法，掌握线程通信-emiiter/eventHub/commonEventManager的用法
- 还可以加+... API文档中 随便抓几个Kit的能力，加上去

再强调一遍，不要照抄

...

- 岗位三大去向

...success

- 5000+top大厂- 正规招聘/猎头不太找招 。高级开发 + 架构师 + 中级- 大部分内部消化
- 以上大厂的外包-如1688外包- 学历不是那么严苛， 经验 + 面试
- 各大银行外包- 学历要求较高-统招本科学历-
- 中小公司- 学历要求不是那么高- 技术要求不是那么深-待遇还可以-岗位较少
- 城市的问题
- 深圳-上海-北京-广州-杭州-南京-西安-武汉-重庆-成都

...

看不出鸿蒙项目经验时长	更新简历	本科
看不出鸿蒙项目经验时长	更新简历	本科
不知道什么学历	更新简历	
项目经验不全，只有鸿蒙的项目经验；鸿蒙的项目经验看不出时长	更新简历	本科
项目经验少于4个月	不通过	专科
工作经验不满3年，看不出鸿蒙项目经验时长	不通过	本科
工作经验不满3年	不通过	本科
已面试过，不通过	不通过	专科
工作经验不满3年	不通过	本科
工作经验不满5年	不通过	专科
项目经验少于4个月	不通过	本科
工作经验少于5年	不通过	专科
工作经验3年，毕业时间22年，对应不上	不通过	本科
已面试过，不通过	不通过	专科
已面试过，不通过	不通过	专科
已面试过，不通过	不通过	专科
工作经验不满5年	不通过	专科

- 学鸿蒙 有可能做OpenHarmony 偏硬件多一点-lot

...success

项目经验： 避免出现物流-云音乐-小时达-神领这些字样

- 一个demo + 两个项目的经验
- 要思考原型-有过工作经验-按照之前的项目结构说课上做的项目内容

<https://www.axureshop.com/> . 借它的壳说你的故事

- 项目描述-基于项目模块进行拆分
- 用到了什么技术- 鸿蒙的kit写的越多越好- 用到了
AudioCaputer/AudioRender/AvPlayer/Camere/Filelo

...

- 简历基础的内容

...success

学历： 本科/大专 年龄： 23 工作年限： 3年 专业： 计算机科学 期望薪资： 面议 后者不写

...

外包公司-定级-甲方定级-

...success

外包公司 银行项目不让加班!!! 仅限于某些特定的银行项目

...

面试题及一些疑难杂症

:::success

chatGPT免费地址<https://chat18.aichatos8.xyz/#/chat/1715500854259>

:::

1. 你在项目中用过线程通信吗，线程是怎么进行通信的？

:::success

emitter和eventHub

都是基于事件总线的

区别是：eventHub当前线程内通信

emitter是同一进程不同线程或者同一进程和同一线程也可以通信

on监听事件 emitter.on("eventName", () => {}) . emitter.on({ eventId: 1 }, () => {})

emit触发事件emitter.emit("eventName") . emitter.emit({ eventId: 1 })

:::

- commentEventManager是属于进程间通信，一般用在卡片和应用服务

2. 页面的生命周期有哪些？ UiAbility的生命周期呢？

:::success

页面

aboutToAppear - build - onPageShow

onPageHide

aboutToDisappear

:::

- 原生组件有一个事件

```
1 Column () {  
2  
3 }  
4 .onAppear(() => {  
5  
6 })
```

Fence 1

:::success

onCreate

onWindowStateCreate

onForeground

onBackground

onDestroy

onNewWant - 拉起ability 如果ability已经存在的情况下，onNewWant会执行

:::

:::success

单例模式-entry

多例模式-永远创建新的ability

比如微信支付- 火车票-订外卖-抖音都可能会拉起微信支付

只有平台型的应用才会有这种需求

...

你在项目中使用首选项主要用来做什么

:::success

存任何持久化的东西都可以，随便说。

首选项有长度限制 每一项的长度8192个字节

:::

组件通信的方式有哪些

- :::success
- 很多啊
- 你想听哪个啊
- 父传子
- 子传父
- 跨层
- 跨ability
- 跨页面
- ...

弹窗UI是怎么在页面UI中使用的

```
:::success
CustomtDialogController
:::
:::success
创建子窗口的形式创建弹层
:::
:::success
弹层
bindSheet 半层
bindContentCover 全层
:::
```

常用的修饰符有哪些介绍一下

:::success

State

Prop

Link

Provide

Consume

Observed

ObjectLink

Builder

BuilderParams

Styles

Extends

Require

Entry

Component

CustomDialog

Concurrent -taskpool

Watch

StorageProp

StorageLink

LocalStorageProp

LocalStorageLink

Track

Preview

:::

buffer是什么与16进制和数组有什么关系吗

:::success

缓冲区（Buffer）是一种用于临时存储数据的内存区域，它可以是一个连续的内存块，用于临时保存数据。在编程中，缓冲区通常用于存储二进制数据，比如字节序列。

与 16 进制和数组的关系如下：

1. **16 进制表示**：在计算机中，数据以二进制形式存储。当我们需要查看或者处理二进制数据时，通常使用 16 进制表示。例如，一个字节的二进制数据可以用两个十六进制数字表示。
2. **数组**：缓冲区可以看作是一个数组，其中的元素是字节（或者其他数据类型，取决于缓冲区的类型）。通过数组的索引，我们可以访问和修改缓冲区中的数据。

当我们将二进制数据加载到缓冲区中时，可以用十六进制来表示这些数据，以便更容易地理解和处理。例如，如果我们有一个字节序列 `b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'`，它表示的是字符串 "Hello" 的 ASCII 编码。我们可以将这个字节序列加载到缓冲区中，并使用十六进制来表示缓冲区中的数据：

:::

```
1 | Copy CodeBuffer: 48 65 6c 6c 6f
```

Fence 2

这样，我们就可以通过索引来访问缓冲区中的每个字节，也可以将缓冲区中的数据转换为其他数据类型，比如字符串。

总的来说，缓冲区是用于临时存储二进制数据的内存区域，而十六进制表示则是一种常用的表示方式，用于显示和处理二进制数据。数组则是缓冲区中数据的组织形式之一，通过索引可以访问和操作其中的元素。

Builder和BuilderParams的区别

:::success

Builder是当前组件的UI复用结构

BuilderParams是接收父组件传入的UI复用结构，传过来的类型是UI复用结构类型

Builder传值 想要响应式必须是对象，如果基础数据类型，不具备响应式

:::

对于一些公共的样式你是怎么做的？有没有什么优化的方式

:::success

- 封装组件
- 抽提Suilder
- 抽提Styles和Extends

...

说说ability生命周期

:::success
具体上看或者看文档
:::

鸿蒙和安卓和IOS的区别

:::success

大哥，您问的问题这个也太宽泛了，因为安卓太大了，ios也太大了，鸿蒙也太多了，我只能从宏观上说 鸿蒙借鉴了安卓的componse框架 ios的swiftUI，flutter的链式调用，还借鉴了前端的ts

其实API有点像安卓，但是从系统封闭性更像ios，

:::

你是什么时候开始学习鸿蒙的？

:::success

去年11月份开始看，因为我表哥在华为，说明年鸿蒙会爆发，他让我赶紧做储备

:::

你现在用的是鸿蒙几的api和编辑器？

:::success

API12的编辑器和模拟器，参加大赛得到。入了一个考证群，和几个狐朋狗友参加鸿蒙大赛，凑钱买了一个meta60, 得到了推送拿到了文档

:::

你项目用到了鸿蒙那些功能？

:::success

多了去了 想听哪方面的

因为鸿蒙的kit方方面面

主要是系统层

音视频-相机-地图-位置-上传-下载-混合开发-动画-

:::

你项目中遇到了那些难点，如何解决的？

...success

其实更多的是鸿蒙系统本身bug的问题，比如模拟器，我前前后后搞了三天配置这个地图，所有文档所有论坛全都翻过了，然后地图就是不出来，不出来我就很纳闷，直到我看到我兄弟的macArm，我才知道原来windows不支持，

更操蛋的是，一开始定位获取的经纬度有偏差，就转化，但是后来华为自己修复这个bug,我就无语了。。

...

如果方便的话，简单介绍并演示一下你做的项目？

...success

演示需要真机，我真机被我兄弟拿去玩去了， 模拟器演示不全，而且目前我参加大赛有个协议，就是不能让录制视频否则会有一些连带责任，

...

说说鸿蒙开发中的通信

:::success
和上面的问题一样
:::

你说你开发过项目，那么，开发鸿蒙项目流程是怎么样？简单介绍一下

:::success

- 调研-需求架构-比如用不用第三方sdk,用不用mpass
- 架构设计- 单层架构- 三层架构- 两层架构
- 人员分工-搭建基础底座- 请求-工具-常量-读写首选项-底层组件库
- 业务模块划分-正常开发
- 测试各种能力集，因为很多技术需要测试
- 测试
- ...

共享库之间怎么进行页面跳转

:::success

- import动态引入共享库的页面
- 给共享库一个entry的name属性
- 使用pushRouteName
- 不要忘记导入依赖

:::

鸿蒙的刷新机制是怎么样的，多层嵌套时，是从build开始刷新吗

:::success

刷新机制只检测第一层数据变化，不论什么修饰符，从最外层开始，但是会进行比较，如果该属性数据没有变化，该层级不刷新

ForEach- 只要key发生了变化，就会更新-

如果不给key, 那么就会实现index_JSON.stringify(item)的方式

是从build开始刷新，但是并不是开始更新- 只有对应数据变化了 才会进行组件的销毁去重新创建

:::

:::success

性能优化建议不要太多层级，否则会影响性能

:::

用过数据库没？详细说说

:::success

可以说用过 也可以说没用过

因为首选项完全可以覆盖我的需求，就没做

:::

发布的应用用什么监控的日志呢

:::success

自带的log，可以监听，也可以写入文件，但是写入文件一般都有限，
我们一般都是监听崩溃日志，将日志上报我们的服务器
监听崩溃日志就是个API

:::

websocket用过吗？说说你在项目中怎么用的

...success

主要用在发消息和接消息，用于客服模块的消息

...

...success

用过，和前端用法是一样的

```
const socket = new WebSocket(url)
```

```
socket.on("connect", () => {
```

```
})
```

```
socket.on("message", () => {
```

```
})
```

```
socket.on("disconnect", () => {
```

```
})
```

```
socket.send()
```

...

项目中有用到多线程嘛，具体说一下多线程的1作用，如何使用的

...success

用了，因为我们要提高性能。

自定义组件创建完成之后，在build函数执行之前，将先执行aboutToAppear()生命周期回调函数。此时若在该函数中执行耗时操作，将阻塞UI渲染，增加UI主线程负担。因此，应尽量避免在自定义组件的生命周期内执行高耗时操作。在aboutToAppear()生命周期函数内建议只做当前组件的初始化逻辑，对于不需要等待结果的高耗时任务，可以使用多线程处理该任务，通过并发的方式避免主线程阻塞；也可以把耗时操作改为异步并发或延后处理，保证主线程优先处理组件绘制逻辑。

...

```
import taskpool from '@ohos.taskpool';

aboutToAppear() {
  ...
  // 在生命周期中，使用TaskPool加载和解析网络数据
  this.requestByTaskPool();
}

@Concurrent
getInfoFromHttp(): string[] {
  // 从网络加载数据
  return http.request();
}

requestByTaskPool(): void {
  // 创建任务项
  let task: taskpool.Task = new taskpool.Task(this.getInfoFromHttp);
  try {
    // 执行网络加载函数
    taskpool.execute(task, taskpool.Priority.HIGH).then((res: string[]) => {
    });
  } catch (err) {
    logger.error(TAG, "failed, " + (err as BusinessError).toString());
  }
}
```

...成功回调和失败回调...

...success

worker帮我们处理图片压缩处理完成之后再去执行其它任务

...

什么是鸿蒙应用签名?

:::success

指纹-就是一堆证明当然项目可被agc识别并允许调试到设备的说明文件

p12

csr

cer

p7b

:::

typescript javascript, 和arts的关系1,

:::success

ts是js的超集，js有的,ts全有，ts说白了就是对js的类型进行了强制性的约束

arkts阉割了一部分的ts的动态属性的特性，基本继承了ts的语法特性和前端的一些api特性

比如ts中的解构赋值，字面量类型，延展运算符，bind和call/applay

:::

线程池的作用，线程和线程池的关系

:::success

taskPool和task的关系呗

我看文档说，鸿蒙本身有负载均衡的调试，我们用的每一个task也就是线程都处在taskPool的线程中，它会根据我们赋予的权限级别进行动态调优，在鸿蒙中使用线程没有锁的概念

:::

harnonyos 和 openharnoy有什么关系，又有哪些区别的

有没有开发过卡片，介绍一下,元服务了解吗？ 具体介绍一下

:::success

卡片和元服务属于华为战略后期内容，目前不紧急

元服务和应用的区别应该只有一个字段的区别

:::

进程间通信

:::success

同上

:::

我看你在这个音乐项目中用到了断点续播，它是如何实现的呢

...success

每隔一秒钟就记录当前歌曲的seek的音乐时间点，下次再进入的时候直接回拨回去

...

32 多线程worker与emitter的区别是什么？是否自动更新UI？ worker最大的数量是多少？

...success

Worker和TaskPool

不能更新UI

最大数量8个，用完worker要销毁

...

自选列表刷新逻辑，如何排序？

:::success

直接用List.sort()

:::

UiAbility页面启动的方式有哪些？

:::success
单例/多例
:::

如何引入本地的web页面?

:::success

```
web({ src: $rawfile("index.html"), controller: new weview.WebviewController() })
```

组件

:::

不使用CustomDialog和条件渲染怎么实现一个像prompt.showToast的弹窗效果

...success

使用创建subwindow的方式来实现

传入一个参数，设置窗口的宽度和高度，创建弹窗，通过loadContent加载一个UI页面，页面中传入参数，

...

@Provide和@Consume的使用中，消费者修改了值，提供者那边会变化吗？

...success

当然会，因为都是双向的

...

输入框获取焦点，弹出键盘会将页面推至屏幕外，想正常显示，应该怎么办？

...success

设置键盘的避让模式，有个API直接设置一下压缩一下内容就可以了

...

蓝牙的连接过程

:::success

蓝牙设置开发指导

更新时间: 2024-05-08 16:42

分享

添加收藏

1. 简介

蓝牙设置主要提供了开启蓝牙、关闭蓝牙、获取蓝牙状态的方法，帮助开发者实现基本蓝牙功能。

2. 场景介绍

主要场景有：

- 开启、关闭蓝牙

3. 接口说明

完整的 JS API 说明以及实例代码请参考：[access 接口](#)。

具体接口说明如下表。

...

接口名	功能描述
enableBluetooth()	开启蓝牙。
disableBluetooth()	关闭蓝牙。
getState()	获取蓝牙开关状态。
on(type: 'stateChange')	订阅蓝牙设备开关状态事件。
off(type: 'stateChange')	取消订阅蓝牙设备开关状态事件。

4. 主要场景开发步骤

4.1 开启、关闭蓝牙

- import需要的access模块。
- 需要SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core系统能力。
- 开启蓝牙。
- 关闭蓝牙。
- 示例代码：
- 错误码请参见[蓝牙服务子系统错误码](#)。
- 如何验证：执行开启蓝牙代码，记录日志“bluetooth statues: STATE_ON”，则表示开启蓝牙成功。
执行关闭蓝牙代码，记录日志“bluetooth statues: STATE_OFF”，则表示蓝牙关闭成功。

```
1 import access from '@ohos.bluetooth.access';
2 import { BusinessError } from '@ohos.base';
3 // 开启蓝牙
4 access.enableBluetooth();
5 access.on('stateChange', (data) => {
6   let btStateMessage = '';
```

```
7  switch (data) {
8  case 0:
9  btStateMessage += 'STATE_OFF';
10 break;
11 case 1:
12 btStateMessage += 'STATE_TURNING_ON';
13 break;
14 case 2:
15 btStateMessage += 'STATE_ON';
16 break;
17 case 3:
18 btStateMessage += 'STATE_TURNING_OFF';
19 break;
20 case 4:
21 btStateMessage += 'STATE_BLE_TURNING_ON';
22 break;
23 case 5:
24 btStateMessage += 'STATE_BLE_ON';
25 break;
26 case 6:
27 btStateMessage += 'STATE_BLE_TURNING_OFF';
28 break;
29 default:
30 btStateMessage += 'unknown status';
31 break;
32 }
33 if (btStateMessage == 'STATE_ON') {
34 access.off('stateChange');
35 }
36 console.info('bluetooth statues: ' + btStateMessage);
37 })
38 // 关闭蓝牙
39 access.disableBluetooth();
40 access.on('stateChange', (data) => {
41 let btStateMessage = '';
42 switch (data) {
43 case 0:
44 btStateMessage += 'STATE_OFF';
45 break;
46 case 1:
47 btStateMessage += 'STATE_TURNING_ON';
48 break;
49 case 2:
50 btStateMessage += 'STATE_ON';
51 break;
52 case 3:
53 btStateMessage += 'STATE_TURNING_OFF';
54 break;
55 case 4:
56 btStateMessage += 'STATE_BLE_TURNING_ON';
57 break;
58 case 5:
59 btStateMessage += 'STATE_BLE_ON';
60 break;
61 case 6:
```

```
62 | btStateMessage += 'STATE_BLE_TURNING_OFF';
63 | break;
64 | default:
65 | btStateMessage += 'unknown status';
66 | break;
67 | }
68 | if (btStateMessage == 'STATE_OFF') {
69 |   access.off('stateChange');
70 | }
71 | console.info("bluetooth statues: " + btStateMessage);
72 | })
```

Fence 3

socket通信过程中，如何保证数据的完整性

...success

ping pang 的心跳协议，主要为了保持连接

但是如果数据特别需要谨慎的话，可以采用三次握手模式，

1. A - B , B - A - A- B

...

页面转场是怎么实现的

:::success

动画 给图片一个id 设置一个属性，转场页面设置同一个id,既可以转场

:::

鸿蒙是如何保证传输数据的安全性？熟悉哪些常用的加密方式；了解国密加密算法嘛？说说鸿蒙客户端证书加密的流程和使用？

:::success

暂无

:::

鸿蒙客户端怎么实现长登陆的；再说说token的失效后是如何处理的？

:::success

- token是登录之后得到的，如果失效应该去换取token，还应有一个refreshToken,
 - refreshToken换取一个新的token
 - 如果换取成功-替换原有token-重启发请求
 - 如果换取失败-删除token-删除refreshToken-跳转到登页
- ...

详细讲讲混合开发，网页如何调用系统能力。

:::success

参考讲义的鸿蒙的混合开发

端口通信

controller

web()

.javascriptProxy()

this.controller.registerJavascriptProxy() // 可以注入多个方法

this.controller.registerJavascriptProxy()

this.controller.registerJavascriptProxy()

this.controller.registerJavascriptProxy()

:::

45 A页面->B页面->C页面 C页面改变了A和B页面的值 那两个页面会不会同步改变，（b页面back了c页面再back是回到哪去）

:::success

如果A和B用的是全局的状态，C改完之后，A和B会变化

:::

多线程使用首选项需要注意什么

:::success

需要注意的是Worker不能用首选项，因为涉及到线程安全的模块，现在目前不让用
如果非要用，那就得需要线程锁

:::

Ability传递参数时 参数带不带类型

:::success

不带类型

want.paramers as Record<string, string>

:::

http请求是同步还是异步多线程下怎么办

:::success

异步,

不怎么办!

看你想干什么

:::

除了har包和HSP包 还能打成什么包？有什么区别

...success

app- 综合包

har-静态包-会出现多次拷贝

hsp-共享包-只会有一次

hap- 带ability,只有它带

...

你用过哪些修饰符？

:::success

同上

:::

为什么用@link能实现的 不全部直接使用@StorageLink替代

...success

Storage可是全局啊大哥，有必要整那么大的动静吗，太大了吧

打个比方，全家的资产都被老祖宗（Storage）拿着，小孙女想买个五毛钱的棒棒糖，得找老祖宗很不合理

...

@Link和@Prop的区别

用过第三方http请求库吗 如何实现加密?

用户频繁切换搜索条件会出现数据混乱问题，怎么解决？

在鸿蒙怎么调用C++的接口?

API9和PI11有什么改变？

鸿蒙实现多线程的两种方式有什么区别？

http是在主线程内还是另起一个线程?

Promise 异步、和TaskPool有什么区别吗

多线程改变了主线程的值 那么主线程内的值会不会一起改变?

http是在主线程内还是另起一个线程？那么异步和TaskPool有什么区别吗

http请求怎么使用TaskPool实现?

TaskPool线程的 数据怎么和主线程 同步？ 线程间怎么同步数据

讲一下你如何处理高并发

鸿蒙录音用的是哪个api，录音的文件是什么格式

DevEcoStudio你项目中编辑器是哪个版本 (鸿蒙4.0开发)

**@Entry修饰符 有跟没有有什么区别，加了
@Entry修饰符和不加的生命周期有什么区别**

你有在项目中遇到this的指向问题吗？如果不用this可以吗？

ArkTS-Ability中的生命周期有哪些

现想要获取组件内(可能包含子组件)的所有文本控件和图片控件的数量 应该怎么做？ 面试官给了个伪方法，并提示用递归

如果动态去获取开屏广告 每次打开现判断远端有没有更新 难免会时间比较长 开屏会有一段白屏 怎么解决?

一个list是一列 想有好几个list怎么办 四列list的效果在一起怎么实现(就像淘宝首页那样)

用任意语言写个栈 写个方法返回栈内最大值

淘宝有个tab 每次双击某个tabbar想重新更新一下tab对应的页面的数据，那么这个方法应该写在哪里，需要传递哪些内容？

比如说双十一有促销活动，开屏广告需要是双十一相关的 那么等双十一过了之后 怎么恢复到原来的开屏页面呢？(猜测：写个定时器方法获取广告时也获取一下显示多久)

有没有用过鸿蒙多线程 怎么用 什么场景会用到

want的type和action参数是做什么的

@State 是什么原理？怎么实现的？

需要做复杂场景下长列表的性能优化，你怎么做？

元服务和APP的区别是什么，具体有哪些区别？

一个滚动列表，如何实现tab固定在顶部，如何计算滚动的位置和怎么滚动？

用过什么组件，flex? 使用时有什么注意地方

问使用过的鸿蒙项目，手机端和手表端都做过，如何交互

用过哪些API

鸿蒙怎么调试

是否用过多线程，鸿蒙有哪些多线程，为什么鸿蒙提供这些多线程，有什么使用场景

是否有用过axios, 跟华为提供的http有什么区别

state为什么要用这个装饰器，为什么会有这么多装饰器，而不是像vue那样集大其成

prop和link在使用的有什么需要注意的，有什么区别

UIAbility 组件有哪些生命周期

自定义组件有哪些生命周期

有用过H5混合开发？怎么实现

用鸿蒙原生做个按钮，用户频繁地点这个按钮，怎么控制这个按钮

描述自动化构建流程Hvigor

简述鸿蒙打包流程

命令行调试工具如何使用

详细说说你对arkts的认识

说说你在鸿蒙里面怎么处理的异步函数

你对安卓了解多少？和鸿蒙的区别是什么？

说说你在鸿蒙里面怎么处理的异步函数

什么是promise?

await async 的底层原理
