50_阶段测试: 提交代码后, 验证一下改造后的登录逻辑是否 走通

1、开篇

上节课进入登录流程的代码实践环节,讲述了实体类定义、登陆消息体、生产者和消费者的定义、以及消费者接口和服务,最后还定义了程序的入口。截取了重要的代码给大家讲解,本节课会在这节课的基础上验证代码,看看在实际中能否跑通。 今天课程的内容包括以下几个部分:

- 打包服务
- 上传服务
- 启动服务
- 测试登陆功能

2、打包服务

这里直接对代码进行打包。如图 1 所示,打开我们熟悉的酒店管理后台应用服务,在 IntelliJ IDEA 中选择下方的"Teminal"按钮,在显示的命令行中(红色箭头的地方)输入对应的命令,用来对项目进行打包。




图 1 打开命令行

如图 2 所示,这里输入"mvn clean package"的命令。




图 2 输入打包命令

在输入命令以后回车,如图 3 所示,会在输出信息中看到"BUILD SUCCESS"的字样表示,打包成功。同时在项目文件的 target 目录下面会看到一个"little-project-spring.war"的文件,这就是我们将要发布的 war 包。后面的操作会用到它。



图 3 打包成功

3、上传服务

在上传服务(jar 包)之前需要保证,在对应的 ECS 中建立服务运行的目录如下:

/home/admin/little-project-spring/

这个目录已经由儒猿团队在 ECS 的镜像中创建好了,大家不用手动创建,我们后面的发布就基于这个目录。其中"/home/admin/little-project-spring"是用来存放部署脚本的,注意我们这里使用的 deploy.sh 脚本已经由儒猿团队上传了。

"/home/admin/little-project-spring/"目录是存放服务的 war 包的,这个包是需要我们自己上传的。

在 ECS 上建立好目录结构以后,再回到本地的项目中,依旧是在 IntelliJ IDEA 的命令行中输入以下命令:

scp target/little-project-spring.war root@47.117.120.102:/home/admin/little-project-spring/命令的意思是通过 scp 命令将刚才打包的"little-project-spring.war"文件 copy 到对应 ECS 服务器的"/home/admin/little-project- spring/"目录中。这里的"47.117.120.102"是我的测试地址,大家可以更换为自己申请的 ECS 的 IP 地址。这里需要特别说明一下,由于我在执行命令的根目录在"little-project- spring"项目下面,如果你在其他的地方执行上述两条命令,需要指定好源文件的目录。同时在使用 scp 命令以后会让大家输入服务器的密码,该密码可以从实战云平台上获取。完成上面两个命令以后,服务就已经部署到 ECS 了。

4、启动服务

完成部署以后,需要到 ECS 服务器上面启动部署的酒店管理后台的服务。还是登录 ECS 服务器,通过以下命令进入到"deploy.sh"文件所在的目录。

cd /home/admin/little-project-spring

deploy.sh 文件是儒猿团队为大家生成的发布的脚本文件,通过 Linux shell 脚本完成发布的参数配置和启动命令。包括启动应用等待的时间、应用端口号、健康检查的 URL 以及 jar 包的目录和日志信息。有兴趣的同学可以打开看看,这里就不做展开的介绍了。

保证当前目录下面存在"deploy.sh"文件,使用如下命令启动服务。

sh deploy.sh restart

命令使用了"restart"作用与"start"是一致的,用"restart"的目的以免在重复发布过程中,学员忘记是否启动过服务。因此使用"restart",这样即便是已经启动过服务,也会重新加载服务。

运行命令在看到图 4 所示的"success"字样的时候,就说明服务启动成功了。

```
[root@iZuf64qotsm6gzy9jnkw8cZ little-project-spring]# sh deploy.sh restart
no java process
starting java process
Using CATALINA_BASE: /home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45
Using CATALINA_HOME: /home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45
Using CATALINA_TMPDIR: /home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/temp
Using JRE_HOME: /usr
Using JRE_HOME: /usr
Using CLASSPATH: /home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring/apache-tomcat-9.0.45/bin/bootstrap.jar:/home/admin/little-project-spring
```

图 4 启动服务成功

5、测试登陆功能

完成上述操作以后,切换到互联网教育系统的小程序上面。如图 5 所示,打开小程序在弹出的登陆授权框中选择"登陆"按钮并且点击。




图 5 登陆授权

完成登陆授权以后,如图 6 所示,在弹出的手机授权中点击"手机号",会让你选择 手机号并且授权。



图 6 手机号授权

经历过上面两步以后就完成了登陆和手机授权,返回到 ECS 服务器上看看日志情况。通过命令"cd /home/admin/little-project-spring/logs"进入到日志的目录。然后通过命令"cat little-project-spring.log"查看日志详情。如图 7 所示,我们把重要的日志用红框标注出来了,并且在旁边用红色字体概括了日志的主要内容。

首先,通过 ConsumerController 中调用 ConsumerService 中的 login 方法登陆系统。

然后,会出发消息生产者 LogonEventPublisher 发送消费者事件 LogonEvent。

接着, 监听器 LogonListener 监听到了登陆事件 LogonEvent 的消息。

最后, 监听器调用 ConsumerService 的 updateLoginTimes 更新登陆次数。

图 7 登陆日志详情

6、总结

本节课带大家从打包、发布、启动服务几个步骤将登录功能演示了一遍。通过查看 日志的方式,了解了代码从登陆、发送事件消息、接受事件消息,到最后更新登陆 次数的执行过程。下节课我们会梳理互联网教育系统的优惠券管理模块的业务流 程。下期见,拜拜。