

# DEXT5 Upload

## 저장 경로 설정 방법

작성일 : 2015 년

안녕하세요 Dext5 Upload 담당자입니다.

업로드 할 파일 저장 경로는 서버 설정(handler page)과 클라이언트(xml 또는 Properties) 설정으로 지정됩니다.

## ■ DEXT5 Upload handler

상대 및 절대 경로 모두를 지원합니다. 각 개발 언어에 맞는 값으로 변경 설정하세요.

.NET, ASP : 업로드폴더/handler/dext5handler.ashx

JSP : 업로드폴더/handler/dext5handler.jsp

### 1. 서버 설정 방법

#### 1-1. 임시 저장 경로로 저장 하는 방법

##### upload.SetTempPath

파일 업로드 시 임시로 저장할 경로 입니다. (물리적 경로를 입력 하시면 됩니다.)

##### 예제

.Net, ASP : upload.SetTempPath = @"D:\temp";

JSP : upload.SetTempPath("D:\\temp");

#### 1-2. 가상 경로로 저장 하는 방법

##### upload.SetVirtualPath

파일 업로드 시 최종 저장될 가상경로 입니다.

아래의 물리적 경로설정 부분(upload.SetPhysicalPath)과 둘 중 하나를 선택하여 사용하시면 됩니다.

##### 예제

.Net, ASP : upload.SetVirtualPath = "/dext5uploaddata";

JSP : upload.SetVirtualPath("/dext5uploaddata");

#### 1-3. 물리적 경로로 저장 하는 방법

## upload.SetPhysicalPath

파일 업로드 시 최종 저장될 물리적경로 입니다.

아래의 물리적 경로설정 부분(upload.SetVirtualPath)과 둘 중 하나를 선택하여 사용하시면 됩니다.

### 예제

.Net, ASP : upload.SetPhysicalPath = @"D:\Dext5UploadData";

JSP : upload.SetPhysicalPath("D:\\Dext5UploadData");

## 2. 클라이언트 설정 방법 (xml 또는 Properties)

### 2-1. 업로드 환경 설정 파일(dext5upload.config.xml)

<handler\_url> </handler\_url>

예) <handler\_url> 업로드폴더/handler/dext5handler.ashx</handler\_url> : NET, ASP 일 경우

### 2-2. Properties 설정 방법

DEXT5UPLOAD.config.HandlerUrl = "저장 경로";

기본값은 "" 입니다.

Dext5Upload/handler/ 아래의 각 언어에 맞는 페이지를 호출합니다.

```
<!-- ..... 생략 ..... -->
<script type="text/javascript" src="Dext5Upload/js/dext5upload.js"></script>
<!-- ..... 생략 ..... -->

<table border="0" style="width:800px;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td height="600px">
<script type="text/javascript">
// 업로드 handler url 을 JSP 언어로 설정합니다.
DEXT5UPLOAD.config.HandlerUrl =
http://www.dext5.com/handler/dext5handler.jsp";
new Dext5Upload("upload1");
</script>
</td>
</tr>
```

```

</table>
<!-- ..... 생략 ..... -->
</body>
</html>

```

추가로,

DEXT5Hndler 에서 지정된 폴더 하위의 폴더들에 대한 저장 체계를 지정할 수 있습니다.

**환경설정파일(dext5upload.config.xml)에서**

`<folder_name_rule>yyyy/mm</folder_name_rule>` 또는

**Properties** 에서

**DEXT5UPLOAD.config.FolderNameRule = "폴더설정";** 으로 설정하여 생성 합니다.

일반 폴더 또는 년월일폴더를 사용할 수 있습니다.

일반폴더는 "/uploadfolder" 형태로 사용할 수 있습니다.

년월일폴더는 년도, 년도/월 및 년도/월/일 형태로 사용할 수 있습니다.

"/", "YYYY/" , "YYYY/MM/", "YYYY/MM/DD/" 중 하나의 값을 사용할 수 있습니다.

폴더가 존재하지 않으면 자동으로 생성되며, 서버의 날짜가 기준이 됩니다.

추가 문의 사항 있으시면 고객센터로 연락 주십시오.

감사합니다.

DEXT5 Solution 기술지원팀