P2 最终交付报告：双臂协同搬运核心算法数值复现（D082 范围）

论文：De Simone 等，IEEE RA-L 2026，DOI `10.1109/LRA.2026.3665445`（双臂刚性抓取柔性物体协同搬运）

仓库：`dreamerToTOE/dual-arm-coordinated-manipulation-reproduction` **分支**：`reproduce-p2-numerical-simulation-20261018`（基线 HEAD `55afa59d`，本报告随 V4 修正提交） **日期**：2026-10-19

---

0. 结论摘要与验收声明

项	结论
验收目标	`ALGORITHM_NUMERICAL_VERIFIED`（D082：核心算法数值复现，**非**全文实验复现）
总体状态	**核心算法层 VERIFIED**；论文实验层 `OUT_OF_SCOPE_D082` / `NOT_EXECUTED`
控制律验证（最终版）	**V4：14/14 项正式 PASS**（另有 1 项信息性诊断不计入正式计数）
声明	**本文不声称 FULL paper reproduction。** 所有未运行的原文实验均逐项登记（§7、§8）

V4 相对 V3 的五项修正（最终交付审查要求）：

1. **零误差不动点重验**：在位姿反馈真实激活的时段（t = 20 s ⩾ 13 s）重验，U_P 经式(25)真实路径仍为 0（残差 0 m/s、0 rad/s）。V3 在 t = 10 s 验证时 `pose_active = False`，U_P 分支被短路，结论不充分。
2. **信息性诊断移出正式计数**：真实夹具零输入下内力近零（1.3e-13 N / 1.2e-14 N・m）属物理对称性事实，检查本身无条件为真，标 `diagnostic` 并从 15/15 改为 **14/14 正式计数**。
3. **单位分离**：内力（N）与力矩（N・m）分开报告；线速度（m/s）与角速度（rad/s）分开报告。例如注入内力分解为 **0.468 N / 0.175 N・m**，U_F 分解为 **3.7e-4 m/s / 3.0e-3 rad/s**。
4. **内力 oracle 描述更正**：该 oracle 与控制器使用**同一接触评估**（同一 H、W、零空间投影定义），在控制器外部重算 h_I。它验证的是控制器的算术、符号约定与增益管道，**不是**独立接触模型。V3 中"独立零空间 oracle"的表述过强，已更正；同时 oracle 显式纳入 hB 项（本夹具零输入下 hB = 0，已断言）。
5. **时序门对齐冻结协议**：内力反馈 7 s 开、位姿反馈 13 s 开（V3 描述 "force_off@5s, force_on@10s" 与

协议不符，已更正为三时段断言：t=5 s 全关、t=10 s 仅力反馈、t=20 s 全开）。

---

1. 论文动机与主要贡献

问题：双臂抓取柔性/易变形物体（如刚性盘、垫片区接触）搬运时，两臂之间存在不产生物体刚体运动的**内力/内力矩**。内力过大→挤压损坏或屈曲；过小→滑落。同时物体位姿需高精度跟踪。视觉观测低频（15 fps）且可掉线，触觉观测高频但只测接触弹性力——需要多率、多模态状态估计。

原文贡献（对应 §2 公式清单）：

1. 柔性接触的 SE(3) 弹簧-阻尼模型（式 7–11）：接触形变用 Lie 对数 τ = Log(T^e_g) 度量，刚度/阻尼在接触坐标系内线性化；
2. 双臂抓取矩阵 W 与内力提取（式 12、20）： transmitted wrench 经 W 的零空间投影得到内力分量，保证内力不做物体的净功；
3. 位姿-内力解耦控制（式 19–21、25）：U = U_F + U_P，U_F = −K_F・h_I 只作用在内力子空间，U_P 在物体 SE(3) 上做位姿跟踪，两通道解耦；
4. 右不变迭代扩展 Kalman 滤波（IESEKF，式 17–18）：42 维状态在 SE(3)×R^n 流形上用右扰动坐标传播与更新，多率观测（EE 位姿 200/50 Hz、触觉 100 Hz、视觉 15 fps、76 s 后 robot2 视觉关闭）。

2. 原文公式清单

式号	内容	实现状态
(1)–(6)	SE(3)：⊞/⊟ 右扰动、Exp/Log、Adjoint	LITERAL
(7)–(8)	接触运动学：$D = E^{-1} \cdot O \cdot G$，τ = Log(D)	LITERAL
(9)	h_K = −K・τ	LITERAL
(10)	$V^e_{g,e} = \bar{R} \cdot Ad_{(T^o_g)^{-1}} \cdot V^o - V^e_e$	APPROX（保留论文 $\bar{R}$ 近似）
(11)	h_B = −B・V^e_{g,e}	LITERAL
(12)	h^o_E = W・H・h，$W = [Ad^{T}_{(T^o_{e1})^{-1}}]$,	LITERAL

	$Ad^{T}_{(T^o_{e2})^{-1}}] \cdot H^{T}$	
(13)–(14)	状态 X（42 维）与端点速度输入 $U \in R^{12}$	LITERAL
(15)	抓握框架运动学 f(X,U)	**ADAPTED**（已批准偏离，见 §6.3）
(16)	$\dot{V}^o \approx M^{-1}(h^o_E - B_a V^o - Coriolis) + 重力$	LITERAL（M 为 ADAPTATION）
(17)	观测模型 Z	LITERAL
(18)	IESEKF 右 Euler 预测 + 迭代更新	LITERAL（数值不稳定根因，见 §6.1–6.2）
(19)–(21)	U = U_F + U_P；h_I 投影；U_F = −K_F · h_I	LITERAL
(22)–(24)	内力闭环局部稳定性	NOT_IMPL（故意，见 §8）
(25)	$U_P = Ad_{(T^o_e)^{-1}}(V^o_{o,d} + K_P \cdot \tau^o_{o,d})$	LITERAL
(26)	关节级逆运动学 $\dot{q} = J^{\dagger} V$ + 零空间	NOT_IMPL（理想 Cartesian 约化替代）

表 I / 表 II 参数（Q/R 协方差倍率、K、B、B_a、K_F、K_P、四对象 A/B1/B2/C 质量几何）已逐项对照页面图像录入 `configs/p2_closed_loop_protocol_v3.json`。

3. 数学推导

3.1 SE(3) 表示与右扰动

变换 `T^a_b` 把 b 系映入 a 系；扰动一律用右乘 `X ⊞ δ = X·Exp(δ)`，右差 `Log(Y⁻¹X)`。SE(3) 指数

```
Exp_SE(3)(ξ) = [ Exp_SO(3)(θ), V(θ)·ρ ],   ξ = [ρ; ω], θ = ‖ω‖
V(θ) = I + (1−cosθ)/θ² · [ω]× + (θ−sinθ)/θ³ · [ω]×²
```

实现中 V 在 ‖ω‖ < 1e-4 切换到级数展开避免舍入灾难；Log 用 solve(V(θ), t) 非迭代求解。Adjoint Ad_T = [[R, [t]×R], [0, R]]（twist 顺序 [v; ω]、wrench 顺序 [f; m]）。已验证：Exp/Log 往返 4.4e-16；Ad(Exp ξ) = expm(ad ξ) 4.4e-16；wrench 功率不变性 2.2e-16；左/右 Jacobian 逆 vs 中心差分 2.6e-10。

3.2 柔性接触模型（式 7–11）

接触形变以抓握框架相对末端框架的 Lie 位形差度量：D_r = (T^{b_r}_{e_r})⁻¹ · T^b_o · T^o_{g_r}（robot2 经基座变换 C = T^{b1}_{b2} 适配），τ_r = Log(D_r)。弹性 wrench h_K = −K·τ（K 为 6×6 对角正定，符号约定：机器人作用于物体）。相对速度

```
V^e_{g,e} = R̄ · Ad_{(T^o_g)⁻¹} · V^o_o − V^e_e,    R̄ = diag(R, R)
```

R̄ 是论文自身的近似（精确为 Ad_D，多出 [p]×R 杠杆臂块）；T02 在随机小扰动状态上量化差异 **1.4e-3**，保留为 APPROX。阻尼 h_B = −B·V^e_{g,e}。

3.3 抓取矩阵与内力投影（式 12、20）

12 维臂 wrench h（两臂各 6）到物体 wrench 的映射 h^o_E = W·H·h，W = [Adᵀ_{(T^o_{e1})⁻¹}, Adᵀ_{(T^o_{e2})⁻¹}]·Hᵀ。H 为接触模式选择矩阵：tight = I_6、pivot = I_6[:5]（不传 z 力矩）、sliding = I_6[2:]（不传 x/y 线力）。**内力**是经 W 映射后物体净 wrench 为零的分量：

```
h_{I,t} = (I − W⁺·W)·H·h（transmitted 空间，W h_{I,t} = 0）
h_I = Hᵀ·h_{I,t}
```

已验证：投影幂等/对称、零功（h_I 对物体速度功率为零）、完备性，最大误差 3.2e-13；虚功一致性 h_Eᵀ V_o = Σ (H h)_rᵀ (H_r V_e_r) 5.9e-16。**注意**：W·h_I = 0 的印刷记号按维度不成立，well-posed 形式是 W·h_{I,t} = 0（报告与代码注释统一用后者）。rank(W) 依赖夹具（标称 sliding = 4，一般扰动状态 = 5），秩门必须绑定夹具。

3.4 动力学与式(15)偏离（式 13–16）

物体动力学 V̇^o = M⁻¹(h^o_E − B_a·V^o − Coriolis) + R^T g，Coriolis 块 [[ω]×, 0], [[v]×, [ω]×]·M·V^o 与论文一致；M 论文未给惯量，采用均质长方体对角阵（ADAPTATION）。**式(15) 印刷式的最后两项 +ḢH̄ᵀ·Ad_{(T^e_g)⁻¹}·V^e_{g,e} 产生 2 倍自由方向速率**：反例（sliding 自由方向、EE 静止、物体 0.01 m/s）下印刷式给出 0.02 m/s 自由形变速率（4 ms → 80 μm），与"自由方向垫片不形变"矛盾。已批准替代 p2.spatial_free_log_constraint.v1：解 Nᵀ·Jr(τ)⁻¹(a + V_G) = 0 求抓握框架速度，保持不变量 **$N^T\dot{\tau} = 0$**（自由 Log 分量保持初值），资格 68/68，不变量残差 7.9e-18。该式是**已批准偏离，不是作者原式**。

3.5 IESEKF 与离散稳定性（式 17–18）

状态 X = (O, V_o, E1, E2, C, G1, G2)，42 维协方差按此顺序。预测/更新全部在右误差坐标：`X_{k+1} = X_k ⊞ ΔT(f + w)`，观测残差用右差，迭代更新含 Joseph 形式协方差。多率心跳与论文一致（plant tick 1/3000 s、滤波 4 ms/250 Hz、触觉 100 Hz、视觉 15 fps）。

离散稳定性推导（T01/T04 定量裁决）。式(18) 印刷实现为 4 ms 右 Euler：放大因子 `1 + h·λ`。对连续谱最快模态：

对象	λ (s^{-1})	h_crit = −2/λ	4 ms 放大	1/3000 s 快模态因子
A	−2183.07	**0.916 ms**	**7.732**	0.272（衰减；1 ms 已 1.183）
B1/ B2	−6750.3	0.296 ms	26.00	1.2501（系统 ρ=1.25）
C	−9335.81	0.214 ms	36.34	**2.1119**（系统 ρ=2.11）

即 4 ms Euler 对 A 的 −2183 s^{-1} 快模态每步放大 7.7 倍——这就是历史 3.948 s `ESTIMATOR_MODEL_PAD_DOMAIN_INVALID` 停止的数值根因（§6.1）。过程噪声侧：精确离散 Q_d（Van Loan）在 4 ms 只有 `h·Q_c` 的 5.7%（A）/1.34%（C），**不能只换 Φ 不换 Q_d**（否则注入 17–75 倍过程噪声）。Van Loan 实现必须写对：`exp(h·[[A,G],[0,−Aᵀ]]) = [[Φ,S],[0,Φ⁻ᵀ]]` 则 **Q_d = S • Φᵀ**（不是 S；naive 实现在 C/4 ms 下差 4 个数量级且破坏 PSD）。稳定实现用 scaling-and-squaring 保证 |λ|h ⩽ 0.5。

3.6 位姿-内力解耦控制（式 19–21、25）

```
U = U_F + U_P（同一坐标系内相加，式 19）
h_{I,t} = (I − W⁺W)·H·h，h_I = Hᵀ·h_{I,t}（式 20）
U_F = −K_F·h_I（式 21，K_F1/K_F2 取表 II）
U_P = Ad_{(T^o_e)⁻¹}·(V^o_{o,d} + K_P·τ^o_{o,d})（式 25，按公共基 b1 对两臂分别计算）
```

代码对前馈项的显式实现为 `ff = Ad(Ô⁻¹·O_d)·V_d`（原文未展开该细节，属 EXTRA 标注）。式(22)–(24)（内力闭环局部线性稳定性）经审计发现印刷式 Jr 参数与式(9)直接微分不一致，协议冻结 `eq22_used_to_generate_force_curves = false`，**不用于生成功力曲线**。

4. 实际实现与代码引用

模块	代码（baselines/p2_pose_force/）	关键类/函数
SE(3)	`contact_geometry.py`	`se3_exp` / `se3_log` / `adjoint` / `selection` / `grasp_rate`
接触	`mechanics.py`	`mechanics()`：D、τ、hK、hB、h、W、internal
动力学	`native_kernel.cpp` + `native_model.py`	`native.advance`（隐式中点）、`midpoint_step`（旧显式实现，仅审计对照）
式(15) 替代	`contact_geometry.grasp_rate`	`p2.spatial_free_log_constraint.v1`
IESEKF	`estimator.py`	`RightIESEKF.predict / prediction_linearization / update`
稳定传播	`stable_propagation.py`	`StableRightIESEKF`、`propagate`、`van_loan_stable`
观测	`observations.py`	`ObservationGenerator`、`FilterState`、`initialize_from_fresh`
控制律	`control.py`	`PoseForceController.evaluate`（式 19/20/21/25）
协议	`configs/p2_closed_loop_protocol_v3.json`	冻结参数、时序、模式、域门


复现命令（Python 3.10 + numpy 1.24.4 + scipy 1.8.0）：

```
cd /home/ubuntu2004/lmy/p2-num-sim-20261018
/usr/bin/python3.10 p2/tools/t02_math_audit.py            # T02: 23 项数学审计（~2 s）
/usr/bin/python3.10 p2/tools/t03_plant_audit.py           # T03: 谱 + 受扰运动
/usr/bin/python3.10 p2/tools/t04_stage_a.py               # T04-A: 稳定预测器资格（48/48）
/usr/bin/python3.10 p2/tools/t04_r1_replay.py             # T04-R1: 失败逐位重放
/usr/bin/python3.10 p2/tools/d082_control_verify_v4.py    # V4: 控制律 14 项正式验证
```

随机种子 `20261019`（PCG64），全部输入可复算；所有验证脚本独立于真值（GT 只能评分或显式标诊断，不进反馈）。

5. 数值证据（T02 / T03 / T04 / V4）

5.1 T02：SE(3)、接触、抓取数学审计（23 项：21 PASS + 2 记录偏离）





检查	最大误差
Exp/Log 往返（随机/小角/近 π）	4.4e-16
Adjoint 三恒等式	4.4e-16
wrench 功率不变性	2.2e-16
式(8)(9)(10)(11)(12) 结构	0
虚功一致性	5.9e-16
式(20) 投影幂等/零功/完备性	3.2e-13
Jr^{-1} vs FD	2.6e-10

式(15) 替代不变量 $N^{T}\tau \doteq 0$	7.9e-18
6 类观测解析 Jacobian vs 中心差分	5.9e-11
右 Euler 一步 map 的 F vs 右误差 FD	**2.6e-11**（否证 Jacobian bug）


两项记录偏离：式(15) 印刷式 2 倍自由速率（80 μm/4 ms 反例）；式(10) $\dot{R}$ 近似 1.4e-3。


5.2 T03：独立动力学 plant（42 维右误差 Jacobian 谱）






对象	最快实模态	Euler ρ @ 1/3000	Euler ρ @ 4 ms	native 隐式 ρ
A	$-2183.1\ s^{-1}$	1.0000	7.73	**1.000000**
B1/ B2	$-6750.3\ s^{-1}$	1.2501	26.00	1.000000
C	$-9335.8\ s^{-1}$	**2.1119**	36.34	1.000000






- native 隐式一步映射在 h、h/2、h/4 全部中性（ρ=1.0）；Richardson 收敛阶 2.00（全块）；受扰轨迹经验位置阶 2.32。
- 受扰运动（0.3 s，4 对象 × 3 步长）：速度全部衰减（如 A: 0.690→0.014 m/s）、能量单调下降、Newton ⩽ 2 次。
- B1/B2 惯量/抓取为 ADAPTATION（论文未给）。历史 "C native 隐式中点 ρ=2.73" 是**标签错误**：那是 `mechanics.midpoint_step`（显式预测-校正），$|1+z+z^2/2|$ 在 $z=-3.1119$ 恰为 2.730136，与生产隐式映射无关（下图）。



5.3 T04：IESEKF 传播格式与闭环

阶段	关键结果
Stage A 资格	模式 B（`stable_propagation.py`）48/48 通过，ρ=1.0 全域含 C@4 ms；Φ=exp(hA) 与非线性 map FD 差 1.35e-2（$O(h^2)$ 近似，系数 $\propto\|f\|$，f=0 时 2.6e-11 精确）→ 记"条件通过"；naive Van Loan 在 C@4 ms 失效（sym 8e-3、PSD 负、与 stable 差 5.6e5），scaling-and-squaring 修复
R1 重放	**模式 A 逐位复现历史失败**（max_state_diff = 0.0）→ REPLAY_VALID；模式 B 同一 1619/829 事件流跑完 3.948 s 前缀，tick 11844 时 |V|=0.005（A 为 46.9），域门 τ=0.77 mm（门 5 mm）；速度估计误差 A max 189.7 / B max 0.174 m/s
R1+ 闭环 7.5 s	模式 B 因果闭环通过，完整 P/NEES 仪器化
95 s 闭环	BUDGET_STOP @ t=65.764 s（600 s 墙钟，9.1× realtime）；**越过 3.948/7/13/23/55 s 全部检查点**；max P_trace 1.5634（有界）；pad 形变 0.6 mm（门的 12%）；GT 读取 0；无数值失败、无域门触发



工程优化（T01-E）：O1-a/b/c 等价性 444/444 位相同；预测 3.37→1.16 ms、更新 32.1→13.7 ms。

5.4 V4：位姿-内力控制律最终验证（14/14 正式 PASS + 1 诊断）

检查	内容	残差（单位分离）
V4_01	零误差不动点（t=20 s，位姿反馈已激活，式 25 真实路径）	0 m/s，0 rad/s
V4_02	注入内力 → ‖h_I‖ > 0.01	力 0.468 N，力矩 0.175 N・m
V4_03	‖U_F‖ > 1e-4	线 3.7e-4 m/s，角 3.0e-3 rad/s
V4_04	U_F = −K_F・h_I（oracle = 控制器外部同接触重算，C4 更正）	0 m/s，0 rad/s
V4_05	2× 注入 → 2× U_F	ratio = 2.000
V4_06	混合模式：U_F、U_P 均非零	U_F: 3.7e-4 m/s + 3.0e-3 rad/s；U_P: 2.6e-3 m/s + 3.9e-3 rad/s
V4_07	U_cmd = U_F + U_P	0 m/s，0 rad/s
V4_08	U_P vs 独立式(25)重推导	0 m/s，0 rad/s
V4_09/10	pivot/sliding 选择矩阵过滤	0 m/s，0 rad/s
V4_11	命令域（分别门控）	max 线 1.6e-3 m/s < 0.15；max 角 3.8e-3 rad/s < 0.5
V4_12	时序三时段（5 s 全关 / 10 s 仅力 / 20 s 全开）	行为正确
V4_13	NaN / 非法类型拒绝	行为正确
V4_D1（诊断，不计入）	真实夹具零输入内力近零（物理对称性）	1.3e-13 N，1.2e-14 N・m

6. 原 Euler 估计器失败与适配稳定传播器（单独标注）

6.1 失败本身（论文原实现，PAPER_LITERAL_EULER 基线保留）

历史 exp3 首案在 **3.948 s** 停止（`ESTIMATOR_MODEL_PAD_DOMAIN_INVALID`，GT 读取 0）。T04-R1 用同一 1619/829 事件流**逐位复现**（max_state_diff = 0.0），根因链完整：式(18) 4 ms 右 Euler 预测对 $\lambda = -2183.07\ s^{-1}$ 快模态不稳（放大 7.732，h_crit = 0.916 ms）；失败时保存的 3 ms F 特征值 −5.547 = 1 + 0.003×(−2183.07) 精确吻合；T02 证明 F 与右误差 FD 一致到 2.6e-11，**排除 Jacobian 实现错误**。这是论文算法的**数值性质缺陷**（4 ms 滤波心跳对该刚度模型先天不稳），不是复现实现的 bug。

6.2 适配稳定传播器（`ADAPTATION`，非论文内容）

`stable_propagation.py`（模式 B）：$\Phi = \exp(hA)$（scaling-and-squaring），Q_d 用正确 Van Loan（$Q_d = S \cdot \Phi^T$，$|\lambda|h \leqslant 0.5$）。资格 48/48（ρ=1.0 全域含 C@4 ms）；R1 前缀存活；R1+ 7.5 s 与 95 s（至 65.8 s 预算截断）因果闭环稳定。**已知限制**：Φ 是非线性 map 的 $O(h^2)$ Jacobian 近似（|f| 大时 1.35e-2 偏差）；单次预测比 Euler 慢 ~0.9 ms（Qd 开销），4 ms 实时截止未达标（max ~22.7 ms）。模式 A 的 `PAPER_LITERAL_EULER` 基线代码与失败证据全部保留，未删除、未覆盖。

6.3 其他偏离/适配台账

适配	类型	依据
式(15) `p2.spatial_free_log_constraint.v1`	DEVIATION（用户批准）	印刷式 2 倍自由速率反例；68/68 资格
式(16) M 均质长方体惯量	ADAPTATION	论文未给
B1/B2 惯量/抓取坐标	ADAPTATION	论文未给
式(26) 理想 Cartesian 约化（J=I, $\dot{q_o}=0$）	ADAPTATION	关节级未实现，不证明机器人可执行性
式(25) ff = $Ad(\hat{O}^{-1}O_d)V_d$ 显式化	EXTRA	原文未展开
mode_switch_guard 阈值、5 s settle、路点 23/55 s、视觉 bias 等	ENGINEERING	协议内登记

7. D082 范围外的原文实验（OUT_OF_SCOPE_D082 / NOT_EXECUTED）

原文证据	状态
Fig.6 exp1–exp4 完整 95 s 闭环（30 案 × 5 seed）	OUT_OF_SCOPE_D082（95 s 单案已至 65.8 s 预算截断；组件 PASS ≠ 实验 PASS）
Fig.6 卡尺精度对标（< 0.1 mm / 0.42°）	NOT_EXECUTED（测量分辨率差异需声明）
Fig.7 高内力矩机动（exp3 力矩降约 80%）	OUT_OF_SCOPE_D082
Fig.8 A→B1→B2→C 四物块装配	OUT_OF_SCOPE_D082（B1/B2 未入协议对象集）
Fig.9 Pivoting/Sliding（130 s、抓力 0.3 N）	OUT_OF_SCOPE_D082（物理滑动摩擦模型与论文时基缺失）
附加视频 1：流形 IESEKF vs 标准 EKF	NOT_EXECUTED（视频未取得，自建对照需标 OUR_EXTENSION）
附加视频 2 / 慢速下放放置段	NOT_EXECUTED（旧协议明确 no plate contact）
真实视觉/触觉硬件	OUT_OF_SCOPE_D082

局限：所有结论基于确定性数值模型；执行器动力学、真实传感器噪声、通信延迟、接触模式切换的物理摩擦均未建模；式(10) R 近似在大位移/大角速度下未重估；观测 Jacobian 非零残差一致性未在闭环复核。

8. ORIGINAL_VS_APPROVED_VS_ACTUAL 完整对照表

（CSV 版：`ORIGINAL_VS_APPROVED_VS_ACTUAL.csv`）

#	条目	原文要求（ORIGINAL）	批准口径（APPROVED）	实际状态（ACTUAL）	证据
1	式(1)–(6) SE(3)	右扰动、Exp/	LITERAL	**VERIFIED**（4.4e-16）	T02

		Log、Adjoint			
2	式(7)–(9) 接触弹性	$D=E^{-1}OG$, $\tau=\mathrm{Log}\ D$, $hK=-K\tau$	LITERAL	**VERIFIED**（0）	T02
3	式(10) 相对速度	R 近似	保留论文 APPROX	**VERIFIED（APPROX 1.4e-3）**	T02
4	式(11) 接触阻尼	$hB=-B\cdot V_{rel}$	LITERAL	**VERIFIED**（0）	T02
5	式(12) 抓取矩阵	$W + H^T$ 结构	LITERAL	**VERIFIED**（虚功 5.9e-16）	T02
6	式(13)–(14) 状态/输入	42 维、$U\in R^{12}$	LITERAL	**VERIFIED**	T02/T03
7	式(15) 抓握运动学	印刷式	**批准偏离** `spatial_free_log_constraint.v1`	**ADAPTED_VERIFIED**（反例 80 μm/4 ms；不变量 7.9e-18；68/68）	T02/T01
8	式(16) 物体动力学	论文式	M 为 ADAPTATION	**VERIFIED（ADAPTATION 惯量）**	T02/T03
9	式(17) 观测模型	6 类观测、多率	LITERAL	**VERIFIED**（Jacobian 5.9e-11）	T02
10	式(18) IESEKF 预测	4 ms 右 Euler	PAPER_LITERAL_EULER 基线保留	**REPRODUCED_FAILURE**（逐位复现 3.948 s；ρ=7.73）	T04-R1
11	式(18) IESEKF 稳定传播	论文无此项	**ADAPTATION**：exp(hA) + Van Loan($Q_d=S\Phi^T$)	**ADAPTED_QUALIFIED**（48/48；前缀存活；7.5 s/65.8 s 闭环稳定）	T04
12	式(18) Q_d	论文未详述	scaling-and-squaring，$\|\lambda\|$	**ADAPTED_VERIFIED**（naive	T04-

			h≤0.5	在 C@4ms 失效已记录）	A
13	式(19)–(21) 内力控制	U_F=−K_F・h_I	LITERAL	**VERIFIED**（V4_02–05，单位分离）	V4
14	式(20) 内力投影	W・h_I,t=0 记号	更正为 well-posed 记号	**VERIFIED**（3.2e-13）	T02
15	式(22)–(24) 局部稳定性	内力闭环线性化	故意 NOT_IMPL（印刷式 Jr 不一致）	**NOT_IMPL（声明性）**	T00/协议
16	式(25) 位姿控制	Ad^{-1}(V_d+K_P・τ)	LITERAL + ff 显式化 EXTRA	**VERIFIED**（V4_01/06/08）	V4
17	式(26) 关节级逆解	J†+零空间	理想 Cartesian 约化 ADAPTATION	**NOT_IMPL（关节级）**	T00
18	内力 oracle 描述	—（复现侧自检）	C4：同接触重算，非独立模型	**DESCRIPTION_CORRECTED**（V4_04）	V4
19	单位报告	—（复现侧自检）	C3：N/N・m 与 m/s/rad/s 分离	**UNITS_SEPARATED**	V4
20	不动点验证	—（复现侧自检）	C1：位姿反馈激活时段	**REVALIDATED**（0 m/s, 0 rad/s）	V4
21	诊断计数	—（复现侧自检）	C2：信息项不入正式计数	**14/14 FORMAL + 1 DIAG**	V4
22	Fig.6 exp1–4（95 s × 30 案 × 5 seed）	全部	OUT_OF_SCOPE_D082	**OUT_OF_SCOPE**（单案 65.8 s 预算截断）	T04-B-95
23	Fig.6 卡尺对标	全部	OUT_OF_SCOPE_D082	**NOT_EXECUTED**	—
24	Fig.7 高内力矩	全部	OUT_OF_SCOPE_D082	**OUT_OF_SCOPE**	—

25	Fig.8 四物块装配	全部	OUT_OF_SCOPE_D082	**OUT_OF_SCOPE**（B1/B2 未入协议）	—
26	Fig.9 pivot/sliding	全部	OUT_OF_SCOPE_D082	**OUT_OF_SCOPE**	—
27	附加视频 1（EKF 对比）	全部	未取得	**NOT_EXECUTED**	—
28	附加视频 2（放置段）	全部	未取得	**NOT_EXECUTED**	—
29	真实硬件	全部	OUT_OF_SCOPE_D082	**OUT_OF_SCOPE**	—
30	时序参数	force 7 s / pose 13 s	协议冻结	**ALIGNED**（C5）	V4_12

9. 对双 FR3 双臂搬运的潜在应用与局限

可迁移：

- **SE(3) 接触建模**：吸盘-物体接触可替换 K/B 矩阵后直接复用 D/τ/h_K/h_B 链路（L 型侧吸阵列的每吸盘接触即一个 (E, G) 对）；
- **抓取矩阵 + 内力解耦**：双 FR3 协调防挤压/防滑落的内力调节可直接复用式(20) 投影与式(21) 律（选择矩阵按吸附模式定义）；
- **多率视觉-力估计**：IESEKF 右不变框架适合 FR3 的低频视觉 + 高频腕部 F/T 融合；4 ms 心跳对快模态的稳定性结论（h_crit 表）直接指导滤波频率选型；
- **位姿-内力解耦**：搬运段同时跟踪物体位姿与内力的架构与 Task24/25 的双臂侧吸需求一致。

局限与迁移风险：

1. 本验证是数值层面，无执行器带宽/延迟/摩擦模型；迁移到真实 FR3 需重新标定 K/B 并重做谱分析（λ 变化直接改变 h_crit）；
2. 式(26) 关节级未实现：U_cmd 是理想 Cartesian 速度，落到 FR3 需 7-DOF 逆解、奇异域门与关节限位

处理；

3. 吸盘接触是单向粘附（不能压），与论文双向弹簧-阻尼不同，式(9) 需加单边约束；
4. 95 s 案 9.1× realtime 的计算成本未达实时，闭环上机前需完成 Qd/Schur 优化并重验等价性；
5. 式(15) 已批准偏离是本项目特定的几何模型，若迁移需重新做有限形变资格。

10. 交付物清单

文件	说明
`p2/reports/final/P2_FINAL_REPORT.md`	本报告（源 Markdown）
`p2/reports/final/P2_FINAL_REPORT.docx`	可编辑 Word
`p2/reports/final/P2_FINAL_REPORT.pdf`	PDF
`p2/reports/final/figures/*.png`	原始图（7 张）
`p2/reports/final/ORIGINAL_VS_APPROVED_VS_ACTUAL.csv`	对照表 CSV
`p2/reviews/D082_CONTROL_VERIFICATION_V4.json`	V4 验证记录
`p2/tools/d082_control_verify_v4.py`	V4 验证脚本

历史交付（旧报告、失败日志、验收冻结 manifest）全部保留，未覆盖。