

HOMEWORK 4

Classi Astratte
Riflessione
Eccezioni e I/O

Esercizio 0 (prerequisito)

- Chi non avesse concluso la scrittura dei test, lo faccia in questo homework, prima di fare le modifiche al codice in risposta agli esercizi che lo compongono

Esercizio 1

- Scrivere una classe astratta **AbstractComando** per eliminare le implementazioni “vuote” dei metodi **setParametro()** dalle classi concrete che implementano l'interfaccia **Comando** (in particolare dalle classi che modellano comandi privi di parametri come ad es. **ComandoGuarda**, **ComandoAiuto**)
- Scrivere nuovi test per la nuova classe astratta e rifattorizzare i test della gerarchia **Comando** già sviluppati durante lo svolgimento dei precedenti homework

Esercizio 2

- Scrivere la classe astratta **AbstractPersonaggio** e le classi concrete che la estendono
 - **Strega**
 - **Mago**
 - **Cane**
- Scrivere le classi **ComandoSaluta** e **ComandoInteragisci** che modellano i comandi attraverso i quali il giocatore può rispettivamente salutare e interagire con un personaggio
- ✓ Queste modifiche sono descritte anche nelle trasparenze reperibili nella pagina del materiale didattico del corso: POO-15-classi-astratte-enum

Esercizio 3

- Modificare la classe astratta **AbstractPersonaggio** introducendo il metodo astratto:

```
public String riceviRegalo(Attrezzo attrezzo, Partita partita)
```

- Scrivere la classe **ComandoRegala**, attraverso la quale il giocatore può regalare un attrezzo al personaggio presente nella stanza
 - ✓ in una stanza può trovarsi un solo personaggio; affinché un attrezzo possa essere effettivamente regalato il parametro del comando *regala* deve essere il nome di uno degli attrezzi presenti nella borsa

Esercizio 3

- Nelle classi **Cane**, **Strega**, **Mago** implementare il metodo astratto:
`public String riceviRegalo(Attrezzo attrezzo)`
 - un cane riceve un regalo, se questo è il suo cibo preferito lo accetta, e butta a terra un attrezzo, altrimenti non lo accetta e lascia cadere il regalo nella stanza
 - una strega riceve un regalo, che trattiene scoppiando a ridere
 - un mago riceve un regalo, gli dimezza il peso e lo lascia cadere nella stanza
- La stringa restituita rappresenta il messaggio che deve essere prodotto dal comando quando eseguito (analogamente al comando *interagisci*)

Esercizio 4

- Riorganizziamo la gestione dell'I/O di tutto il codice:
 - 1) disaccoppiamo prima i comandi dall'uso diretto (tramite stampe) di **System.io**, operando come segue:
 - togliamo ai comandi la responsabilità di stampare messaggi
 - anziché stampare a video, i comandi ritornano un messaggio in una stringa: modifichiamo il tipo di ritorno del metodo **esegui()** di **Comando** da **void** a **String**
 - dopo l'esecuzione di ogni comando, la classe **Gioco** (metodo **processaIstruzione()**) stampa il valore restituito dal metodo **esegui()**
 - 2) disaccoppiamo quindi l'intero gioco dall'uso diretto di **System.io**, vedi esercizio seguente (>>)

Esercizio 5

- Disaccoppiamo tutto l'I/O del gioco, operando nel seguente modo:

- Introdurre l'interface

```
public interface InterfacciaUtente {  
    public void mostraMessaggio(String messaggio);  
    public String prendiIstruzione();  
}
```

- Scrivere la classe **InterfacciaUtenteConsole** che implementa **InterfacciaUtente** usando lo standard input (**System.in**) e lo standard output (**System.out**) per interagire con l'utente
- Modificare il codice della classe **Gioco** affinché deleghi alla classe **InterfacciaUtenteConsole** la gestione dell'I/O (la classe **Gioco** avrà una variabile di istanza di tipo **InterfacciaUtente** opportunamente inizializzata nel costruttore)

Esercizio 6

- Introdurre ed utilizzare la fabbrica di comandi basata sulla riflessione (vedi POO-16-riflessione) per la creazione degli oggetti **Comando**
- Ricontrollare tutto per assicurarsi che finalmente l'elenco dei comandi disponibili nel gioco sia effettivamente specificato una sola volta nel codice
 - ✓ A riprova, basta controllare quali modifiche sono necessarie per aggiungere un nuovo comando e quindi renderlo *perfettamente* funzionante ed integrato con il resto del gioco

Esercizio 7

- Modificare la classe **Labyrinth** affinché il labirinto venga caricato da file utilizzando la classe **CaricatoreLabyrinth**
 - ✓ fornita nella pagina del materiale didattico del sito del corso
- Scrivere dei test sulla classe per individuare e correggere gli errori di **CaricatoreLabyrinth**

Suggerimenti:

- ✓ per favorire la leggibilità dei test ed il loro autocontenimento, e per non vincolare i test all'effettiva presenza di file sul disco, fare uso di fixture specificate tramite stringhe direttamente nei test ed utilizzare **StringReader** per farle leggere dal caricatore
- ✓ Scrivere diversi test-case su fixture di complessità crescenti: labirinto «monolocale», «bilocale», ecc.

Esercizio 8 (facoltativo)

- Modificare la classe **CaricatoreLabirinto** affinché sia possibile caricare anche personaggi, stanze chiuse, stanze buie ecc. ecc.
 - ✓ *Suggerimento: serve la riflessione*

Esercizio 9 (facoltativo)

- Modificare l'applicazione affinché la specifica delle costanti non sia cablata nel codice ma sia esternalizzata in un opportuno file di properties

diadia.properties

da distribuire assieme al codice stesso. Ad es.

- il numero di CFU iniziali
- il peso max della borsa

- Esportare l'applicativo in formato .jar e verificarne il funzionamento in un ambiente diverso da quello di sviluppo nonostante la dipendenza verso risorse aggiuntive rispetto al codice (ad es. il file **diadia.properties**)

✓ *Suggerimento:* non cablare nel codice il percorso fisico del file di properties, ma *solo* il suo nome logico

Esercizio 10 (facoltativo)

- Modificare l'applicazione affinché siano utilizzati i tipi enumerativi laddove ancora restistono dei concetti di primo ordine per il gioco che siano ancora lascamente tipati come stringhe

TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

- La soluzione deve essere inviata al docente entro le 21:00 del 7 giugno 2017 come segue:
 - Svolgere in gruppi di max 2 persone
 - Esportare (con la funzione File->Export di Eclipse) il progetto realizzato nel file **homework4.zip**
 - Inviare il file **homework4.zip** all'indirizzo di posta elettronica poo.roma3@gmail.com
 - Nel corpo del messaggio riportare eventuali malfunzionamenti noti, ma non risolti
 - L'oggetto (subject) *DEVE* iniziare con la stringa **[2017-HOMEWORK4]** seguita dalle matricole
 - Ad es.: **[2017-HOMEWORK4] 412345 454321**

per
consegnare
usare questa
email!

TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

- Attenzione:
 - senza l'invio di questo homework, non sarà possibile continuare il percorso HQ di questo anno accademico
 - con l'invio di questo homework, non sarà più possibile partecipare al percorso HQ nei successivi anni accademici