

Logică pentru Informatică

Logica Propozițională

Examen - 19 Noiembrie 2021

Subiect pentru studentul: VARIANTA SUPLIMENTARA 1

Reguli:

- Citiți cu atenție subiectele.
- Subiectul este individual.
- Încadrați-vă în spațiul aferent fiecărei întrebări.
- Este recomandat să rezolvați subiectele pe o cioră și abia apoi să redactați soluția finală.
- Este recomandat să aveți încă o copie a subiectului, pentru cazul în care faceți greșeli de redactare.
- Nu este permisă folosirea de foi suplimentare. Puteți folosi oricâte ciorne. Ciornele nu se predau. Evident, nu este permisă partajarea ciornelor.
- Este permisă consultarea bibliografiei.
- Nu este permisă comunicarea cu alte persoane pentru rezolvarea subiectelor. Nu este permisă partajarea ciornelor.
- Scanăți cele 5 pagini A4 într-un singur document PDF de maxim 10MB.
- Înainte de a încărca soluția, verificați cu atenție calitatea scanării.
- În cazul în care calitatea scanării este slabă, rezultatul va reflecta doar ce se observă în scanare fără efort.
- Încărcați soluția în documentul Google Forms de la adresa:

<https://forms.gle/nvovtDzq2b132vuG8>.

- Soluțiile transmise prin orice alt canal de comunicare (e.g., Discord, email) nu sunt acceptate.
- Formularul nu permite încărcarea soluțiilor care nu sunt în format PDF sau au mai mult de 10MB.

1. Traduceți următoarea propoziție în logica propozițională: Nu mă distrez sau merg cu trenul doar dacă îmi place să învăț.

2. Arătați, folosind un raționament la nivel semantic, că următoarea formulă este satisfiabilă:

$$((r_2 \leftrightarrow p) \wedge \neg p).$$

3. Arătați, folosind un raționament la nivel semantic, că următoarea formulă este validă:

$$((r \leftrightarrow p) \rightarrow (q \rightarrow q)).$$

4. Arătați, folosind un raționament la nivel semantic, că: pentru orice $\varphi_1 \in \mathbb{LP}$,

$$((r \leftrightarrow \varphi_1) \rightarrow \varphi_1) \equiv ((p \rightarrow p) \wedge (\varphi_1 \vee r)).$$

5. Arătați, folosind un raționament la nivel semantic, că:

$$\{(p \rightarrow \neg \neg r), (r \wedge (p \vee q))\} \models (\neg r \rightarrow (r \vee q)).$$

6. Calculați o FNC a următoarei formule:

$$(p \rightarrow \neg((p \rightarrow q) \rightarrow p)).$$

7. Găsiți o respingere pentru următoarea mulțime de clauze:

$$\{\neg r, (q \vee r), \neg r, (r \vee \neg r), (r \vee \neg r_2), (\neg q \vee r_2)\}.$$

8. Găsiți o demonstrație formală pentru următoarea secvență:

$$\{\neg(q_3 \wedge q_4)\} \vdash ((q_3 \wedge q_4) \rightarrow \perp).$$