

BackPropagation

反向式傳播簡介



出題教練

陳宇春

知識地圖 深度學習組成概念

倒傳遞

深度神經網路 Supervised Learning Deep Neural Network (DNN)

- 簡介 Introduction
- 套件介紹 Tools: Keras
- 組成概念 Concept
- 訓練技巧 Training Skill
- 應用案例 Application

卷積神經網路 Convolutional Neural Network (CNN)

- 簡介 introduction
- 套件練習 Practice with Keras
- 訓練技巧 Training Skill
- 電腦視覺 Computer Vision

深度學習組成概念 Concept of DNN

感知器概念簡介




本日知識點目標

- 前行網路傳播(Forward Propagation) / 反向式傳播(Back Propagation) 的差異
- 反向式傳播Back Propagation的運作


何謂反向傳播

- 反向傳播（BP：Backpropagation）是「誤差反向傳播」的簡稱，是一種與最優化方法（如梯度下降法）結合使用的該方法對網路中所有權重計算損失函數的梯度。這個梯度會反饋給最優化方法，用來更新權值以最小化損失函數。
- 反向傳播要求有對每個輸入值想得到的已知輸出，來計算損失函數梯度。因此，它通常被認為是一種監督式學習方法，可以對每層疊代計算梯度。反向傳播要求人工神經元（或「節點」）的啟動函數可微。

推導流程




將神經網路的運算拆解為局部單元



BP – Back Propagation

如何解函數微分




以預測水果銷售為例


- 水果銷售所應給付的價格決定因子
 - 數量(顆數或是單位重量)
 - 單價
 - 稅金
- 建立運算單元：
 - 稅金是恆定的，可以當成是 Bias，給定 TAX
 - Input-1：數量，給定 X
 - Input-2：單價，給定 Y
 - Output： $f(x) = X * Y * TAX$

以購買水果為例：

- 付費總價格是根據水果價格，稅金變動而受影響
- 水果價格是根據購買數量與單品價格而變動
- 可以利用每一個cell (cell - 1: 水果價格; cell - 2: 付費總價格)，推導微分的結果




以預測水果銷售為例 – Init & 解微分



- 要驗證網路模型是否正確？
- 更改 Init Data :
 - 更改購買數量
 - TAX的增加

以預測水果銷售為例 – 更改 Init Data


更改購買數量



所以，結帳金額 $f(x)$ 被影響的是 $(3-2) \times 100 \times 1.1 = 110$

以預測水果銷售為例 – 更改 Init Data

TAX的增加




所以，結帳金額 $f(x)$ 被影響的是 $2 \times 100 \times (1.2 - 1.1) = 20$



進一步說明

更改 init data，輸出會有變動，模型的執行結果跟預期有落差也是變動，這個落差就是 error rate


- Error rate = (Target 輸出)–(實際輸出)
- 導入 activation function，以 MSE loss function 為例
- Error rate $E_{o1} = \frac{1}{2} (target_{o1} - out_{o1})^2$
 $E_{total} = E_{o1} + E_{o2}$



建立 Forward & Backward



Init Network data



Init Data

$n_X = 2$

$\text{price_Y} = 100$

$b_TAX = 1.1$

Build _Network

$\text{mul_fruit_layer} = \text{mul_layer}()$

$\text{Mul_tax_layer} = \text{mul_layer}()$



Forward & Backward operation

```
#forward
fruit_price = mul_fruit_layer.forward(price_Y, n_X)
total_price = mul_tax_layer.forward(fruit_price, b_TAX)

#backward
dtotal_price = 1 #this is linear function, which y=x, dy/dx=1
d_fruit_price, d_b_TAX = mul_tax_layer.backward(dttotal_price)
d_price_Y, d_n_X = mul_tax_layer.backward(d_fruit_price)
```

```
#result
print("fruit price: %i"%fruit_price)
print("針對所有水果價格微分, 得到 TAX: %2f" %d_fruit_price)
```

```
fruit price: 200
針對所有水果價格微分, 得到 TAX: 1.100000
```



重要知識點複習：

- BP 神經網路是一種按照逆向傳播算法訓練的多層前饋神經網路
- 優點：具有任意複雜的模式分類能力和優良的多維函數映射能力，解決了簡單感知器不能解決的異或或者一些其他的問題。
 - 從結構上講，BP 神經網路具有輸入層、隱含層和輸出層。
 - 從本質上講，BP 算法就是以網路誤差平方目標函數、採用梯度下降法來計算目標函數的最小值。
- 缺點：
 - ①學習速度慢，即使是一個簡單的過程，也需要幾百次甚至上千次的學習才能收斂。
 - ②容易陷入局部極小值。
 - ③網路層數、神經元個數的選擇沒有相應的理論指導。
 - ④網路推廣能力有限。
- 應用：①函數逼近。②模式識別。③分類。④數據壓縮

重要知識點複習：

- 第1階段：解函數微分
 - 每次疊代中的傳播環節包含兩步：
 - （前向傳播階段）將訓練輸入送入網路以獲得啟動響應；
 - （反向傳播階段）將啟動響應同訓練輸入對應的目標輸出求差，從而獲得輸出層和隱藏層的響應誤差。
- 第2階段：權重更新
 - Follow Gradient Descent
 - 第 1 和第 2 階段可以反覆循環疊代，直到網路對輸入的響應達到滿意的預定的目標範圍為止。

重要知識點複習：

在課程的範例程式：

- BP Neural Network
 - 實現 forward network，解函數微分求 Loss rate
 - Linear：Error rate = (target_out – real_out)
 - Weights refresh per iteration
 - Training and update
 - 得出 Loss rate

解題時間 It's Your Turn

請跳出PDF至官網Sample Code & 作業
開始解題

