Release 1 : Prise de Rendez-vous

Authentification & Gestion des Rendez-vous

MediConnect — Plateforme e-Santé

NestJS + Angular 17 • PFE 2026

2025 – 2026

3.1 Introduction

Ce chapitre se concentre sur les étapes de réalisation de notre deuxième release en mettant l'accent sur la création et le raffinement du backlog sprint 0 et sprint 1, la conception et la réalisation.

Le sprint 0 couvre les fonctionnalités d'authentification et d'inscription pour l'ensemble des acteurs de la plateforme e-Santé (patients, médecins, pharmaciens et administrateur). Le sprint 1 se concentre sur la prise de rendez-vous médicaux, incluant la recherche de médecins, la sélection de créneaux en temps réel, les confirmations et rappels automatiques.

3.2 Backlog de Release 1

Pour planifier les tâches à accomplir, nous allons créer le backlog du release 2 présenté sur le tableau 3.1. L'estimation est utilisée pour évaluer la charge de travail associée à chaque tâche.

User Story (Backlog Produit)	Priorité	Évaluation	Sprint	Acteur	Workflow
Sprint 1 — *Authentification & Inscription*					
En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier pour accéder au back-office	1	Moyen	Sprint 0	Admin	Auth
En tant que patient, je veux m'inscrire (nom, email, mot de passe, profil médical de base)	1	Moyen	Sprint 0	Patient	Auth
En tant que patient, je veux m'authentifier	1	Moyen	Sprint 0	Patient	Auth
En tant que patient, je veux réinitialiser mon mot de passe par email	1	Faible	Sprint 0	Patient	Auth
En tant que médecin, je veux m'inscrire (RPPS, spécialité, cabinet)	1	Moyen	Sprint 0	Médecin	Auth
En tant que médecin, je veux m'authentifier	1	Moyen	Sprint 0	Médecin	Auth
En tant que médecin, je veux réinitialiser mon mot de passe	1	Faible	Sprint 0	Médecin	Auth
En tant que pharmacien, je veux m'inscrire (numéro ordre, officine)	1	Moyen	Sprint 0	Pharmacien	Auth
En tant que pharmacien, je veux m'authentifier	1	Moyen	Sprint 0	Pharmacien	Auth
Sprint 2 — *W1 — Prise de Rendez-vous*					
En tant que patient, je veux rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité	2	Fort	Sprint 1	Patient	W1 RDV
En tant que patient, je veux consulter le profil d'un médecin (photo, avis, tarifs)	2	Moyen	Sprint 1	Patient	W1 RDV
En tant que patient, je veux sélectionner un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation)	2	Fort	Sprint 1	Patient	W1 RDV
En tant que médecin, je veux recevoir une notification instantanée lors d'une demande de RDV	2	Fort	Sprint 1	Médecin	W1 RDV

User Story (Backlog Produit)	Priorité	Évaluation	Sprint	Acteur	Workflow
En tant que médecin, je veux accepter ou refuser une demande de RDV en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ)	2	Fort	Sprint 1	Médecin	W1 RDV
En tant que patient, je veux recevoir une confirmation de RDV par email et SMS	2	Moyen	Sprint 1	Patient	W1 RDV
En tant que patient, je veux recevoir un rappel automatique 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation	2	Moyen	Sprint 1	Patient	W1 RDV
En tant que patient, je veux annuler ou reporter un RDV depuis mon espace	2	Moyen	Sprint 1	Patient	W1 RDV

Tableau 3.1 – Backlog de Release 1

3.3 Raffinement de Release 1

Dans cette section nous examinons ces cas d'utilisation :

- S'inscrire
- S'authentifier
- Prendre un rendez-vous
- Gérer les rendez-vous

3.3.1 Raffinement de Sprint 0

Raffinement du cas "S'inscrire"

La figure 3.1 offre une représentation visuelle du cas "S'inscrire", décrivant le processus que les utilisateurs suivent pour s'enregistrer sur la plateforme e-Santé :




Figure 3.1 – Décomposition de cas d'utilisation « S'inscrire »




Figure 3.3 –Diagramme de classe Analytique du cas « S'inscrire patient »




Figure 3.4 –Diagramme de classe Analytique du cas « S'inscrire médecin»

Dans cette figure 3.2 on trouve le diagramme de séquence associé au cas "S'inscrire" :




Figure 3.2 –Diagramme de séquence Analytique du cas « S'inscrire »

Le tableau 3.2 illustre en détail le processus de décomposition du cas "S'inscrire" :

Cas	S'inscrire
Acteur	-Patient -Médecin -Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle. Adresse mail et mot de passe valides.
Condition résultante	Inscription réussie.

Description de scénario	- La plateforme affiche une page d'inscription. - L'utilisateur remplit ses informations personnelles. - L'utilisateur appuie sur le bouton « S'inscrire ». - La plateforme inspecte les informations. - La plateforme indique un avis de succès.
Scénarii	- La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

Tableau 3.4 – Décomposition du cas « S'inscrire »

Raffinement du cas "S'authentifier"

La figure 3.2 démontre une décomposition de cas d'utilisation "S'authentifier" :




Figure 3.2 – Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »




Figure 3.2 –Diagramme de séquence Analytique du cas « S'authentifier »




Figure 3.2 –Diagramme de séquence Analytique du cas « S'authentifier »

Le Tableau 3.3 illustre la décomposition détaillée du cas d'utilisation "S'authentifier" :

Cas	S'authentifier
Acteur	-Administrateur -Médecin -Patient -Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle.
Condition résultante	Utilisateur authentifié.
Description de scénario	- La plateforme affiche la page d'authentification. - L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe. - La plateforme inspecte l'adresse e-mail et le mot de passe. - La plateforme oriente vers la page suivante.
Scénarii	- La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

Tableau 3.3 – Raffinement du cas « S'authentifier »

3.3.2 Raffinement de Sprint 1

Raffinement du cas "Prendre un rendez-vous"

La figure 3.3 présente la décomposition détaillée du cas "Prendre un rendez-vous" :




Figure 3.3 – Décomposition de cas d'utilisation « Prendre un rendez-vous »



Diagramme de Classe Analytique — Prendre un Rendez-vous
prise-rdv
planning-medecin
Frontend Angular [MVVM]
View — Templates HTML
ViewModel — Components TypeScript
Services Angular — Appels HTTP
Models — Interfaces TypeScript
Backend NestJS [Controller → Service → Repository → Entity]
Controllers — Routes HTTP REST
Services — Logique Métier
Repositories — Accès Données TypeORM
Entities — TypeORM / PostgreSQL
bind
utilise
écoute
retourne
délègue
appelle
consulte
accède
persiste
gère
WebSocket temps réel
API REST JSON + JWT Bearer

Figure 3.3 –Diagramme de classe Analytique du cas « Prendre un rendez-vous »




Diagramme de Séquence Analytique — Prendre un RDV (Partie 1)\n[Recherche médecin + Consultation créneaux]

Diagramme de Séquence Analytique — Prendre un RDV (Partie 2)\n[Prise RDV + Médecin accepte ou refuse]




Diagramme de séquence Analytique du cas « Prendre un rendez-vous »

Le Tableau 3.4 présente la décomposition détaillée du cas "Prendre un rendez-vous" :

Cas	Prendre un rendez-vous
Acteur	-Patient
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié et la plateforme est opérationnelle.
Condition résultante	Rendez-vous créé et confirmé.
Description de scénario	- Le patient recherche un médecin par spécialité, localisation et disponibilité. - Le patient consulte le profil du médecin (photo, avis, tarifs). - Le patient sélectionne un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation). - Le patient confirme la prise de rendez-vous. - La plateforme envoie une confirmation par email et SMS. - Un rappel automatique est envoyé 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation.
Scénarii	- Aucun créneau disponible : la plateforme affiche un message d'indisponibilité.

Tableau 3.4 – Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous »

Raffinement du cas "Gérer les rendez-vous"

La figure 3.4 présente le raffinement du cas d'utilisation "Gérer les rendez-vous" :




Figure 3.4 – Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »



Diagramme de Classe Analytique — Gérer les Rendez-vous
rdv-medecin
component
html
rdv-patient
component
html
lie à
lie à
Frontend Angular [MVVM]
ViewModel (Components TypeScript)
«Control»
RdvMedecinComponent
-rdvs : RdvDTO[]
-filtreStatut : string
-dateSelectionnee : Date
+afficherDemandes() : void
+filtrerParStatut(statut) : void
+clickBtnAccepter(id) : void
+clickBtnRefuser(id) : void
+clickBtnReporter(id) : void
+afficherConfirmation() : void
«Control»
RdvPatientComponent
-mesRdvs : RdvDTO[]
-rdvsAvenir : RdvDTO[]
-historique : RdvDTO[]
+afficherMesRdvs() : void
+clickBtnAnnuler(id) : void
+clickBtnReporter(id) : void
+selectionnerNouveauCreneau() : void
View (HTML Templates)
rdv-patient
component
«Boundary»
html
+mes rdv : tableau
+rdv à venir : liste
+historique : liste
+bouton annuler
+bouton reporter
rdv-medecin
component
«Boundary»
html
+liste des demandes : tableau
+filtre par statut : liste
+datepicker date sélectionnée
+bouton accepter
+bouton refuser
+champ motif refus
+bouton reporter
utilise
écoute
utilise
écoute
Services Angular
«Service»
RdvService
-http : HttpClient
-apiUrl : string
+getDemandesEnAttente(medecinId) : Observable<RdvDTO[]>
+getMesRdvs(patientId) : Observable<RdvDTO[]>
+getRdvsAvenir(patientId) : Observable<RdvDTO[]>
+getHistorique(patientId) : Observable<RdvDTO[]>
+accepterRdv(rdvId) : Observable<RdvDTO>
+refuserRdv(rdvId, motif) : Observable<RdvDTO>
+annulerRdv(rdvId, raison) : Observable<RdvDTO>
+reporterRdv(rdvId, nouvelleDate) : Observable<RdvDTO>
+verifierDisponibilite(creneauId) : Observable<boolean>
«Service»
NotificationSocketService
-socket : WebSocket
+connecter() : void
+ecouterNotifications() : Observable<NotificationDTO>
+deconnecter() : void
manipule
manipule
API REST
JSON / JWT
Models (Interfaces TypeScript)
«Interface»
RdvDTO
+id : number
+patientId : number
+medecinId : number
+date : string
+heureDebut : string
+heureFin : string
+duree : number
+typeConsultation : TypeConsultation
+statut : StatutRDV
+motifRefus : string
+raisonAnnulation : string
+lienTeleconsultation : string
«Interface»
NotificationDTO
+id : number
+destinataireId : number
+type : TypeNotification
+sujet : string
+message : string
+dateEnvoi : string
+estEnvoye : boolean
Backend NestJS [Controller → Service → Repository → Entity]
Controllers (Routes HTTP REST)
«Control»
RdvController
+GET /rdvs/medecin/:id → getDemandesEnAttente()
+GET /rdvs/patient/:id → getMesRdvs()
+GET /rdvs/patient/:id/avenir → getRdvsAvenir()
+GET /rdvs/patient/:id/historique → getHistorique()
+PATCH /rdvs/:id/accepter → accepterRdv()
+PATCH /rdvs/:id/refuser → refuserRdv()
+PATCH /rdvs/:id/annuler → annulerRdv()
+PATCH /rdvs/:id/reporter → reporterRdv()
+POST /rdvs/verifier-disponibilite → verifierDisponibilite()
délègue
WebSocket
temps réel
Services (Logique Métier)
«Service»
RdvService_Backend
+getDemandesEnAttente(medecinId) : Promise<RendezVous[]>
+getMesRdvs(patientId) : Promise<RendezVous[]>
+getRdvsAvenir(patientId) : Promise<RendezVous[]>
+getHistorique(patientId) : Promise<RendezVous[]>
+accepterRdv(rdvId) : Promise<RendezVous>
+refuserRdv(rdvId, motif) : Promise<RendezVous>
+annulerRdv(rdvId, raison) : Promise<RendezVous>
+reporterRdv(rdvId, nouvelleDate) : Promise<RendezVous>
+verifierDisponibilite(creneauId) : Promise<boolean>
+envoyerNotification(rdvId) : Promise<void>
appelle
«Service»
NotificationService
+creerNotification(destinataireId, type, sujet, message) : Promise<Notification>
+envoyerEmail(notification) : Promise<void>
+envoyerSMS(notification) : Promise<void>
+planifierRappel(rdvId) : Promise<void>
+broadcastWebSocket(notification) : void
accède
persiste
Repositories (Accès Données TypeORM)
«Repository»
NotificationRepository
+save(notification) : Promise<Notification>
+findByDestinataire(destinataireId) : Promise<Notification[]>
+markAsSent(id) : Promise<void>
«Repository»
RdvRepository
+findByMedecinEnAttente(medecinId) : Promise<RendezVous[]>
+findByPatient(patientId) : Promise<RendezVous[]>
+findUpcoming(patientId) : Promise<RendezVous[]>
+findHistorique(patientId) : Promise<RendezVous[]>
+updateStatut(rdvId, statut) : Promise<RendezVous>
+save(rdv) : Promise<RendezVous>
gère
gère
Entities (Modèles TypeORM / PostgreSQL)
«Entity»
Notification
+id : Long «PK»
+destinataireId : Long «FK»
+type : TypeNotification
+sujet : String
+message : String
+dateEnvoi : DateTime
+estEnvoye : Boolean
«Entity»
RendezVous
+id : Long «PK»
+patientId : Long «FK»
+medecinId : Long «FK»
+date : Date
+heureDebut : Time
+heureFin : Time
+duree : Integer
+typeConsultation : TypeConsultation
+statut : StatutRDV
+motifRefus : String
+raisonAnnulation : String
+dateAnnulation : DateTime
+lienTeleconsultation : String
assigné à
appartient à
«Enum»
TypeNotification
EMAIL
SMS
«Entity»
Medecin
+id : Long «PK»
+nom : String
+prenom : String
+email : String
+specialite : String
«Enum»
TypeConsultation
PHYSIQUE
TELE
«Enum»
StatutRDV
EN_ATTENTE
VALIDE
REFUSE
ANNULE
REPORTE
«Entity»
Patient
+id : Long «PK»
+nom : String
+prenom : String
+email : String
+telephone : String

***Figure 3.3 –Diagramme de classe Analytique* du cas "Gérer les rendez-vous"**

Le Tableau 3.5 présente le raffinement du cas "Gérer les rendez-vous" :

Cas	Gérer les rendez-vous
Acteur	-Patient -Médecin
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié.
Condition résultante	Rendez-vous modifié ou annulé avec succès.
Description de scénario	- Le médecin reçoit une notification instantanée lors d'une demande de RDV. - Le médecin accepte ou refuse la demande en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ). - Le patient consulte ses rendez-vous depuis son espace personnel. - Le patient peut annuler ou reporter un RDV depuis son espace. - La plateforme notifie les deux parties de tout changement.
Scénarii	- Annulation tardive : la plateforme affiche un avertissement. - Refus médecin : notification envoyée au patient.

Tableau 3.5 – Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

3.4 Conception de Release 1

3.4.1 Conception de Sprint 0

Conception du cas "S'inscrire"

Nous trouvons dans cette figure 3.5 le diagramme de classe associé au cas "S'inscrire patient" :




Figure 3.5 – Diagramme de classe conceptuel du cas « S'inscrire patient »

Dans la figure 3.6 nous pouvons observer le diagramme de classe du cas "S'inscrire Médecin" :




Figure 3.6 – Diagramme de classe conceptuel du cas d'utilisation « S'inscrire médecin »

Dans cette figure 3.7 on trouve le diagramme de séquence associé au cas "S'inscrire" :




Figure 3.7 – Diagramme de séquence conceptuel du cas « S'inscrire »

Conception du cas "S'authentifier"

La figure 3.8 présente le diagramme de classe associé au cas "S'authentifier" :




Figure 3.8 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'authentifier »

La figure 3.9 présente le diagramme de séquence associé au cas "S'authentifier". Il illustre la séquence des messages échangés entre les différents objets du système :




Figure 3.9 – Diagramme de séquence du cas « S'authentifier »

3.4.2 Conception de Sprint 1

Conception du cas "Prendre un rendez-vous"

Ce diagramme de classe 3.10 représente les différentes classes impliquées dans la prise de rendez-vous :




Figure 3.10 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Prendre un rendez-vous »

Ce diagramme de séquence 3.11 illustre la séquence des messages échangés entre les différents objets du cas "Prendre un rendez-vous" :




Figure 3.11 – Diagramme de séquence conceptuel du cas « Prendre un rendez-vous »

Conception du cas "Gérer les rendez-vous"

Ce diagramme de classe 3.12 illustre les différentes classes impliquées dans la gestion des rendez-vous :




Figure 3.12 – Diagramme de classe conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous »

Dans la figure 3.13, le diagramme de séquence du cas "Gérer les rendez-vous" illustre la séquence des interactions entre les différents acteurs et composants :



Figure 3.13 - Diagramme de séquence du cas "Gérer les rendez-vous"
Médecin
Patient
UI:GestionRDV
C:GestionRDV
RendezVous
Disponibilité
Notification
Rappel
Médecin consulte les demandes en attente
1. Se connecter à son espace
2. Cliquer sur "Demandes en attente"
3. GET /rdv/pending (medecinId)
4. SELECT * FROM rendez_vous WHERE medecinId = ? AND statut = 'EN_ATTENTE'
5. Liste des demandes (patient, date/heure, type)
6. Liste des demandes
7. Afficher les demandes avec boutons Accepter/Refuser
Médecin accepte un rendez-vous
8. Cliquer sur "Accepter" pour un RDV
9. PATCH /rdv/{rdvId}/accept
10. UPDATE rendez_vous SET statut = 'VALIDE'
11. Mise à jour OK
12. Notifier patient (acceptation)
13. Email + SMS "Votre RDV du {date} a été confirmé"
14. Planifier rappel J-1
15. Programmer envoi à J-1
16. 200 OK "RDV accepté"
17. Afficher "RDV accepté"
Médecin refuse un rendez-vous
18. Cliquer sur "Refuser" pour un RDV
19. PATCH /rdv/{rdvId}/refuse {motif}
20. UPDATE rendez_vous SET statut = 'REFUSE', motifRefus = ?
21. Mise à jour OK
22. Notifier patient (refus)
23. Email "Votre RDV du {date} a été refusé Motif : {motif}"
24. 200 OK "RDV refusé"
25. Afficher "RDV refusé"
Patient annule un rendez-vous
26. Se connecter à son espace
27. Cliquer sur "Mes rendez-vous"
28. GET /rdv/my {patientId}
29. SELECT * FROM rendez_vous WHERE patientId = ?
30. Liste des RDV
31. Liste des RDV
32. Afficher mes RDV
33. Cliquer sur "Annuler" pour un RDV
34. Saisir raison d'annulation
35. DELETE /rdv/{rdvId} {raison}
36. UPDATE rendez_vous SET statut = 'ANNULE', raisonAnnulation = ?, dateAnnulation = NOW()
37. Mise à jour OK
38. Libérer le créneau (motif: à disposition)
39. Créneau libéré
40. Notifier médecin
41. Email "Le patient {nom} a annulé son RDV du {date}"
42. Notifier patient (confirmation)
43. Email "Votre RDV a bien été annulé"
44. 200 OK
45. Afficher "RDV annulé"
Patient reporte un rendez-vous
46. Cliquer sur "Reporter" pour un RDV
47. GET /disponibilites {medecinId, nouvelleDate}
48. SELECT créneaux disponibles
49. Créneaux disponibles
50. Créneaux disponibles
51. Afficher créneaux
52. Sélectionner nouveau créneau
53. PUT /rdv/{rdvId}/report {newCreneauId}
54. Vérifier disponibilité nouveau créneau
55. Créneau disponible
56. Libérer ancien créneau
57. Réserver nouveau créneau
58. UPDATE rendez_vous SET dateHeure = ?, statut = 'REPORTE'
59. Mise à jour OK
60. Notifier médecin (report)
61. Email "RDV reporté au {nouvelleDate}"
62. Notifier patient (confirmation)
63. Email + SMS "Votre RDV a été reporté au {nouvelleDate}"
64. 200 OK
65. Afficher "RDV reporté"
Rappel automatique J-1 (système)
66. Tâche planifiée (cron quotidien)
67. SELECT * FROM rendez_vous WHERE dateHeure = DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 DAY) AND statut = 'VALIDE'
68. Liste des RDV à rappeler
69. Pour chaque RDV, envoyer rappel
70. SMS + Email "Rappel : Vous avez un RDV demain à {heure}"
71. Email "Rappel : RDV demain avec {patient}"

Figure 3.13 – Diagramme de séquence du cas « Gérer les rendez-vous »