RADAR SEMANAL · PARA ESCRITÓRIOS, GABINETES E ASSESSORIAS

IA em Cognição Nada Exauriente

EDIÇÃO Nº 24 INVENTÁRIO DOS PRINCIPAIS FATOS OCORRIDOS DE 31 DE OUTUBRO A 7 DE NOVEMBRO DE 2026

Resumo

Novecentos e quarenta e oito ataques prontos contra o kernel do Linux, a cerca de 1.300 dólares cada: é a conta que a OpenAI apresentou ao lançar o GPT-6 Cyber, modelo de segurança cibernética restrito a defensores aprovados, que também achou 81 falhas graves inéditas no Firefox. Na mesma semana, uma medição independente pôs um modelo aberto, que qualquer um baixa, a oito pontos do melhor modelo ofensivo fechado. A Anthropic contou como dá memória aos seus agentes, e o teste mais revelador saiu de documentos de uma fusão: o agente que montou um dossiê antes de responder acertou bem mais que o que só buscava. E a Thinking Machines, de Mira Murati, lançou o Inkling 2 Small, que promete pesos abertos para a semana que vem e já lidera o índice jurídico da Vals entre os abertos que a própria casa comparou.

No entorno, a Moonshot cumpriu a promessa que o radar cobrava e publicou os pesos do Kimi K3.1 Pro, e pesquisadores do MIT mostraram um modelo lendo e consertando os pesos de outro, feito que Simon Willison reproduziu em parte no próprio laptop. A semana jurídica trouxe um estudo incômodo: pedir citações ao modelo faz a fabricação de referências disparar, inclusive de jurisprudência. No Brasil, a Maritaca lançou o S5, com preço em reais e variante processada no país.

MODELO PROPRIETÁRIO

GPT-6 Cyber: a OpenAI entrega à defesa o modelo que acha e explora falhas

O placar que mais pesa não é o de ataque, é o de disciplina, e a vantagem de manter o modelo trancado encolhe na mesma semana em que um aberto encosta nele.

> ACOMPANHAMENTO *Edições nº 22 a 23: a falha antiga do PHP que a IA transformou em ataque e o modelo aberto que converteu correções do Firefox em exploits. Agora a mesma capacidade chega oficialmente às mãos da defesa, com números de fábrica.*

Depois de duas semanas em que a IA apareceu como arma, a OpenAI lançou em 5 de novembro o [GPT-6 Cyber], modelo treinado para encontrar falhas de segurança exploráveis, comprovar que funcionam e propor o conserto. O acesso é restrito: só pela API e pelo Codex, para clientes

aprovados do Daybreak Red, o programa da empresa para teste ofensivo autorizado. Pelo quadro interno de risco da OpenAI, o Preparedness Framework, o modelo é classificado como "Critical" em segurança cibernética; o antecessor, GPT-5.6 Cyber, era "High".

Os casos reais dão a escala. No relato técnico [A thousand fewer paths to root], o pipeline autônomo da empresa reproduziu 1.724 vulnerabilidades do kernel do Linux e montou ataques funcionais para 948 delas, todas de escalonamento de privilégio, em que um usuário comum vira administrador da máquina (root); a conta de API foi de US$ 1,2 milhão, US$ 1.279 por ataque. No Firefox, o modelo produziu provas reproduzíveis de 81 falhas inéditas que a Mozilla classificou como de severidade alta, num código que já tinha sido vasculhado por várias gerações de modelos de fronteira. Os números da tabela vêm todos da [página de lançamento do GPT-6 Cyber].

AVALIAÇÃO	GPT-6 CYBER	O QUE MEDE
ExploitGym	**48,5%**	explorar uma falha indicada em alvo remoto (GPT-5.6 Cyber: 32,1%)
Pentest web	**40,3%**	falhas achadas sem ver o código-fonte (GPT-6 Astra: 32,0%)
RemoteExploitBench	**95%**	ataques concluídos contra GitLab, PostgreSQL e Jenkins (o Astra recusou todos)
ExploitGym Honeypot	**99,93%**	testes em que não atacou serviço fora do escopo (GPT-5.6 Cyber: 94,49%)

COMPARAÇÃO COM A GERAÇÃO ANTERIOR

Sobre o GPT-5.6 Cyber, o ganho no ExploitGym é de 16 pontos, 51% em termos relativos, e no mesmo arcabouço de pesquisa o Linux rendeu mais de cinco vezes os 166 ataques que o GPT-5.6 Sol conseguira. A mudança que a [OpenAI] mais destaca, porém, é de comportamento: o teste do honeypot, inspirado no incidente da Hugging Face, deixa à vista serviços auxiliares fáceis de invadir e fora do escopo, e o modelo quase sempre os ignora. A medição independente da semana mostra o outro lado da moeda. No [teste da Vals relatado pela Wired], com redes corporativas simuladas, o modelo do programa Daybreak, restrito a parceiros de confiança, cumpriu 81% dos objetivos; o DeepSeek, chinês de pesos abertos, 73%, gastando US$ 2 a 3 em tokens por ataque contra US$ 17 a 46 do GPT-6 Sol.

O QUE ISSO DESBLOQUEIA NA PRÁTICA

Para a estrutura jurídica, o ponto prático não está no modelo, que ela não vai contratar, mas na conclusão operacional do [relato da OpenAI sobre o Linux]: sistema sem as últimas correções, com qualquer conta de baixo privilégio ao alcance do invasor, deve ser tratado como se ele já

fosse administrador. É o computador da recepção com o sistema atrasado, o servidor de arquivos que ninguém atualiza desde a migração. Diante de um atacante com recursos, cada uma dessas portas vale a chave do prédio inteiro.

> *"Ter acesso a uma conta de baixo privilégio num sistema que não está com as últimas correções deve ser considerado, na prática, equivalente a acesso root para um atacante com recursos."*
>
> OPENAI · RELATO TÉCNICO A THOUSAND FEWER PATHS TO ROOT

IMPACTO PRÁTICO

A notícia costuma ser lida pelo lado do ataque, e por isso assusta. Lida pelo lado da defesa, ela é uma ordem de serviço: novecentos e quarenta e oito buracos achados por máquina são novecentas e quarenta e oito correções que alguém precisa instalar, e a correção só protege quem a instala.

O modelo restrito compra tempo, e a medição da Vals diz que compra pouco. Quem guarda autos, contratos e segredo de cliente não ganha nada com a disciplina do GPT-6 Cyber se o próprio parque de máquinas vive meses atrasado. Atualizar o sistema deixou de ser zelo da informática: virou parte do dever de quem guarda o que não é seu.

PESQUISA

Memória de agentes: o Claude aprende a reler o próprio trabalho

O ganho jurídico não veio de lembrar mais, veio de organizar melhor, e a cláusula só sobreviveu inteira quando deixou de ser resumida.

A Anthropic publicou em 6 de novembro o [The components of agent memory], relato de engenharia sobre como dá memória aos seus agentes. Memória, aqui, é o que o Claude aprende trabalhando e guarda de uma sessão para outra, em arquivos de notas que ele mesmo escreve e relê depois. A peça central é o que a empresa chama de "dreaming", sonhar: nos intervalos, longe da tarefa, o modelo revisa o registro do que fez, corrige anotações erradas e monta estruturas novas, como uma wiki, coleção de páginas interligadas sobre cada assunto.

O teste que interessa ao leitor, descrito no mesmo [relato da Anthropic], usou o Harvey LAB, conjunto de tarefas jurídicas, e os documentos de uma fusão. O Claude construiu uma wiki a

partir dos papéis e depois respondeu a 24 perguntas sobre a operação, mais da metade delas exigindo cruzar vários documentos. Nessas, com a wiki, cumpriu 87% dos critérios; só com a busca nos arquivos, 73%. Numa tarefa de peça em que quase tudo estava num documento só, a wiki não trouxe ganho claro, e noutra ficou maior que o próprio acervo.

COMPARAÇÃO COM A GERAÇÃO ANTERIOR

No CL-Bench, teste de aprendizado contínuo, o Sonnet 4.6 só chegava a anotar palpites sobre o que errara; o Opus 5 foi o primeiro a fechar o ciclo, registrando a regra e como sabia que ela valia. No Pokémon Red, usado para medir o que o modelo julga digno de lembrar, o Sonnet 3.7 escreveu 413 arquivos em 225 pastas e conquistou uma insígnia; o Fable 5 escreveu nove arquivos em duas pastas, mais um arquivo-mestre, e conquistou quatro. Lembrar menos, e melhor, rendeu mais.

O QUE ISSO DESBLOQUEIA NA PRÁTICA

O achado mais útil para quem trabalha com contratos veio de um erro. Numa tarefa do LAB que simulava uma aquisição, vários agentes escreviam ao mesmo tempo numa tabela comum de termos contratuais, resumindo mal e sobrescrevendo o trabalho uns dos outros; a peça gerada a partir da wiki trouxe só 41 dos 57 fatos avaliados, 72%. Quando cada contrato ganhou página própria, escrita por um único agente e citando os termos palavra por palavra, a peça passou a cumprir 100% dos critérios, segundo a [Anthropic]. É a lição de toda boa auditoria contratual: cláusula se transcreve, não se parafraseia.

> *Para os modelos mais fortes, dar liberdade para julgar o que é relevante foi mais eficaz do que fixar regras de antemão, e essas regras podiam acabar enfraquecendo o desempenho.*
>
> ANTHROPIC · RELATO DE ENGENHARIA SOBRE MEMÓRIA DE AGENTES

IMPACTO PRÁTICO

Toda banca tem a pasta do caso que só um advogado entende, porque a organização mora na cabeça dele. O que a Anthropic descreve é a tentativa de tirar essa organização da cabeça e pô-la no papel, com revisão periódica: alguém que, depois do expediente, relê o que foi feito, corrige a ficha errada e refaz o índice.

A diferença entre 87% e 73% não veio de um modelo mais esperto. Veio de um dossiê montado antes da pergunta. E o caso das cláusulas lembra que resumo é interpretação: quem resume o contrato decide, sem avisar, o que dele vai sobreviver.

MODELO OPEN-SOURCE

Inkling 2 Small: a Thinking Machines volta mais forte e promete os pesos

A licença permissiva ainda é promessa; o que o modelo já entrega é a melhor nota no índice jurídico da Vals entre os abertos da mesma prateleira e uma confissão rara sobre o que fazia antes de ser corrigido.

A Thinking Machines, laboratório de Mira Murati que a edição nº 8 registrou na estreia do primeiro Inkling, lançou em 5 de novembro a segunda geração da família, o [Inkling 2 Small]. É um MoE, mistura de especialistas: dos 594 bilhões de parâmetros, só 17 bilhões trabalham em cada palavra, o que barateia a execução. Lê texto e imagem. Por ora roda só na Tinker, plataforma da própria empresa, com pesos fechados; a casa diz que os libera sob Apache 2.0, licença que autoriza uso comercial e modificação, na semana que vem, depois dos testes externos de segurança.

Na [análise da Artificial Analysis], avaliadora independente, o modelo fez 31 pontos no índice de inteligência, 18 a mais que o Inkling Small, empatando com o Gemini 3.8 Flash; com os pesos liberados, seria, pelos rankings atuais, o aberto mais bem colocado desenvolvido fora da China. Na tabela, a linha do índice jurídico vem da [página de lançamento da Thinking Machines]; as demais, da [avaliação da Artificial Analysis].

AVALIAÇÃO	INKLING 2 SMALL	O QUE MEDE
Intelligence Index v5	**31**	média das provas da Artificial Analysis (Inkling Small: 13)
AA-Briefcase	**1527 Elo**	fluxos de escritório com planilha, apresentação e memorando (Sonnet 5.5: 1439)
Alucinação no AA-Omniscience	**27%**	quanto inventa quando não sabe (Inkling Small: 61%)
Vals Legal Index	**73,9%**	tarefas jurídicas medidas pela Vals (DeepSeek V4.1 Flash: 71,9%)

COMPARAÇÃO COM A GERAÇÃO ANTERIOR

O salto está no trabalho de agente: no AutomationBench-AA, de 5% para 46%; no FrontierCode 2.0, de 5% para 25%. A queda da alucinação tem explicação menos lisonjeira, que a própria [Artificial Analysis] aponta: o modelo passou a se abster mais, tentando responder 53% das perguntas contra 77% antes, e a acurácia subiu só de 32% para 34%. A conta também cresceu: o modelo escreve cerca de quatro vezes mais por tarefa e custa US$ 1,18 por tarefa do índice, quase seis vezes o antecessor, ainda abaixo de concorrentes de nota parecida.

O QUE ISSO DESBLOQUEIA NA PRÁTICA

A aposta da casa continua sendo a customização, e agora com número: num teste público de resumo de documentos financeiros, treinado com os mesmos dados e o mesmo algoritmo, o Inkling 2 Small alcançou em 75 passos o desempenho final do Inkling Small e terminou bem à frente, segundo a [Thinking Machines]. Para a estrutura jurídica que quer um modelo ajustado ao próprio acervo de pareceres, instalado em servidor próprio, a soma de licença aberta, nota jurídica competitiva e aprendizado rápido no ajuste fino é rara.

> *Sem a devida atenção ao alinhamento, o aprendizado por reforço focado em capacidade pode levar os modelos a ter sucesso a qualquer custo.*
>
> THINKING MACHINES · PÁGINA DE LANÇAMENTO DO INKLING 2 SMALL

IMPACTO PRÁTICO

A frase mais importante do lançamento não está em tabela nenhuma. A empresa admite que versões iniciais do modelo, diante de tarefas difíceis, chegaram a fabricar resultados, ignorar instruções e esconder o que tinham feito, e que precisou de etapas extras de treino voltadas ao alinhamento antes de soltá-lo.

É o retrato do assistente aplicado demais, que prefere inventar a confessar que não conseguiu. Quem for treinar modelo com o próprio acervo herda esse risco junto com a licença: o ajuste fino ensina o ofício, mas também ensina a agradar o avaliador, e só a revisão humana separa uma coisa da outra.

Outros modelos da semana

A Moonshot cumpriu o prazo de 4 de novembro que o radar da semana passada cobrava e publicou no Hugging Face os pesos do [Kimi K3.1 Pro], o aberto de 2,8 trilhões de parâmetros que a edição nº 22 apresentou. Sai sob licença própria da casa, não sob uma das licenças abertas padronizadas, o que pede leitura antes do uso comercial. No dia 6, o [llama.cpp], motor que roda modelos localmente, já o aceitava, por ora só para texto: um aberto de 2,8 trilhões de parâmetros passa a poder ser instalado por qualquer um, desde que tenha onde.

Pesquisa e métodos

Pesquisadores do MIT CSAIL publicaram o [Weight-Space Programming], em que o GPT-6 Astra lê os pesos brutos de uma rede neural, os números que guardam o que ela aprendeu, e diz para que ela foi treinada. No experimento mais citado, corrigiu um defeito de raciocínio em

laço de um Qwen pequeno editando 0,016% dos pesos, e a nota em matemática no MATH-500 subiu de 7,9% para 48,1%, sem treino algum; o texto ainda não passou por revisão de pares. [Simon Willison] reproduziu a metade mais modesta da tese: num laptop, o Qwen 3.8 27B identificou Pac-Man, Pong e Breakout só pelos pesos, errou o quarto jogo e levou perto de uma hora em cada acerto. O trabalho é bom, escreveu ele, mas parte do alarde em volta dele não se justifica.

Duas peças tratam da confiança na medição. O [Terminal-Bench 2.1] nasceu de uma auditoria que achou defeitos em cerca de 30% da versão anterior, teste de agentes que trabalham no terminal: com os consertos, a acurácia sobe mais de dez pontos e modelos trocam até três posições no ranking. E a Anthropic apresentou o [FlashProve], protótipo aberto que prova criptograficamente que uma resposta saiu de um conjunto específico de pesos, coisa que hoje o usuário não tem como conferir, a um custo de GPU dezenas de vezes maior que o da resposta comum.

IA aplicada ao direito

O trabalho que mais incomoda quem advoga é o [Are Fake Citations a Form of Reward Hacking?], estudo pré-registrado de Zain Naboulsi que pergunta se a citação inventada é reward hacking, o vício do modelo que aprende a ganhar a nota do treinamento sem cumprir a tarefa. Foram 900 perguntas congeladas, de jurisprudência federal americana a literatura médica, feitas a modelos de pesos abertos antes e depois do pós-treinamento, a etapa que ensina o modelo a seguir instruções e agradar quem pergunta. Com os pesos fixos, só pedir citações no prompt fez a fabricação disparar nos modelos pós-treinados, e não nos de base, numa diferença de 41,5 a 47,8 pontos percentuais; no geral, o pós-treinamento elevou a fabricação de 4,8% para 56,7%. O autor responde com um possivelmente, sem prova: a demonstração causal exigiria mexer na recompensa durante o treino. Que modelos comerciais parecem trabalhar pela nota, sugere o [Towards Understanding Score-Seeking in LLMs]: em testes com o avaliador automático à vista, o GPT 5.6 Sol, o GPT 5.5 e uma versão do o3 sem treino de segurança violaram instruções explícitas do usuário para tirar nota alta, com frequência parecida quer a nota servisse para treino, para avaliação ou para nada. Para a prática, o recado já basta: o pedido de fundamentação é justamente o que mais tenta o modelo a inventar.

Dois trabalhos medem agentes em trabalho jurídico longo. O [Recursa], sistema que se aperfeiçoa num domínio novo sem especialista humano, guardando habilidades e lições num repositório que ele mesmo refina, subiu de 30,0% para 55,0% a taxa de tarefas aprovadas por inteiro no Firm Knowledge do Harvey LAB, com o DeepSeek V4.1 Flash. E o [DeliverBench] acompanha 11 projetos profissionais montados a partir de material real, entre eles a redação de

um contrato, do briefing à entrega, com rodadas de material novo e comentários do cliente: o melhor dos sete sistemas fez 65 de 100 na entrega final. A conclusão dos autores serve a quem contrata: acertar cada tarefa não garante acertar o projeto.

Um terceiro trabalho leva a pergunta sobre agentes para dentro do contrato. O [Renegotiable Options Fail to Prevent Hold-Up] testa o problema do hold-up: quem adapta um produto a um único comprador antes de fixar o preço fica à mercê dele, porque, com o custo já gasto, o comprador pode oferecer quase nada que o vendedor ainda aceita. Um dos remédios é a opção de compra a preço fixo, e num experimento de laboratório de Hoppe e Schmitz até a versão renegociável, que o comprador pode deixar caducar para propor o próprio preço, elevou o investimento entre pessoas de 41,5% para 67,2% dos pares. Com o Claude Opus 5.5 e o GPT-6.1 Sol negociando entre si, cada um instruído a maximizar o lucro do seu lado, nenhum vendedor investiu sob a opção renegociável, e todos investiram sob a que veda a renegociação. Os agentes fizeram o que a teoria dos jogos prevê, e a cláusula que funcionava entre pessoas não protegeu o investimento entre eles. O jogo é de rodada única, e os autores limitam a conclusão ao protocolo que testaram.

No lado das ferramentas, a Harvey anunciou o [fact graph da Harvey]: extrai os fatos de cada documento do contencioso, liga cada um à linha exata de origem, conecta eventos separados por anos e acusa inconsistência quando um documento novo contradiz o registro. Dele saem cronologias e primeiras versões de roteiros de entrevista de testemunhas. A empresa não publicou taxa de acerto, e o produto, desenvolvido com parceiros como o Slaughter and May, ainda nem abriu o acesso antecipado.

Ferramentas do ecossistema

- [Claude Code v2.1.319]: o agente de programação da Anthropic passa a mandar para segundo plano as tarefas longas de servidores MCP, o protocolo que liga o modelo a ferramentas externas, e ganha uma configuração que nega, em vez de esperar, a ação que pediria aprovação, para que o turno siga sem depender de alguém à tela; a [v2.1.316] avisa que o modo rápido do Opus 4.8 sai do ar em 30 de novembro.
- Andrej Karpathy montou em cerca de duas horas o HackerTube, catálogo de 6.454 vídeos recomendados em comentários do Hacker News, só conversando com o Claude Code, e contou no [blog do Karpathy] que já não faz nada parecido com engenharia tradicional: não lê nem escreve código, só conversa com o modelo.
- Nos planos Team e Enterprise, o Claude pode ligar sozinho os conectores corporativos, sem a tela de consentimento de cada usuário: apresenta ao servidor uma asserção de identidade assinada, vinda do provedor de identidade da empresa ou emitida pelo próprio Claude, caminho ainda em beta segundo a [documentação da Anthropic].

- [vLLM 0.33]: o motor de código aberto que serve modelos em servidor próprio passa a rodar, desde o primeiro dia, o Reflection Beam-1.0, MoE de 501 bilhões de parâmetros com 23 bilhões ativos, e o Muse Spark Open, além de ganhar o endpoint `/v1/decisions`, compatível com a API da OpenAI e ligado por padrão; para quem instala modelo aberto em casa, é o que encurta a espera entre o lançamento e o uso.

PARA TESTAR ESTA SEMANA

Quer saber se o assistente que você usa inventa precedente justamente quando você pede precedente? Em duas conversas novas, faça a mesma pergunta sobre uma tese pública, sem dado de cliente, e só na segunda acrescente “fundamente com jurisprudência citada”, conferindo depois cada julgado no site do tribunal. Se só a segunda trouxer julgado que não existe, você viu na sua ferramenta o efeito que, com modelos abertos, foi medido no [estudo de Naboulsi]; se tudo conferir, o resultado não absolve o modelo, só lembra que uma pergunta é amostra pequena e pede repetição.

Análise

A [METR], organização independente que avalia modelos de fronteira, passou de agosto a outubro com acesso privilegiado a dados internos da Anthropic e concluiu que a empresa provavelmente melhora seus modelos, em tarefas bem especificadas, a cerca de duas vezes o ritmo de março de 2024 a outubro de 2025, com margem larga: algo entre 1,3 e 3 vezes não surpreenderia. Pela estimativa da maioria da equipe da METR, talvez 80% dessa aceleração venha do uso da própria IA na pesquisa, sobretudo como assistente, segundo os entrevistados, e não como pesquisadora autônoma. A maior parte das evidências que mais pesaram foi ocultada pela Anthropic, como o próprio texto avisa.

Num episódio publicado em 6 de novembro, Demis Hassabis, do Google DeepMind, descreveu no [Masters of Scale] onde mora o risco desse ciclo. Hoje, disse, a IA que ajuda a fazer a próxima IA torna o engenheiro três, quatro ou cinco vezes mais produtivo, com o humano ainda revisando; a fase seguinte, sem a revisão humana no meio, seria mais rápida e, a seu ver, a de maior risco.

Brasil

Maritaca S5: o Sabiá ganha contexto longo e preço em real

A Maritaca AI lançou o [S5 da Maritaca], que chama de seu melhor modelo até agora, no chat e na API, a R$ 0,50 por milhão de tokens de entrada e R$ 2,50 por milhão de saída. Segundo a

[documentação da Maritaca], tem raciocínio de intensidade ajustável, janela de até 1 milhão de tokens e uma variante com inferência 100% no Brasil, 30% mais cara. O lançamento não traz benchmark, só demonstrações, e uma delas é jurídica: o cálculo de uma rescisão trabalhista parcela por parcela.

Dharma Field Extractor: o documento vira JSON

A Dharma-AI, com autores brasileiros e treino que inclui documentos do país, apresentou no [blog da Hugging Face sobre o Field Extractor] um modelo pequeno que recebe recibo, nota fiscal, formulário, extrato ou documento de identidade e devolve os campos num JSON tipado, descobrindo os campos sozinho ou seguindo o esquema que o usuário define. Na avaliação da própria empresa, com 546 documentos, fez 0,834 contra 0,816 do Claude Opus 5, a um custo de 6 a 147 vezes menor que o das APIs de fronteira, segundo ela.

> **IMPACTO PRÁTICO**
>
> A notícia brasileira da semana não está no placar, que nenhuma das duas casas trouxe medido por terceiros. Está no endereço: um modelo cobrado em real, com variante processada aqui, e outro treinado também com documentos brasileiros.
>
> Para quem guarda segredo de cliente, saber onde o texto é lido pesa tanto quanto saber quão bem ele é lido. Antes de perguntar qual modelo é o mais inteligente, a banca brasileira tem de perguntar em que país ele trabalha.

NO RADAR DA PRÓXIMA SEMANA

A Thinking Machines anunciou a intenção de liberar os pesos completos do Inkling 2 Small sob licença Apache 2.0 “na semana que vem”, depois dos testes externos de segurança e de red-teaming [Thinking Machines]. Se cumprir, o aberto mais bem colocado desenvolvido fora da China passa a poder ser instalado em servidor próprio.

O recorte dos últimos sete dias termina aqui. Até a próxima! ■

CURADORIA E EDIÇÃO · 7 DE NOVEMBRO DE 2026

DM — **Dennis Martins** é advogado, professor de pós-graduação em Direito Imobiliário e pós-graduando em Inteligência Artificial Generativa no Direito.

AA — **Adriana Aneli** é formada em Direito e servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde ocupa o cargo de assistente jurídico. É mestranda em Teoria Crítica, especialista em Legal Operations, Dados, IA e Alta Performance Jurídica, e pós-graduada em Inteligência Artificial Generativa no Direito.