

PharmaSoft - Informe de hallazgos S8

Lenguaje de Programación II · Actividad autónoma · DelCarpio · 6 de octubre de 2026

B1. Resumen de la ejecución

La línea base contiene 18 casos: 14 base y cuatro propios (A-07, C-05, C-06 y B-05). El estudiante aportó las primeras pruebas y capturas; Codex completó verificaciones API y regresiones. Se conserva la autoría en los registros. El resultado HTTP no acredita por sí solo la ejecución en la SPA.

Grupo	Ejecutados API	Pasan	Fallan
Altas	7	5	2
Cambios	6	2	4
Bajas	5	5	0
Total	18	12	6

Se documentan seis fichas para seis casos fallidos y cinco causas: A-04 y C-04 reproducen la misma brecha de categoría activa. Las peticiones y datos históricos no fueron sustituidos por resultados corregidos.

Regresión posterior: se implementaron las correcciones en el backend. Pasan 19 pruebas automatizadas nuevas y 28 comprobaciones API reales, incluidas las reglas de los 18 casos. Documentación: `regresion-backend-s8.md`, `regresion-unitaria-s8.json` y `regresion-api-s8.json`.

Evidencia SPA complementaria: el estudiante aportó capturas Network de B-01 (producto 95, DELETE 204), B-03 (categoría 71, DELETE 204 y selector actualizado), B-04 (categoría 69, DELETE 409) y B-05 (categoría 67, DELETE 409). También muestran bloqueos preventivos A-02/A-06/A-07/C-02 y respuestas de C-03/C-04/C-06. Algunas líneas JSON largas están cortadas; B-04 conserva estado y referencia, pero su banner queda fuera del encuadre. Los JSON API complementan el detalle. La exportación real de Postman v2.1 fue incorporada; contiene los 18 casos. Sus variables de IDs vacías requieren preparación antes de reutilizarla. Quedan el commit de revisión y los pasos de entrega.

Versionamiento: correcciones en backend `feature/productos-delcarpio` (79f0dd4); Parte C y evidencia en frontend `feature/pruebas-dependencias-delcarpio` (8b4e9af, fae118a, 5112e57). Los tres commits frontend tienen fecha 6 de octubre; no acreditan días distintos. La revisión documental posterior aún no está en esos commits.

Políticas adoptadas: una categoría con productos activos no puede desactivarse. Una categoría con cualquier producto, incluso inactivo, no puede eliminarse. El producto se da de baja lógicamente; se preservan referencias para consultas y ventas.

B2. Fichas de hallazgos: altas y cambios

H-01. Categoría inactiva aceptada

Caso: A-04. **Severidad:** alta, por inconsistencia de datos. POST devolvió 201 para categoría 49 inactiva (producto 88), aunque la SPA la oculta. El registro activo contradice la regla de categoría activa.

Causa y capa: `ProductoServiceImpl.create()`, `src/main/java/com/edu/upeu/PharmaBackend/service/impl/`: comprobaba existencia, pero no estado.

Corrección: Validar estado en `create/update` antes de mapear o guardar; lanzar `ReglaNegocioException` (409). Compartir bloqueo de categoría con su desactivación para coordinar escrituras.

Evidencia: A-04_postman.png y A-04_spa.png; petición POST `/api/v1/productos` con `categoriaId` 49. Regresión: `regresion-A-04.json`. Rutas relativas a `docs/s8/evidencias-autonoma/`.

H-02. Stock fraccionario truncado

Caso: A-07 (propio). **Severidad:** alta, por inconsistencia de datos. La SPA bloqueó 1.5; la API creó producto 90 (QA S8 AUTO A99) con stock 1. El nombre cambió tras una colisión; no se atribuye ese rechazo al stock.

Causa y capa: `ProductoRequestDTO.stock` (Integer): Jackson convertía el decimal antes de `@Min`. `JsonValidationConfig` controla ahora esa coerción.

Corrección: Deshabilitar `ACCEPT_FLOAT_AS_INT` con Jackson 3 y devolver 400 desde `GlobalExceptionHandler.handleInvalidJson`. Probar POST/PUT con fracciones y enteros válidos.

Evidencia: A-07_postman.png; `regresion-A-07.json`; `regresion-stock-PUT.json`. Rutas relativas a `docs/s8/evidencias-autonoma/`.

H-03. Reasignación a categoría inactiva

Caso: C-02. **Severidad:** alta, por inconsistencia de datos. PUT del producto 87 devolvió 200 al moverlo de categoría 47 a 49, conservándolo activo. La SPA usó el fixture 73 y bloqueó el guardado.

Causa y capa: `ProductoServiceImpl.update()`: faltaba validar estado de la categoría destino.

Corrección: Rechazar con 409 antes de modificar la entidad y comprobar por GET que se conservan los datos anteriores.

Evidencia: C-02_postman.png; `regresion-C-02.json`; `regresion-producto-preservado.json`. Rutas relativas a `docs/s8/evidencias-autonoma/`.

B2. Fichas de hallazgos: consistencia

H-04. Desactivación con productos activos

Caso: C-03. **Severidad:** alta, por inconsistencia de datos. PUT de categoría 66 devolvió 201 y estado false; GET confirmó que producto 91 seguía activo. La edición además usaba código de creación.

Causa y capa: CategoriaServiceImpl.update() no consultaba productos activos; CategoriaController.update() devolvía 201.

Corrección: Consultar existsByCategorialdAndEstadoTrue, rechazar con 409 y preservar ambos estados. Bloquear la misma categoría dentro de la transacción; devolver 200 para una edición válida.

Evidencia: C-03_headers.png; C-03_producto.png; regresion-C-03_spa.png; regresion-categoria-PUT-valida.json. Rutas relativas a docs/s8/evidencias-autonoma/.

H-05. Nombre duplicado al actualizar

Caso: C-06 (propio). **Severidad:** alta, por inconsistencia de datos. SPA y API aceptaron qa s8 auto a04 para producto 87, duplicando el nombre de producto 88 al ignorar capitalización.

Causa y capa: ProductoServiceImpl.update() no consultaba existsByNombreIgnoreCaseAndIdNot antes de mapear.

Corrección: Recortar y comparar el nombre sin mayúsculas, excluyendo el ID propio, y rechazar con 409 antes de guardar. La unicidad simultánea requiere además una restricción de base de datos y saneamiento de duplicados históricos; eso no se implementó.

Evidencia: C-06_postman.png; C-06_producto87.json; C-06_producto88.json; regresion-C-06_spa.png. Rutas relativas a docs/s8/evidencias-autonoma/.

B2. Ficha de formulario obsoleto

H-06. Formulario obsoleto crea vínculo inválido

Caso: C-04. **Severidad:** alta, por inconsistencia de datos. La SPA cargó categoría 67 activa. Otra pestaña la desactivó y el formulario original creó producto 92; un POST complementario creó producto 93 (201).

Causa y capa: `ProductoServiceImpl.create()` validaba existencia, pero no estado al guardar. Comparte causa con H-01; la validación local usa una lista cargada antes del cambio.

Corrección: Revalidar estado en la transacción y coordinar con `CategoriaServiceImpl.update()` mediante el bloqueo de categoría. Responder 409 sin guardar y mantener el formulario con mensaje claro.

Evidencia: C-04_formulario-obsoleto.png; C-04_categoria-inactiva.png; C-04_producto92.json; C-04_api.json (POST `/api/v1/productos`). Regresión: regresion-C-04_formulario.png; regresion-C-04_spa-rechazo.png; C04_regresion_response-adicional.png. Rutas relativas a docs/s8/evidencias-autonoma/.

B3. Cobertura de reglas

Regla	Línea base	Tras corrección
Existencia de categoría	API; SPA ofrece lista	Ambas
Categoría activa	Solo SPA	Ambas; servidor revalida
Nombre único	Ambas en alta; ninguna en cambio	API en alta/cambio; SPA muestra rechazo
No eliminar categoría con productos	API; SPA muestra rechazo	Igual
Baja lógica	API; SPA deshabilita inactivos	Igual
No desactivar con activos	Ninguna	API; SPA muestra rechazo

Referencias backend: `ProductoServiceImpl`, `CategoriaServiceImpl`, `ProductoRepository` y `GlobalExceptionHandler`. Frontend: `producto-form.ts`, `producto-list.ts` y `categoria-list.ts`. Los bloqueos se verificaron en ejecuciones secuenciales; no se realizó una prueba concurrente con dos transacciones.

B4. Filtro por categoría

ProductoList filtra resultado().contenido después de recibir una página del servidor. Por tanto, oculta registros de esa página, pero no consulta productos de otras páginas; el total de la paginación sigue siendo global. Cargar 100 reduce el problema, pero no convierte el filtro en global.

Propuesta completa: agregar categoriaId opcional a GET /api/v1/productos, conservando pagina, tamaño, ordenarPor y direccion. En ProductoRepository añadir Page<Producto> findByCategoriaId(Long categoriaId, Pageable pageable). El servicio backend elige findAll(pageable) cuando no hay categoría y el método filtrado cuando sí la hay; el total debe corresponder a la consulta filtrada. ProductoService.listar() del frontend añade categoriaId como parámetro HTTP opcional. ProductoList reinicia pagina a 0 al cambiar filtro y vuelve a consultar; elimina el filtrado local y presenta el total filtrado. Esta mejora global se propone, no se afirma implementada.

Mejora de la Parte C: el enlace Ver productos usa routerLink y queryParams. ProductoList recibe categoriaId mediante input y withComponentInputBinding, selecciona el filtro y solicita tamaño 100. La nota explica los primeros 100 registros y cambia al avanzar de página. Referencias: categoria-list.html, producto-list.ts, producto-list.html y app.config.ts.

B5. Análisis

1. Ocultar no protege: A-04 y C-02 demostraron que Postman puede enviar IDs que producto-form.ts no ofrece. ProductoServiceImpl.create/update deben comprobar estado al guardar; el servidor es quien decide si una referencia es válida.

2. Desactivación: se impide cuando existen productos activos, para evitar artículos disponibles para venta bajo una clasificación inactiva. No se desactivan productos silenciosamente. CategoriaServiceImpl.update() consulta ProductoRepository.existsByCategoriaIdAndEstadoTrue y exige una decisión explícita de reasignación o baja.

3. Productos inactivos: sí deben impedir eliminar la categoría. La baja lógica conserva el artículo y su clasificación para reportes e historial de ventas. CategoriaServiceImpl.delete() y ProductoRepository.existsByCategoriaId preservan la referencia, sin depender del estado del artículo.

4. Formulario obsoleto: C-04 muestra que una lista válida al cargar puede cambiar antes de enviar. La API, con transacción y bloqueo compartido de categoría, valida al guardar; la SPA no puede garantizar el estado del servidor durante ese intervalo.

5. SPA tras corregir A-04: el filtro de categorías activas de producto-form.ts continúa igual. También conserva el manejo mediante mensajeError, el signal error y los datos del formulario para mostrar el 409 del servidor. La prueba del formulario obsoleto debe actualizar su resultado a rechazo, sin crear una fila, como muestra regresion-C-04_spa-rechazo.png.