

Állapot	Befejezte
Elkezdve	2026. október 7., szerda, 09:56
Befejezve	2026. október 7., szerda, 10:16
Eltelt idő	19 perc 57 mp
Pontok	7,33/10,00
Értékelés	14,67 a(z) 20,00 maximumból (73,33%)

1 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

Miért nem működnek az ES modulok szimpla dupla-kattintásos megnyitással (`file://` protokoll)?

- ☒ a. A böngészők biztonsági házirendje (CORS policy) leblokkolja a modulok betöltését a fájlrendszerből. ✓
- ☐ b. Mert az ES modulok futtatásához kötelező a Node.js és a Webpack háttérfolyamat jelenléte a böngészőben.
- ☐ c. Mert a file protocol nem támogatja a UTF-8 karakterkódolású JavaScript fájlok értelmezését.
- ☐ d. Mert a JavaScript import utasítás kizárólag React vagy Vue keretrendszerekben létezik.

A helyes válasz: A böngészők biztonsági házirendje (CORS policy) leblokkolja a modulok betöltését a fájlrendszerből..



2 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

Melyek a **HELYES állítások az ES modulok (ESM) export/import szintaxisáról?**

- ☒ a. A nevesített exportokat (named export) az importáló oldalon kapcsos zárójelek között {} kell fogadni. ✓
- ☐ b. Az export default elemet importáláskor tilos átnevezni a fogadó oldalon.
- ☒ c. Egy modulállományban legfeljebb egyetlen export default utasítás szerepelhet. ✓
- ☒ d. Natív böngészős Vanilla JS környezetben az importáláskor a relatív útvonal (./) és a .js kiterjesztés kiírása kötelező. ✓

A helyes válaszok: Egy modulállományban legfeljebb egyetlen export default utasítás szerepelhet., Natív böngészős Vanilla JS környezetben az importáláskor a relatív útvonal (./) és a .js kiterjesztés kiírása kötelező., A nevesített exportokat (named export) az importáló oldalon kapcsos zárójelek között {} kell fogadni.

3 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

Mely állítások HELYESEK a CSS Grid elrendezéssel kapcsolatban?

- ☒ a. A gap tulajdonsággal a grid sorai és oszlopai közötti távolságot lehet beállítani. ✓
- ☒ b. Az fr (fractional unit) mértékegység a grid konténerben rendelkezésre álló szabad hely arányos részét képviseli. ✓
- ☐ c. A CSS Grid kizárólag egydimenziós elrendezések megvalósítására használható, sorok és oszlopok egyidejű kezelésére nem alkalmas.
- ☒ d. A grid-template-columns: repeat(3, 1fr); három egyenlő szélességű oszlopot hoz létre. ✓

A helyes válaszok: A grid-template-columns: repeat(3, 1fr); három egyenlő szélességű oszlopot hoz létre., Az fr (fractional unit) mértékegység a grid konténerben rendelkezésre álló szabad hely arányos részét képviseli., A gap tulajdonsággal a grid sorai és oszlopai közötti távolságot lehet beállítani.

4 kérdés

Részben helyes

0,67/1,00 pont

Melyek az eseménydelegálás (Event Delegation) fő előnyei és jellemzői?

- ☐ a. Használatához kötelező a `addEventListener()` natív DOM metódus meghívása a szülő elemen.
- ☐ b. Segítségével a dinamikusan (később) létrejövő elemek eseményei is kezelhetők anélkül, hogy azokra egyenként figyelőt tennénk.
- ☒ c. Csökkenti a memóriahasználatot, mivel sok gyermek elem helyett elegendő egyetlen eseménykezelőt a közös szülőre tenni. ✓
- ☒ d. Kihhasználja az eseménybuborékolás (event bubbling) jelenségét a DOM fában. ✓

A helyes válaszok: Kihhasználja az eseménybuborékolás (event bubbling) jelenségét a DOM fában., Segítségével a dinamikusan (később) létrejövő elemek eseményei is kezelhetők anélkül, hogy azokra egyenként figyelőt tennénk., Csökkenti a memóriahasználatot, mivel sok gyermek elem helyett elegendő egyetlen eseménykezelőt a közös szülőre tenni.

5 kérdés

Hibás

0,00/1,00 pont

Mely állítások HELYESEK a felületkezelési mintákról?

- ☐ a. A deklaratív megközelítés használata szigorúan tiltott keretrendszer-mentes Vanilla JS környezetben.
- ☒ b. Deklaratív felületkezelésnél a felület az adat leképezése (UI = render(data)), a nézetet egy függvény generálja le. 
- ☒ c. Az imperatív megközelítésnél az adat változásakor mindig a teljes HTML struktúrát felülírjuk az innerHTML-lel. 
- ☐ d. Imperatív felületkezelésre akkor van szükség, ha meg kell őriznünk az elemek belső állapotát (pl. beviteli mező fókusztát, animációt).

A helyes válaszok: Deklaratív felületkezelésnél a felület az adat leképezése (UI = render(data)), a nézetet egy függvény generálja le., Imperatív felületkezelésre akkor van szükség, ha meg kell őriznünk az elemek belső állapotát (pl. beviteli mező fókusztát, animációt).

6 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

Mely megállapítások HELYESEK a kódolt űrlapkezelésre vonatkozóan?

- ☒ a. Az input esemény gépelés közben valós időben váltódik ki, míg a change esemény fókuszvesztéskor/választáskor fut le. ✓
- ☒ b. A form.elements gyűjteményen keresztül a name attribútum alapján is elérhetők az űrlap beviteli mezői. ✓
- ☒ c. A submit eseményre feliratkozva az e.preventDefault() megakadályozza az oldal újratöltődését. ✓
- ☐ d. A submit esemény kizárólag akkor váltódik ki, ha a felhasználó ráklikkel a submit gombra, Enter lenyomásakor nem.

A helyes válaszok: A submit eseményre feliratkozva az e.preventDefault() megakadályozza az oldal újratöltődését., A form.elements gyűjteményen keresztül a name attribútum alapján is elérhetők az űrlap beviteli mezői., Az input esemény gépelés közben valós időben váltódik ki, míg a change esemény fókuszvesztéskor/választáskor fut le.

7 kérdés

Részben helyes

0,67/1,00 pont

Mi a Mobile-First szemlélet lényege a reszponzív webdesignban?

- ☒ a. A bázis stílusokat a legkisebb kijelzőkre írjuk meg, és min-width media query-k segítségével bővítjük a nagyobb képernyőkre. 
- ☐ b. Kizárólag különálló, mobilos URL-ekre (m.domain.hu) mutató átirányításokat alkalmazunk.
- ☒ c. A stílusokat az asztali nézetre tervezzük meg, és max-width: 320px segítségével skálázzuk le mobiltelóra. 
- ☐ d. Megtiltja a Flexbox és Grid használatát a CSS fájlban a gyorsabb mobilos letöltés érdekében.

A helyes válasz: A bázis stílusokat a legkisebb kijelzőkre írjuk meg, és min-width media query-k segítségével bővítjük a nagyobb képernyőkre..

8 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

Miben tér el alapvetően a Flexbox és a CSS Grid dimenziókezelése?

- ☐ a. A Flexbox elemek méretezésére nem használható a flex-grow és flex-shrink tulajdonság.
- ☒ b. A CSS Grid kétdimenziós elrendezést biztosít, ahol a sorok és oszlopok egyidejűleg szabályozhatók. 
- ☐ c. A CSS Grid nem támogatja az elemek közötti hézagok (gap) beállítását.
- ☒ d. A Flexbox alapvetően egydimenziós elrendezésekre való (egyetlen tengely mentén rendez). 

A helyes válaszok: A Flexbox alapvetően egydimenziós elrendezésekre való (egyetlen tengely mentén rendez), A CSS Grid kétdimenziós elrendezést biztosít, ahol a sorok és oszlopok egyidejűleg szabályozhatók.

9 kérdés

Hibás

0,00/1,00 pont

Melyek a HELYES megállapítások a JavaScript osztályokról?

- ☐ a. A JS osztályokban a privát mezők deklarálására a # előtag szolgál (pl. #privateField).
- ☒ b. A JS osztályokban a metódusok túlterhelése (method overloading) azonos névvel és eltérő paraméterezéssel natívan támogatott. 
- ☒ c. A konstruktorban öröklődés esetén (extends) a super() hívásnak meg kell előznie a this kulcsszó használatát. 
- ☐ d. A JavaScript osztályok mögött a prototípus-alapú öröklődési modell (prototypal inheritance) áll.

A helyes válaszok: A JavaScript osztályok mögött a prototípus-alapú öröklődési modell (prototypal inheritance) áll., A konstruktorban öröklődés esetén (extends) a super() hívásnak meg kell előznie a this kulcsszó használatát., A JS osztályokban a privát mezők deklarálására a # előtag szolgál (pl. #privateField).

10 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

Mely tulajdonságok és attribútumok tartoznak a natív HTML5 űrlapkezeléshez?

- ☐ a. A method="GET" beállítás használatakor az űrlap adatai mindig titkosított HTTP kérésstörzsben utaznak.
- ☒ b. A novalidate attribútum a <form> elemen  kikapcsolja a böngésző natív validációs hibaüzenet-buborékjait.
- ☒ c. A pattern attribútum segítségével  reguláris kifejezéssel (RegEx) ellenőrizhető a beviteli mező értéke.
- ☒ d. A required attribútum jelenléte esetén a  böngésző megakadályozza az űrlap elküldését üres mezővel.

A helyes válaszok: A novalidate attribútum a <form> elemen kikapcsolja a böngésző natív validációs hibaüzenet-buborékjait., A pattern attribútum segítségével reguláris kifejezéssel (RegEx) ellenőrizhető a beviteli mező értéke., A required attribútum jelenléte esetén a böngésző megakadályozza az űrlap elküldését üres mezővel.

© 2026 Eötvös Loránd University. All rights reserved.

[Felhasználási feltételek](#) | [Ügyfélszolgálat](#) |
[Moodle átállás](#) | [Terms Of Use](#) | [Help](#)