



项目 Items	说 明 内 容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核 准 Approve

特性: Specifications:
电 学: Electrical:
接触电阻: Contact Resistance:
30 milliohms MAX
耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
100V AC AT Sea Level
绝缘电阻: Insulation Resistance:
110 MEGA ohms MIN

材料: Material:
塑胶: Housing Hing Temperature Thermoplastics
PBT UL 94V-0 塑胶
端子: Contact: C5191 磷铜 T=0.2mm
外壳壳: Shell: SPCC 铁 T=0.3mm
端子: Contact: Plated Gold in Mating Area,
Tin On solder Tails
引脚长度: 10~12", 引脚脚数: 100~120".
包装: 每包 24 个.

成 品 图 MANUFACTURE DWG									
公 司 一 贯 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE									
X±0.15	X±0.5°	日期 DATE:	2016.10.20	单位 UNIT:	MM	制图 DRAWING		DWG NO.	
XX±0.05	.X±2°	审核 CHECKED		比例 SCALE	1:1	设计 DESIGN	LIUFU	品 名 NAME	JSB3.0A 公 夹板
XXX±0.02	.XX±1°	核准 APPROVE		画法 VIEW				版本 VER	
								版 本 SHEET	PG 1