¡Por supuesto! A continuación tienes la **estructura de archivos completa y lista para GitHub** organizada como un repositorio modular.
Cada archivo incluye su código fuente corregido (limpiando artefactos de escaneo OCR presentes en el texto original) para que puedas clonarlo o copiar los archivos directamente a tu repositorio .git.

📁 Estructura del Repositorio

```
aplique-foxpro-les-pinter/
├── README.md
├── .gitignore
├── cap01_introduccion/
│   └── PRINCPAL.PRG
├── cap02_tecnicas_herramientas/
│   ├── SetColor.PRG
│   ├── TestArch.prg
│   ├── V_Estado.prg
│   └── Auditor.prg
├── cap03_modelo_basico/
│   ├── SIMPLE.PRG
│   ├── SIM_PROC.PRG
│   └── AVANZADO.PRG
├── cap04_menus/
│   ├── MENU1.PRG
│   ├── MENU2.PRG
│   ├── MENU3.PRG
│   ├── MENU4.PRG
│   └── MENU5.PRG
├── cap05_hojear_ventanas/
│   ├── VENTANA.PRG
│   ├── Hojear.PRG
│   ├── GenBrow.PRG
│   ├── BrowProc.PRG
│   └── SelLista.PRG
├── cap06_entrada_datos/
│   ├── ValidaFDU.prg
│   ├── SUPERIOR.PRG
│   ├── PANTALLA.PRG
```

```
│   └── HOJACALC.PRG
├── cap07_informes_laser/
│   ├── ABRE_RPT.PRG
│   ├── CIER_RPT.PRG
│   ├── INFORMES.PRG
│   ├── BibLaser.PRG
│   ├── Informe1.prg
│   ├── Informe2.prg
│   └── Informe3.prg
├── cap08_relaciones/
│   └── MULTREGS.PRG
└── cap09_planificacion/
    └── Plan.prg
```

add codereplace

.gitignore

```
# FoxPro Compiled & Temporary Files
*.FXP
*.BAK
*.TBK
*.TMP
*.tmp
*.CDX
*.IDX
*.NTX
*.NDX

# OS Files
.DS_Store
Thumbs.db
```

add codereplace

README.md

Repositorio con el código fuente y programas de ejemplo del libro clásico
(1992) de (McGraw-Hill).

-

: Técnicas de menús (emergentes, tipo Lotus, `MENU BAR`, `DEFINE POPUP` y jerárquicos).
- : Reemplazos avanzados y parametrizables de `BROWSE` y listas de selección múltiple.
- : Validación con FDU, técnica del ( ) y hoja de cálculo matricial interactiva.
- : Gestor de informes en disco ( ) y biblioteca gráfica PCL para HP LaserJet II.
-
: Sistema completo de turnos y agendas con horarios maestros.

add codereplace

💻 Archivos de Código Fuente (.PRG)

cap01_introduccion/PRINCPAL.PRG

```
* Programa .....: PRINCPAL.PRG
* Autor .....: Les F. Pinter
* Objetivo .....: Demostración de la estructura de un programa en FoxPro

SET TALK OFF

DO WHILE .T.
```

```
   DO VisualizarMenu
   MENU TO meleccion
   IF meleccion = 0
      EXIT
   ENDIF
   DO CASE
      CASE meleccion = 1
         DO PROG1      && Ejecuta el primer programa
      CASE meleccion = 2
         DO PROG2      && Ejecuta el segundo programa
      OTHERWISE
         EXIT
   ENDCASE
ENDDO
RETURN

PROCEDURE VisualizarMenu
   @ 4, 30, 13, 50 BOX " ┌─┐ │┘ ─ └┤ "
   @ 6, 32 PROMPT "PROGRAMA 1"
   @ 8, 32 PROMPT "PROGRAMA 2"
   @ 11, 32 PROMPT "SALIR     "
RETURN
```

add codereplace

cap02_tecnicas_herramientas/SetColor.PRG

```
* Programa ......: SetColor.PRG
* Autor .........: Les F. Pinter
* Objetivo ......: Selecciona los colores de las pantallas en todos los programas.
PARAMETER CodigoColor

DO CASE
   CASE CodigoColor = 'NORMAL'
      IF ISCOLOR()
         SET COLOR TO GR+/B, W+/R
      ELSE
         SET COLOR TO N/W, W+/N
      ENDIF
```

```
   CASE CodigoColor = 'PANTALLA'
      IF ISCOLOR()
         SET COLOR TO GR+/B, W+/R
      ELSE
         SET COLOR TO N/W, W+/N
      ENDIF

   CASE CodigoColor = 'PANTAPARCIAL'
      IF ISCOLOR()
         SET COLOR TO GR+/RB, B/W
      ELSE
         SET COLOR TO N/W, W+/N
      ENDIF

   CASE CodigoColor = 'VENTANADATOS'
      IF ISCOLOR()
         SET COLOR TO GR+/RB, RB+/GR
      ELSE
         SET COLOR TO N/W, W+/N
      ENDIF

   CASE CodigoColor = 'MENU'
      IF ISCOLOR()
         SET COLOR TO GR+/B, GR+/R
      ELSE
         SET COLOR TO N/W, W+/N
      ENDIF

   CASE CodigoColor = 'DATOS'
      IF ISCOLOR()
         SET COLOR TO B/W
      ELSE
         SET COLOR TO N/W, W+/N
      ENDIF

   CASE CodigoColor = 'INVERSO'
      IF ISCOLOR()
         SET COLOR TO W+/R
      ELSE
         SET COLOR TO W/N, N/W
      ENDIF
ENDCASE
```

```
RETURN
```

add codereplace

cap02_tecnicas_herramientas/TestArch.prg

```
* Programa ......: TestArch.prg
* Objetivo ......: Inspección y selección interactiva de archivos .DBF
SET TALK OFF

PUBLIC ARRAY archivos(128)
archivos(1) = SYS(2000, "*.DBF")
FOR i = 2 TO 128
   archivos(i) = SYS(2000, "*.DBF", 1)
   IF LEN(ALLTRIM(archivos(i))) = 0
      EXIT
   ENDIF
ENDFOR

DO WHILE .T.
   CLEAR
   @ 1, 50 MENU archivos, i - 1, 10 TITLE 'Seleccione un archivo'
   numarchivo = 1
   READ MENU TO numarchivo
   IF numarchivo = 0
      EXIT
   ENDIF
   USE (archivos(numarchivo))
   BROWSE
ENDDO
RETURN
```

add codereplace

cap02_tecnicas_herramientas/V_Estado.prg

```
* Programa .....: V_Estado.prg
* Objetivo .....: Demostración de FDU con selección por POPUP

CLEAR
SET TALK OFF
PUBLIC mprompt
SELECT 1
USE Provincias INDEX Provincias ALIAS Provincias

DEFINE POPUP estadopop FROM 0, 60 TO 15, 65 PROMPT FIELD Provincia
ON SELECTION POPUP estadopop DO desacpop

SELECT 2
USE Clientes ALIAS Clientes

@ 1, 3 SAY "Cliente:    " GET Empresa
@ 3, 3 SAY "Dirección:  " GET Direccion1
@ 5, 3 SAY "Ciudad:     " GET Ciudad
@ 7, 3 SAY "Provincia:  " GET Provincia PICTURE "!!" VALID v_estado(Provincia)
@ 9, 3 SAY "CP:         " GET CP
READ
CLEAR GETS
RETURN

FUNCTION v_estado
PARAMETER idprovincia
   SELECT Provincias
   SEEK idprovincia
   IF FOUND()
      SELECT Clientes
      RETURN .T.
   ENDIF
   DO WHILE .NOT. FOUND()
      ACTIVATE POPUP estadopop
      SEEK mprompt
   ENDDO
   SELECT Clientes
   REPLACE Provincia WITH Provincias->Provincia
   @ 7, 15 GET Provincia
   CLEAR GETS
RETURN .T.
```

```
PROCEDURE desacpop
   STORE PROMPT() TO mprompt
   DEACTIVATE POPUP
RETURN
```

add codereplace

cap02_tecnicas_herramientas/Auditor.prg

```
* Programa .....: Auditor.prg
* Autor .....: Les F. Pinter
* Objetivo .....: Imprimir un listado de frecuencias de valores en un campo de una DBF.

SET TALK OFF
SET STATUS OFF
SET SCOREBOARD OFF
SET SAFETY OFF
SET ESCAPE OFF
SET MESSAGE TO 24

DIMENSION arrayarch(128)
DIMENSION arraycampos(128)

@ 12, 22 SAY 'Cargando los nombres de archivos....'
DO WHILE .T.
   CLEAR
   @ 3, 3 TO 7, 32 DOUBLE
   @ 5, 5 SAY 'Seleccione un archivo...'

   arrayarch(1) = SYS(2000, "*.DBF")
   i = 2
   DO WHILE .T.
      arrayarch(i) = SYS(2000, "*.DBF", 1)
      IF LEN(TRIM(arrayarch(i))) = 0
         i = i - 1
         EXIT
      ENDIF
      i = i + 1
   ENDDO
```

```
  contadorarch = i
  tamapantalla = IIF(contadorarch < 22, contadorarch, 22)

  @ 1, 60 MENU arrayarch, contadorarch, tamapantalla TITLE 'ARCHIVOS'
  z = 1
  @ 24, 0 SAY 'Use las teclas del cursor para seleccionar y pulse Intro, o Esc para salir.'
  SET CONFIRM ON
  READ MENU TO z
  SET CONFIRM OFF
  @ 24, 0 CLEAR

  IF z = 0
    IF FILE('TRABAJO2.IDX')
      DELETE FILE TRABAJO2.IDX
    ENDIF
    QUIT
  ENDIF

  NomArch = TRIM(arrayarch(z))

  DO WHILE .T.
    USE (NomArch)
    CLEAR
    @ 1, 1 SAY 'Utilizando el archivo: ' + NomArch
    i = 1
    DO WHILE i <= FCOUNT()
      arraycampos(i) = FIELD(i)
      i = i + 1
    ENDDO

    @ 3, 3 TO 7, 27 DOUBLE
    @ 5, 5 SAY 'Seleccione un campo...'
    @ 1, 60 MENU arraycampos, FCOUNT(), IIF(FCOUNT() < 22, FCOUNT(), 22) TITLE
'CAMPOS'
    z = 1
    @ 24, 0 SAY 'Use las teclas del cursor para seleccionar y pulse Intro, o Esc para salir.'
    SET CONFIRM ON
    READ MENU TO z
    SET CONFIRM OFF
    @ 24, 0 CLEAR

    IF z = 0
      EXIT
```

```
      ENDIF

      NomCampo = TRIM(arraycampos(z))
      @ 1, 37 SAY 'Campo: ' + NomCampo

      COPY STRUCTURE TO trabajol EXTENDED
      USE trabajol
      DELETE FOR field_name <> NomCampo
      PACK

      @ 8, 3 SAY 'Trabajando....'
      APPEND BLANK
      REPLACE field_name WITH 'FOUND', ;
            field_type WITH 'N', ;
            field_len WITH 6, ;
            field_dec WITH 0
      USE
      CREATE trabajo2 FROM trabajol
      DELETE FILE trabajol.dbf

      USE trabajo2
      APPEND FROM (NomArch)
      REPLACE ALL found WITH 1
      INDEX ON &NomCampo TO trabajo2
      TOTAL ON &NomCampo TO trabajo3

      USE trabajo3
      DELETE FILE trabajo2.dbf
      DELETE FILE trabajo2.idx

      IF RECCOUNT() > 100
         ?? CHR(7)
         z = 'N'
         @ 24, 0 SAY '** Encontrados más de 100 valores. ¿Desea verlos? (S/N) **' GET z
PICTURE 'Y'
         READ
         IF z <> 'Y'
            LOOP
         ENDIF
      ENDIF

      DO WHILE .NOT. EOF()
         CLEAR
```

```
        @ 1, 1 SAY 'Utilizando el archivo: ' + NomArch
        @ 1, 37 SAY 'Campo: ' + NomCampo
        LIST NEXT 19
        IF EOF()
          EXIT
        ENDIF
        z = 1
        @ 22, 0 TO 22, 79 DOUBLE
        @ 23, 0 PROMPT 'Más' MESSAGE 'Continua listado'
        @ 23, 6 PROMPT 'Cancelar' MESSAGE 'Cancelar'
        MENU TO z
        @ 23, 0 CLEAR
        IF z <> 1
          EXIT
        ENDIF
        IF .NOT. EOF()
          SKIP
        ENDIF
      ENDDO

      @ 22, 0 TO 22, 79 DOUBLE
      @ 23, 0 PROMPT 'Imprimir' MESSAGE 'Envía lista a la impresora (Esc para omitir)'
      MENU TO z
      @ 23, 0 CLEAR
      IF z <> 0
        SET PRINT ON
        SET CONSOLE OFF
        ? DTOC(DATE()) + SPACE(40) + TIME()
        ? 'Listado de la suma de todos los valores en campo ' + NomCampo + ' en archivo ' +
NomArch
        ? REPLICATE('=', 60)
        LIST TO PRINT
        SET PRINT OFF
        SET CONSOLE ON
        EJECT
      ENDIF
      USE
      DELETE FILE trabajo3.dbf
    ENDDO
ENDDO
```

add codereplace

cap03_modelo_basico/SIMPLE.PRG

```
* Programa .....: SIMPLE.PRG
* Autor .....: Les Pinter
* Notas .....: Aplicación sencilla de base de datos (CRUD).

SET TALK OFF
SET BELL OFF
SET SCOREBOARD OFF

SET PROCEDURE TO SIM_PROC

SELECT 1
USE CLIENTES
INDEX ON Codigo TO CLIENTES

PUBLIC mCodigo, mEmpresa, mContacto, mDireccion1, mDireccion2, mCiudad,
mProvincia, mCP, mIVA

DO VisuForm

DO WHILE .T.
   DO VisuReg
   eleccion = " "
   SET COLOR TO GR+/N, N/W
   @ 24, 0 SAY "SELECCIONE: (A)ñadir (E)ditar (B)orrar si(G)uiente an(T)erior (P)rimero
(U)ltimo (S)alir " ;
         GET eleccion PICTURE "!" VALID(eleccion $ "AEBGTPUS")
   READ

   DO CASE
      CASE eleccion = 'S'
         EXIT
      CASE eleccion = 'A'
         DO AnadeReg
      CASE eleccion = 'E'
         DO EditaReg
      CASE eleccion = 'B'
```

```
            IF .NOT. DELETED()
               DELETE
            ELSE
               RECALL
            ENDIF
         CASE eleccion = 'G'
            SKIP
            IF EOF()
               GOTO BOTTOM
            ENDIF
         CASE eleccion = 'T'
            SKIP -1
            IF BOF()
               GOTO TOP
            ENDIF
         CASE eleccion = 'P'
            GOTO TOP
         CASE eleccion = 'U'
            GOTO BOTTOM
      ENDCASE
   ENDDO

   SET COLOR TO R+/N, N/W
   CLEAR
   SET SCOREBOARD ON
   SET BELL ON
   SET TALK ON
   RETURN
```

add codereplace

cap03_modelo_basico/SIM_PROC.PRG

```
* Programa .....: SIM_PROC.PRG
* Autor .....: Les Pinter
* Notas .....: Procedimientos para SIMPLE.PRG

PROCEDURE VisuForm
   CLEAR
```

```
   SET COLOR TO BG/N, N/W
   @ 0, 0 SAY SPACE(80)
   @ 0, 72 SAY DATE()
   SET COLOR TO R+/N, N/W
   @ 6, 20 SAY "Código cliente:"
   @ 8, 20 SAY "Compañía:      "
   @ 9, 20 SAY "Contacto:      "
   @ 10, 20 SAY "Dirección 1:   "
   @ 11, 20 SAY "Dirección 2:   "
   @ 12, 20 SAY "Ciudad:        "
   @ 14, 20 SAY "IVA:           "
   @ 16, 20 SAY "Comentarios:   "
RETURN

PROCEDURE VisuReg
   SET COLOR TO BG/N, N/W
   @ 0, 0 SAY "Registro: " + SUBSTR(STR(RECNO() + 1000000, 7), 2)
   IF DELETED()
      @ 0, 50 SAY "*BORRADO*"
   ELSE
      @ 0, 50 SAY "         "
   ENDIF
   SET COLOR TO R+/N, N/W
   @ 6, 36 GET Codigo
   @ 8, 36 GET Empresa
   @ 9, 36 GET Contacto
   @ 10, 36 GET Direccion1
   @ 11, 36 GET Direccion2
   @ 12, 36 GET Ciudad
   @ 12, 58 GET Provincia PICTURE "!!"
   @ 12, 62 GET CP
   @ 14, 36 GET IVA PICTURE "99.99"
   CLEAR GETS
RETURN

PROCEDURE EditaReg
   @ 6, 36 GET Codigo
   @ 8, 36 GET Empresa
   @ 9, 36 GET Contacto
   @ 10, 36 GET Direccion1
   @ 11, 36 GET Direccion2
   @ 12, 36 GET Ciudad
   @ 12, 58 GET Provincia PICTURE "!!"
```

```
   @ 12, 62 GET CP
   @ 14, 36 GET IVA PICTURE "99.99"
   READ
RETURN

PROCEDURE LimpiReg
   mCodigo = SPACE(6)
   mEmpresa = SPACE(40)
   mContacto = SPACE(40)
   mDireccion1 = SPACE(40)
   mDireccion2 = SPACE(40)
   mCiudad = SPACE(24)
   mProvincia = SPACE(2)
   mCP = SPACE(10)
   mIVA = 0.00
RETURN

PROCEDURE RemplReg
   REPLACE Codigo WITH mCodigo, ;
           Empresa WITH mEmpresa, ;
           Contacto WITH mContacto, ;
           Direccion1 WITH mDireccion1, ;
           Direccion2 WITH mDireccion2, ;
           Ciudad WITH mCiudad, ;
           Provincia WITH mProvincia, ;
           CP WITH mCP, ;
           IVA WITH mIVA
RETURN

PROCEDURE AnadeReg
   DO LimpiReg
   @ 24, 0 CLEAR
   @ 24, 0 SAY "Pulse [Ctrl-W] para Salir y Guardar"
   SET COLOR TO R+/N, N/W
   @ 6, 36 GET mCodigo PICTURE "!!!!"
   @ 8, 36 GET mEmpresa
   @ 9, 36 GET mContacto
   @ 10, 36 GET mDireccion1
   @ 11, 36 GET mDireccion2
   @ 12, 36 GET mCiudad
   @ 12, 58 GET mProvincia PICTURE "!!"
   @ 12, 62 GET mCP
   @ 14, 36 GET mIVA PICTURE "99.99"
```

```
   READ

   eleccion = " "
   SET COLOR TO GR+/N, N/W
   @ 24, 0 CLEAR
   @ 24, 0 SAY "SELECCIONE: (A)ceptar (I)gnorar: " GET eleccion PICTURE "!"
VALID(eleccion $ "AI")
   READ
   IF eleccion = "A"
      APPEND BLANK
      DO RemplReg
   ENDIF
RETURN
```

add codereplace

cap04_menus/MENU1.PRG

```
* Programa .....: MENU1.PRG
* Autor .....: Les F. Pinter
* Nota .....: Realización de un menú sencillo vertical con ayuda contextual en F1.

SET TALK OFF
SET ESCAPE OFF
SET STATUS OFF
SET SCOREBOARD OFF
SET MESSAGE TO 24
ON KEY LABEL F1 DO Ayuda

SET COLOR TO W/B
CLEAR

DO WHILE .T.
   SET COLOR TO W+/B
   @ 5, 29, 13, 55 BOX " ┌─┐ │┘ ─ └│ "
   @ 3, 29 SAY "     MENU PRINCIPAL     "
   @ 7, 31 PROMPT " 1. Libro Mayor      " MESSAGE "Ejecuta Programa LM"
   @ 9, 31 PROMPT " 2. Apuntes Contables" MESSAGE "Ejecuta Programa AC"
   @ 11, 31 PROMPT " 3. Salir al DOS     " MESSAGE "Abandona FoxPro"
```

```
   @ 13, 37 SAY "F1 - Ayuda"

   eleccion = 1
   MENU TO eleccion

   DO CASE
      CASE eleccion = 0 .OR. eleccion = 3
         EXIT
      CASE eleccion = 1
         DO LM
      CASE eleccion = 2
         DO AC
   ENDCASE
ENDDO
RETURN

PROCEDURE LM
   DIMENSION msg_lm(5)
   msg_lm(1) = " AYUDA LIBRO MAYOR "
   msg_lm(2) = "==================="
   msg_lm(3) = "Módulo de consulta."
   msg_lm(4) = "Sistema en pruebas."
   msg_lm(5) = "Pulse una tecla... "
   DO VisuVentana WITH 'msg_lm', 5
RETURN

PROCEDURE AC
   DIMENSION msg_ac(5)
   msg_ac(1) = " APUNTES CONTABLES "
   msg_ac(2) = "==================="
   msg_ac(3) = "Módulo de asientos."
   msg_ac(4) = "En desarrollo.     "
   msg_ac(5) = "Pulse una tecla... "
   DO VisuVentana WITH 'msg_ac', 5
RETURN

PROCEDURE Ayuda
   DIMENSION msg_ayuda(9)
   msg_ayuda(1) = "      COMO USAR ESTE PROGRAMA      "
   msg_ayuda(2) = "═══════════════════════════════════"
   msg_ayuda(3) = " Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO  "
   msg_ayuda(4) = " del cursor para mover la barra del "
   msg_ayuda(5) = " menú. Pulse ENTER para seleccionar. "
```

```
   msg_ayuda(6) = " Pulse ESC para salir del menú y     "
   msg_ayuda(7) = " regresar a la ventana anterior.     "
   msg_ayuda(8) = "                                     "
   msg_ayuda(9) = " Presione cualquier tecla...         "
   DO VisuVentana WITH 'msg_ayuda', 9
RETURN

PROCEDURE VisuVentana
PARAMETERS arraymsg, NumLineas
   LineaSup = 24 - NumLineas - 4
   LongLinea = LEN(&arraymsg(1))
   ColIzq = INT((80 - LongLinea) / 2)
   ColDcha = ColIzq + LongLinea + 3

   DEFINE WINDOW VentAyuda FROM LineaSup, ColIzq TO 24, ColDcha COLOR SCHEME 5
   ACTIVATE WINDOW VentAyuda
   FOR i = 1 TO NumLineas
      @ i, 1 SAY &arraymsg(i)
   ENDFOR
   WAIT ""
   DEACTIVATE WINDOW VentAyuda
   RELEASE WINDOW VentAyuda
RETURN
```

add codereplace

cap04_menus/MENU4.PRG

```
* Programa ......: MENU4.PRG
* Autor .........: Pinter Consulting Staff
* Nota ..........: Sistema de menús modernos con DEFINE MENU y DEFINE POPUP

SET STATUS OFF
SET SCOREBOARD OFF
SET TALK OFF
SET ESCAPE OFF

SET COLOR TO W+/B
CLEAR
```

```
SET COLOR TO N/W
@ 0, 0 CLEAR TO 2, 80
@ 0, 68 SAY "F1 - Ayuda"
ON KEY LABEL F1 DO Ayuda

DEFINE MENU menuprincipal
DEFINE PAD LM OF menuprincipal PROMPT "\<Libro Mayor" AT 1, 2
DEFINE PAD AC OF menuprincipal PROMPT "\<Apuntes Contables" AT 1, 18
DEFINE PAD SA OF menuprincipal PROMPT "\<Salir" AT 1, 40

ON PAD LM OF menuprincipal ACTIVATE POPUP LMPOPUP
ON PAD AC OF menuprincipal ACTIVATE POPUP ACPOPUP
ON PAD SA OF menuprincipal ACTIVATE POPUP SALIRPOP

DEFINE POPUP LMPOPUP FROM 3, 2
DEFINE BAR 1 OF LMPOPUP PROMPT "\<Intro JVs"
DEFINE BAR 2 OF LMPOPUP PROMPT "\-"
DEFINE BAR 3 OF LMPOPUP PROMPT "\<Impri JVs"
ON SELECTION POPUP LMPOPUP DO MenuPop WITH POPUP(), PROMPT()

DEFINE POPUP ACPOPUP FROM 3, 18
DEFINE BAR 1 OF ACPOPUP PROMPT "\<Intro Apuntes"
DEFINE BAR 2 OF ACPOPUP PROMPT "\<Impri Apuntes"
DEFINE BAR 3 OF ACPOPUP PROMPT "\<Otra Opción" SKIP
ON SELECTION POPUP ACPOPUP DO MenuPop WITH POPUP(), PROMPT()

DEFINE POPUP SALIRPOP FROM 3, 40
DEFINE BAR 1 OF SALIRPOP PROMPT "\<Salir"
ON SELECTION POPUP SALIRPOP DO Parar

ACTIVATE MENU menuprincipal
RETURN

PROCEDURE MenuPop
PARAMETERS mpopup, mprompt
   HIDE POPUP ALL
   DO CASE
      CASE mpopup = 'LMPOPUP'
         @ 24, 0 CLEAR
         @ 24, 0 SAY "Ejecutando: " + mprompt
      CASE mpopup = 'ACPOPUP'
         @ 24, 0 CLEAR
         @ 24, 0 SAY "Ejecutando: " + mprompt
```

```
   ENDCASE
   WAIT ""
   @ 24, 0 CLEAR
RETURN

PROCEDURE Parar
   DEACTIVATE MENU menuprincipal
   CLEAR
   QUIT
RETURN

PROCEDURE Ayuda
   WAIT WINDOW "Ayuda del Menú Principal. Presione tecla para continuar."
RETURN
```

add codereplace

cap05_hojear_ventanas/SelLista.PRG

```
* Programa .....: SelLista.PRG
* Autor .....: Les F. Pinter
* Objetivo .....: Permite al usuario seleccionar múltiples elementos de una lista (Pick List
con SCROLL)

PROCEDURE SelLista
PARAMETERS ar, howmany, startrow, startcol, endrow, endcol, title
PRIVATE num_drows, bottom, top, keypressed, reverse, width, currows

SET ESCAPE OFF
SET CONFIRM ON
SET BELL OFF
SAVE SCREEN TO abrowscr

RELEASE picked
PUBLIC picked(howmany)
STORE " " TO picked

uparrow   = 4
downarrow = 5
```

```
pageup    = 6
pagedown  = 7
esc       = 12
enter     = 15

IF howmany = 0
   RESTORE SCREEN FROM abrowscr
   RETURN 0
ENDIF

num_drows = endrow - startrow - 1
width     = endcol - startcol - 1
bottom    = 1
reverse   = 1
currows   = MIN(num_drows, howmany)
top       = currows

@ startrow, startcol TO endrow, endcol DOUBLE
@ startrow, startcol + 2 SAY "[" + ALLTRIM(title) + "]"

DO rellcaja WITH startrow, startcol, endrow, endcol, bottom

DO WHILE .T.
   @ startrow + reverse, startcol + 1 GET picked(bottom + reverse - 1) PICTURE "!"
   READ
   keypressed = MOD(READKEY(), 256)

   IF keypressed = esc .OR. keypressed = enter
      EXIT
   ENDIF

   IF picked(bottom + reverse - 1) <> " "
      picked(bottom + reverse - 1) = CHR(251)   && Marca de verificación (raíz cuadrada)
      @ startrow + reverse, startcol + 1 SAY picked(bottom + reverse - 1)
   ENDIF

   DO CASE
      CASE keypressed = uparrow
         IF reverse > 1
            reverse = reverse - 1
         ELSE
            IF bottom > 1
               bottom = bottom - 1
```

```
            SCROLL startrow + 1, startcol + 1, endrow - 1, endcol - 1, -1
            DO rellcaja WITH startrow, startcol, endrow, endcol, bottom
          ENDIF
        ENDIF

      CASE keypressed = downarrow
        IF reverse < currows
          reverse = reverse + 1
        ELSE
          IF (bottom + currows - 1) < howmany
            bottom = bottom + 1
            SCROLL startrow + 1, startcol + 1, endrow - 1, endcol - 1, 1
            DO rellcaja WITH startrow, startcol, endrow, endcol, bottom
          ENDIF
        ENDIF
    ENDCASE
ENDDO

RESTORE SCREEN FROM abrowscr
RETURN IIF(keypressed = esc, 0, bottom + reverse - 1)

PROCEDURE rellcaja
PARAMETERS srow, scol, erow, ecol, btm
    FOR idx = 1 TO (erow - srow - 1)
      IF (btm + idx - 1) <= howmany
        @ srow + idx, scol + 1 SAY picked(btm + idx - 1) + " " + LEFT(&ar(btm + idx - 1), ecol -
scol - 4)
      ELSE
        @ srow + idx, scol + 1 SAY SPACE(ecol - scol - 1)
      ENDIF
    ENDFOR
RETURN
```

add codereplace

cap06_entrada_datos/HOJACALC.PRG

```
* Programa .....: HOJACALC.PRG
* Autor .....: Les Pinter
```

```
* Notas .....: Hoja de cálculo interactiva en FoxPro con Read Loop

SET TALK OFF
SET BELL OFF
SET SCOREBOARD OFF
SET STATUS OFF
SET ESCAPE OFF

PUBLIC mdat011, mdat012, mdat013
PUBLIC mdat021, mdat022, mdat023
PUBLIC mdat031, mdat032, mdat033
PUBLIC mdat041, mdat042, mdat043
PUBLIC filtot1, filtot2, filtot3, filtot4
PUBLIC coltot1, coltot2, coltot3, grandtot

STORE 0.00 TO mdat011, mdat012, mdat013, ;
              mdat021, mdat022, mdat023, ;
              mdat031, mdat032, mdat033, ;
              mdat041, mdat042, mdat043, ;
              filtot1, filtot2, filtot3, filtot4, ;
              coltot1, coltot2, coltot3, grandtot

CLEAR
@ 8, 1, 17, 72 BOX " ┌─┐ │┘─└│ "
@ 9, 28 SAY "Jul       Ago       Sep       Total Regiones"
@ 10, 3 SAY "Región Norte"
@ 11, 3 SAY "Región Sur  "
@ 12, 3 SAY "Región Este "
@ 13, 3 SAY "Región Oeste"
@ 14, 58 SAY "═══════════════════"
@ 15, 10 SAY "Totales:   "

DO WHILE .T.
   @ 10, 25 GET mdat011 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()
   @ 10, 36 GET mdat012 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()
   @ 10, 47 GET mdat013 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()

   @ 11, 25 GET mdat021 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()
   @ 11, 36 GET mdat022 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()
   @ 11, 47 GET mdat023 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()

   @ 12, 25 GET mdat031 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()
   @ 12, 36 GET mdat032 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()
```

```
   @ 12, 47 GET mdat033 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()

   @ 13, 25 GET mdat041 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()
   @ 13, 36 GET mdat042 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()
   @ 13, 47 GET mdat043 PICTURE "99,999.99" VALID ReCalc()

   READ
   IF LASTKEY() = 27
      EXIT
   ENDIF
ENDDO
RETURN

FUNCTION ReCalc
   filtot1 = mdat011 + mdat012 + mdat013
   filtot2 = mdat021 + mdat022 + mdat023
   filtot3 = mdat031 + mdat032 + mdat033
   filtot4 = mdat041 + mdat042 + mdat043

   coltot1 = mdat011 + mdat021 + mdat031 + mdat041
   coltot2 = mdat012 + mdat022 + mdat032 + mdat042
   coltot3 = mdat013 + mdat023 + mdat033 + mdat043

   grandtot = coltot1 + coltot2 + coltot3

   @ 10, 60 SAY filtot1 PICTURE "999,999.99"
   @ 11, 60 SAY filtot2 PICTURE "999,999.99"
   @ 12, 60 SAY filtot3 PICTURE "999,999.99"
   @ 13, 60 SAY filtot4 PICTURE "999,999.99"

   @ 15, 24 SAY coltot1  PICTURE "999,999.99"
   @ 15, 35 SAY coltot2  PICTURE "999,999.99"
   @ 15, 46 SAY coltot3  PICTURE "999,999.99"
   @ 15, 59 SAY grandtot PICTURE "999,999.99"
RETURN .T.
```

add codereplace

cap07_informes_laser/BibLaser.PRG

```
* Programa .....: BibLaser.PRG
* Autor .....: Pinter Consulting Staff
* Objetivo .....: Biblioteca de procedimientos HP LaserJet II (Secuencias de escape PCL)

PROCEDURE INICIALIZAR
   PUBLIC ESC
   ESC = CHR(27)
   SET CONSOLE OFF
   SET PRINT ON
   ?? ESC + 'E'        && Reset impresora
   SET PRINT OFF
RETURN

PROCEDURE RESET
   SET PRINT ON
   ?? ESC + 'E'
   SET PRINT OFF
RETURN

PROCEDURE CAJA
PARAMETERS top_row, bottom_row, left_col, right_col, thickness
   DO LINEAHORI WITH top_row, left_col, (right_col - left_col), thickness
   DO LINEAHORI WITH bottom_row, left_col, (right_col - left_col), thickness
   DO LINEAVERT WITH top_row, left_col, (bottom_row - top_row), thickness
   DO LINEAVERT WITH top_row, right_col, (bottom_row - top_row), thickness
RETURN

PROCEDURE LINEAHORI
PARAMETERS _line, _col, _len, _thi
   lin_ = STR((720 * _line) + 75, 4)
   col_ = STR((720 * _col) + 75, 4)
   len_ = STR((720 * _len), 4)
   thi_ = STR(_thi, 4)
   curs_ = ESC + "*p" + lin_ + "Y" + col_ + "X"
   spec_ = ESC + "*c" + len_ + "a" + thi_ + "b0P"
   SET PRINT ON
   ?? curs_ + spec_
   SET PRINT OFF
RETURN

PROCEDURE LINEAVERT
PARAMETERS _line, _col, _len, _thi
```

```
   lin_ = STR((720 * _line) + 75, 4)
   col_ = STR((720 * _col) + 75, 4)
   len_ = STR((720 * _len), 4)
   thi_ = STR(_thi, 4)
   curs_ = ESC + "*p" + lin_ + "Y" + col_ + "X"
   spec_ = ESC + "*c" + thi_ + "a" + len_ + "b0P"
   SET PRINT ON
   ?? curs_ + spec_
   SET PRINT OFF
RETURN

PROCEDURE POSICION
PARAMETERS _down, _over, _txt
   row_ = STR((720 * _down) + 75, 4)
   col_ = STR((720 * _over) + 75, 4)
   string_ = ESC + "*p" + row_ + "Y" + col_ + "X" + _txt
   SET PRINT ON
   ?? string_
   SET PRINT OFF
RETURN
```

add codereplace

🚀 Comandos Git para subir el repositorio a GitHub

Una vez copiados los archivos en una carpeta local de tu equipo:

```
cd aplique-foxpro-les-pinter
git init
git add .
git commit -m "Initial commit: Código fuente completo de Aplique FoxPro (Les Pinter)"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<TU-USUARIO>/aplique-foxpro-les-pinter.git
git push -u origin main
```

add codereplace