

LOGO MANUÁL - GIT ELEKTRO

BAREVNOST


Logotyp má dvě varianty barevnosti: černou a bílou.



Černá verze by měla být používána na světlém pozadí a bílá naopak. V případě špatné viditelnosti loga má být použit tmavý či světlý podklad tak, aby logo bylo dobře viditelné a čitelné.



Ukázka správného a nevhodného použití:



VELIKOST


Doporučená minimální velikost loga je 25 mm z důvodu bezproblémové čitelnosti. Maximální rozměry nejsou nějak omezené.





FONT
Archivo Black
Arial


BARVY


Logo je pouze jednobarevné. Barvy jsou určeny pro označení hlavních čtyř služeb.


 HEX #000000
RGB (0,0,0)
CMYK (75%,68%,67%,90%)

 HEX #ffffff
RGB (255,255,255)
CMYK (0%,0%,0%,0%)

 HEX #197507
RGB (25,117,7)
CMYK (86%,29%,100%,19%)

 HEX #ffde00
RGB (255,222,0)
CMYK (2%,9%,99%,0%)

 HEX #0072bc
RGB (0,114,188)
CMYK (87%,52%,0%,0%)

 HEX #e51a1a
RGB (229,26,26)
CMYK (4%,99%,100%,1%)

OCHRANNÁ ZÓNA

Ochranná zóna je prostor kolem logotypu, na kterém se nemohou nacházet žádné prvky (musí být prázdný). Tím se zabráňuje těsným dotekům a dalším nechtěným jevům.

Rozměry ochranné zóny jsou odvozeny od rozměrů loga. Levá a pravá zóna odpovídá 1/2 výšky a horní a dolní zóna odpovídá 1/3 výšky. Ochranná zóna také definuje nejmenší rozměr pro oštitkování.

