

Martin Drozdík

Logomanuál



Základní varianty

Logo má dvě varianty velikosti a barevnosti. Jednořádková varianta by měla být použita pouze při nedostatku místa, jinak je preferována dvouřádková varianta.

Černá verze loga by měla být použita na světlém pozadí a bílá na tmavém pozadí.

V případě špatné viditelnosti loga musí být použit jednobarevný podklad, a to takový, aby bylo logo dobře viditelné i čitelné.

Martin
Drozdík



Martin Drozdík

Martin
Drozdík



Martin Drozdík



Velikost

Doporučená minimální výška loga je 25 mm z důvodu bezproblémové čitelnosti. Šířka je vždy doložena dle poměru stran. Maximální výška není omezena.



Typografie

V logu je použit font **Raleway SemiBold**.


AaBbCc

Barevná paleta

Logo je navrženo ve stylu jednoduchého gradientního designu. Gradient se lineárně vlévá z jedné barvy do druhé. Vybrané mezibarvy mohou být využity pro dodatečné designové prvky.



HEX | #C31432
RGB | (195, 20, 50)
CMYK | (0, 90, 74, 24)




HEX | #9B1233
RGB | (155, 18, 51)
CMYK | (0, 88, 67, 39)



HEX | #741034
RGB | (116, 16, 52)
CMYK | (0, 86, 55, 55)



HEX | #4C0D35
RGB | (76, 13, 53)
CMYK | (0, 83, 30, 70)



HEX | #240B36
RGB | (36, 11, 54)
CMYK | (33, 80, 0, 79)

Ochranná zóna

Ochranná zóna je prostor kolem loga, jež musí být prázdný. Tím se zabráňuje těsným dotekům a dalším nechtěným jevům.

Rozměry ochranné zóny jsou odvozeny od rozměrů loga. Zóny vlevo i vpravo odpovídají polovině výšky. Zóny nahoře a dole odpovídají třetině výšky.

