

Course: Modern Cryptography

CCA Security

Shashank Singh

IISER Bhopal

September 17, 2025


Padding-Oracle Attack¹

m_1	$m_20\times0606\dots06$
-------	-------------------------

(m_1, m_2)


$$m'_2 = F_k^{-1}(c_2) \oplus c'_1$$

$$m_2 = F_k^{-1}(c_2) \oplus c_1$$




¹Thanks Prof. Katz for this example.


Padding-Oracle Attack..




Padding-Oracle Attack..



Padding-Oracle Attack..



Padding-Oracle Attack..



Padding-Oracle Attack..

$F_k^{-1}(c_2)$:

		4C	16	6A	1D	3D	8A
		\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus
		06	06	06	06	06	06



c_1 :

3A	AB	4C	16	6A	1D	3D	8A
----	----	----	----	----	----	----	----

m_2 :

		06	06	06	06	06	06
--	--	----	----	----	----	----	----

Padding-Oracle Attack..

$F_k^{-1}(c_2):$

		4C	16	6A	1D	3D	8A
		\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus
		06	06	06	06	06	06



$c'_1:$

XX	XX	4D	17	6B	1C	3C	8B
----	----	----	----	----	----	----	----

$8A \oplus 06 \oplus 07$



$m'_2:$

		07	07	07	07	07	07
--	--	----	----	----	----	----	----

Padding-Oracle Attack..

$F_k^{-1}(c_2)$:

		4C	16	6A	1D	3D	8A
		\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus
		06	06	06	06	06	06



👉 We query the padding oracle for all possibilities for second byte of c'_1 . No error reveals the second byte of $F_k^{-1}(c_2)$ and hence of m_2 .

c'_1 :

XX	XX	4D	17	6B	1C	3C	8B
----	----	----	----	----	----	----	----

👉 Similarly we can obtain the first byte of m_2 as well.

m'_2 :

		07	07	07	07	07	07
--	--	----	----	----	----	----	----