




Australian Government
Australian Signals Directorate

ASD AUSTRALIAN
SIGNALS
DIRECTORATE
ACSC Australian
Cyber Security
Centre

소리없는 탈취: 사이버 범죄자들이 기업 네트워크를 침해하기 위해 정보 탈취 악성코드를 이용하다



내용 난이도

중 ●●○

목차

배경	3
핵심 내용	3
서론	4
위협 활동	5
인포스틸러의 생태계	5
1단계: 악성코드 획득	5
2단계 배포	5
3단계: 데이터 수집	6
4단계: 데이터 집계 및 수익화	7
잠재적 영향	8
사례 연구:	9
완화 조치	10
지원	11

배경

사이버 범죄자들은 주로 금전적 이익을 위해 정보 탈취형 (information stealer, 이하 ‘인포스틸러’) 악성코드를 사용하여 사용자 인증 정보와 시스템 정보를 탈취합니다. 인포스틸러는 호주를 포함하여 전 세계 여러 조직과 부문을 대상으로 한 사이버범죄 공격에서 관찰되었습니다. 이 간행물은 인포스틸러 맬웨어에 대한 사이버 보안 지침을 독자에게 제공하며, 여기에는 조직과 직원을 위한 위협 활동 및 완화 조언이 포함됩니다.

핵심 내용

- ‘인포스틸러’로도 알려진 정보 탈취형 악성코드는 피해자의 기기에서 정보를 수집하도록 설계된 일종의 맬웨어입니다. 이에는 사용자 이름과 비밀번호, 신용카드 정보, 암호화폐 지갑, 로컬 파일, 그리고 쿠키, 사용자 기록, 자동 채우기 양식 정보를 포함한 브라우저 데이터가 포함될 수 있습니다.
- 사이버 범죄자는 기업 계정과 관련된 도난된 사용자 인증 정보를 구매하고 사용하여 피해자의 고용주, 고객 및 기타 기업 시스템의 기기에 대한 최초 접근권을 확보하려 할 수 있습니다. 이러한 조직이 입는 후속 피해에는 랜섬웨어, 정보 탈취, 비즈니스 이메일 침해 및 지적 재산 도난 등이 포함될 수 있습니다.
- 호주 신호국(Australian Signals Directorate, ASD) 산하 호주 사이버 보안 센터(Australian Cyber Security Centre, ACSC)는 직원이 침해된 개인 기기를 통해 업무 자료에 접근하면서 발생한 기업 네트워크 침해 사례를 확인했습니다. 많은 경우에 사이버 범죄자들은 도난된 유효 사용자 인증 정보를 사용하여 기업 네트워크에 대한 초기 접근을 확보했습니다. 당사 조사에 따르면 광범위한 침해는 사이버 범죄자들이 권한이 있는 사용자 계정에 대한 접근권을 성공적으로 확보한 뒤 초래됐습니다.
- 직원, 계약자, 서비스 제공업체 또는 기타 기관이 개인 기기(Bring Your Own Device, BYOD) 하드웨어를 포함하여 원격으로 네트워크에 접근할 수 있도록 지원하는 조직은 인포스틸러의 위협을 인지하고 이 위협으로부터 자사를 보호해야 합니다. 사이버 범죄자는 피싱 이메일, 불법 복제 소프트웨어 다운로드, 검색 엔진 최적화(SEO) 기술, 악성 광고 또는 소셜 미디어 플랫폼에 게시된 악성 링크 등 광범위한 기술을 사용하여 피해자의 기기에 정보 탈취 도구를 배포합니다. 일반적으로, 직장과 개인 목적으로 동시에 사용되는 기기는 이러한 기술로 인해 감염될 가능성 더 높고, 이는 사용자 활동과 더 낮은 보안 통제로 인한 것입니다.
- 인포스틸러는 사이버 범죄자들에게 사이버 범죄 활동을 통해 수익을 창출할 수 있는 이상적인 모델을 제공하며, 이는 초보 사이버 범죄자와 기술 역량이 부족한 범죄자들에게 더욱 그렇습니다. 일부 사이버 범죄자는 서비스형 악성코드 (Malware-as-a-Service, MaaS) 스타일 프로그램을 통해 인포스틸러 상품을 판매하고 이에 대한 월 요금을 청구합니다.

서론

사이버 범죄자들의 인포스틸러 사용은 호주 조직들의 보안과 웰빙을 위협하고 있습니다. 인포스틸러 감염은 사이버 범죄자들이 사용자 인증 정보를 수집하는 데 사용하므로 주요 사이버 보안 사고의 선행 활동으로 나타나는 경우가 많습니다. 이러한 사용자 인증 정보, 특히 인터넷에 연결된 원격 서비스나 권한이 있는 계정에 대한 액세스를 제공하는 인증 정보는 기업 시스템 및 데이터에 대한 초기 액세스를 가능하게 하는 데 악용됩니다.

참조: 초기 접근 브로커는 도난당한 사용자 인증 정보를 구매하고 검증함으로써 사이버범죄 생태계 내에서 전문적인 역할을 수행합니다. 그런 다음 그들은 수요가 많은 기업 환경 관련 고품질 사용자 인증 정보를 사이버 범죄자들에게 경매로 판매합니다. 사이버 범죄자들은 이 사용자 인증 정보를 사용하여 조직의 기업 네트워크를 악용합니다.

도난당한 유효 사용자 인증 정보는 기업 네트워크와 엔터프라이즈 시스템에 대한 초기 접근이 가능하도록 하기 때문에 사이버 범죄자들에게 매우 귀중한 정보입니다. 도난된 사용자 인증 정보로 사이버 범죄자들은 다음을 포함한 몇 가지 일반적인 전술과 기술을 우회할 수 있습니다:

- 표적 대상 파악 및 조사
- 취약점을 찾기 위한 대상 네트워크 열거
- 최초 접근을 위한 다음과 같은 공격 경로 개발:
 - 피싱 자료
 - 소프트웨어 취약점 악용
 - 원격 데스크톱 프로토콜(Remote Desktop Protocol, RDP) 또는 가상 사설 네트워크(Virtual Private Network, VPN) 서비스를 포함한 원격 서비스 타겟팅
 - 사용자 인증 정보에 대한 무차별 대입 공격(비밀번호 추측)

이러한 단계에는 시간 투자와 일정 수준의 기술적 역량이 요구되기 때문에 이는 일부 사이버 범죄자에게는 장벽이 되기도 합니다. 특히 기업 네트워크 방어선을 뚫을 수 없는 사이버 범죄자는 인포스틸러 감염을 통해 원하는 기업 네트워크에 대한 사용자 인증 정보에 빠르고 쉽게 접근할 수 있기 때문에 직접적인 이익을 얻을 수 있습니다.

원격 근무 환경에서 일부 직원은 업무와 개인적인 인터넷 브라우징 모두를 위해 개인 기기를 사용합니다. 이런 경우 직원은 사용자 인증 정보를 웹브라우저의 비밀번호 저장소와 확장 프로그램에 저장하거나 웹브라우저의 자동 채우기 기능을 활용할 수 있습니다. 인포스틸러는 이러한 웹브라우저 내의 비밀번호 저장소와 인증 쿠키, 기타 개인 데이터를 표적으로 삼습니다.

기업 기기와 달리 개인 기기에는 기업 보안 정책이 항상 적용되지 않는기 때문에 조직에 더 큰 위험을 초래합니다. 예를 들어, 직원들은 불법 복제 소프트웨어 다운로드 또는 고위험 사이트에서의 온라인 검색 등을 수행할 수 있으며 이는 사이버 위협과 맬웨어 감염에 대한 노출을 증가시킵니다.

인포스틸러, 배포자, 초기 접근 브로커, 랜섬웨어 관련 업체는 이제 재정적 이익에 의해 움직이는 사이버범죄 생태계의 핵심 영역을 구성하고 있습니다. 사이버 범죄자들이 공격의 특정 단계를 표적으로 삼는 역량을 전문화하고 개발하고, 그 역량을 다른 범죄 조직에 서비스로 판매하면서 이 생태계의 효율성은 높아지고 있습니다.

위협 활동

ASD 산하 ACSC는 전 세계적으로 증가하고 있고 호주 네트워크에 점점 더 큰 위협이 되고 있는 인포스틸러 활동을 추적 및 모니터링하고 있었습니다. 업계 보고서에 따르면, 2023년 사이버범죄 활동에서 가장 빈번한 맬웨어 변종이 바로 인포스틸러였습니다. 다크웹 마켓에서 판매되는 도난 데이터의 양이 증가하고, 이 데이터를 활용하는 초기 접근 브로커 활동이 늘어나는 것은 이러한 상승 추세를 반영하고 있으며, 이러한 추세는 2024년에도 이어지며 가속화되고 있습니다.

인포스틸러의 생태계

1단계: 악성코드 획득

인포스틸러는 일반적으로 사이버 범죄 시장에서 서비스형 악성코드(Malware-as-a-Service, MaaS) 또는 서비스형 스틸러(Stealer-as-a-Service) 형태로 제공되거나 소스 코드로 판매됩니다. MaaS는 악성 소프트웨어 개발자가 웹 기반 플랫폼을 통해 개인에게 악성 소프트웨어 구독권을 판매하는 비즈니스로 이는 합법적인 서비스형 소프트웨어(Software-as-a-Service)와 유사합니다. MaaS 모델은 사이버 범죄자의 진입 장벽을 낮춰, 광범위한 기술적 지식이 없는 개인도 악성코드를 배포하고 도난된 정보를 수집하여 사이버 공격에 사용할 수 있도록 합니다.

MaaS 형태로 제공되는 인포스틸러는 일반적으로 비교적 저렴한 월 요금으로 광고되며, 사이버 범죄자에게 인포스틸러 대시보드 액세스를 제공합니다. 이 대시보드는 인포스틸러 맬웨어를 생성하고, 도난된 데이터를 정리하며, 침해된 시스템의 수를 추적합니다. MaaS 운영자는 바이러스 백신 소프트웨어의 감지를 피하고 구독자를 유치하고 유지하기 위해 기능 업데이트, 도구 및 기술 지원을 제공합니다. 많은 인포스틸러는 데이터 유출을 수행한 후 피해자의 기기에서 자신을 삭제할 수 있는 기술을 갖추고 있습니다.

2단계 배포

인포스틸러를 배포하고 침해된 기기에서 정보를 수집하는 사이버 범죄자를 트래퍼(traffers, 트래픽 배포자)라고 합니다. 트래퍼는 피해자를 악성 링크로 유도하여 광범위한 활동의 일환으로 인포스틸러를 확산시킵니다. 대부분의 활동은 무차별적이며 기회에 따른 감염에 의존합니다. 그러나 일부 활동은 특정 산업에 맞춰 특정 피해자를 겨냥한 스피어피싱 공격을 포함합니다. 트래퍼는 고객 수요에 맞춰 이러한 타겟팅된 활동을 수행합니다. 예시로는 구매자가 특정 고가치 조직이나 부문에 대한 접근권을 원하는 경우입니다.

트래퍼는 다음을 포함한 광범위한 기술을 사용하여 피해자 장치에 인포스틸러를 배포합니다.


- **봇넷:** 사이버 범죄자가 피싱 메시지나 맬웨어를 전달하는 등 악의적인 행위를 수행하기 위해 제어하는 침해된 컴퓨터 시스템 네트워크

- **피싱:** 이메일이나 소셜 미디어, 포럼, 메시지 앱의 다이렉트 메시지를 통해 민감한 정보를 얻으려고 시도하는 일반적인 배포 방법으로, 사이버 범죄자의 진입 장벽을 낮춤.
 - 이러한 메시지는 대개 이메일 자체에 악성 파일을 첨부하는 대신 악성 링크를 포함하고 있습니다.
- **악성 검색 결과:** 이는 합법적인 소프트웨어나 기타 콘텐츠로 위장한 맬웨어를 제공하는 웹사이트에 타겟을 유도하는 검색 엔진 최적화(SEO) 기술로 제공됨
- **악성광고:** 합법적인 온라인 광고에 삽입된 유해 코드를 사용하여 악성코드를 배포함
- **크랙 또는 불법 복제 소프트웨어:** 유튜브 비디오를 통해 공유되거나 영상 더보기란이나 댓글에 악성 링크가 포함되어 있거나 신뢰할 수 없는 다운로드 사이트에서 공유되는 비디오 게임을 포함한 다운로드
- **소셜 미디어 광고 및 게시물:** 위장된 맬웨어 파일로 공격 대상을 유도함
- **악성 소프트웨어 업데이트:** 일반적으로 웹 브라우저 업데이트로 위장됨.

3단계: 데이터 수집

인포스틸러가 피해자의 기기에서 실행되면, 침해된 기기에서 민감한 데이터를 수집하기 시작합니다. 사용자 인증 정보를 훔치는 것 외에도, 인포스틸러가 봇넷에 속한 경우 사이버 범죄자는 추가 기능을 활성화하거나 다른 맬웨어를 전달하는 구성 명령을 전송하여 침해된 기기를 원격으로 제어할 수 있습니다. 일반적으로 인포스틸러들은 다음을 탈취할 수 있습니다:

- 사용자명 및 비밀번호(특히, 웹브라우저에서 다중인증(MFA) 사용자 세션/토큰에 저장된 경우)
- 인증 쿠키
- 웹 브라우저 자동 완성 양식 정보
- 이메일 인증 정보, 내용 및 연락처
- 웹 브라우징 기록
- 사용자 문서
- 신용카드 정보
- 데스크톱 메시지 앱의 채팅 기록
- 시스템 정보
- 암호화폐 지갑
- VPN 또는 파일 전송 프로토콜(FTP) 자격 증명.



이미지 1. 인포스틸러의 공격 방식


일부 웹 브라우저 인증 쿠키는 사용자가 다시 인증할 필요가 없도록 사용자가 며칠 동안 계정이나 서비스에 로그인한 상태를 유지시킵니다. 이러한 인증 쿠키가 도난당하면 다중인증(MFA) 기능을 효과적으로 우회하여 사이버 범죄자가 피해자 계정, 회사 네트워크 및 엔터프라이즈 시스템에 접근할 수 있게 됩니다.

4단계: 데이터 집계 및 수익화

인포스틸러는 '로그(logs)'라고 알려진 피해자 정보를 악성 명령 및 제어 서버로 유출하도록 설계되어 있습니다. 일반적으로 인포스틸러는 Telegram 및 Discord와 같은 인기 있는 메시지 앱을 이용해 사이버 범죄자와 로그 피드를 공유합니다.

텔레그램과 다크웹에는 로그의 판매와 거래를 위한 전문 시장이 존재합니다. 사이버 범죄자들은 이러한 로그를 다양한 방식으로 수익화합니다. 이에에는 다음이 포함됩니다:

- 범죄자(초기 접근 브로커 포함) 마켓을 통한 로그 판매
- 신원 도용 및 협박을 통한 직접적인 피해자 공격
- 해당 정보를 활용하여 기업 네트워크에 대한 초기 접근 확보 및 랜섬웨어 활동 수행.



이미지 2. 인포스틸러의 생태계 및 조직에 미치는 잠재적 영향

잠재적 영향

인포스틸러는 개인과 조직 모두에게 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 인포스틸러가 사용자 인증 정보를 수집할 경우, 사이버 범죄자는 해당 인증 정보를 사용해 유효한 사용자 계정으로 기업 네트워크나 엔터프라이즈 시스템에 접근할 수 있으므로 이는 시스템 관리자에게 발견되기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

인포스틸러의 공격 대상이 된 **조직**에는 다음 피해가 초래될 수도 있습니다:

- 랜섬웨어
- 데이터 침해
- 비즈니스 이메일 침해(Business Email Compromise, BEC)
- 지적 재산권 도용
- 민감 정보 도난.

인포스틸러의 공격 대상이 된 **개인**에는 다음 피해가 초래될 수도 있습니다:

- 개인 이메일 또는 소셜미디어 계정에 대한 무단 접근
- 신원 도용 위험 증가
- 피싱 공격 위험 증가
- 재정적 손해 또는 금융 계좌에 대한 무단 접근
- 프라이버시 상실.

사례 연구:

이 사례 연구는 대중적인 정보 공유 목적으로 익명으로 처리되었습니다. 호주 기업들에 피해를 초래하고 ASD 산하 ACSC에 신고된 여러 사이버 보안 사고들을 조합한 것입니다. 피해 기업은 이하 ‘기업’으로 언급됩니다. 피해자들의 신원을 보호하기 위해 연구 사례에 언급된 개인들의 이름은 가명이며 관련 정보는 제거되었습니다.

호주 사업체인 이 기업은 직원들이 개인 기기에서 회사 시스템에 접근할 수 있도록 허가했습니다. 엘리스는 해당 기업의 직원으로 재택근무를 하고 있었습니다.

재택근무를 하는 엘리스는 개인 노트북을 통해 회사 네트워크에 원격으로 접근할 수 있었습니다. 엘리스는 본인이 생각하기에는 정상적인 어떠한 웹사이트에서 Notepad++(노트 작성 소프트웨어 유형)의 특정 버전을 **개인 노트북에 다운로드** 받았습니다. 그러나 해당 Notepad++ 소프트웨어 뒤에는 설치사로 가장한 **인포스틸러**가 있었습니다.

엘리스가 소프트웨어를 설치하려고 하면서 인포스틸러는 활성화되었고, 그 즉시 엘리스의 노트북에서 **사용자 인증 정보를 수집**하기 시작했습니다. 이는 엘리스가 웹브라우저의 로그인 저장 기능에 저장한 회사 시스템용 사용자 이름과 비밀번호를 포함하고 있었습니다. 그리고 인포스틸러는 해당 사용자 인증 정보를 사이버 범죄 조직이 운영하는 원격 명령 및 제어(command-and-control) 서버에 전송했습니다.

도난된 로그는 다른 정보와 함께 수집된 후 다크웹 마켓을 통해 **사이버 범죄자들에게 판매**되었습니다.

밥이란 이름의 사이버 범죄자가 엘리스의 사용자 인증 정보를 구매했고, 이는 회사 네트워크 서비스에 대한 엘리스의 사용자 인증 정보를 공개했습니다. 엘리스의 회사는 이들 서비스에 대해 **다중인증(MFA) 기능을 설정해 두지 않았으며**, 이로 인해 밥은 도난된 사용자 인증 정보만으로도 회사 네트워크에 성공적으로 **인증 및 접근**할 수 있었습니다.

밥은 도난된 **유효 사용자 인증 정보**를 감지되지 않고 사용하면서 엘리스 회사의 기업 네트워크에 접근했습니다. 밥은 기업 네트워크 내에서 측면 이동하며 회사의 민감 데이터를 식별하고 이를 빼돌려 회사를 협박했습니다.

민감한 정보를 탈취한 후 밥은 기업의 **데이터베이스 및 파일 시스템**을 **암호화**해 누구도 접근할 수 없도록 만들었습니다.

완화 조치

조직에서는 회사 네트워크에 연결된 기기, 특히 원격으로 작업하는 직원이 사용하는 개인 기기에 대한 통제를 시행하지 못할 수도 있습니다. ASD 산하 ACSC는 조직들의 사용자 인증 정보를 표적으로 삼는 인포스틸러의 위험으로부터 자사를 보호하기 위한 통제 수단 구현에 집중할 것을 권장하고 있습니다. 이러한 완화 조치에는 다음이 포함됩니다:

직원들에게 사이버 보안 이해도 향상 교육을 제공하세요.

- 효과적인 직원 교육을 통해 표적형 소셜 엔지니어링 및 악성 파일 다운로드를 통한 공격이 성공하는 것을 방지하세요.
- 인포스틸러와 그들의 정보 전달 방법, 그리고 조직에 대한 피싱 위협에 대한 인식을 높이세요.

회사 계정을 안전하게 보호하세요.

- [다중인증\(MFA\) 적용](#):
- 외부 및 내부 서비스, 시스템 및 민감 데이터 저장소(특히 웹메일, VPN, 중요 시스템에 접근권이 있는 사용자 계정)에 다중인증(MFA)을 적용하세요. 가장 좋은 방법은 모든 계정에 피싱 방지 다중인증(MFA)을 적용하는 것입니다.
- 더이상 필요가 없는 사용자 계정은 사용 중지시키세요.
- [관리자 특권을 제한하세요](#):
- 전용 잠금 워크스테이션(즉, 보안 관리자 워크스테이션)만을 사용하여 네트워크 관리 및 관리 권한이 필요한 작업을 수행하세요.
- 관리자가 시스템 관리에는 권한이 있는 사용자 계정을 사용하고, 그 밖 작업에는 표준 사용자 계정을 사용하도록 하여 최소 권한 모범 사례를 따르세요.
- 관리 권한 사용자 계정(온라인 서비스에 대한 접근 권한이 명시적으로 부여된 계정 제외)이 인터넷, 이메일 및 웹 서비스에 접근하는 것을 방지하세요.
- 시스템 및 애플리케이션에 대한 시간 제한(just-in-time) 관리 체제 구현을 고려하세요.

- 관리자 권한이 있는 사용자 계정에 대한 관리 및 감사를 시행하세요.
- 비밀번호(특히 외부에 노출된 원격 접속 계정)는 주기적으로 업데이트하세요.
- 세션 토큰 및 쿠키에 대한 유효 기간 제한과 폐기 정책을 시행하세요.

기업 모바일 환경 보안을 강화하세요.

- [기업 모바일 환경에 대한 보안 위험 평가를 수행하고, 보안 강화 지침을 적용하세요.](#)
- 직원이 개인 기기를 업무에 사용하는 경우에는 개인 기기 사용(Bring Your Own Device, BYOD) 정책을 도입하세요. 기업에서 관리되는 기기가 개인이 관리하는 기기보다 보안성이 더 높기 때문입니다.

서비스형 소프트웨어(Software-as-a-Service, SaaS) 공급업체 및 서비스 공급업체(Managed Service Provider)를 포함하여 네트워크에 접근하는 공급업체의 공급망 위험을 검토하고 평가하세요. [서비스 제공업체와 협업 시 보안을 관리하는 방법\(How to Manage Your Security When Engaging a Managed Service Provider\)](#).

기업 네트워크를 보호하세요.

- 어플리케이션 및 운영 시스템을 최신 상태로 유지하세요.
- 로컬 보안 정책을 통해 허용 목록 기반의 애플리케이션 통제를 시행하세요.
- 각 네트워크 세그먼트를 역할 및 기능에 따라 분리할 수 있도록 네트워크 세분화를 시행하세요.
- 사용자 활동(특히 원격 직원)을 감사 및 모니터링하세요.
- 권한이 있는 계정을 모니터링하면 민감한 데이터에 대한 무단 접근이나 외부 네트워크에 대량의 데이터를 업로드하는 등 비정상적인 데이터 전송 활동을 발견할 수 있습니다.
- 무단 데이터 전송을 방지하기 위해 데이터 유출 방지 정책과 도구를 구현하세요.

ASD의 사이버 보안 네트워크 파트너가 되고
ASD의 사이버 위협 정보 공유(Cyber Threat
Intelligence Sharing, CTIS) 서비스에
참여하세요.

- CTIS는 정부와 업계 파트너가 악의적인 사이버 활동에 대한 정보를 받고 공유할 수 있는 양방향 공유 플랫폼입니다.
- ASD 산하 ACSC는 인포스틸러의 활동을 추적하여 CTIS 플랫폼을 통해 활성화된 명령 및 제어(command and control) 인프라 정보를 제공하고 있습니다.
- 파트너로 가입하여 여러분의 조직과 고객 데이터를 사이버 범죄 위협으로부터 보호하세요.

침해 공격에 대비하세요.

- 인포스틸러의 침해 공격 시 사용할 수 있는 사이버 보안 사고 대응책을 마련하세요. 직원이 의심스러운 파일을 다운로드 했다고 판단할 경우 어떤 조치를 취해야 하며 누구에게 연락해야 하는지 알도록 교육하세요.

ASD 산하 ACSC의 8가지 필수 조치 ‘Essential Eight’를 시행하세요.

- ASD 산하 ACSC는 위에 설명된 완화 조치에 더하여 ACSC의 [8가지 필수 조치\(Essential Eight\)](#)를 시행할 것을 강력히 권장하고 있습니다.

재택근무를 하는 직원들에게 조언을 제공하세요.

- 개인 기기에 저장된 정보를 보호하세요.
 - 좋은 사이버 보안 습관을 들이고, 의심스러운 링크나 팝업창은 클릭하지 말고, 알지 못하는 혹은 신뢰할 수 없는

출처로부터 파일이나 소프트웨어를 다운로드하지 마세요.

- 회사와 개인 계정 비밀번호는 확실하게 구분해 놓으세요. 개인 계정의 경우 가능하다면 다중인증(MFA)을 사용하세요.
- 고용주의 명확한 승인을 받지 않은 한 개인 암호 관리자에 회사 인증 정보를 저장하지 마세요. 이는 웹브라우저의 암호 관리자를 포함합니다. **확실하지 않은 경우, 고용주에게 회사에서 지원하는 암호 관리자를 요청하세요.**
- 공유 또는 공동 워크스페이스에서는 회사 계정에 로그인하지 마세요.
- 웹브라우저의 자동 채우기 기능에 무엇이 저장되고 있는지를 유의하세요. 인포스틸러는 웹브라우저가 자동 채우기 양식에 저장하는 데이터를 표적으로 삼습니다. 웹상의 양식을 작성할 때 신용카드 번호와 같은 민감한 정보는 웹브라우저의 자동 채우기 기능에 저장하는 대신 수기로 작성하는 것을 고려해 보세요.
- 인포스틸러가 접근할 수 있는 정보량을 줄이기 위해 브라우저 세션을 완료했을 때에는 모든 온라인 서비스에서 로그아웃한 후 웹브라우저 쿠키를 지우세요.
- 운영 시스템에 내재된 바이러스 방어 프로그램이 활성화되어 있는지 확인하세요. 제3의 바이러스 방어 솔루션을 사용하는 경우, 이를 최신 상태로 유지하고 신뢰할만한 제공업체의 소프트웨어인지 확인하세요.

지원

인포스틸러 침해로 인한 피해를 보았거나 지원이 필요한 호주 조직은 **1300 CYBER1 (1300 292 371)**번으로 전화하거나 cyber.gov.au/report을 통해 신고를 접수하여 ASD 산하 ACSC에 연락할 수 있습니다.

ASD 산하 ACSC는 사고가 이미 통제되었다고 판단되더라도 인포스틸러와 관련된 의심스러운 네트워크 활동과 침해 정황을 보고하는 것을 권장합니다. 여러분이 제공한 정보는 사이버 위협 행위자의 전술, 기술 및 절차에 대한 이해를 높이는 데 사용되며, 이를 통해 같은 방식으로 표적이 된 다른 호주 조직에 위협을 알리는 데 도움이 됩니다.

면책 조항

본 지침의 자료는 일반적인 성격을 지니므로 법률 자문으로 간주되어서는 안되며, 혹은 특정 상황이나 긴급 상황에서 도움을 받기 위해 의존되어서는 안 됩니다. 모든 중요한 문제에 대해서는 자신의 상황과 관련해 적절하고 독립적인 전문가의 조언을 구해야 합니다.

호주 연방정부는 본 지침에 포함된 정보에 의존한 결과로 발생한 어떠한 손해, 손실 또는 비용에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

저작권

© Commonwealth of Australia 2025

호주 연방정부 문장(Coat of Arms)과 별도로 명시된 경우를 제외하고, 이 출판물에 제시된 모든 자료는 다음에 따라 제공됩니다. [Creative Commons Attribution 4.0 국제 라이선스](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | creativecommons.org.

의심의 여지를 없애기 위해 이는 이 라이선스가 이 문서에 명시된 자료에만 적용됨을 의미합니다.



관련 라이선스 조건에 대한 자세한 내용은 Creative Commons 웹사이트에서 확인할 수 있으며 다음을 포함합니다. [CC BY 4.0 라이선스의 법적 코드](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | creativecommons.org.

호주 연방정부 문장(Coat of Arms) 사용

호주 연방정부 문장의 사용 조건은 국무총리내각부(Department of the Prime Minister and Cabinet) 웹사이트에 자세히 기술되어 있습니다. [Commonwealth Coat of Arms Information and Guidelines](https://pmc.gov.au/commonwealth-coat-of-arms-information-and-guidelines)(호주 연방정부 문장 정보 및 지침) | pmc.gov.au.

**더 자세한 정보를 원하시거나 사이버 보안 사고를 신고하시려면
다음으로 저희에게 연락주시기 바랍니다.**

cyber.gov.au | 1300 CYBER1 (1300 292 371)

이 번호는 호주 내에서만 사용되는 번호입니다.

ASD

AUSTRALIAN
SIGNALS
DIRECTORATE

ACSC

Australian
Cyber Security
Centre