

wvb-cc-radar

WVB Claude Code Radar — Claude Code 생태계 업그레이드를 위한 GitHub 트렌드 일일 다이제스트.

Live: <https://wvb-cc-radar-production.up.railway.app>

Curated by [Wilt Venture Builder](<https://www.wiltvb.com>).

무엇을 하는가

매일 아침 GitHub Search API로 8개 카테고리 × 총 100개 레포를 수집해 두 가지 뷰로 제공:

- `.` (Daily) — 24h trend score로 정렬 ($\text{delta_24h} \times 10 + \text{stars} \times 0.001$). 오늘 뜨고 있는 것.
- `.top` (All-time) — 누적 스타로 정렬. 안정적인 참고.
- `.archive/YYYY-MM-DD` — 일자별 과거 snapshot.

각 레포 설명은 Gemini 2.0 Flash로 한국어 자동 번역 (원문은 hover 툴팁 유지).

카테고리 (우선순위 순)

#	카테고리	Top N	포커스
1	Claude Code 생태계	30 (Hero)	Plugins · Skills · Sub-agents · Hooks · Workflows
2	Vibe Coding 도구	10	CursorBolt·Lovable-v0 계열 대안, AI IDE, 비개발자 코딩
3	Enterprise AX · FDE	10	Forward Deployed Engineer, 기업 AI 전환 프레임워크
4	RAG · 지식 베이스	10	LLM knowledge base, retrieval-augmented generation, wiki 자동화
5	Agent Orchestration · Router	10	Multi-agent coordinator, handoff patterns
6	MCP 서버·도구	10	Model Context Protocol servers, CC-compatible
7	AI 에이전트 프레임워크	10	LangGraph · CrewAI · AutoGen
8	LLM 프롬프트·워크플로우	10	Prompt engineering, agentic workflows

시그널 배지

배지	의미
NEW	지난 7일 내 생성된 레포
WVB uses	WVB 팀이 실제로 사용 중 (`.lib/wvb-stack.ts`에서 관리)
`.+NNN/24h`	어제 대비 스타 증가량 (2일차부터 표시)

자동 운영 파이프라인

``` 매일 09:00 KST (UTC 00:00) ← GitHub Actions cron | ├── scripts/fetch.py | ├── GitHub Search API 쿼리 × 8  
카테고리 (카테고리당 3-4 쿼리 후 merge-dedup) | ├── 어제-오늘 JSON에서 번역 캐시 로드 | ├── Gemini 2.0 Flash  
배치 번역 (batch 10, 10s cooldown, 30s retry) | ├── data/YYYY-MM-DD.json 생성 | ├── git commit + push ←  
변경 있을 때만 | ├── Railway CLI 설치 + railway up ← 사이트 재빌드 (Nixpacks) | ├── scripts/check\_usage.py  
└── Railway estimatedUsage 쿼리 → USD 추정 └── \$2 임계 초과 시 GitHub Issue 자동 생성 (중복 방지) ```

약 4-5분 내 사이트에 반영됨 (KST 09:05 전후).

## 데이터 스키마

`data/YYYY-MM-DD.json`:

```
```jsonc { "date": "2026-04-18", "generated_at": "2026-04-18T00:00:15Z", "categories": [ { "category": "claude-code", "title": "Claude Code 생태계", "subtitle": "...", "queries": [ "topic:claude-code pushed:>...", "W"claude-codeW" in:name pushed:>...", "... " ], "items": [ { "full_name": "anthropics/claude-code", "description": "Claude Code is an agentic coding tool that lives in your terminal.", "description_ko": "터미널에서 작동하는 에이전틱 코딩 도구", "stargazers_count": 115426, "stars_delta_24h": 234, "language": "TypeScript", "topics": ["claude", "cli"], "opengraph_url": "https://opengraph.githubassets.com/1/anthropics/claude-code", "is_new_this_week": false } ] }, "meta": { "total_repos": 100, "total_new": 1, "fetch_duration_ms": 112233, "rate_limit_remaining": 21, "translated_kr": 11, "translation_cache_hit": 89, "translation_failed": 0, "query_mode": "v0.4-rate-safe" } } ```
```

기술 스택

- Frontend: Next.js 14.2.35 App Router + TypeScript + Tailwind (dark theme, wiltvb.com 팔레트)
- Fetcher: Python 3.12 stdlib (외부 의존성 0)
- Translation: Gemini 2.0 Flash (무료 tier 15 RPM, 월 비용 사실상 \$0)
- Cron: GitHub Actions (public repo 무료 tier 2,000분/월)
- Host: Railway Hobby (\$5/월, 실제 사용 ~\$0.6/월)
- Storage: Git이 곧 DB — `data/\*.json` 일자별 스냅샷이 자동 히스토리·롤백

로컬 개발

```
```bash cd projects/wvb-cc-radar npm install
```

## 환경변수

export GITHUB\_TOKEN="\$(gh auth token)" export GEMINI\_API\_KEY="..." # 선택 (없으면 번역 skip, 영어 원문 그대로 표시)

## 오늘 데이터 생성

python scripts/fetch.py

## 개발 서버

```
npm run dev # http://localhost:3000 ```
```

## GitHub Secrets (워크플로우에서 사용)

Secret	용도
`GITHUB_TOKEN`	기본 제공 (Actions가 data 커밋할 때 사용)
`GEMINI_API_KEY`	한국어 번역
`RAILWAY_TOKEN`	재배포 (project-scoped)
`RAILWAY_SERVICE_ID`	재배포 대상 서비스
`RAILWAY_ACCOUNT_TOKEN`	usage 쿼리 (account-scoped, 읽기 전용)
`RAILWAY_PROJECT_ID`	usage 쿼리 대상 프로젝트

## 비용

항목	월
Railway Hobby	\$5 구독 내 (실제 사용 ~\$0.6)
GitHub Actions	\$0 (무료 tier 150분/2000분 사용)
GitHub Search API	\$0 (인증 5,000 req/hr 대비 일 28 req)

항목	월
Gemini API	\$0 (무료 tier 내, 캐시 95% 적중)
추가 비용	\$0

사용량 임계 초과 시 `.github/workflows/daily-fetch.yml`의 마지막 step이 `cost-alert` 라벨을 단 GitHub Issue를 자동 생성. 중복 오픈 이슈 있으면 skip.

## 카테고리·쿼리 수정

새 레포 유형을 추가하거나 기존 쿼리를 다듬으려면:

1. `scripts/fetch.py`의 `categories()` 함수에 쿼리 추가
2. `lib/categories.ts`·`lib/types.ts`의 `CategoryId` 유니온 타입 동기화
3. 로컬에서 `python scripts/fetch.py`로 결과 확인
4. commit + push → 다음 cron에서 반영

쿼리 설계 팁: GitHub Search API는 mixed OR qualifier(`topic:X OR "Y" in:name`)를 잘 처리 못 함. 카테고리당 단일 qualifier 쿼리 2-3개를 돌려서 merge-dedup하는 방식이 안정적.

## WVB 스택 배지 추가

`lib/wvb-stack.ts`의 `WVB\_STACK\_REPOS` 배열에 `owner/repo` 추가하면 해당 카드에 gold WVB uses 배지 표시.

## 수동 트리거

```
```bash
```

오늘 cron을 기다리지 않고 바로 돌리기

```
gh workflow run daily-fetch.yml --repo drwon-cmd/wvb-cc-radar ```
```

또는 GitHub 웹 UI: Actions → Daily Fetch & Deploy → Run workflow.

라이선스

Internal (WVB). GitHub public API 데이터 사용. 사이트 공개 접근 가능.