
三方设备协议

编号	版本号	修订人	修订时间	修订内容
1	1.0.0	海威	2026-07-20	初始文档

一、系统架构

分拣控制系统与三方设备通讯接口采用RJ45网口，通讯协议采用TCP/IP协议，触发式扫码，收到触发信号，到扫到码可配置延时，例如200ms，延时时间内没有达到任何条码输出NOREAD。

分拣系统是服务端，三方设备作为客户端

二、数据输出格式

输出位ASCII格式的，采用的收尾特殊字符作为开始结束标识{}，三方设备可设置设备编号，区分多设备使用，例如01、02、03，默认01

分拣系统流水号发送格式 RFIDSN0001(均以ASCII码的形式，最大支持FFFFFFFF)

单条码模式读取时：

无条码：{SN0001|01|NOREAD}0D

单条码：{SN0001|01|00C0460C30840810841C01400900009D}0D

二条码：

{SN0001|01|00C0460C30840810841C01400900009D|00C0460C30840810841C014009000097}0D

多余舍弃；

多条码模式读取时：

三条码：

{SN0001|01|00C0460C30840810841C014009000097|00C0460C30840810841C014009000097|00C0460C30840810841C01400900009A}0D

更多条码时继续延续 |

三、空闲的心跳

RFID{HEARTBEAT}0D

四、模式切换

分拣系统-->RFID设备

单条码模式 RFID{model "1"}0D

多条码模式 RFID{model "2"}0D

皮衣模式 RFID{model "3"}0D

RFID-->分拣系统

应答成功 RFID{message "1"}0D

注：如果没有应答成功回复，默认重复共发三次模式切换。如果切换不成功，提示离线报警