Uchuvas sintéticas
Guía de la campaña multiescala

Entrega final de diagnóstico · 22 de octubre de 2026 (UTC)

Esta guía explica qué se construyó, cómo se evaluó y qué puede concluirse de la campaña actual. El objetivo es facilitar la apropiación del experimento y la revisión de sus evidencias sin volver a diseñar los arbustos.



Vista completa de inspección vertical con máscaras e identidades predichas. Los vecinos permanecen en la imagen. Los colores identifican tracks, no necesariamente las clases de apariencia.

Entregado y verificado	Alcance del cierre
384 vistas; entrenamiento de 10 épocas; comparación estática auditada.	Cierre de la campaña como diagnóstico sintético.
627 fotogramas; tres videos PiP revisados; seguimiento y localización 3D evaluados.	Sin promoción a producción ni validación en campo real.

Resultado principal: el nuevo modelo mejora F1 en las vistas completas de prueba de desarrollo de 51,34% a 59,86%. En vuelo, los acercamientos aumentan la detección del objetivo, pero el seguimiento presenta muchos cambios de identidad. No es un modelo promovido a producción.

Abrir index.html para los videos y las matrices a resolución completa. El paquete conserva resultados negativos y separa explícitamente evaluación, predicción y verdad sintética.

1. Qué pregunta responde la campaña

La campaña anterior mostró una debilidad de escala: entrenar sobre vistas predominantemente lejanas y después recortarlas no aporta el detalle óptico de una cámara realmente cercana. Por instrucción del usuario se canceló aquella campaña de vuelos y se inició un dataset con nuevas posiciones de cámara.

Qué se mantuvo fijo

Se conservaron los arbustos aprobados V142/V181, sin plántulas geométricas en la base, y el generador, las hojas, ramas, materiales, suelo, cielo y vecinos. La variación autorizada fue la cámara: distancia, azimut y elevación. Esta campaña no es otra búsqueda estética ni un barrido de colisiones.

Cadena de trabajo

Etapa	Entrada y salida	Situación
Generación	Estructura morfológica congelada → RGB y máscaras raster originales.	Terminada
Aprendizaje	Parches train + aumentación nativa → peso nuevo.	Terminado
Evaluación estática	Dos pesos, mismas vistas completas, mismo preprocesado.	Auditada
Vuelos	Tres trayectorias nuevas → inferencia, IDs y matrices.	Evaluados
Localización	Marcador decodificado + movimiento relativo ruidoso → estimación métrica.	Evaluada

Tres conceptos que no deben mezclarse

Segmentación: asignar una máscara y clase al capacho en una imagen. **Seguimiento:** mantener la identidad del mismo objeto entre imágenes. **Localización 3D:** estimar su posición métrica respecto de un marco. Una buena máscara aislada no garantiza identidad estable ni exactitud 3D.


Las clases pintona, madura y sobremadura describen la **apariencia del capacho**. No son una validación de la madurez interna del fruto. Blender interpreta la estructura morfológica; no sustituye su fuente de verdad.

2. Dataset multiescala y prevención de fugas

Partición	Fuentes / semillas	Vistas	Parches
Train	C01-C04 / 814200-814203	192	1152
Validación	C06-C07 / 814205-814206	96	576
Prueba de desarrollo	C09-C10 / 814208-814209	96	Vistas completas

Cada planta se observa a 1,2 / 2,2 / 3,6 m del punto de mira, en ocho azimuts y dos elevaciones. Las imágenes son de 1280 × 720. Estas distancias no son la separación de todos los vecinos ni la distancia mínima al follaje.

La separación se hace por JSON fuente y semilla antes de crear poses, vecinos clonados, recortes o aumentaciones. Todos los derivados heredan el split de origen. No se incorporaron imágenes mixtas de la campaña cancelada. Las semillas reservadas 914140-914145 permanecen intactas.



Ejemplos de validación cercano y lejano: RGB completo con supervisión original superpuesta. Cian: pintona; amarillo: madura; violeta: sobremadura. La galería incluye 18 vistas train/val, seleccionadas por cobertura de tamaños y no por rendimiento del modelo.

Límite: hay topología compartida y la prueba fue inspeccionada históricamente. La disjunción de fuentes no convierte este conjunto en un holdout externo de familias independientes. No hay imágenes ni parches totalmente negativos.

3. Cómo se entrenó realmente

Parámetro	Configuración ejecutada
Inicialización	Peso final del piloto congelado: SHA256 79c3dad7…
Parches / entrada de red	640 × 640, stride 448; entrada 960. El escalado no crea detalle óptico.
Entrenamiento	10 épocas; batch 1; nbs 1; warmup 0; AdamW; lr inicial 0,0002.
Carga / memoria	workers 0; threads 4; cache False; plots False; validación batch 1.
Aumentación nativa	Ultralytics RandomHSV: h=0, s=0, v=0,1; RandomFlip horizontal p=0,5, solo train.
Deshabilitado	Mosaic, mixup, copy-paste y transformaciones afines en este piloto raster.

El adaptador nativo sincroniza imagen, cajas y máscara raster de IDs, preservando componentes desconectados. El cargador histórico ignoraba argumentos de aumentación: esta campaña usa un adaptador verificado mediante llamadas reales. Val y test no reciben aumentación.

Evidencia de aprendizaje, no solo de proceso vivo

Se registraron **11.520 lotes y 11.513 actualizaciones reales del optimizador**; los parámetros cambiaron en cada época. Se verificaron 11.520 llamadas a RandomHSV y otras tantas a RandomFlip. La ejecución de RandomFlip no significa que todas las imágenes se inviertan: el muestreo usa probabilidad 0,5.

El mínimo de RAM libre superó 14 GiB durante entrenamiento y validación; se conservó la reserva requerida de 2 GiB. El nuevo checkpoint publicado es last.pt, SHA256 9c660824…; no se selecciona un checkpoint por resultados de prueba.

Qué no debe trasladarse a la pose

El flip horizontal se usa para reconocimiento de capachos. No se utiliza para localizar ArUco. Un marcador reflejado no constituye una observación física equivalente para estimar pose.

Fuentes: training_args.yaml, training_results.csv, training_readiness.json y native_augmentation_integration_check.json en evidence/dataset y metrics.

4. Qué significan las métricas

Precisión P = TP / (TP + FP): cuántas predicciones contadas son correctas. **Recall R = TP / (TP + FN)**: cuántos capachos verdaderos se recuperan. **F1 = 2PR / (P + R)**: balance entre ambos. Una máscara se empareja por solapamiento IoU y la clase debe coincidir para contar un acierto.

En vistas completas y vuelos se congelaron confianza 0,25 e IoU de máscara 0,5. Una clase incorrecta afecta FP y FN. No tener pareja espacial puede significar ausencia de propuesta o máscara con IoU insuficiente; no demuestra que el objeto fuera invisible.

AP resume la curva precisión-recall al variar el corte de confianza; **mAP50** promedia AP entre clases a IoU 0,50. **mAP50-95** promedia además umbrales IoU 0,50 a 0,95 en pasos de 0,05. Es más exigente con la forma de la máscara.

Época 10, validación por parches	P	R	mAP50	mAP50-95
Máscaras	66,35%	43,19%	43,14%	18,15%
Cajas	74,50%	52,67%	56,47%	34,72%

Estos mAP corresponden exclusivamente a los 576 parches de validación del entrenador. No son mAP de vuelos ni de vistas completas. Sus P/R no representan necesariamente el mismo punto de confianza del evaluador nativo. No hay mAP completo de vuelos calculado en este corte.

Todos frente a elegibles

Se reporta siempre el conjunto completo y un subconjunto con al menos 100 píxeles de máscara visible y lado mínimo de caja de 8 píxeles en la imagen original. Es una heurística de ingeniería para estudiar tamaño, no un límite universal de YOLO. Su F1 debe leerse junto a la fracción de objetos que cubre.

El área de máscara visible no es una tasa de oclusión. El subconjunto elegible no debe ocultar la dificultad del resto de objetos ni justificar por sí solo promoción científica.

5. Comparación en vistas completas

Referencia y modelo multiescala reciben exactamente las mismas vistas val/test y máscaras raster originales. Ambos usan parches exhaustivos de 640, stride 448 y entrada 960. No hay ROI seleccionada con verdad, HSV en inferencia ni adaptación de decisiones con prueba.

Partición / alcance	Modelo	P	R	F1
Validación / todos	Referencia	67,28%	42,77%	52,29%
Validación / todos	Multiescala	75,24%	50,48%	60,42%
Validación / elegibles	Referencia	60,48%	76,03%	67,37%
Validación / elegibles	Multiescala	68,66%	84,59%	75,80%
Desarrollo / todos	Referencia	67,83%	41,30%	51,34%
Desarrollo / todos	Multiescala	75,56%	49,57%	59,86%
Desarrollo / elegibles	Referencia	62,36%	75,69%	68,38%
Desarrollo / elegibles	Multiescala	70,22%	85,18%	76,98%

En prueba de desarrollo, F1 global sube **8,52 puntos porcentuales**. El recall nuevo es 49,57%: todavía se omite o clasifica mal aproximadamente la mitad de las observaciones bajo esta regla. El F1 elegible 76,98% cubre solo 9.036 de 23.175 observaciones (38,99%).

Modelo nuevo, desarrollo	Cerca	Intermedia	Lejos
F1, todos los tamaños	64,86%	62,13%	54,73%


Se conservan resultados negativos: cae la precisión en casos lejanos/elegibles. La confusión madura → pintona aumenta de 172 a 297, aunque pintona → madura baja de 838 a 538. Esto impide afirmar que la separación de transición quedó resuelta.

Las cifras nuevas no son directamente comparables con las históricas de parches 384 y ROI heurística. Esta comparación controla el preprocesado entre los dos pesos actuales. Fuente completa: metrics/static_full_views.json.

6. Diseño de los tres vuelos nuevos

Ruta	Frames / total	Inspección	Tránsito
Legacy	178 / 44,50 s	10,00 s	32,75 s
Vertical	167 / 41,75 s	8,50 s	31,50 s
Órbita parcial	282 / 70,50 s	21,25 s	47,50 s

Todas las rutas muestrean a 4 fps. Los totales ya incluyen 1,75 s de adquisición/retorno por ruta, además de inspección y tránsito. Los presupuestos y las vistas difieren: no es una comparación de estrategias a igual duración.



Legacy: recorrido por ambas caras manteniendo la planta completa proyectada. **Vertical:** cuatro barridos dentro del follaje real, C06 y C07 por frente/reverso, con inclinación de cámara para la banda baja. **Órbita:** solo sectores transitables, 180° en C06 y 225° en C07; no se logró una vuelta de 360°.

El preflight revisó 9.886 obstáculos evaluados, continuidad, proyección y margen conservador. Los sectores bloqueados por plantas, postes, cuerdas o columnas de acceso se conservaron. El tránsito puede ir por el extremo exterior y a 1,978 m de altura. No se movieron plantas para acomodar el vuelo.

La cobertura geométrica acumulada 99,78-100% de los barridos no garantiza visibilidad de cada fruto ni mide oclusión. Solo existe un ArUco8 frontal común; C07 no tiene marcador propio.

7. Detección e identidad durante inspección

Objetivo C06/C07	Legacy	Vertical	Órbita parcial
Precisión, todos	70,45%	72,45%	71,53%
Recall, todos	51,10%	67,53%	68,16%
F1, todos	59,24%	69,91%	69,80%
Precisión, elegibles	63,46%	71,75%	70,87%
Recall, elegibles	88,10%	79,86%	80,25%
F1, elegibles	73,78%	75,59%	75,27%
Fracción elegible	36,85%	80,51%	80,93%

Los acercamientos aumentan la proporción de observaciones con tamaño elegible. La órbita no mejora F1 frente al vertical en estas observaciones, pese a dedicar más tiempo a inspección. No se puede aislar causalmente solo el efecto de distancia con rutas y duraciones distintas.


Seguimiento de elegibles	Legacy	Vertical	Órbita parcial
Cambios ID / pares emparejados	580 / 1054	1186 / 1447	2618 / 4272
Tasa condicional de cambios	55,03%	81,96%	61,28%
Cobertura de pares consecutivos	94,11%	79,81%	79,82%


El seguimiento sigue siendo una limitación grave. La tasa cuenta cambios de track entre pares adyacentes que el evaluador logra emparejar espacialmente en ambos fotogramas. No es IDF1, HOTA ni MOTA, y no evalúa reidentificación después de huecos.


Los FP exclusivos del objetivo se atribuyen aproximadamente por centroide dentro de su envolvente visible. El matching global se hace primero y no se rematchea de forma favorable. Esta región pertenece al evaluador privado, no a una selección automática del estimador.

8. Legacy: matrices y caso difícil

Inspección del objetivo actual C06/C07. Izquierda: todos los tamaños. Derecha: elegibles (100 píxeles y lado mínimo 8). Filas: verdad; columnas: predicción. La última fila/columna representa predicciones u observaciones sin pareja.







Caso de menor F1 de inspección según regla predeclarada: frame 104, objetivo C06, cara back. TP 15, FP 12, FN 32; F1 40,54%. El HTML incluye también el caso mediano y el mejor, conservando la imagen completa.

En las vistas alejadas muchos capachos quedan pequeños. El alto recall del subconjunto elegible no describe el 63,15% restante de observaciones de inspección. No atribuir cada omisión a tamaño sin comprobar la correspondencia individual.

8. Barrido vertical: matrices y caso difícil

Inspección del objetivo actual C06/C07. Izquierda: todos los tamaños. Derecha: elegibles (100 píxeles y lado mínimo 8). Filas: verdad; columnas: predicción. La última fila/columna representa predicciones u observaciones sin pareja.








Caso de menor F1 de inspección según regla predeclarada: frame 15, objetivo C06, cara front. TP 49, FP 37, FN 38; F1 56,65%. El HTML incluye también el caso mediano y el mejor, conservando la imagen completa.

Acercarse mejora F1 total, pero no elimina confusiones ni fragmentación temporal. En esta ruta corregida la cámara recorre bandas de follaje; que una banda salga del encuadre no es el fallo de overshoot del fragmento antiguo.

8. Órbita parcial: matrices y caso difícil

Inspección del objetivo actual C06/C07. Izquierda: todos los tamaños. Derecha: elegibles (100 píxeles y lado mínimo 8). Filas: verdad; columnas: predicción. La última fila/columna representa predicciones u observaciones sin pareja.







Caso de menor F1 de inspección según regla predeclarada: frame 163, objetivo C07, cara front. TP 57, FP 45, FN 40; F1 57,29%. El HTML incluye también el caso mediano y el mejor, conservando la imagen completa.

En inspección orbital quedan 2.149 observaciones objetivo sin pareja espacial y 359 clases incorrectas; entre elegibles, 934 y 325. Hojas, fragmentos de silueta y bordes aparecen en las muestras; son observaciones visuales, no causas individuales demostradas.

9. Negativos que deben conservarse

Hallazgo	Evidencia	Interpretación permitida
Transición de clase	Madura → pintona: 172 a 297 en desarrollo.	El nuevo entrenamiento no resuelve todas las confusiones.
Identidad inestable	Replay CPU idéntico al baseline; 27 de 32 cambios elegibles por competencia involucraron tracks antiguos.	La competencia antigua es una hipótesis causal plausible, no una corrección probada.
Costura de parches	Caso con silueta dividida en x=640.	Puede fragmentar una instancia; no demuestra que explique todos los errores.
Piloto vertical antiguo	C06 pasó de 96 a 10 capachos visibles al elevar cámara y punto de mira fuera del follaje.	Fallo demostrado de cámara; no atribuirlo al detector.
Recuadro externo	En los tres videos completos la escena y el proxy se ven pequeños.	Útil como contexto espacial; limitada legibilidad del movimiento fino.

La receta futura del barrido se corrigió mediante un único preflight conjunto. El fragmento negativo no se sustituyó: está incluido en videos/negative_pilot_vertical_presentation_v1.mp4. Legacy conserva también sus versiones v1 y v2 de presentación; v2 corrige únicamente el recorte del proxy del observador.

Los tres videos se decodificaron íntegros (178, 167 y 282 frames, H264, 4 fps). Se revisaron inicio, mitad, final y las transiciones predeclaradas. Las máscaras e IDs son las mismas salidas evaluadas; el observador y el proxy no alimentan la inferencia.

El cierre diagnóstico no oculta estos negativos ni autoriza variar el tracker, los pesos o los umbrales. La investigación posterior debe plantear experimentos acotados y predeclarados, sin seleccionar decisiones con test.

10. Pose métrica: método y resultados

La localización ya se ejecutó en CPU. El estimador recibió RGB público, tiempos, intrínsecos, tamaño físico del marcador, incrementos relativos ruidosos y centroides/IDs predichos persistidos. Las poses exactas, máscaras verdaderas y geometría 3D entraron únicamente en un proceso evaluador posterior.

ArUco8: lado codificado 0,20 m y marco 0,2667 m. Los incrementos tienen intervalo real 0,25 s, ruido independiente de 2,5 mm y 1 mrad; no simulan sesgo ni deriva correlacionada. La covarianza de esquinas usa 0,5 px heurísticos. No es calibración de sensores reales.


Método congelado	Reglas
Pose del marcador	IPPE, profundidad positiva, reproyección <=3 px, separación de hipótesis 0,25 px.
Fusión	Ancla en un ID realmente decodificado; movimiento relativo público; gate de innovación 16,8.
Triangulación	Mínimo 3 vistas, paralaje >=3 grados y reproyección <=3 px; hasta 40 hipótesis deterministas. Sin corregir IDs ni reconciliar tracks.

Ruta	Cobertura pose	Mediana cm	RMSE cm	P95 cm	P95 grados
legacy	100,00%	10,55	9,99	13,13	1.00
vertical	100,00%	3,22	4,31	7,62	0.84
orbit	100,00%	5,81	7,52	12,22	1.94

Errores de la cámara respecto del marco del marcador, sobre todos los fotogramas. Cobertura 100% significa que la fusión produjo una pose; no que cada fotograma contenga un marcador ni que la pose sea exacta. El JSON incluye errores por fase y la referencia sin fusión.

Las plantas C06/C07 pertenecen a validación y comparten estructura. No se ajustó ningún umbral usando estos errores. Los sensores ideales y el escenario sintético limitan la transferencia de estas cifras al campo real.

10b. Evolución de la pose y fallo del marcador



Error de posición de cámara de la fusión en centímetros, sin ocultar los tránsitos largos. Los tiempos y presupuestos difieren entre rutas.

Ruta	Poses visuales >90°	Detrás del plano	Aceptadas por fusión
legacy	18	18	0
vertical	6	5	0
orbit	19	19	0

Un ensayo 2D acotado comprobó que el patrón ArUco8 conserva una decodificación ID8 al reflejarlo horizontal o verticalmente. En esta escena el reverso de la superficie también puede verse. Decodificar el ID y obtener baja reproyección no certifica la correspondencia frontal de sus esquinas. El diagnóstico privado enumera los casos y su lado real; no se usa para corregir el estimador.

La fusión conserva su filtro de innovación original. No se movió, tapó ni sustituyó el marcador para mejorar estos resultados; tampoco se borraron las poses visuales incorrectas. El error residual de fusión y su cobertura deben leerse juntos.


10c. Capachos 3D: error, cobertura y rechazos

Se triangula el centroide de la máscara predicha, que cambia con la vista y la visibilidad. La referencia evaluadora es el **centro de la caja 3D alineada a los ejes del mundo de la geometría del capacho**, transformado al marcador. No es el centro interno del fruto ni una pose 6D del fruto.

Una estimación se atribuye estrictamente solo si todos sus inliers (al menos 3) tienen un emparejamiento 2D global IoU>=0,5 y corresponden a la misma identidad verdadera. Los casos mixtos o sin correspondencia se conservan como no atribuidos. No se busca la verdad más cercana en 3D para mejorar el error.

Objetivo elegible	Únicos cubiertos	Mediana cm	P95 cm	Tracks medidos
legacy	161/196 (82,14%)	10,11	19,23	414
vertical	163/235 (69,36%)	4,33	13,20	310
orbit	217/237 (91,56%)	7,00	15,45	733

Cobertura del mapa al terminar la ruta sobre instancias que alguna vez fueron visibles y elegibles como objetivo C06/C07. No es cobertura instantánea. Errores por track: los fragmentos repetidos del mismo capacho no aumentan el numerador de instancias únicas. Las métricas globales incluyen vecinos y están en los JSON.



Histogramas: todos los tracks estrictamente atribuidos a C06/C07, incluidos los no elegibles. Se muestra el rango completo; las frecuencias incluyen fragmentos repetidos de una identidad.

Ruta	Tracks estimados	Atribución estricta	Sin 3 observaciones
legacy	1183	765	12818
vertical	636	507	9242
orbit	1230	960	16381

Los errores son condicionales a la atribución estricta; no ocultan la baja duración de numerosos tracks. Los archivos completos conservan hipótesis rechazadas, reproyección, paralaje, inliers, identidades mezcladas y distancias de todos los inliers que pudieron emparejarse, incluidos tracks mixtos.

11. Cómo apropiarse del material

Archivo / carpeta del paquete	Uso recomendado
guia_estudiantes.pdf	Lectura metodológica y límites del corte.
index.html	Comparación portable: videos, matrices y vistas completas. Descargar el directorio; GitHub no ejecuta HTML como una web.
dataset_sample/	18 ejemplos completos train/val con máscaras originales y selección documentada.
metrics/	Resultados de entrenamiento, comparación estática y agregados de las tres rutas.
evidence/	Protocolos, manifiestos, auditorías y JSON completos de vuelos comprimidos sin pérdida. Contiene información privada de evaluación: no usar como entrada del estimador.
models/	Peso multiescala y referencia exacta, vinculados por SHA256.
source_snapshot/	Lectura de las implementaciones efectivamente usadas. Incluyen dependencias y rutas históricas; no constituyen un pipeline autónomo listo para lanzar.
videos/	Tres rutas completas PiP y cuatro clips de diagnóstico conservados.

Primera sesión de trabajo propuesta

1. Leer las definiciones de las páginas 5-6 y reproducir P/R/F1 de una matriz. 2. Ver legacy, vertical y órbita parcial, separando adquisición, inspección y tránsito. 3. Contrastar el peor, mediano y mejor caso con la matriz de su ruta. 4. Registrar dudas como evidencia observada o hipótesis, manteniendo la distinción.

Para verificar el paquete, ejecutar **python verify_package.py** desde este directorio: usa solo la biblioteca estándar y compara tamaños/SHA256. Para explorar una evaluación completa: descomprimir evidence/flights/*_full_evaluation.json.gz; el JSON compacto conserva métricas y omite listas largas de cambios de IDs.

Este repositorio publica resultados y ejemplos, no una copia completa de las 384 imágenes, 627 capturas y todas las cachés de predicciones. Sus hashes/manifiestos y evaluaciones están incluidos; los datos masivos permanecen en outputs del equipo de origen. No relanzar render ni entrenamiento para leer esta entrega.

12. Trazabilidad, límites y cierre diagnóstico

Fuentes de las cifras

Datos y aprendizaje: evidence/dataset/protocol.json, split_plan.json, split_integrity_audit_v1.json, training_readiness.json, native_augmentation_integration_check.json; metrics/training_results.csv. La auditoría de separación pasó 868.156 comprobaciones; la de entrega estática, 166.846 comprobaciones y 768 recomputaciones CPU.

Vuelos: evidence/flights/protocol.json, preflight_delivery_v1.json, example_selection.json y los recibos de cada ruta. Las auditorías aritméticas pasaron 284.009 / 266.543 / 459.377 comprobaciones para legacy / vertical / órbita. Los JSON originales se preservan comprimidos sin pérdida.

Identidad y pose: evidence/diagnosis/tracking_failure_diagnosis_v1.json y historical_reprojection_recovery_review_v1.json. El informe cronológico completo está en evidence/context/dataset_multiescala_2026-10-20.md.

Identidades de artefactos

Modelo nuevo SHA256
9c660824319f2c436321d2545cf9b267
348c7be64d7780a396d8382555eb05cd

Referencia SHA256
79c3dad74e7cf9caab3c82a3e37ea722
35352568d7dfacbd5c9e8284cb190073

Protocolo de vuelos SHA256
86dabc5a22a59aa53207547e565bd940
8a05e3dac8c47df037d11aff71b78026

Condiciones de uso e interpretación

Resultados exclusivamente sintéticos, con topología compartida, test de desarrollo inspeccionado, ausencia de negativos completos y ruido de sensores idealizado. No se ha probado transferencia a campo real, navegación autónoma segura ni madurez interna del fruto. Las métricas condicionales y la decodificación ArUco no bastan para promoción.

El código propio conserva la licencia del repositorio; esta publicación no relicencia pesos ni componentes de terceros. Los checkpoints derivados de Ultralytics conservan las obligaciones de su origen. Consultar LICENSE y los avisos de dependencias antes de redistribuirlos fuera del equipo.

La campaña termina como diagnóstico: se completaron los entregables y su evaluación, incluidos resultados desfavorables. No se alcanzó ni se afirma el objetivo científico global. El corte parcial anterior permanece inmutable. Cualquier mejora del tracker, marcador, ruido o detector requiere otro experimento explícito.