

망분리를 풀면, 신뢰를 무엇으로 대체하는가

MLS 보상통제를 코드로. 한 요청이 신원·세분화·인가·암호화·탐지를 통과해야 데이터에 닿고, 막는다는 사실을 매번 라이브로 재현한다.

coverage		75%	30/40 — 검증가능-as-code
verify		21/21	라이브, 전 계층 enforcement
cedar		8/8 · 17/17	인가 + 에이전트 위임 (반증가능)
rebac		11/11	OpenFGA 관계 테스트
checkov		452/0	shift-left · 실 CVE 1건 포착→수정

// 21/21은 기능 회귀 스위트(분모 없는 측정 아님) · 갭 25%(CONFIGURED 6 · GOVERNANCE 2 · NOT-COVERED 4)는 행 단위 공개.

identity → segmentation → authz → encrypt → runtime

같은 경로 · 다른 신원 · alice GET acct-alice 200 bob 같은 경로 403 db /bin/sh 137 · id 137 (zero-exec)

"안전하다"가 아니라 — 갭을 공개한다.

- 재현 증거 감사자가 부작용 없는 dry-run으로 직접 거부/허용을 확인.
- 명시된 갭 미검증 25%를 행 단위로 공개 — 두루뭉술하지 않다.
- 정직성 요청자 JWT 행을 증명 전엔 CONFIGURED로 낮춰 뒀다가 라이브로 강제를 증명해 VERIFIED로 올렸다 — 편한 숫자가 아니라 참값.

repo

codespaces - 무설치 체험

발표 자료 · 도입 가이드 · FSC 매핑 → 저장소