



INDUSTRIAL • COMMERCIAL

EPOXY FLOORING SYSTEMS

أنظمة أرضيات الإيبوكسي

High-performance flooring solutions for industrial and commercial environments.

حلول أرضيات عالية الأداء للمنشآت الصناعية والتجارية.

5-YEAR WARRANTY*

LOW-VOC SYSTEM

KSA SITE SUPPORT

*Subject to approved installation and warranty terms.

www.dscsaudio.com

INTRODUCTION

Your Complete Flooring Reference

This brochure brings product selection, performance, warranty, application guidance and technical data into one clear bilingual reference.

مرجعك المتكامل لأنظمة الأرضيات

يجمع هذا البروشور اختيار النظام والأداء والضمان وخطوات التطبيق والبيانات الفنية في مرجع ثنائي اللغة واضح وسهل الاستخدام.

01

System & variants

النظام والأنواع

02

Project showcase

نماذج من الأعمال

03

Performance & warranty

الأداء والضمان

04

Application guide

دليل التطبيق

05

Technical data & safety

البيانات الفنية والسلامة



ABOUT DSCC

Local Delivery. Technical Discipline.



From substrate assessment to final handover

من فحص السطح حتى التسليم النهائي

تنفيذ محلي بانضباط فني

DSCC Saudia Co. delivers fit-out and specialty flooring solutions with local coordination, controlled application and responsive site support across Saudi Arabia.

تقدم DSCC حلول التشطيبات والأرضيات المتخصصة من خلال تنسيق محلي، وتنفيذ مضبوط، ودعم ميداني سريع في مختلف مناطق المملكة.

1

SPECIFY

System selection based on traffic, chemicals and slip risk.

نحدد

اختيار النظام حسب الحركة والمواد الكيميائية ومخاطر الانزلاق.

2

EXECUTE

Approved preparation, mixing, application and cure control.

نفذ

تجهيز و خلط وتطبيق ومعالجة وفق إجراءات معتمدة.

3

SUPPORT

Inspection, documentation, handover and warranty follow-up.

ندعم

فحص وتوثيق وتسليم ومتابعة للضمان.

SYSTEM OVERVIEW

DSCC-EP 200 Flooring System

A two-component, solvent-free epoxy resin system for floors requiring durability, hygiene and resistance to routine chemicals.

نظام الأرضيات الإيبوكسي

نظام راتنج إيبوكسي ثنائي المكونات وخالٍ من المذيبات للأرضيات التي تتطلب المتانة والنظافة ومقاومة المواد الكيميائية المعتادة.

Typical standard build

1-1.5 mm

General-purpose self-leveling system for warehouses, factories, commercial spaces, showrooms and selected parking areas.

التكوين القياسي

نظام ذاتي التسوية للاستخدام العام في المستودعات والمصانع والمساحات التجارية والمعارض وبعض مواقف السيارات.

SYSTEM COMPOSITION

طبقات النظام

TOP COAT

Gloss / satin • optional UV-resistant protection

الطبقة النهائية

BODY COAT

Self-leveling resin • main film build

طبقة الإيبوكسي

PRIMER

Adhesion promoter • seals substrate

الطبقة التأسيسية

CONCRETE

Prepared to the approved profile

السطح الخرساني

Final thickness and build-up depend on substrate condition, traffic, chemical exposure and approved project specification.

تحدد السماكة النهائية حسب حالة السطح والحركة والتعرض الكيميائي والمواد المعتمدة.

SYSTEM SELECTION

Three Configurations. One Controlled System.

ثلاثة خيارات ضمن نظام واحد

STANDARD

القياسي

1-1.5 mm

Best suited for

الاستخدامات المناسبة

Warehouses • factories • retail • showrooms

مستودعات • مصانع • متاجر • معارض

Project-specific detailing applies.

CHEMICAL

المقاوم كيميائياً

1-1.75 mm

Best suited for

الاستخدامات المناسبة

Food plants • labs • pharma • chemical storage

مصانع أغذية • مختبرات • أدوية • مخازن كيميائية

Project-specific detailing applies.

ANTI-SLIP

المقاوم للانزلاق

2-2.5 mm

Best suited for

الاستخدامات المناسبة

Wet areas • ramps • loading bays • kitchens

مناطق رطبة • منحدرات • تحميل • مطابخ

Project-specific detailing applies.

Industrial Epoxy Flooring in Action

نماذج تنفيذ لأرضيات الإيبوكسي الصناعية

SUBSTRATE

السطح قبل التنفيذ

APPLICATION

مرحلة التطبيق

FINAL FINISH

النتيجة النهائية



PROJECT GALLERY

From Preparation to Finished Floor

من تجهيز السطح إلى الأرضية النهائية



Existing substrate

السطح القائم



Mechanical preparation

التجهيز الميكانيكي



Controlled application

التطبيق المنضبط



Seamless finish

تشطيب متجانس بلا فواصل

PRODUCT PERFORMANCE

Built for Demanding Environments

أداء مصمم للبيئات الصعبة

Low-VOC, solvent-free

منخفض الانبعاثات وخالي من المذيبات

Reduced odour during application.

رائحة أقل أثناء التطبيق.

Seamless & hygienic

سطح متجانس وصحي

No open joints that trap dirt.

بدون فواصل مفتوحة تجمع الأوساخ.

Mechanical strength

قوة ميكانيكية

Designed for heavy operational loads.

مصمم لتحمل الأحمال التشغيلية.

Chemical resistance

مقاومة كيميائية

For common oils, fuels and cleaning agents.

للزيوت والوقود ومواد التنظيف الشائعة.

Abrasion resistance

مقاومة التآكل

Maintains serviceability under traffic.

يحافظ على الأداء تحت الحركة.

Finish options

خيارات تشطيب

Gloss, satin and anti-slip systems.

لامع أو ساتان أو مقاوم للانزلاق.

Performance depends on the selected build-up, substrate, application quality and service conditions.

يعتمد الأداء على النظام المختار والسطح وجودة التطبيق وظروف الاستخدام.



WARRANTY PROGRAM

برنامج ضمان لمدة 5 سنوات

Available for qualifying projects installed by DSCC-approved applicators and registered after documented final inspection.

متاح للمشاريع المؤهلة والمنفذة بواسطة فرق معتمدة من DSCC بعد الفحص النهائي والتوثيق وتسجيل الضمان.

Confidence backed by process

ثقة مبنية على إجراءات واضحة



Site verification

Each claim is assessed against site records and service conditions.

فحص الموقع

تتم مراجعة كل مطالبة وفق سجلات الموقع وظروف الاستخدام.



Transparent terms

Coverage, exclusions and responsibilities are documented.

شروط واضحة

يتم توثيق التغطية والاستثناءات والمسؤوليات.



Local follow-up

Technical coordination is available across Saudi Arabia.

متابعة محلية

يتوفر التنسيق الفني داخل المملكة.

WARRANTY

Coverage at a Glance

نطاق التغطية باختصار

Adhesion failure

فشل الالتصاق

Verified separation from concrete under normal service.

انفصال مثبت عن الخرسانة ضمن ظروف الاستخدام الطبيعية.

Blistering

الفقاعات

Material-related bubbling confirmed by inspection.

فقاعات مرتبطة بالخامة ويؤكدها الفحص.

Abnormal colour change

تغير اللون غير الطبيعي

Beyond agreed tolerance and system limitations.

بما يتجاوز الحدود المتفق عليها وقيود النظام.

Surface integrity

سلامة السطح

Breakdown under documented operating loads.

تلف السطح تحت أحمال تشغيل موثقة.

Materials & workmanship

الخامات والتنفيذ

Defects attributable to approved material or application.

عيوب ناتجة عن خامات أو تطبيق معتمد.

Remedial work

المعالجة

Approved claims receive corrective work per warranty terms.

تتم معالجة المطالبات المقبولة وفق شروط الضمان.

Excludes physical damage, misuse, substrate movement, moisture outside specification and third-party modifications.

لا يشمل التلف المادي أو سوء الاستخدام أو حركة السطح أو الرطوبة المخالفة أو تعديلات الغير.

APPLICATION GUIDE

Surface Preparation to Build Coat

من تجهيز السطح إلى طبقة البناء

01 Surface preparation

تجهيز السطح

Mechanically abrade to the approved profile. Remove laitance, oil, grease and weak coatings.

يُجْلخ السطح ميكانيكياً للوصول إلى الخشونة المعتمدة مع إزالة الزيوت والطبقات الضعيفة.

02 Moisture & cracks

فحص الرطوبة والشقوق

Verify moisture. Repair cracks and joints with the approved epoxy mortar.

تُفحص الرطوبة وتُعالج الشقوق والفواصل بمونة الإيبوكسي المعتمدة.

03 Primer

تطبيق البرايمر

Apply primer at the specified rate.

يُطبق البرايمر بالمعدل المحدد ويُنثر رمل الكوارتز الجاف عند الحاجة.

04 Scratch / build coat

طبقة التسوية والبناء

Level porous or uneven areas, cure, then lightly grind high points.

تُسوّى المناطق المسامية أو غير المستوية ثم تُعالج وتُجْلخ النقاط المرتفعة.

Always follow the approved method statement and latest TDS.

يجب الالتزام دائماً بطريقة التنفيذ ونشرة البيانات الفنية المعتمدتين.

APPLICATION GUIDE

Body Coat to Final Inspection

من طبقة الإيبوكسي إلى الفحص النهائي

05 Body coat

Mix components at the approved ratio, spread evenly and use a spiked roller to release air.

طبقة الإيبوكسي

تُخلط المكونات بالنسبة المعتمدة وتُوزع بالتساوي مع استخدام الرول المسنن لطرده الهواء.

06 Top coat

Apply within the approved overcoating window. Add anti-slip aggregate when specified.

الطبقة النهائية

تُطبق ضمن فترة إعادة الطلاء المعتمدة وتُضاف حبيبات مقاومة الانزلاق عند الطلب.

07 Curing & protection

Protect from traffic and contamination until the specified cure is achieved.

المعالجة والحماية

يُحمى السطح من الحركة والتلوث حتى اكتمال زمن المعالجة المحدد.

08 Final inspection

Check finish, pinholes, colour uniformity and documentation before handover.

الفحص النهائي

يُفحص التشطيب والمسام وتجانس اللون والتوثيق قبل التسليم.

Typical application conditions: 10–35°C • RH <85% • substrate >3°C above dew point • protect from rain and direct sun.

ظروف نموذجية: 10–35 °C • رطوبة أقل من 85% • السطح أعلى من نقطة الندى بـ 3 °C • الحماية من المطر والشمس.

TECHNICAL DATA SHEET (TDS)

الجزء الأول — النظام والخصائص الميكانيكية

Part I — System & Mechanical Properties

PROPERTY	الخاصية	VALUE	القيمة	STANDARD	المرجع
System type	نوع النظام	Multi-layer epoxy flooring system	—	—	—
Components	المكونات	Primer + mortar + finish coats	—	—	—
Finish	التشطيب	Gloss / satin / anti-slip	—	Manufacturer spec	—
Pot life at 25°C	زمن التشغيل	120 Mins	—	EN ISO 9514	—
Application	طريقة التطبيق	Notched squeegee + back roller	—	—	—
Recommended DFT	السماكة الجافة	2–5 mm	—	Project specification	—
Coverage	معدل التغطية	400–500 g/m ² per body coat	—	—	—
Compressive strength	مقاومة الضغط	>70 N/mm ²	—	EN 13892-2	—
Flexural strength	مقاومة الانحناء	>30 N/mm ²	—	EN 196-1	—
Tensile adhesion	قوة الالتصاق	>2.0 N/mm ²	—	EN 1542	—

Typical values from the source brochure; confirm against the approved project TDS and test certificates.

قيم نموذجية من البروشور الأصلي؛ يجب تأكيدها وفق نشرة المشروع وشهادات الاختبار المعتمدة.

TECHNICAL DATA SHEET (TDS)

Part II — Performance, Cure & Packaging

الجزء الثاني — الأداء والمعالجة والتعبئة

PROPERTY	الخاصية	VALUE	القيمة	STANDARD	المرجع
Shore D hardness	صلادة شور	>78		ISO 868	
Chemical resistance	المقاومة الكيميائية	Oils, fuels, alkalis & dilute acids		EN 13529	
Taber abrasion	تآكل تاير	<80 mg loss • CS-17 • 1000 g • 1000 cycles		EN ISO 5470-1	
Slip resistance	مقاومة الانزلاق	R10 smooth / R11-R13 with aggregate		DIN 51130	
VOC content	المحتوى العضوي المتطاير	<50 g/L		ISO 11890-2	
Fire classification	تصنيف الحريق	Bfl-s1		EN 13501-1	
Application temperature	حرارة التطبيق	10°C to 35°C		—	
Recoat interval at 25°C	إعادة الطلاء	16 h minimum / 48 h maximum		—	
Full cure	المعالجة الكاملة	7 days at 25°C		—	
Shelf life	مدة التخزين	24 months unopened at 5-30°C		—	
Packaging / colours	العبوة والألوان	20 kg kit/ standard RAL + custom		—	

SDS and project-specific compatibility guidance are available through DSCC Technical Services.

تتوفر نشرات السلامة وإرشادات التوافق الخاصة بالمشروع من خلال الخدمات الفنية لدى DSCC.

HSE & SUSTAINABILITY

Safer Application. Longer Service Life.

تطبيق أكثر أماناً وعمر خدمة أطول

SITE SAFETY

السلامة في الموقع

- ✓ **Ventilation** تهوية طبيعية أو ميكانيكية أثناء التطبيق والمعالجة الأولية.
- ✓ **PPE** قفازات ونظارات وملابس حماية وفق نشرة السلامة.
- ✓ **Access control** منع الدخول إلى مناطق الإيبوكسي الرطب والمعالجة.
- ✓ **Spill control** احتواء الانسكابات وعدم تصريفها إلى شبكات المياه.
- ✓ **Emergency response** اتباع تعليمات SDS عند ملامسة الجلد أو العين.

SUSTAINABILITY

الاستدامة

- ✓ **Solvent-free system** نظام خالٍ من المذيبات
- ✓ **Long service life** عمر خدمة طويل يقلل الاستبدال
- ✓ **Metered mixing** خلط مضبوط يقلل الهدر
- ✓ **Recyclable steel pails** عبوات فولاذية قابلة لإعادة التدوير
- ✓ **Repairable surface** سطح قابل للصيانة والمعالجة

WHY DSCC?

A Practical Flooring Partner

شريك عملي لحلول الأرضيات

Technical coordination • controlled application • project documentation • local follow-up

تنسيق فني • تطبيق منضبط • توثيق للمشروع • متابعة محلية

SECTORS

- Manufacturing & logistics
- Healthcare & laboratories
- Food & beverage
- Government & infrastructure
- Commercial & retail

القطاعات

- المصانع والخدمات اللوجستية
- الرعاية الصحية والمختبرات
- الأغذية والمشروبات
- الجهات الحكومية والبنية التحتية
- القطاعات التجارية والتجزئة

info@dscsaudia.com

www.dscsaudia.com

+966 553 117 884

Riyadh, KSA

