

Computational Modeling of Webern's Op. 10

Standalone-Anwendung - Benutzerhandbuch

Zweck

Die Anwendung ist eine forschungsbasierte generative Partiturnumgebung, die sich vor allem auf Anton Weberns Fünf Stücke für Orchester op. 10 bezieht. Sie erzeugt eine zehnstimmige bach.score-Partitur, stellt eine interne Referenzsynthese bereit und exportiert MusicXML. Das Programm ist ein analytisches Kompositionsinstrument und ersetzt weder Quellenkritik noch historische Editionsarbeit.

Anwendung öffnen

macOS: Das Release-ZIP entpacken, WebernCompositionalModel.app an einen festen Ort verschieben und öffnen. Da der Forschungs-Build nicht notariert ist, kann beim ersten Start ein Control-Klick auf die Anwendung und anschließend Öffnen erforderlich sein.

Windows: WebernCompositionalModel-Windows-x64.exe starten. Die einzelne Datei öffnet eine private temporäre Laufzeitumgebung, startet das Programm und entfernt die temporäre Kopie nach dem Schließen. Microsoft SmartScreen kann beim ersten Start erscheinen, da der Forschungs-Build nicht codesigniert ist; nur fortfahren, wenn die SHA-256-Prüfsumme mit der offiziellen Release-Notiz übereinstimmt.

Auf dem Rechner des Endnutzers ist Max nicht erforderlich. Neben der Anwendung müssen keine Support-Dateien abgelegt werden.

Bedienelemente

Profile wählt die allgemeine op.-10-Synthese oder eines von fünf differenzierten Satzmodellen. **Seed** bezeichnet eine reproduzierbare Realisierung. Derselbe Seed erzeugt bei unveränderten Parametern dasselbe Material.

BPM bestimmt das Grundtempo. Coherence, Metamorphosis, Symmetry, Timbral contrast, Lyrical breath, Silence, Texture density und Events regeln die statistische und formale Disposition des Modells.

Die Kurve **Activity / Time** steuert die Ereignisdichte im Formverlauf. **Dynamics / Time** bestimmt den globalen dynamischen Verlauf. Die horizontale Achse bezeichnet die Formzeit, die vertikale Achse den jeweiligen normierten Wert beziehungsweise die notierte Dynamikstufe.

Generate Material erzeugt eine neue Reihe und das interne Material. **Build Score** liest die aktuellen Einstellungen und Kurven und erstellt die vollständige Partitur. Die angezeigte Reihe entspricht dem ersten in der Partitur realisierten Aggregat.

Play startet die interne Referenzsynthese; **Stop** beendet die Wiedergabe. **Clear** löscht die aktuelle Partitur. **Export XML** schreibt über den Speicherdialog des Betriebssystems eine MusicXML-Datei.

Empfohlener Arbeitsablauf

1. Profil wählen und Seed eingeben. 2. Tempo und Formparameter einstellen. 3. Beide Zeitkurven zeichnen. 4. Generate Material wählen. 5. Build Score wählen. 6. Partitur prüfen und mit Play abhören. 7. Parameter überarbeiten oder MusicXML exportieren.

Der interne Klang ist eine neutrale Referenzsynthese. Instrumentale Identität, Balance, Artikulation und Phrasierung sind anhand der Notation und gegebenenfalls in einer Probe oder mit spezialisierten Orchesterwerkzeugen zu beurteilen.

Fehlerbehebung und Geltungsbereich

Falls kein Klang hörbar ist, die Wiedergabe stoppen, einen aktiven Audioausgang des Rechners prüfen, die Anwendung neu starten und erneut Play wählen. Bei unvollständigem MusicXML-Export einen anderen beschreibbaren Speicherort wählen.

macOS- und Windows-Ausgabe enthalten dasselbe Kompositionsmodell. Geringe visuelle Abweichungen können aus der Schriftwiedergabe des Betriebssystems entstehen. Generierte Partituren bleiben editierbare Forschungsergebnisse und sind vor einer Aufführung zu prüfen.

Technische Referenzen: Cycling '74, Standalones and Collectives, https://docs.cycling74.com/userguide/standalones_and_collectives/; bach project, <https://www.bachproject.net/>.

Version 6.0.0 standalone edition. Copyright (c) Dmitrii Shchukin 2026.