Индивидуальный проект. Часть 1

Операционные системы

Серебрякова Д. И.

8 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель работы

Научиться размещать сайт на github pages

Задание

Задание

- 1. Установка необходимого ПО
- 2. Скачивание шаблона темы сайта
- 3. Размещение его на гитхаб

Выполнение индивидуального проекта

Установка необходимого ПО

Скачиваю последнюю версию исполняемого файла hugo для своей ОС (рис. 1).

| 2.88 KB | |
|--|-----------|
| | last week |
| ♦ hugo_0.145.0_darwin-universal.tar.gz | |
| 32.9 MB | last week |
| hugo_0.145.0_dragonfly-amd64.tar.gz | |
| 16.6 MB | last week |
| ♦ hugo_0.145.0_freebsd-amd64.tar.gz | |
| 16.6 MB | last week |
| hugo_0.145.0_Linux-64bit.tar.gz | |
| 16.7 MB | last week |
| ♦ hugo_0.145.0_linux-amd64.deb | |
| 17.4 MB | last week |
| ♦ hugo_0.145.0_linux-amd64.tar.gz | |
| 16.7 MB | last week |
| ♦ hugo_0.145.0_linux-arm.tar.gz | |
| 15.1 MB | last week |

Рис. 1: Скачивание

Установка необходимого ПО

Распаковываю архив с исполняемым файлом (рис. 2).




Рис. 2: Распаковка

Установка необходимого ПО

Создаю в домашнем каталоге папку бин, в нее перекладываю исполняемый файл хьюго (рис. 3).



Рис. 3: Новая папка

Скачивание шаблона темы сайта

Создаю свой репозиторий под названием blog на основе шаблона Hugo blox (рис. 5).




Рис. 4: Свой репозиторий

Скачивание шаблона темы сайта

Клонирую созданный репозиторий к себе в локальный (рис. 5).




Рис. 5: Клонирование

Размещение на хостинге гит

Запускаю исполняемый файл (рис. 6).



Рис. 6: Запуск

Размещение на хостинге гит

Запускаю исполняемый файл командой server (рис. 7).

```
Austribryabovafedora: /bin/blog/blogs -/bin/blog server
Watching for changes in /home/diserebryabova/(.cache,bin)
Watching for canfig changes in /home/diserebryabova/Licabe,bin)
Watching for canfig changes in /home/diserebryabova/bin/blog/blog/config/_default, /home/diserebryabova/.cache/hugo_cache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/ploscache/modules/plosc
```

Рис. 7: Запуск

Создаю новый репозиторий и клонирую его. Создаю пустой файл и отправляю в репозиторий (рис. (fig:008?)).

```
ova@fedora:~$ git clone --recursive git@github.com:dserebryakova/github.io.git
Клонирование в «github.io»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
 iserebryakova@fedora:-$ cd github.io
 iserebryakova@fedora:~/github.io$ git checkout -b main
Переключились на новую ветку «main»
 iserebryakova@fedora:-/github.io$ touch README.md
 iserebryakova@fedora:~/github.io$ git add .
 iserehryakova@fedora:~/github.io$ git commit "feat(main): add files"
error: pathspec 'feat(main): add files' did not match any file(s) known to git
 iserebryakova@fedora:~/github.io$ git commit -am "feat(main): add files"
[main (кормевой коммит) 31ca3871 feat(main): add files
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
 iserebryakova@fedora:-/github.io$ git push
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 260 байтов | 260.00 КиБ/с, готово
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:dserebryakova/github.io.git
 + [new branch]
```

Рис. 8: Новый репозиторий

Подключаю репозиторий к каталогу публик (рис. 9).

```
iserebryakova@fedora:~/bin/blog/blog$ $ git submodule add -t maigit@github.com:dserebryakova
github.jo.git public
использование: git submodule [--quiet] [--cached]
 or: git submodule [--quiet] add [-b <branch>] [-f|--force] [--name <name>] [--reference <r
epository>] [--] <repository> [<path>]
 or: git submodule [--quiet] status [--cached] [--recursive] [--] [<path>...]
 or: git submodule [--quiet] init [--] [<path>...]
 or: git submodule [--quiet] deinit [-f]--force] (--all| [--] <path>...)
 or: git submodule [--quiet] update [--init [--filter=<filter-spec>]] [--remote] [-N|--no-f
etch] [-f|--force] [--checkout|--merge|--rebase] [--[no-]recommend-shallow] [--reference <rep
ository>l [--recursive] [--[no-lsingle-branch] [--] [<path>...]
 or: git submodule [--quiet] set-branch (--default|--branch <branch>) [--] <path>
 or: git submodule [--quiet] set-url [--] <path> <newurl>
 or: git submodule [--guiet] summary [--cached]--files] [--summary-limit <n>] [commit] [--]
 coaths...l
 or: git submodule [--quiet] foreach [--recursive] <command>
 or: git submodule [--quiet] sync [--recursive] [--] [<path>...]
 or: git submodule [--quiet] absorbgitdirs [--] [coath)...]
```

Рис. 9: Подключение

Запускаю исполняемый файл (рис. 10).

Рис. 10: Запуск

Отправляю все изменения в глобальный репозиторий (рис. 11).

```
diserebryakovasifedorar-/bin/Niog/Niog/ Ed public diserebryakovasifedorar-/bin/Niog/Niog/ Edg/public$ git remote origin diserebryakovasifedorar-/bin/Niog/Niog/ Niog/ Bidg/public$ git add . diserebryakovasifedorar-/bin/Niog/Niog/public$ git add . diserebryakovasifedorar-/bin/Niog/Niog/public$ git commit -am "feat(main): add cite" [main 2768089] feat(main): add cite" [main 276808] feat(main): add cite" [main 276808] feat(main): add cite" [main 276808] feat(main 276808] feat(main 276808) fea
```

Рис. 11: Отправка на гитхаб

Выводы

Научилась размещать сайт на github pages