Bases de Datos a Gran Escala

Sesión 1 · Modelado de datos, modelo relacional y consultas SQL

Diego Sevilla Ruiz
Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores
Facultad de Informática · Universidad de Murcia

Modelado de datos


Decidir qué son las cosas, qué debe ser cierto y qué consultas deben quedar optimizadas

¿Por qué modelamos?


- Tenemos que resolver un **problema**: realizar un desarrollo, sea una aplicación, un servicio o un análisis
- Ese desarrollo necesita **guardar datos**, y esos datos **se relacionan entre sí**
- Los datos tienen que servir al problema: responder a sus preguntas, respetar sus reglas y seguir siendo útiles cuando el desarrollo cambie

> **¿Cómo modelamos los datos para que se ajusten al problema que queremos resolver?**


Los datos no nacen modelados




Directorios y ficheros



Ficheros CSV



Hojas de cálculo



Pares clave/valor

También registros, *streams* y formatos columnares. Llegan sin claves, sin tipos garantizados y sin reglas: la estructura no está en los datos, **la imponemos nosotros** al modelar

Con qué se modela: entidades y relaciones

Elemento	Qué es	En una biblioteca	Cómo se convierte en datos
Entidad	Algo del dominio con **identidad** propia: se distingue de las demás aunque se le parezca	Socio, libro	Un conjunto de registros, cada uno con un **identificador** que no se repite
Atributo	Una propiedad de una entidad o de una relación	Nombre del socio, título del libro	Un campo, con un tipo y unos valores válidos
Relación	Una asociación entre entidades, con una **cardinalidad**: uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos	Un socio toma prestado un libro	Una **referencia** al identificador de la otra entidad o, si es muchos a muchos o tiene atributos (la fecha del préstamo), un registro propio

Decidir qué es entidad, qué es atributo y qué es relación es la primera decisión del modelado

El problema: un sitio de preguntas y respuestas

Queremos desarrollar un sitio web como Stack Overflow:

- Los **usuarios** publican **preguntas** y **responden** a las preguntas de otros
- Cualquier usuario puede **comentar** preguntas y respuestas
- Las preguntas y las respuestas reciben **votos** a favor o en contra
- Quien pregunta puede **aceptar** una de las respuestas
- Los votos y las respuestas aceptadas dan **puntuación** a su autor

De esta especificación sacaremos las entidades y las relaciones del modelo

Un caso concreto


> El 3 de marzo, Ana preguntó cómo ordenar resultados por fecha. Luis respondió al día siguiente y su respuesta recibió 12 votos. Ana la marcó como aceptada

- ¿Qué **entidades** intervienen y qué **relaciones** las unen?
- ¿«Aceptada» es atributo de la respuesta, de la pregunta o de la relación entre ambas?
- ¿Qué ocurre con la pregunta si Ana borra su cuenta?
- Modelar es decidir esto **antes** de escribir la primera consulta

Qué aporta un buen modelo

- Describe el problema en el **nivel de abstracción adecuado** y descarta lo accesorio
- Decide qué consultas quedan **optimizadas** y cuáles resultan **costosas**: es una decisión de rendimiento, no sólo de orden
- Hace explícitas las reglas del dominio para que el sistema **impida** los estados imposibles
- Permite que varias aplicaciones usen los mismos datos sin negociar cada consulta
- Los datos **sobreviven** a las aplicaciones que los crearon: el modelo es lo que queda cuando cambian el lenguaje, el producto y la moda

Modelo frente a código









```
-- Schema stackoverflow
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `stackoverflow` DEFAULT CHARACTER SET latin1 ;
USE `stackoverflow` ;

-- Table `stackoverflow`.`Users`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `stackoverflow`.`Users` (
  `Id` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `DisplayName` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `Views` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `DownVotes` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `LastAccessDate` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `ProfileImageUrl` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `WebsiteUrl` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `Reputation` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `Location` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `Age` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `UpVotes` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `CreationDate` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `AboutMe` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `AccountId` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- Table `stackoverflow`.`Posts`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `stackoverflow`.`Posts` (
  `Id` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ParentId` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `Body` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `ViewCount` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `LastEditorDisplayName` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `ClosedDate` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `Title` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `LastEditorUserId` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `LastActivityDate` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `LastEditDate` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `AnswerCount` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `CommentCount` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `AcceptedAnswerId` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `Score` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `OwnerDisplayName` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `PostTypeId` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `OwnerUserId` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `Tags` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `CreationDate` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `FavoriteCount` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `CommunityOwnedDate` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  PRIMARY KEY (`Id`),
  INDEX `ParentId` (`ParentId` ASC),
  INDEX `OwnerUserId` (`OwnerUserId` ASC),
  INDEX `AcceptedAnswerId` (`AcceptedAnswerId` ASC),
  CONSTRAINT `Posts_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`ParentId`)
    REFERENCES `stackoverflow`.`Posts` (`Id`),
  CONSTRAINT `Posts_ibfk_2`
    FOREIGN KEY (`OwnerUserId`)
    REFERENCES `stackoverflow`.`Users` (`Id`),
  CONSTRAINT `Posts_ibfk_3`
    FOREIGN KEY (`AcceptedAnswerId`)
    REFERENCES `stackoverflow`.`Posts` (`Id`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- Table `stackoverflow`.`Comments`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `stackoverflow`.`Comments` (
  `Id` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `UserId` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `PostId` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `Score` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `CreationDate` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `UserDisplayName` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `Text` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id`),
  INDEX `PostId` (`PostId` ASC),
  INDEX `UserId` (`UserId` ASC),
  CONSTRAINT `Comments_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`PostId`)
    REFERENCES `stackoverflow`.`Posts` (`Id`),
  CONSTRAINT `Comments_ibfk_2`
    FOREIGN KEY (`UserId`)
    REFERENCES `stackoverflow`.`Users` (`Id`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
```


PUSH RUN
MODEL
VS
CODE


PUSH RUN
FIGHT
MODEL
VS
CODE

> «Show me your flowcharts and conceal your tables, and I shall continue to be mystified. Show me your tables, and I won't usually need your flowcharts; they'll be obvious.»
> — Fred Brooks, *The Mythical Man-Month*, 1975

Cincuenta años después sigue siendo el mejor resumen de por qué empezamos por el modelo

¿Qué es un modelo de datos?

Todo modelo de datos define tres componentes:

1. **Estructuras** para albergar los datos
2. **Restricciones** que deben cumplir
3. **Operaciones** que se pueden realizar

Ejemplos de los tres componentes

Componente	Preguntas que responde
Estructuras	¿Filas y columnas? ¿Vértices y aristas? ¿Pares clave/valor? ¿Una secuencia de bytes?
Restricciones	¿Todas las filas tienen las mismas columnas? ¿Qué valores admite un atributo? ¿Puede un archivo tener dos padres?
Operaciones	¿Cuál es el valor asociado a la clave `x`? ¿Qué filas contienen «plaza»? ¿Cuáles son los siguientes *N* registros?

Haremos estas tres preguntas a cada sistema del curso

Los tres componentes en el ejemplo

Componente	En el foro de preguntas y respuestas
Estructuras	`Usuario`, `Pregunta`, `Respuesta`, `Comentario`, `Voto`; «aceptada» es una referencia de la pregunta a una respuesta
Restricciones	Cada respuesta es de una sola pregunta; como mucho una aceptada, y debe ser suya
Operaciones	Una pregunta con sus respuestas por votos; las preguntas de Ana por fecha; quién responde más

Si Ana borra su cuenta, el modelo decide: borrar sus preguntas, conservarlas sin autor o impedirlo. **Stack Overflow las conserva**

Tres niveles de decisión

Nivel	Qué decide	En el ejemplo
Conceptual	Qué cosas y relaciones existen	Usuarios que preguntan, responden y votan
Lógico	Cómo se expresan en un paradigma	Tablas, documentos, filas por partición o grafo
Físico	Cómo se guardan y qué se lee rápido	Índices, orden en disco, particiones, réplicas

En el modelo relacional el nivel físico cambia sin tocar las consultas: es la **independencia física**

Los mismos hechos, cuatro modelos

Modelo · sesión	Cómo guarda los hechos	Consultas optimizadas	Consultas costosas
Relacional · 1-2	`Users`, `Posts` y una clave ajena	Cualquier pregunta no prevista al diseñar	Reunir una pregunta con todo lo suyo: varios `JOIN`
Documentos · 3-4	La pregunta, con sus respuestas dentro	Mostrar una pregunta completa de una vez	«¿Qué ha respondido Luis?», salvo duplicar
Familia de columnas · 5-6	Una tabla por consulta; la clave decide dónde vive cada fila	Las consultas conocidas, a gran escala	Cualquier consulta no prevista
Grafo · 7	Nodos y aristas: `Usuario`, `Pregunta`, `Respuesta`	Recorridos: quién responde a quién	Agregados sobre todo el conjunto

Ninguno es «el correcto». Guardar junto (**agregar**) o guardar aparte y enlazar (**referenciar**) es la decisión que volverá en la sesión 4

Código verosímil sobre datos sin modelo


Una IA ve unos cuantos documentos de `Posts` y escribe:

```
vistas_medias = mean(p["ViewCount"] for p in posts)
sin_aceptar = [p for p in posts if not p["AcceptedAnswerId"]]
por_autor = Counter(p["OwnerUserId"] for p in posts)
```

Se ejecuta y devuelve números valores erróneos:

- `ViewCount` vale 0 en todas las respuestas: **la media es incorrecta**
- `AcceptedAnswerId` es nulo en las respuestas, así que se mezclan preguntas sin respuesta aceptada con respuestas (que no tienen respuesta aceptada, obviamente)
- `OwnerUserId` nulo reúne bajo `None` a todos los autores que borraron su cuenta

LA GRAN PLANCHA



Lo que añade el esquema

```sql
CREATE TABLE Posts (
  Id               INT PRIMARY KEY,
  PostTypeId       TINYINT NOT NULL,   -- 1 pregunta, 2 respuesta, 4-7 wikis y otros
  AcceptedAnswerId INT NULL,           -- sólo en preguntas; NULL = sin aceptar
  ViewCount        INT NOT NULL DEFAULT 0, -- sólo en preguntas; 0 en el resto
  OwnerUserId      INT NULL,           -- NULL = cuenta borrada
  FOREIGN KEY (AcceptedAnswerId) REFERENCES Posts(Id),
  FOREIGN KEY (OwnerUserId) REFERENCES Users(Id)
);
```

Valores posibles, significado de `NULL` y del `0`, y qué referencia a qué: nada de eso se deduce de los datos. Lo fija el **modelo** y lo escribe el **esquema**

> OJO: En este caso el modelado relacional **no es capaz de recoger todas las restricciones**

Modelo relacional

Tablas, claves, restricciones y álgebra para consultar sin depender de cómo se almacenan físicamente los datos

Modelo relacional

- Propuesto por **E. F. Codd en 1970**
- Es un modelo matemático de datos, no un producto concreto ni un lenguaje de consulta
- SQL se utiliza después para implementar ese modelo en una base de datos
- Modela los datos mediante **relaciones**, habitualmente representadas como tablas
  - Al estilo de las relaciones (funciones) que relacionan una función con su valor
- Se apoya en teoría de conjuntos, lógica de predicados y álgebra relacional
- Su fuerza es la independencia entre los datos y las aplicaciones que los usan: permite formular consultas no previstas al diseñar la base de datos

Una relación es una tabla

- Una relación se ve como una **tabla de dos dimensiones**, con **columnas** y **filas**
- Todas las filas tienen **las mismas columnas**
- Cada fila se llama también **tupla**, y representa un elemento: un usuario, una pregunta
- Cada columna o **atributo** tiene un nombre y un **tipo de datos sencillo** (escalar): un número, un texto, una fecha. Nunca una lista ni otra tabla
- Los nombres de las columnas y sus tipos forman el **esquema** de la relación


Clave primaria: identificar cada fila

- Cada entidad tiene identidad propia, así que cada fila debe poder **distinguirse** de las demás
- La **clave primaria** es **una o varias columnas** cuyo valor identifica de forma única cada fila
- Su valor no se repite en dos filas y no admite `NULL`
- Simple, de una columna: un usuario, por `UserId`
- Compuesta, de varias: un préstamo de la biblioteca, por (`SocioId`, `LibroId`, `Fecha`)

Clave ajena: relacionar entidades

- Las entidades se relacionan entre sí: cada *post* lo escribe un usuario
- En el modelo relacional esa conexión se expresa con una **clave ajena**: una o varias columnas de una tabla que **apuntan** a una fila de otra tabla
- Para apuntar a esa fila, la clave ajena usa **las mismas columnas** (mismo número, mismos tipos) que la **clave primaria** de la otra tabla, y guarda sus valores
- Ojo con el nombre: en el modelo relacional, **relación** es la tabla, no la conexión entre entidades

Clave primaria y clave ajena



`Posts.UserId` apunta a `Users.UserId`: no debería existir un *post* cuyo usuario no exista

El nombre del usuario no se repite en cada *post*: cada dato está en un solo sitio y se referencia desde los demás (**normalización**), lo que evita redundancias y anomalías


Restricciones de integridad

Restricción	Regla
Clave / entidad	No hay dos filas con la misma clave primaria; su valor no es nulo
Dominio	Cada atributo solo contiene valores de su tipo y reglas asociadas
Referencial	Una clave ajena apunta a una fila existente, salvo que se permita `NULL`

Álgebra relacional

- El modelo relacional se definió como un **lenguaje formal** para manipular relaciones (álgebra y lógica de predicados)
- Toda búsqueda o conexión entre datos se expresa con **selección**, **proyección**, **producto cartesiano**, **unión** y **reunión** (*join*)
- Cada operación recibe relaciones y **produce otra relación**: se pueden componer y reordenar según sus propiedades algebraicas
- Nos abstrae de la representación física

Álgebra relacional



Selección y proyección con un ejemplo

R

Id	Nombre	Reputación
1	Ana	250
2	Luis	80
3	Eva	1200

$R' = \sigma_{\text{Reputación}>100}(R)$

Id	Nombre	Reputación
1	Ana	250
3	Eva	1200

$\Pi_{\text{Nombre}}(R)$

Nombre
Ana
Luis
Eva

σ se queda con **filas**; Π, con **columnas**. Como el resultado es otra relación, se pueden componer y, a veces, reordenar:

$$\Pi_{\text{Nombre, Reputación}}\left(\sigma_{\text{Reputación}>100}(R)\right) = \sigma_{\text{Reputación}>100}\left(\Pi_{\text{Nombre, Reputación}}(R)\right)$$

Sólo si la proyección conserva los atributos de la condición: tras Π_{Nombre} ya no hay Reputación que filtrar

Consultas equivalentes, costes diferentes

El optimizador puede reordenar operaciones equivalentes para reducir el volumen de datos intermedio

$$\sigma_{p=\text{conoce}}(R) \bowtie_{o=s} \left(\sigma_{p=\text{tieneCuenta}}(R) \bowtie_{o=s} \sigma_{p=\text{web}}(R)\right)$$

$$\left(\sigma_{p=\text{conoce}}(R) \bowtie_{o=s} \sigma_{p=\text{tieneCuenta}}(R)\right) \bowtie_{o=s} \sigma_{p=\text{web}}(R)$$

$$\sigma_{p_1=\text{conoce} \wedge p_2=\text{tieneCuenta} \wedge p_3=\text{web}}(R \times R \times R)$$

No todas tienen el mismo coste, aunque describan el mismo resultado

SQL: consultar datos

El lenguaje declarativo para expresar qué resultado queremos; el SGBD decide cómo obtenerlo

SQL y sus dialectos

- SQL es un estándar ANSI/ISO; SQL:2023 incorpora, entre otras extensiones, consultas de grafos de propiedades
- Es el lenguaje que se utiliza para especificar la construcción de tablas relacionales y consultas (es una manera de escribir selección, proyección, etc.)
- Está compuesto por dos partes:
  - **DML**: (*Data Manipulation Language*) consulta y modificación de datos
  - **DDL**: (*Data Definition Language*) definición del esquema, creación de tablas, etc.
- SQL trabaja con tablas, columnas y filas; a diferencia del álgebra relacional, una consulta puede devolver duplicados (*bag semantics*)
- En esta sesión usamos el núcleo común de SQL

Herramientas de la asignatura

En la asignatura utilizaremos diferentes implementaciones de SQL con pequeñas variaciones pero que tienen usos concretos

Herramienta	Papel
SQLite	Primer contacto: un único fichero, consola sencilla y sin servidor
MySQL	Prácticas con servidor, transacciones, índices y planes `EXPLAIN`
DuckDB	Análisis de datos y lectura directa de Parquet; útil para contrastar optimizaciones analíticas

Los ejemplos deben ejecutarse con el motor indicado: la sintaxis y, sobre todo, los planes no son idénticos

Modo de trabajo

- El objetivo es manejar SQL con comodidad, no memorizar un catálogo de funciones
- Trabajaremos sobre una instantánea de datos de Stack Overflow cargada por los notebooks de la asignatura
- El mismo conjunto permite estudiar esquema, consultas, calidad de datos, relaciones, agregación y rendimiento
- El cuaderno prepara los datos desde Parquet; DuckDB puede consultarlos directamente y MySQL permite estudiarlos como base de datos de servidor

Primer contacto con SQLite

SQLite almacena una base de datos relacional en un fichero y añade comandos de administración al intérprete:

```
$ sqlite3 ejemplo.db
sqlite> .tables
sqlite> .schema Posts
sqlite> .open otro-fichero.db
sqlite> .help
```


Estos comandos no son SQL: son ayudas de la consola de SQLite

Descarga de los datos de prueba

Podéis descargar los datos de Stackoverflow para probar con sqlite3 (aquí):

```
$ wget https://github.com/dsevilla/bd2-data/releases/download/sqlite-backup-26-27/es.stackoverflow.db.gz
$ gunzip es.stackoverflow.db.gz
$ sqlite3 es.stackoverflow.db
sqlite>
```


Base de datos de Stack Overflow



Esquema de Stack Overflow

- **Posts**: preguntas y respuestas; `PostTypeId` distingue ambos tipos (1 = pregunta, 2 = respuesta) y `ParentId` enlaza una respuesta con su pregunta
  - Se ha tomado la decisión de albergar tanto las preguntas como las respuestas en la misma tabla `Posts`
- **Users**: usuarios y reputación
- **Comments** y **Votes**: actividad relacionada con un *post* y, cuando procede, un usuario
- **Tags** y **PostTags**: relación muchos-a-muchos entre preguntas y etiquetas


Diagrama del esquema



El esquema completo de Stack Exchange


SEDE incluye muchas más tablas que las cinco que usaremos en prácticas.

Fuente: «The Schema Visualized»



El subconjunto que usaremos en prácticas

Las cinco tablas publicadas, con sus claves ajenas reales



Lo que el diagrama no dice

- `Posts` se referencia a sí misma dos veces: `ParentId` enlaza una respuesta con su pregunta y `AcceptedAnswerId` la pregunta con su respuesta aceptada. Aparecen como claves ajenas, pero no se dibujan para no enredar el diagrama
- Casi todas las claves ajenas son **opcionales**: un *post* puede no tener usuario propietario porque la cuenta se borró, y un voto puede ser anónimo
- **Que una clave ajena esté declarada no significa que se cumpla**: este *dump* contiene votos y comentarios que apuntan a publicaciones ya borradas. Habrá que decidir explícitamente qué hacer con ellos antes de activar las restricciones
- El diagrama no está dibujado a mano: se genera a partir de los metadatos del propio esquema Parquet, los mismos que en la sesión 0 generaban el `CREATE TABLE`

`SELECT`: forma general

```sql
SELECT lista_de_columnas
FROM lista_de_tablas
WHERE condicion;
```

Primero se seleccionan las filas que cumplen la condición y después se proyectan las columnas solicitadas

Elegir columnas

```sql
SELECT * FROM Tags;

SELECT Id, Title FROM Posts;
```

- `*` es útil para explorar, pero en consultas reales conviene pedir solo las columnas necesarias
- Las comillas de identificadores no son portables: evitamos depender de ellas usando nombres sencillos y sin palabras reservadas

`DISTINCT`, alias y `LIMIT`

```sql
SELECT DISTINCT PostTypeId FROM Posts;

SELECT DisplayName AS nombre FROM Users;

SELECT DisplayName FROM Users LIMIT 2;
```

- `DISTINCT` elimina duplicados del resultado
- `AS` nombra columnas o expresiones
- `LIMIT` facilita la exploración; no sustituye a un orden explícito

Ordenar resultados

```sql
SELECT Id, DisplayName, Reputation
FROM Users
ORDER BY Reputation DESC, Id ASC;
```

Sin `ORDER BY`, SQL **no garantiza** ningún orden de salida

Selección y proyección

Álgebra relacional	SQL
Selección de filas: $\sigma_c(R)$	`SELECT * FROM R WHERE c`
Proyección de columnas: $\Pi_{a,b}(R)$	`SELECT a, b FROM R`

```sql
SELECT Id, DisplayName
FROM Users
WHERE Reputation > 100;
```

El optimizador puede adelantar proyecciones, pero debe conservar las columnas necesarias para evaluar los filtros y las uniones

Filtrar con `WHERE`

```sql
SELECT Id, DisplayName, Reputation
FROM Users
WHERE DisplayName = 'Elenasys';
```

Operador	Uso
`=`, `<>`, `<`, `>=`	Comparaciones
`BETWEEN ... AND ...`	Rango inclusivo
`IN (...)`	Pertenencia a una lista
`LIKE`	Patrón de texto
`NOT`, `AND`, `OR`	Composición lógica

Patrones y condiciones compuestas

```sql
SELECT DisplayName
FROM Users
WHERE Reputation > 100
  AND Location LIKE '%Spain%';
```

```sql
SELECT DisplayName
FROM Users
WHERE DisplayName LIKE '%sys%';
```

`AND` tiene mayor prioridad que `OR`; usar paréntesis hace la intención inequívoca

Expresiones y alias

```sql
SELECT DisplayName,
       UpVotes + DownVotes AS votos_totales
FROM Users
WHERE UpVotes + DownVotes > 10;
```

El alias de `SELECT` no se puede usar de forma portable en `WHERE`: en esta fase de la consulta todavía no existe. Para reutilizarlo, se usa una subconsulta, una CTE o se repite la expresión

`NULL` no es un valor ordinario

- `NULL` significa desconocido, ausente o no aplicable; no equivale a `0` ni a una cadena vacía
- `col = NULL` no encuentra filas: se usa `col IS NULL` o `col IS NOT NULL`
- Las comparaciones con `NULL` producen «desconocido», que `WHERE` no conserva

```sql
SELECT Id, ParentId
FROM Posts
WHERE ParentId IS NULL;
```

Funciones de agregación

```sql
SELECT AVG(Score) AS puntuacion_media,
       MAX(Score) AS puntuacion_maxima,
       COUNT(*) AS numero_posts
FROM Posts;
```

- `COUNT(*)` cuenta filas; `COUNT(columna)` solo cuenta valores no nulos
- `AVG`, `SUM`, `MIN` y `MAX` ignoran los valores nulos
- `COUNT(DISTINCT OwnerUserId)` cuenta valores distintos no nulos

Funciones: núcleo y dialectos

Familia	Ejemplos portables o frecuentes
Numéricas	`ABS`, `CEIL`, `POWER`, `SQRT`
Cadenas	`LOWER`, `UPPER`, `TRIM`, `SUBSTR`, `REPLACE`
Control de nulos	`COALESCE`, `NULLIF`
Condicionales	`CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END`

`CONCAT`, funciones de desviación típica, aleatoriedad y fechas presentan diferencias entre motores; se ven en el notebook. Por ejemplo, la concatenación de cadenas es `||` en SQLite y DuckDB, y `CONCAT()` en MySQL

`CASE` y `COALESCE`

```sql
SELECT DisplayName,
       CASE
         WHEN Reputation > 100 THEN 'Veterano'
         ELSE 'Rookie'
       END AS tipo,
       COALESCE(UpVotes, 0) AS votos_positivos
FROM Users;
```

`COALESCE(a, b, ...)` devuelve el primer argumento que no es nulo

Fechas: filtrar sin perder el índice

Evitar, cuando se busca rendimiento:

```
WHERE YEAR(CreationDate) = 2025
```

Preferir un rango semicerrado:

```
WHERE CreationDate >= '2025-01-01'
  AND CreationDate <  '2026-01-01'
```

El rango es un predicado **sargable**: no envuelve la columna, y el motor puede traducirlo a un intervalo de búsqueda en el índice. Las funciones de fecha dependen del motor, pero el principio es general; lo retomaremos con índices y `EXPLAIN` en la sesión 2

Consultar varias tablas

Producto cartesiano, `JOIN`, agrupación y subconsultas

Producto cartesiano

`Posts`

Id	Title	OwnerUserId
10	Ordenar por fecha	1
11	Contar filas	1

`Users`

Id	DisplayName
1	Ana
2	Luis

$\text{Posts} \times \text{Users}$

p.Id	p.Title	p.OwnerUserId	u.Id	u.DisplayName
10	**Ordenar por fecha**	**1**	**1**	**Ana**
10	Ordenar por fecha	1	2	Luis
11	**Contar filas**	**1**	**1**	**Ana**
11	Contar filas	1	2	Luis

Cada *post* con **cada** usuario: $2 \times 2 = 4$ filas. Sólo en las de negrita coincide `OwnerUserId` con `Users.Id`

Equi-join: quedarse con las que coinciden

$$\text{Posts} \bowtie_{\text{OwnerUserId}=\text{Users.Id}} \text{Users} = \sigma_{\text{OwnerUserId}=\text{Users.Id}}(\text{Posts} \times \text{Users})$$

p.Id	p.Title	p.OwnerUserId	u.Id	u.DisplayName
10	Ordenar por fecha	1	1	Ana
11	Contar filas	1	1	Ana

- Un **equi-join** conserva sólo las combinaciones en las que la clave ajena coincide con la clave primaria a la que apunta
- Luis no aparece: no tiene ningún *post* con el que emparejarse

El producto cartesiano en el `FROM`

```sql
SELECT c.Id, p.Title
FROM Comments AS c, Posts AS p
WHERE p.Id = c.PostId
  AND p.Score > 10;
```

- Dos tablas en el `FROM`, separadas por comas, son el **producto cartesiano** $\mathrm{Comments} \times \mathrm{Posts}$: cada comentario con cada *post*
- `p.Id = c.PostId` en el `WHERE` es la selección σ que deja sólo las combinaciones que coinciden: el **equi-join**
- Sin esa condición saldrían todas las combinaciones, tengan o no que ver entre sí

`JOIN` explícito

La misma consulta, con la condición de unión en su sitio:

```sql
SELECT c.Id, p.Title
FROM Comments AS c
JOIN Posts AS p ON p.Id = c.PostId
WHERE p.Score > 10;
```

- El `JOIN ... ON` hace visible la condición de unión, separada de los filtros del `WHERE`
- Evitamos la sintaxis antigua con tablas separadas por comas: es más fácil olvidar una condición y crear un producto cartesiano accidental

`USING`: cuando la columna se llama igual

```
SELECT PostId, c.UserId, v.VoteTypeId
FROM Comments AS c
JOIN Votes AS v USING (PostId);
```

- `USING (col)` abrevia `ON a.col = b.col`, y sólo vale si la columna **se llama igual** en las dos tablas
- La columna aparece **una vez** en el resultado y se cita sin cualificar; con `ON` saldría dos veces y `SELECT PostId` sería ambiguo
- Si los nombres difieren, como `Posts.Id` frente a `Comments.PostId`, hay que seguir usando `ON`

> Es la misma reunión, escrita sin repetir el nombre de la clave

Preguntas y quien las hizo

```sql
SELECT u.DisplayName, p.Title
FROM Posts AS p
JOIN Users AS u ON u.Id = p.OwnerUserId
WHERE p.PostTypeId = 1;
```

La misma idea se reutiliza para enlazar comentarios, votos, etiquetas y el historial con los *posts*

> Recuerda que `OwnerUserId` guarda, en cada Post, el autor (clave ajena a `Users.Id`)

`LEFT JOIN`: conservar filas sin coincidencia

```sql
SELECT u.Id, u.DisplayName, p.Id, p.Title
FROM Users AS u
LEFT JOIN Posts AS p ON p.OwnerUserId = u.Id;
```

u.Id	u.DisplayName	p.Id	p.Title
1	Ana	10	Ordenar por fecha
1	Ana	11	Contar filas
2	**Luis**	`NULL`	`NULL`

- Conserva **todas** las filas de la tabla de la izquierda (`Users`), tengan o no pareja
- Luis no tiene *posts*: aparece una vez, con las columnas de `Posts` a `NULL`
- Con `JOIN` (equi-join), Luis desaparecería

`RIGHT JOIN` y `FULL OUTER JOIN`

Añadimos el *post* 12, de una cuenta borrada (`OwnerUserId` a `NULL`), y unimos `Users` (izquierda) con `Posts` (derecha) por `p.OwnerUserId = u.Id`:

u.Id	u.DisplayName	p.Id	p.Title	`JOIN`	`LEFT`	`RIGHT`	`FULL OUTER`
1	Ana	10	Ordenar por fecha	✓	✓	✓	✓
1	Ana	11	Contar filas	✓	✓	✓	✓
2	Luis	`NULL`	`NULL`		✓		✓
`NULL`	`NULL`	12	Índices en MySQL			✓	✓

- `RIGHT JOIN` conserva todas las filas de la derecha: es un `LEFT JOIN` con las tablas intercambiadas, y se suele escribir así
- `FULL OUTER JOIN` conserva las de ambos lados. MySQL no lo tiene: se obtiene con la `UNION` de un `LEFT` y un `RIGHT JOIN`
- `OUTER` es opcional: `LEFT OUTER JOIN` es lo mismo que `LEFT JOIN`

`LEFT JOIN` para buscar lo que falta

```sql
SELECT p.Id, p.Title
FROM Posts AS p
LEFT JOIN Posts AS a
  ON a.ParentId = p.Id
 AND a.PostTypeId = 2
WHERE p.PostTypeId = 1
  AND a.Id IS NULL;
```

- Preguntas **sin ninguna respuesta**: el `LEFT JOIN` las conserva con las columnas de `a` a `NULL`, y `a.Id IS NULL` se queda sólo con ellas
- `a.PostTypeId = 2` va en el `ON`, no en el `WHERE`: en el `WHERE` descartaría las filas con `a` a `NULL` y el `LEFT JOIN` se comportaría como un `JOIN`

`GROUP BY`: una fila por grupo

```sql
SELECT OwnerUserId, COUNT(*) AS preguntas
FROM Posts
WHERE PostTypeId = 1
GROUP BY OwnerUserId;
```

`Posts` (preguntas)

Id	Title	OwnerUserId
10	Ordenar por fecha	1
11	Contar filas	1
12	Índices en MySQL	`NULL`

Resultado

OwnerUserId	preguntas
1	2
`NULL`	1

- Las filas con el mismo `OwnerUserId` forman un **grupo**, y `COUNT(*)` da un valor por grupo
- Los `NULL` forman su propio grupo. Luis no aparece: sin filas no hay grupo

Varias funciones de agregación

```sql
SELECT ParentId,
       COUNT(*)   AS respuestas,
       MAX(Score) AS mejor_puntuacion,
       AVG(Score) AS puntuacion_media
FROM Posts
WHERE PostTypeId = 2
GROUP BY ParentId;
```

- Una fila por pregunta respondida, con su número de respuestas y la puntuación de la mejor y la media
- `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN` y `MAX` resumen cada grupo en un valor
- Las preguntas sin respuestas no salen: no hay ninguna fila con su `ParentId`

`GROUP BY` por dos columnas y `HAVING`

```sql
SELECT OwnerUserId, PostTypeId, COUNT(*) AS numero_posts
FROM Posts
GROUP BY OwnerUserId, PostTypeId
HAVING COUNT(*) > 10
ORDER BY OwnerUserId ASC, numero_posts DESC;
```

- `WHERE` filtra filas **antes** de agrupar
- `HAVING` filtra grupos **después** de agregar
- En SQL estricto, cada expresión seleccionada debe estar agrupada, agregada o ser funcionalmente dependiente de las columnas agrupadas

Agrupar por la clave, mostrar el nombre

```sql
SELECT u.DisplayName, COUNT(*) AS respuestas
FROM Posts AS p
JOIN Users AS u ON u.Id = p.OwnerUserId
WHERE p.PostTypeId = 2
GROUP BY u.Id, u.DisplayName
HAVING COUNT(*) > 100
ORDER BY respuestas DESC;
```

- Se agrupa por `u.Id` porque identifica al usuario: agrupar por `DisplayName` fundiría a dos usuarios que se llamen igual y sumaría sus respuestas
- `u.DisplayName` se añade sólo para mostrarlo: depende de `u.Id`, así que no parte ningún grupo
- Omitirlo es válido en el estándar y en MySQL 8, pero DuckDB lo rechaza y SQLite acepta incluso columnas que no dependen de la clave, con un valor cualquiera: listarlo funciona en los tres

`LEFT JOIN` para contar respuestas

```sql
SELECT p.Id, COUNT(a.Id) AS respuestas
FROM Posts AS p
LEFT JOIN Posts AS a
  ON a.ParentId = p.Id
 AND a.PostTypeId = 2
WHERE p.PostTypeId = 1
GROUP BY p.Id;
```

- Partiendo de las preguntas, las que no tienen respuestas siguen apareciendo, con `0`. Agrupando sólo las respuestas por `ParentId`, o con un `JOIN`, desaparecerían
- Se cuenta `COUNT(a.Id)`, no `COUNT(*)`: la fila de una pregunta sin respuestas existe, pero su `a.Id` es `NULL` y no se cuenta

Tablas como conjuntos

```sql
SELECT UserId FROM Comments
UNION
SELECT OwnerUserId FROM Posts;
```

- `UNION` elimina duplicados; `UNION ALL` los conserva
- `INTERSECT` y `EXCEPT` están disponibles en muchos motores, con diferencias de versión
- `IN` expresa pertenencia a un conjunto; con `NULL` hay que revisar cuidadosamente su semántica

`UNION ALL`: apilar hechos, no deduplicarlos

```sql
SELECT 'pregunta' AS Tipo, Id, OwnerUserId, CreationDate
FROM Posts WHERE PostTypeId = 1
UNION ALL
SELECT 'respuesta', Id, OwnerUserId, CreationDate
FROM Posts WHERE PostTypeId = 2;
```

- `UNION` tiene que ordenar o construir una estructura auxiliar para descartar duplicados; `UNION ALL` no
- Cuando las ramas son disjuntas por construcción, `UNION ALL` es a la vez lo correcto y lo barato
- Todas las ramas necesitan el mismo número de columnas y tipos compatibles; los nombres los pone la primera
- Cada rama aporta su tipo como columna constante: eso es lo que distingue después a cada fila

El riesgo: identificadores que chocan

```sql
SELECT 'alta_usuario' AS Tipo, Id FROM Users
UNION ALL
SELECT 'pregunta', Id FROM Posts WHERE PostTypeId = 1;
```

- `Users.Id` y `Posts.Id` son espacios de identificadores independientes, y ambos empiezan en 1
- El usuario 5 y la pregunta 5 son hechos distintos que comparten el valor de `Id`
- `PRIMARY KEY (Id)` fallaría: la clave tiene que ser `(Tipo, Id)`
- Preguntas y respuestas, en cambio, salen ambas de `Posts` y nunca chocan entre sí

Una tabla de hechos con `UNION ALL`

```sql
INSERT INTO Hechos (Tipo, EntidadId, UserId, CreationDate)
SELECT 'alta_usuario', Id, Id, CreationDate FROM Users
UNION ALL
SELECT 'pregunta', Id, OwnerUserId, CreationDate
FROM Posts WHERE PostTypeId = 1
UNION ALL
SELECT 'respuesta', Id, OwnerUserId, CreationDate
FROM Posts WHERE PostTypeId = 2;
```

- Una tabla de hechos reúne en una sola línea de tiempo eventos de origen distinto
- `PRIMARY KEY (Tipo, EntidadId)` es lo que impide que el alta del usuario 5 y la pregunta 5 colisionen
- Ordenar por `CreationDate` responde preguntas que ninguna tabla de origen contesta por sí sola

Subconsultas y tablas derivadas

```sql
SELECT u.DisplayName, c.numero_comentarios
FROM Users AS u
JOIN (
  SELECT UserId, COUNT(*) AS numero_comentarios
  FROM Comments
  GROUP BY UserId
) AS c ON c.UserId = u.Id;
```

Una subconsulta en `FROM` produce una tabla derivada que se puede unir y consultar como las demás

Consultas correlacionadas

```sql
SELECT u.Id, u.DisplayName
FROM Users AS u
WHERE 100 < (
  SELECT COUNT(*)
  FROM Posts AS p
  WHERE p.OwnerUserId = u.Id
    AND p.PostTypeId = 1
);
```

La subconsulta depende de la fila externa. Un optimizador puede transformarla, pero debemos comprobar el plan y los índices antes de asumir que tendrá un buen coste

Promedio de respuestas: una sutileza de `NULL`

```sql
SELECT AVG(COALESCE(a.respuestas, 0)) AS media_respuestas
FROM Posts AS p
LEFT JOIN (
  SELECT ParentId, COUNT(*) AS respuestas
  FROM Posts
  WHERE PostTypeId = 2
  GROUP BY ParentId
) AS a ON a.ParentId = p.Id
WHERE p.PostTypeId = 1;
```

Las preguntas sin respuesta salen del `LEFT JOIN` con `a.respuestas` a `NULL`, y `AVG` ignora los `NULL`: sin `COALESCE` sólo promedia las preguntas respondidas y la media queda sesgada al alza

Consultas correctas y eficientes

El mismo resultado lógico puede requerir cantidades de trabajo muy distintas

Leer un plan de MySQL

```
EXPLAIN
SELECT PostId
FROM Votes
WHERE PostId NOT IN (SELECT Id FROM Posts);
```

Empezaremos por preguntas simples:

- ¿Se recorre toda la tabla o se usa un índice?
- ¿Cuántas filas estima el optimizador?
- ¿Qué unión y qué orden de acceso ha elegido?

`EXPLAIN ANALYZE` añade medidas reales y ejecuta la consulta

Pistas para leer un `EXPLAIN`

Cada fila de la salida es un acceso a una tabla. Para empezar, basta con fijarse en unas pocas columnas:

Pregunta	Dónde mirar	Qué buscar
¿Toda la tabla o un índice?	`type`, `key`	`ALL` recorre la tabla entera e `index` un índice entero; `range`, `ref`, `eq_ref` y `const` leen sólo las filas que casan. `key` a `NULL`: ningún índice
¿Cuántas filas?	`rows`	Estimación, no medida. En una unión, las filas de cada tabla se examinan por cada fila de la anterior
¿Qué unión y en qué orden?	Orden de las filas, `id`, `select_type`	Las filas con el mismo `id` forman una unión y se leen de arriba abajo. `DEPENDENT SUBQUERY` repite la subconsulta por cada fila externa
¿Trabajo extra?	`Extra`	`Using index`: basta el índice. `Using filesort` o `Using temporary`: ordena o agrupa aparte

El plan del ejemplo

`EXPLAIN` de la consulta anterior en MySQL 8.4, con datos de ejemplo y algunas columnas omitidas:

id	select_type	table	type	key	rows	Extra
1	SIMPLE	Votes	index	PostId	200408	Using index
1	SIMPLE	<subquery2>	eq_ref	<auto_distinct_key>	1	Using where; Not exists
2	MATERIALIZED	Posts	index	PRIMARY	50635	Using index

- `Votes` va primero y se recorre entera, pero sólo por su índice de `PostId`: no se lee la tabla
- La subconsulta se ejecuta una vez y su resultado se guarda (`MATERIALIZED`); cada voto se busca en él con `eq_ref`, una fila por clave
- `Not exists`: el `NOT IN` se ha convertido en un *anti-join*, así que basta con no encontrar el *post* de cada voto

Para continuar

- Definir esquemas con DDL y restricciones
- Insertar, actualizar y borrar datos de forma segura
- Diseñar índices y contrastar planes con `EXPLAIN`
- Trabajar con JSON y decidir qué parte debe seguir siendo relacional