分分钟项目后端API

提供最后3公里的跑腿服务

API接口说明

接口规范:

1.返回的数据格式统一为json格式 2.返回的数据格式统一为

```
{
    code:200, //数字代码,200为成功,其他为错误情况
    description:"ok", //英文描述 ok 为成功
    message:"成功", //中文描述
    data:{} //返回的数据,有的时候为数组
}
```

3.调用需要登录验证接口均需传入参数 {userId:1,token:"xxxxxxxxxx"}

4.接口的服务器地址: http://minutes.scuinfo.com

具体接口列表:

用户管理模块

1. 获取验证码接口

```
{
    url:"/api/valid",
    methods:"POST",
    params:{
    tel:18613227075 //电话号码
    },
    return:{
    {
        "code": 200,
        "description": "ok",
        "message": "成功",
        "data": {
            "isUser": true //是否已完善资料(是否注册,已注册为true,未注册为false)
    }
    }
}
```

2. 登录接口(老用户)

```
url: "/api/signin",
methods:"POST",
params:{
tel:18613227075, //电话号码
code:123456 //验证码
},
return:{
   "code": 200,
   "description": "ok",
   "message": "成功",
   "data": {
       "userId":1,
       "tel": "18613227075", //电话
       "nickname": "小明", //昵称
       "gender": 1, //0为未知,1为男性,2为女性
       "fromScore": 0, //作为下单人的身份的平均评分
       "toScore": 0,
                      //作为接单人的身份的评价评分
       "createAt": 1436095947, //注册时间
       "token": "860ad56085813a9c914123c66cf61a9a", //验证是否登录的token,永久有
效,请妥善保存,手动退出后无效
       "type": 0 //用户当前身份,0为未选择,1为下单人,2为接单人
   }
}
}
}
```

3. 登录(新用户)

```
url:"/api/signin",
methods:"POST",
params:{
tel:18613227077, //电话号码
code:123456 //验证码
},
return:{
    "code": 200,
    "description": "ok",
    "message": "成功",
    "data": {
        "userId": 7,
        "tel": "18613227077",
        "createAt": 1436271083,
        "token": "57332d5f17151799b341db939ac43938",
        "type": 0
    }
}
}
```

4. 退出接口

```
{
    url:"/api/logout",
    methods:"POST",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",

},
    return:{
             "code": 200,
             "description": "ok",
             "message": "成功",
             "data": ""
}
```

5. 获取个人信息接口

```
url:"/api/userinfo",
methods:"GET",
params:{
"userId":1,
"token": "debug",
},
return:{
{
    "code": 200,
    "description": "ok",
    "message": "成功",
    "data": {
        "userId": 1,
        "tel": "18613227075",
        "nickname": "小明",
        "gender": 1,
        "createAt": 1436100280,
        "fromScore": 1.25,
        "toScore": 0
    }
}
        }
}
```

6. 修改个人信息接口

```
url:"/api/complete",
methods:"POST",
params:{
"userId":1,
"token": "debug",
"nickname":"小明",
"gender":1 //1为男性, 2为女性
},
return:{
{
    "code": 200,
    "description": "ok",
    "message": "成功",
    "data": ""
}
}
}
```

7. 选择身份接口

```
{
    url:"/api/switch",
    methods:"POST",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",
        "type":1 //1为下单人, 2为接单人

},
    return:{
        "code": 200,
        "description": "ok",
        "message": "成功",
        "data": ""

}
}
```

用户钱包管理模块

1. 充值接口

```
{
    url:"/api/pay",
    methods:"POST",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",
        "money":21 //要充值的钱数

},
    return:{
        "code": 200,
        "description": "ok",
        "message": "成功",
        "data": ""
}
}
```

2. 余额查询接口

```
{
    url:"/api/money",
    methods:"GET",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",

},
    return:{
            "code": 200,
            "description": "ok",
            "message": "成功",
            "data": {
                  "money": 2222 //剩余的钱数
        }
    }
}
```

接单人状态管理模块

1. 接单人上线

```
{
    url:"/api/enable",
    methods:"POST",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",
        "x":3022222.22, //接单人的实时位置,需转为摩卡托坐标的x
        "y":11022222.22 //接单人的实时位置,需转为摩卡托坐标的y
},
    return:{
        "code": 200,
        "description": "ok",
        "message": "成功",
        "data": ""
}
}
```

2. 接单人下线

```
{
    url:"/api/disable",
    methods:"POST",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",

    },
    return:{
        "code": 200,
        "description": "ok",
        "message": "成功",
        "data": ""
    }
}
```

订单处理模块

1. 下单接口(订单处理)

```
url:"/api/order",
methods:"POST",
params:{
"userId":1,
"token": "debug",
"x":100,
"y":100
},
return:
    "code": 200,
    "description": "ok",
    "message": "成功",
    "data": {
        "orderId": 13,
        "toUserId": "4",
        "toUserNickname": "小花",
        "toUserTel": "18613227074",
        "toUserGender": 2,
        "toUserToScore": 5
    }
}
}
```

2. 开始订单接口

```
url:"/api/order/start",
methods:"POST",
params:{
"userId":4,
"token": "debug",
"orderId":13, //订单id
"x":100 //开始行程的墨卡托坐标x
"y":100 //开始行程的摩卡托坐标y
},
return:{
    "code": 200,
    "description": "ok",
    "message": "成功",
    "data": ""
}
}
```

3. 完成订单接口

```
url: "/api/order/finish",
methods:"POST",
params:{
"userId":4,
"token": "debug",
"orderId":13,
"x":400,
"y":500
},
return:{
   "code": 200,
   "description": "ok",
   "message": "成功",
   "data": {
       "distance": 500, //本次行程距离,单位m
       "time": 64, //本次行程所花时间,单位s
       "price": 1.5, //本次行程的所花费用, 单位元
       "fromUserId": 1, //下单人id
       "toUserId": 4, //接单人id
       "originX": 100, //出发地点x
       "originY": 100, //出发地点y
       "destinationX": 400, //目的地点x
       "destinationY": 500, //目的地点y
          }
       }
}
```

4. 下单人取消订单接口

```
{
    url:"/api/order/from/cancel",
    methods:"POST",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",
        "orderId":1 //订单编号
    },
    return:{
        "code": 200,
        "description": "ok",
        "message": "成功",
        "data": ""
    }
}
```

5. 接单人取消订单接口

```
{
    url:"/api/order/to/cancel",
    methods:"POST",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",
        "orderId":1
        },
        return:{
            "code": 200,
            "description": "ok",
            "message": "成功",
            "data": ""
        }
    }
```

6. 获取接单人当前位置

```
{
    url:"/api/location",
    methods:"GET",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",
    },
    return:{
        "code": 200,
        "description": "ok",
        "message": "成功",
        "data": {
              "x": "102",
              "y": "101"
        }
    }
}
```

7. 发送接单人当前位置

```
{
    url:"/api/location",
    methods:"POST",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",
        "x":100,
        "y":100

},
    return:{
        "code": 200,
        "description": "ok",
        "message": "成功",
        "data": ""

}
```

8. 下单人给某一订单评分接口

```
{
    url:"/api/score/to",
    methods:"POST",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",
        "orderId":10,
        "score":5 //必须大于0, 小于5
},
    return:{
        "code": 200,
        "description": "ok",
        "message": "成功",
        "data": ""
}
}
```

9. 接单人给某一订单评分接口

```
{
    url:"/api/score/from",
    methods:"POST",
    params:{
        "userId":1,
        "token":"debug",
        "orderId":10,
        "score":5 //必须大于0, 小于5
    },
    return:{
            "code": 200,
            "description": "ok",
            "message": "成功",
            "data": ""
    }
}
```

10. 获取历史订单列表

```
url: "/api/order/list",
methods: "GET",
params:{
"userId":1,
"token": "debug",
"page":1,//需要的页数 默认 1
"pageSize":15 //每页的数据页,默认15
"type":"server" //需要的类型 consumer,all 默认是all
},
return:{
    "code": 200,
    "description": "ok",
    "message": "成功",
    "data": [
        {
            "orderId": 22,
            "fromUserId": 1, //下单人id
            "fromNickName": "小明", //下单人昵称
            "fromTel": "18613227075",
            "fromGender": 1,
            "toUserId": 4,
            "toNickName": "小花",
            "toTel": "18613227074",
            "toGender": 2,
            "price": 1.5,
            "createAt": 1436169590,
            "startAt": 1436169997,
```

```
"finishAt": 1436170006,
    "originX": 100,
    "originY": 100,
    "destinationX": 400,
    "destinationY": 500,
    "status": "已完成"
},
{
    "orderId": 21,
    "fromUserId": 1,
    "fromNickName": "小明",
    "fromTel": "18613227075",
    "fromGender": 1,
    "toUserId": 4,
    "toNickName": "小花",
    "toTel": "18613227074",
    "toGender": 2,
    "price": 1.5,
    "createAt": 1436168629,
    "startAt": 1436168641,
    "finishAt": 1436168644,
    "originX": 100,
    "originY": 100,
    "destinationX": 400,
    "destinationY": 500,
    "status": "已完成"
},
{
    "orderId": 20,
    "fromUserId": 1,
    "fromNickName": "小明",
    "fromTel": "18613227075",
    "fromGender": 1,
    "toUserId": 4,
    "toNickName": "小花",
    "toTel": "18613227074",
    "toGender": 2,
    "price": 1.5,
    "createAt": 1436167779,
    "startAt": 1436167787,
    "finishAt": 1436167792,
    "originX": 100,
    "originY": 100,
    "destinationX": 400,
    "destinationY": 500,
    "status": "已完成"
}
```

]

```
}
}
```

11. 获取某订单详情

```
url:"/api/order/detail",
methods: "GET",
params:{
"userId":1,
"token": "debug",
"orderId":2
},
return:{
    "code": 200,
    "description": "ok",
    "message": "成功",
    "data": {
        "orderId": 5,
        "fromUserId": 1,
        "fromNickName": "小明",
        "fromTel": "18613227075",
        "fromGender": 1,
        "toUserId": 4,
        "toNickName": "小花",
        "toTel": "18613227074",
        "toGender": 2,
        "price": 0.0743333,
        "createAt": 1436159908,
        "startAt": 0,
        "finishAt": 1436159949,
        "originX": 100,
        "originY": 100,
        "destinationX": 103,
        "destinationY": 104,
        "status": "已完成"
    }
}
        }
```

APP管理模块

1. 获取系统基本信息

```
url:"/api/system",
methods: "GET",
return:
    "code": 200,
    "description": "ok",
    "message": "成功",
    "data": {
        "version": "0.0.1", //最新版本号
        "speedMax": 2, //区分速度快的阀值
        "distanceFast": 0.003, //速度快的每米的价格
        "distanceSlow": 0.002,
        "distanceMin": 0.0005,
        "speedMin": 0.7,
        "data": {},
        "updateAt": 1436097999
    }
}
}
```

错误代码列表

```
var code = {
    'ok':{
       code:200,
       message:"成功"
    },
    'notLogin':{
       code:1001,
       message:"没有登录"
    },
    'mysqlError':{
        code:1002,
       message:"数据库错误"
    },
    'hasLogin':{
       code:1003,
       message:"已登录"
    },
    'requestError':{
       code:1004,
       message:"请求错误"
    },
    'noTel':{
```

```
code:1005,
   message:"缺少参数 tel"
},
'sendSmsError':{
    code:1006,
   message:"发送短信失败"
},
'noCode':{
    code:1007,
   message:"请填写验证码"
},
'validError':{
   code:1008,
   message:"验证码错误"
},
'noNickname':{
   code:1009,
   message:"缺少参数 nickname"
},
'noGender':{
    code:1010,
   message:"缺少参数 gender"
},
'tokenError':{
   code:1011,
   message:"token无效"
},
'noUser':{
   code:1012,
   message:"没有该用户"
},
'noType':{
   code:1013,
   message:"缺少参数 type"
},
'noMoney':{
    code:1014,
   message:"缺少参数 money"
},
'mustServer':{
   code:1015,
   message:"请将身份切换为接单人"
},
'noLatitude':{
   code:1016,
   message:"缺少参数 latitude"
},
'noLongitude':{
```

```
code:1017,
   message:"缺少参数 longitude"
},
'noFree':{
   code:1018,
   message:"该接单人不在空闲状态"
},
'mustConsumer':{
   code:1019,
   message:"请将身份切换为下单人"
},
'mustCompleteCurrentOrder':{
   code:1020,
   message:"请先完成当前的订单"
},
'noServer':{
   code:1021,
   message:"附近没有空闲的接单人"
},
'noX':{
   code:1022,
   message:"缺少参数 x"
},
'noY':{
   code:1023,
   message:"缺少参数 y"
},
'noOriginX':{
   code:1023,
   message:"缺少参数 originX"
},
'noOriginY':{
   code:1024,
   message:"缺少参数 originY"
},
'noOrderId':{
   code:1025,
   message:"缺少参数 orderId"
},
'noCurrentOrder':{
   code:1026,
   message:"没有正在进行的订单"
},
'noDestinationX':{
   code:1027,
   message:"缺少参数 destinationX"
},
'noDestinationY':{
```

```
code:1028,
   message:"缺少参数 destinationY"
},
'noPositionX':{
   code:1029,
   message:"缺少参数 positionX"
},
'noPositionY':{
   code:1030,
   message:"缺少参数 positionY"
},
'WalletError':{
   code:1031,
   message:"钱包异常"
},
'moneyDept':{
   code:1032,
   message:"您有欠款未还请,请先充值"
},
'serverHasOffline':{
   code:1033,
   message:"接单人已下线"
},
'noScore':{
   code:1034,
   message:"缺少参数 score"
},
'noOrder':{
   code:1035,
   message:"没有此订单"
'orderNotComplete':{
   code:1036,
   message:"该订单没有完成或已被取消"
},
'orderHasScore':{
   code:1037,
   message:"您已经评价过该订单了"
},
'scoreMustGt0':{
   code:1038,
   message:"评分必须大于0"
},
'notYourOrder':{
   code:1039,
   message:"不是你的订单"
}
```