

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicaciones

Desarrollado para la protección y personalización de vehículos, pudiendo utilizarse para cortar.

Buena estabilidad en superficies lisas y curvas, resistente a impactos ligeros.

Suministro y durabilidad

Material envasado en cajas y bobinas de cartón de 1,38m de ancho y con liner de 170g/m².

Durabilidad esperada: 5 años (excepto colores metálicos: 1 año); en horizontal, esta durabilidad se reduce al 30 %.

También puede extenderse o reducirse según la aplicación y las técnicas de conservación.

Almacenamiento

Conservar a temperatura entre 20° y 30°C, humedad relativa entre 40% y 50%.

Validez: 2 años desde la fecha de fabricación, si se conserva en el embalaje original y en un lugar adecuado.

Propiedades físicas

Anverso: PVC polimérico súper calandrado de 80µm (micra) para colores sólidos y 100µm (micra) para colores metálicos.

Soporte: Papel estucado siliconado 170g/m².

Adhesivo: acrílico reposicionable 20g/m² (+/- 2g/m²).

Recomendaciones

Aplicar sobre una superficie lisa y plana previamente limpiada con alcohol isopropílico, evitando así el contacto con impurezas, aceite o cualquier otro producto químico.

No se recomienda su uso sobre superficies corrugadas, rugosas y/o porosas.

Usar demasiado disolvente reduce la vida útil del producto.

Instalar inmediatamente después del corte.

Después de la aplicación, evitar productos agresivos y fricciones constantes, utilizar jabón neutro.