

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicaciones

Desarrollado para la protección y personalización de vehículos, se puede utilizar para corte. Los acabados SATIN y SATIN PEARL WHITE ofrecen buena estabilidad en superficies lisas y curvas, siendo resistente a impactos leves.

Propiedades físicas

Anverso: SATINADO: PVC polimérico súper calandrado de 80µm (micra) color sólido y 100µm (micra) color metálico.

SATÉN PERLADO BLANCO: PVC polimérico súper calandrado de 160µm (micras);

Soporte: SATINADO: papel siliconado de 170g/m²;

BLANCO PERLA SATINADO: Papel siliconado de 170g/m².

Adhesivo: Adhesivo: acrílico reposicionable 20g/m² (+/- 2g/m²).

Almacenamiento

Mantener la temperatura entre 20° y 30°C, con una humedad relativa entre el 40% y el 50%.
Periodo de validez: 2 años desde la fecha de producción, conservado en el embalaje original y en lugar adecuado.

Suministro y durabilidad

Material embalado en cajas y bobinas de cartón de 1,38 m de ancho. También disponible en blanco y negro, de 1,22 m de ancho.

Durabilidad esperada : para SATÉN: 5 años para uso exterior;

Para colores SATÉN PERLA BLANCA y metalizados
SATINADO: 1 año para uso exterior;

Horizontalmente, estos niveles de durabilidad se reducen en un 30 %.
También pueden ampliarse o reducirse según la aplicación y las técnicas de conservación.

Recomendaciones

Aplicar sobre una superficie lisa y plana previamente limpiada con alcohol isopropílico, evitando así el contacto con impurezas, acéptelo o cualquier otro producto químico;

No se recomienda su uso sobre superficies corrugadas, rugosas y/ o porosas;
El uso excesivo de disolventes reduce la durabilidad del producto;

Instalar inmediatamente después del corte;

Después de la aplicación, evitar productos agresivos y fricciones constantes, utilizar jabón neutro.