MBIよりB5内出力

MBIよりB5内出力	
Q520 パイロットランプ:ZFギアオイル高温	
422 V 524	422 ギアオイル温度ZF
	524 LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q521 パイロットランプ:ZFクラッチ圧	
$\overline{421} \vee 524$	421 クラッチ圧ZF
	524 LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q522 パイロットランプ:ZFオイルフィルター詰り	
420 ∨ 524	420 オイルフィルターZF
	524 LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q523 パイロットランプ:脱線復旧	
$\overline{48E} \lor \overline{48F} \lor \overline{31E} \lor \overline{31F}$	48E 左前脱線復旧装置油圧シリンダー格納
	48F 右前脱線復旧装置油圧シリンダー格納
√524	31E 左後脱線復旧装置油圧シリンダー格納
	31F 右後脱線復旧装置油圧シリンダー格納
	524 LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q524 パイロットランプ:作動油レベル低下	
406 ∨ 524	406 作動油レベル 作動油タンク内
	524 LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q525 パイロットランプ:作動油高温	
27D∨524	27D 作動油温度>80℃以上(警報システム)
	524 LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q527 後部電気ブレーキ開放可 作業モード	
(Q427)	Q427 電気ブレーキ開放可 作業モード
Q528 パイロットランプ:燃料タンクレベル低下	
176∨524	176 ディレー: 燃料タンクレベル低下
	524 LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q529 パイロットランプ:燃料フィルター詰り	
40C∨524	40C DEUTZディーゼルフィルター
	524 LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q52A 後部フォグライト	
0C1	OC1 後部フォグライトON
Q52B パイロットランプ:ZFクラッチOFF	
419 ∨ 524	419 ZFギアボックスクラッチOFF
	524 LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q52C パイロット:アクスル1/2クラッチON	
41C∨524	410 アクスル1/2作業走行モーター クラッチON
	524 LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q52D パイロット:アクスル1/2クラッチOFF	
41B∨524	41B アクスル1/2作業走行モーター クラッチOFF
	524 LEDテスト 後部走行デスク キャビン2