

Sentencias SQL para empezar a usar el usuario HR

A través de cmd o PowerShell

Acceso al gestor de base de datos:

- sqlplus (indicando a continuación usuario y contraseña)
- sqlplus usuario/contraseña

Conexión con la base de datos

A través del usuario sys

1. sqlplus /nolog (Acceso a Oracle sin conectar a la base de datos)
2. (desde sql>) conn sys/'contras' as sysdba; (as sysoper)

A través del usuario system

- conn system/contras; (connect)
- conn system/contras as sysdba;

Usuarios para la conexión actual:

```
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS;
```

```
SELECT USER FROM DUAL; (vemos el usuario conectado)
```

Conectamos con el usuario hr (inicialmente bloqueado)

Para desbloquear el usuario hr:

```
alter user hr account unlock;
```

Para cambiar su contraseña:

```
alter user HR identified by nuevacontraseña;
```

Establecemos conexión (si hemos abandonado Oracle con quit o exit)

```
sqlplus hr/userhr
```

(si desconectamos con disconn o disconnect): (estando en sql>):

```
conn hr/contraseña
```

Comprobamos las tablas del usuario actual:

```
select table_name from user_tables order by table_name;
```

Vemos la estructura de una tabla:

```
describe nombre_tabla;
```

Seleccionamos el contenido de uno o varios campos de una tabla:

```
select nombre_campo, nombre_campo from nombre_tabla;
```

Desconexión de la base de datos:

```
disconn (disconnect)
```