



snap - Che cosa fa

Inventario, sicurezza e conformita' di una rete, in un prodotto solo

15/09/2026 10:09

Che cosa fa snap, che cosa non fa, e a quali obblighi risponde.

Documento di sintesi per la direzione: le procedure operative e l'installazione stanno in manuali separati.

Riferimenti	
Prodotto	snap - Secure Network Assessment Platform
Versione	1.9.8
Documenti collegati	Manuale operativo, Installazione da zero

Contenuto del documento
1. Il problema
2. Che cosa fa
3. Che cosa produce
4. Conformita'
5. Come e' fatto
6. I limiti dichiarati
7. Che cosa trova, in pratica

Gli esempi delle ultime pagine provengono da un impianto reale in esercizio: indirizzi, subnet, nomi di macchina ed emittenti interni sono stati sostituiti.

15/09/2026 10:09 · periodo di riferimento: scheda di prodotto

1. Il problema

Nessuno sa con esattezza che cosa c'è collegato alla propria rete. L'elenco degli apparati è un foglio di calcolo aggiornato l'ultima volta da chi non lavora più qui; i sistemi fuori supporto si scoprono quando qualcuno li attacca; il perimetro cresce per sedimentazione. Le tre domande a cui in genere non si sa rispondere sono sempre le stesse:

- che cosa è collegato alla rete, adesso, e da quando;
- che cosa di quello è esposto, o non riceve più correzioni di sicurezza;
- che cosa è cambiato dall'ultima volta che qualcuno ha guardato.

snap risponde a queste tre domande in modo continuo e documentato, senza installare nulla sulle macchine da inventariare e senza aprire porte verso la rete del cliente.

2. Che cosa fa

AREA	CHE COSA RISOLVE	IN CONCRETO
Inventario continuo	L'elenco degli apparati non è più un foglio di calcolo	Scopre gli indirizzi attivi, ne esamina porte e servizi, riconosce il tipo di dispositivo e il sistema operativo, e registra ogni cambiamento con la sua data
Ciclo di vita	Si sa in anticipo che cosa va sostituito, e quando	Data di fine supporto di ogni sistema operativo trovato, scadenza dei certificati TLS, età delle interfacce di gestione
Esposizioni	Un servizio pericoloso qui può essere normale altrove	Le esposizioni sono giudicate secondo la ZONA della rete: la stessa porta aperta vale diversamente in un datacenter e in una rete di utenza
Vulnerabilità	Dalle vulnerabilità note ai propri apparati	Correlazione con i cataloghi pubblici (CVE, vulnerabilità sfruttate attivamente) svolta in locale, anche su reti senza uscita a internet
Rilevazione	Accorgersi di ciò che cambia senza doverlo guardare	Confronta la rete con la memoria di com'era: apparati comparsi, indirizzi che cambiano scheda, servizi che si aprono, traffico anomalo
Monitoraggio	Sapere se un servizio è su, e da quando non lo è	Controlli periodici con soglie, incidenti aperti e chiusi, notifiche per posta e Telegram
Vista dall'interno	Ciò che dalla rete non si può vedere	Un agente facoltativo sulle macchine che contano riferisce accessi falliti, utenze nuove, protezioni disattivate, dischi che finiscono

3. Che cosa produce

Diciassette documenti in PDF, ciascuno con un destinatario dichiarato e una domanda a cui risponde: si generano a richiesta o a cadenza, e si spediscono da soli. Alcuni esempi:

DOCUMENTO	A CHI SI CONSEGNA	A CHE DOMANDA RISPONDE
Sintesi esecutiva	Direzione	Com'è messa la rete, in una pagina
Fine supporto dei sistemi operativi	Chi pianifica le migrazioni	Quali sistemi non ricevono più correzioni, e da quando
Postura di sicurezza	Responsabile sicurezza	Che cosa è esposto, e quanto è grave nel suo contesto
Vulnerabilità ed esposizioni	Chi applica le correzioni	Quali vulnerabilità note riguardano davvero questi apparati
Conformità europea	Direzione, consulenti, auditor	Che cosa si può dimostrare rispetto a NIS2, CRA e GDPR
Certificati TLS	Sistemisti	Quali certificati scadono, quali sono deboli
Salute della flotta	Chi gestisce il servizio	Le sonde funzionano? Quanta parte del perimetro è davvero coperta?

Ogni documento dichiara in copertina il periodo, la data di generazione e la provenienza dei dati. Nessun numero compare senza che si possa risalire a come è stato ottenuto.

4. Conformità

snap non promette la conformità: produce le PROVE che servono a dimostrarla, e dichiara quali non è in grado di produrre.

NORMA	A CHE COSA SERVE SNAP
NIS2 (dir. UE 2022/2555)	Inventario degli asset, gestione del rischio, continuità, registro delle azioni conservato due anni, supporto alla notifica degli incidenti
CRA (reg. UE 2024/2847)	Gestione delle vulnerabilità lungo il ciclo di vita, distinta di composizione del software (SBOM)
GDPR (reg. UE 2016/679)	Minimizzazione dichiarata per ogni dato raccolto, durate di conservazione per genere di dato, avvisi sui trattamenti che riguardano le persone
Linee guida ACN e AgID	Comunicazioni ad ACN con i termini di legge sorvegliati, e un avviso prima che scadano

5. Come e' fatto

Tre componenti, e una regola che vale per tutti: chi sta piu' in basso apre la comunicazione verso chi sta piu' in alto, e nessuno chiama indietro.

COMPONENTE	DOVE STA	CHE COSA FA
Console	Sulla rete di gestione	Raccoglie, presenta, avvisa, produce i documenti. Serve piu' clienti tenuti separati
Sonda	Dentro la rete da esaminare	Esegue le scansioni e conferisce i risultati. Non riceve connessioni dall'esterno
Agente	Sulle macchine che contano, facoltativo	Riferisce cio' che dalla rete non si vede. Non apre porte, non accetta comandi

Perche' la direzione delle connessioni conta.

Nella rete di un cliente non si apre un canale in ingresso: e' la prima cosa che un cliente chiede, ed e' la prima che un revisore verifica. La conseguenza pratica e' che i comandi dalla console arrivano alla sonda entro un minuto, non istantaneamente -- e le pagine lo dichiarano invece di far credere il contrario.

6. I limiti dichiarati

Un prodotto che non dichiara i propri limiti costringe chi lo usa a scoprirli da solo, di solito nel momento peggiore. Questi sono scritti dentro le pagine del prodotto, non solo qui.

- Zero rilevazioni significa «nessun cambiamento fra quelli che so riconoscere», non «nessuna intrusione»: ogni pagina che mostra un conteggio dichiara anche quali sensori non hanno potuto guardare.
- Uno zero misurato e uno zero non misurato non si scrivono allo stesso modo. Dove un dato manca, il prodotto scrive perche' manca e come si ottiene.
- Dalla rete si vede un'impronta, non una versione: i verdetti dedotti sono marcati come stime, e si confermano installando l'agente.
- La sonda non scansiona nulla fuori dal perimetro dichiarato, nemmeno per errore: il rifiuto e' registrato come evento grave.

Ogni versione del prodotto porta con se' l'elenco di cio' che e' cambiato, consultabile dall'interfaccia: chi lo usa puo' sapere quando una cosa e' cambiata, e perche'.

7. Che cosa trova, in pratica

Gli estratti che seguono vengono da un impianto in esercizio. I numeri sono quelli misurati; indirizzi, subnet e nomi sono stati sostituiti, e gli indirizzi di esempio appartengono agli intervalli riservati alla documentazione. Gli ordini di grandezza e le proporzioni -- la parte che conta -- sono quelli veri.

4.913
dispositivi trovati

380
subnet nel perimetro

282
subnet con apparati

5.1%
occupazione degli indirizzi

Un perimetro dichiarato di 380 subnet, di cui 282 contengono davvero qualcosa: il resto e' indirizzamento riservato e mai usato. E' la prima cosa che si scopre, e in genere nessuno la sapeva.

Fine supporto dei sistemi operativi

650 dispositivi su 4.832 hanno un sistema operativo che non riceve piu' correzioni, e altri 39 le perderanno entro sei mesi. I 650 fuori supporto si concentrano su 17 release: sono 17 progetti di migrazione, non 650 interventi.

SISTEMA	DISPOSITIVI	FINE SUPPORTO
Windows 11 versione 21H2	307	2023-10-10
Microsoft Windows 10 1903 - 22H2	148	2025-10-14
VMware ESXi 7.0	54	2025-04-02

Certificati TLS in scadenza

1.246 certificati letti su 1.170 dispositivi: 129 gia' scaduti, 13 in scadenza entro trenta giorni, 85 entro novanta. 934 sono autofirmati e 953 usano parametri ormai deboli.

DISPOSITIVO	PORTA	EMITTENTE	SCADENZA
192.0.2.1	8443	autorita-interna-01	2026-09-20
192.0.2.2	443	autorita-interna-02	2026-09-21

DISPOSITIVO	PORTA	EMITTENTE	SCADENZA
192.0.2.3	443	autorita-interna-02	2026-09-21

Vulnerabilita' ed esposizioni

21.353 riscontri aperti su 4.708 dispositivi. Di questi 1.749 sono vulnerabilita' CONFERMATE -- il prodotto ha visto la versione, non solo il servizio -- e 183 riguardano vulnerabilita' che risultano sfruttate attivamente in rete: sono quelle da chiudere per prime, indipendentemente dal punteggio.

Quando il dato non e' quello che sembra

Non tutto cio' che si misura e' vero, e il prodotto lo dichiara invece di contarlo. Esempio reale: porte che risultano aperte su OGNI nodo di una subnet e su famiglie di sistema operativo diverse non appartengono ai nodi -- le inietta un apparato in mezzo. Contarle avrebbe gonfiato la superficie esposta di migliaia di porte inesistenti.

DISPOSITIVO	PORTA	PERCHE' NON SI CONTA
192.0.2.4	tcp/2000	aperta sul 100% dei nodi della subnet e su 3 famiglie di sistema operativo diverse: porta iniettata dalla rete, non del nodo
192.0.2.4	tcp/5060	aperta sul 100% dei nodi della subnet e su 3 famiglie di sistema operativo diverse: porta iniettata dalla rete, non del nodo
192.0.2.5	tcp/2000	aperta sul 100% dei nodi della subnet e su 3 famiglie di sistema operativo diverse: porta iniettata dalla rete, non del nodo

Che cosa e' stato sostituito in questa pagina.

Sostituiti in modo coerente -- lo stesso apparato porta lo stesso identificativo finto in tutte le righe -- 5 indirizzi, 2 emittenti interni di certificato. Cio' che non compare in questo elenco non era presente in questi estratti. Le autorita' di certificazione pubbliche non vengono sostituite, perche' non dicono nulla di chi le usa.