Strecht Simulados

Resumo de bolso DP-600

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova DP-600



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Microsoft. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame DP-600?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Manter uma solução de análise de dados

- Viewers perderam tudo após mexer na OneLake security? Verifique a função DefaultReader.
- CLS da OneLake security: Spark filtra colunas; SQL endpoint dá erro no SELECT *.
- Convidado sem dados com RLS dinâmica: teste com a conta real e mostre o UPN em um cartão.
- RLS rápida: filtro na dimensão e propagação pela relação ativa.
- Fonte única de verdade, como lista de clientes: selo Master data.
- Herança downstream: do lakehouse para o modelo e o relatório, não ao contrário.
- Mesmo item mudou nos dois lados: Conflict e update bloqueado.
- Direcionar pedidos de Build a um processo: Request access com instruções.

Preparar dados

- Último registro por entidade em KQL: arg_max(Timestamp, *) by Id.
- Valor sentinela (como -1) para trocar: Replace values.
- Dados do Eventhouse em T-SQL ou Spark sem cópia: OneLake availability.
- Acumulado por grupo em T-SQL: SUM() OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ... ROWS UNBOUNDED PRECEDING).
- OLTP com chaves estrangeiras impostas no Fabric: SQL database in Fabric.
- money, datetime, nvarchar no warehouse viram decimal, datetime2, varchar.
- Só itens de dados no catálogo: categoria Data types.
- Lógica KQL reutilizável no banco: função armazenada.

Implementar e gerenciar modelos semânticos

- Média móvel em DAX: AVERAGEX sobre WINDOW(-n, REL, 0, REL, ...).
- Arquivo = quanto guardar; incremental = quanto atualizar.
- Refresh de modelo grande estourando memória: refresh granular por XMLA ou API.
- Coluna de alta cardinalidade em texto: converta para inteiro quando possível.
- Import com dados do dia sem refresh extra: partição DirectQuery da atualização incremental.
- VAR é constante depois de avaliada: CALCULATE não a recalcula.
- Política incremental indisponível: confira nomes, tipo date/time e filtro manual.
- RLS no SQL endpoint: on SQL vira DirectQuery; on OneLake não a vê.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Preparar dados

Uma analista da Rede de Lojas Varejo Amigo usa o visual query editor do warehouse e quer, na mesma ferramenta, apagar linhas antigas de uma tabela de staging. O que acontece?

A. O editor visual executa só consultas de leitura; o DELETE deve ir para o editor SQL
B. O editor visual gera um DELETE ao remover linhas pelo filtro e grava a tabela
C. O editor visual aceita DDL e DML quando o warehouse está no modo de edição
D. O editor visual executa o DELETE se a consulta for salva na pasta Shared queries do warehouse

Questão 2 · Preparar dados

A Seguradora Proteja Mais ligou a OneLake integration de um modelo semântico Import que tem funções de RLS. Analistas com o papel Viewer no workspace e permissões Read e Build no modelo tentam ler, por um atalho em um lakehouse, as tabelas Delta exportadas pelo modelo, sem sucesso. Qual é o motivo?

A. Com RLS ou OLS no modelo, só quem tem escrita, como Contributor, lê as tabelas exportadas
B. A OneLake integration exporta medidas e tabelas calculadas, mas não as tabelas Import
C. As tabelas só são exportadas depois que o modelo é convertido para o modo Direct Lake
D. Atalhos não podem apontar para pastas .SemanticModel de outro workspace no OneLake

Questão 3 · Preparar dados

No SQL query editor do warehouse, um engenheiro da Cooperativa Leite Puro executa BEGIN TRAN e um UPDATE e, em uma execução separada, roda COMMIT TRAN, que falha. O que explica o comportamento?

A. O COMMIT exige papel Admin no workspace para encerrar transações abertas no editor
B. O warehouse não suporta transações explícitas; cada instrução é confirmada sozinha
C. A transação expira após um minuto sem atividade no editor e é desfeita em seguida
D. Cada Run é um lote em sessão própria; a transação deve estar inteira em uma única execução

Questão 4 · Preparar dados

Uma consulta KQL da Operadora de Logística Via Rápida filtra a coluna Mensagem com contains 'timeout' e varre bilhões de linhas. O termo procurado aparece como palavra inteira nas mensagens. Qual ajuste segue as boas práticas de consulta?

A. Trocar contains por contains_cs, que desconsidera maiúsculas e minúsculas
B. Mover o filtro para depois do summarize, para reduzir as linhas antes da busca no texto
C. Trocar contains por matches regex, que aproveita o índice de termos da coluna
D. Trocar contains por has, que usa o índice de termos com três ou mais caracteres

Questão 5 · Preparar dados

Um analista da Agência de Viagens Rota Azul escreveu uma consulta KQL que primeiro agrega bilhões de eventos por país e cidade e só depois filtra o país Brasil, e ela está lenta. Qual versão segue as boas práticas de consulta?

A. Eventos | sort by Cidade | where Pais == 'BR' | summarize Total = count() by Cidade
B. Eventos | where Pais == 'BR' | summarize Total = count() by Cidade | top 10 by Total
C. Eventos | summarize Total = count() by Pais, Cidade | where Pais == 'BR' | top 10 by Total
D. Eventos | top 10 by Cidade | where Pais == 'BR' | summarize Total = count() by Cidade

Questão 6 · Manter uma solução de análise de dados

Em um deployment pipeline da Editora Livro Aberto, o analista seleciona só o relatório Vendas Mensais no estágio Desenvolvimento e o implanta para Teste. O modelo semântico do qual o relatório depende ainda não existe no estágio Teste, e a implantação falha. Como evitar a falha?

A. Usar Select related para incluir na implantação o modelo semântico do qual o relatório depende
B. Publicar o relatório direto no workspace de Teste pelo Desktop antes de implantar pelo pipeline
C. Ativar o autobinding entre workspaces nas configurações do pipeline antes de repetir a implantação
D. Criar no estágio Teste uma regra de parâmetro que aponte o relatório para o modelo de Desenvolvimento

Questão 7 · Preparar dados

Uma analista da Rede de Shoppings Praça Central precisa listar, na tabela KQL Sensores, as leituras das últimas 24 horas com temperatura de 18 a 25 graus, incluindo os dois limites. Qual consulta atende?

A. Sensores | where ago(1d) > Timestamp and Temperatura between (18 .. 25)
B. Sensores | where Timestamp > ago(1d) and Temperatura between (18 .. 25)
C. Sensores | where Timestamp > ago(1d) and Temperatura in (18, 25)
D. Sensores | where Timestamp > ago(1d) and Temperatura !between (18 .. 25)

Questão 8 · Preparar dados

Um modelador da Clínica Veterinária Pata Amiga testou no DAX query view uma nova versão da medida [Ticket Médio] usando DEFINE MEASURE e agora quer gravá-la no modelo semântico. O que ele deve usar?

A. O comando EVALUATE com a palavra-chave SAVE no final da consulta
B. A opção Copy query do Performance analyzer, colando a medida no Model view
C. Nada, pois medidas criadas com DEFINE MEASURE são salvas ao executar
D. A ação Update model (CodeLens) ou o botão Update model with changes

Questão 9 · Preparar dados

Um analista da Rede de Clínicas Vida Ativa precisa, no DAX query view, de uma tabela com o total de [Consultas] por ano e por especialidade, considerando só a unidade Centro. Qual consulta atende?

A. EVALUATE SUMMARIZECOLUMNS('Data'[Ano], Medico[Especialidade], "Consultas", [Consultas], Unidade[Nome] = "Centro", "Ano")
B. EVALUATE ADDCOLUMNS(VALUES(Unidade[Nome]), "Consultas", [Consultas])
C. EVALUATE SUMMARIZE('Data'[Ano], Medico[Especialidade], "Centro", [Consultas])
D. EVALUATE SUMMARIZECOLUMNS('Data'[Ano], Medico[Especialidade], TREATAS({"Centro"}, Unidade[Nome]), "Consultas", [Consultas])

Questão 10 · Preparar dados

No DAX query view, um analista da Rede de Livrarias Leitura Boa executa EVALUATE TOPN(10, Livro, [Vendas], DESC) ORDER BY Livro[Titulo]. O que a consulta devolve?

A. Os livros ordenados por título, com as vendas dos 10 maiores destacadas
B. Os 10 primeiros livros em ordem alfabética, ordenados por vendas
C. Os 10 livros com mais vendas, ordenados do maior para o menor valor
D. Os 10 livros com mais vendas, em ordem alfabética de título

Gabarito comentado

1. A) O editor visual executa só consultas de leitura; o DELETE deve ir para o editor SQL
Alterar dados no warehouse: SQL query editor, não o editor visual.

2. A) Com RLS ou OLS no modelo, só quem tem escrita, como Contributor, lê as tabelas exportadas
Modelo com RLS exportado ao OneLake: Read e Build não bastam para ler o Delta.

3. D) Cada Run é um lote em sessão própria; a transação deve estar inteira em uma única execução
Transação no editor SQL do Fabric: tudo em uma execução só.

4. D) Trocar contains por has, que usa o índice de termos com três ou mais caracteres
Palavra inteira em KQL: has em vez de contains.

5. B) Eventos | where Pais == 'BR' | summarize Total = count() by Cidade | top 10 by Total
KQL eficiente: where primeiro, summarize depois.

6. A) Usar Select related para incluir na implantação o modelo semântico do qual o relatório depende
Implantação de relatório falhou por falta do modelo: Select related.

7. B) Sensores | where Timestamp > ago(1d) and Temperatura between (18 .. 25)
Faixa inclusiva em KQL: between (mínimo .. máximo).

8. D) A ação Update model (CodeLens) ou o botão Update model with changes
Medida testada no DAX query view vai ao modelo com Update model with changes.

9. D) EVALUATE SUMMARIZECOLUMNS('Data'[Ano], Medico[Especialidade], TREATAS({"Centro"}, Unidade[Nome]), "Consultas", [Consultas])
SUMMARIZECOLUMNS: agrupar, filtrar, depois nome e medida.

10. D) Os 10 livros com mais vendas, em ordem alfabética de título
TOPN escolhe; ORDER BY só arruma o resultado.

Pronto para o exame DP-600?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →