Strecht Simulados

Resumo de bolso DP-700

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova DP-700

Implementar e gerenciar uma solução de análise	30-35%
Ingerir e transformar dados	30-35%
Monitorar e otimizar uma solução de análise	30-35%

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Microsoft. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame DP-700?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Monitorar e otimizar uma solução de análise

- Tabela com incremental refresh do dataflow: um único gravador e sem OPTIMIZE.
- Consumidor parado por dias perdeu eventos: verifique a retenção (padrão de um dia).
- Validação falhou por folding no incremental refresh: ajuste o passo para dobrar na fonte.
- Depurar Spark sem sair do notebook: monitoramento contextual na célula.
- Erro de conversão: saída incompatível com o esquema; erro de desserialização: entrada ilegível.
- Mais throughput na Copy: Intelligent throughput optimization e Degree of copy parallelism.
- Comparar durações e sobreposições de execuções: visão Gantt.
- randomSplit inconsistente: cache do DataFrame antes da divisão.

Ingerir e transformar dados

- Processo com marcos e durações: snapshot acumulado.
- Atalho no KQL já acelerado: Accelerate = On na criação.
- Sessões por inatividade no KQL: row_window_session sobre dados ordenados.
- Não carregar o período em andamento: Only extract data for concluded periods.
- Sincronizar com um retrato completo da origem: MERGE com whenNotMatchedBySourceDelete.
- saveAsTable sem esquema em lakehouse com esquemas: vai para dbo.
- Fast copy em arquivos: ingestão simples em uma consulta, transformações em outra.
- Detalhes chegaram para um membro inferido: atualizar a linha, sem nova versão SCD.

Implementar e gerenciar uma solução de análise

- Esquema do warehouse como código com .dacpac: SQL Database Projects, SDK-style.
- Mudou de capacidade: escolha um novo lakehouse de diagnóstico na nova capacidade.
- Ajuste de computação no ambiente ignorado: verifique Customize compute configurations for items no workspace.
- Máscara no formato de e-mail com a primeira letra: email().
- Item criado a partir de outro herda o rótulo dele.
- Disparar pipeline na chegada de arquivo: gatilho de evento de armazenamento com filtro no Subject.
- Contributor sem Share: precisa da permissão de recompartilhar o item.
- Máscara dinâmica não protege contra inferência: combine com CLS e RLS.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Monitorar e otimizar uma solução de análise

Na Logística Ponte Aérea, um job Spark disparado por pipeline entrou na fila porque a capacidade estava sem núcleos livres, e a capacidade continuou ocupada por mais de um dia. O que acontece com esse job na fila?

A. Ele vira sessão interativa e roda com um nó de tamanho Small
B. Ele sai da fila depois de 24 horas e precisa ser reenviado
C. Ele roda na hora usando burst acima do limite da capacidade
D. Ele permanece na fila até a capacidade liberar núcleos, sem prazo

Questão 2 · Monitorar e otimizar uma solução de análise

Na Rede de Lojas Mundo Bebê, o pipeline noturno só precisa atualizar a tabela Vendas e a partição do mês corrente do modelo semântico, e, se uma tabela falhar, as demais devem ser confirmadas mesmo assim. Como configurar a atividade Semantic model refresh?

A. Selecionar a tabela e a partição desejadas e usar o modo Transactional nelas
B. Manter a atualização completa e desligar o Wait on completion
C. Manter a atualização completa padrão e usar o modo Transactional
D. Selecionar a tabela e a partição desejadas e usar o modo Partial Batch

Questão 3 · Ingerir e transformar dados

No eventhouse da Empresa de Energia Luz do Vale, a tabela Leituras recebe medições irregulares por sensor. O painel precisa de uma série por sensor com a contagem de leituras por hora nas últimas 24 horas, com zero nas horas sem leitura. Qual consulta KQL atende?

A. Leituras | make-series Total=count() on Sensor from ago(1d) to now() step 1h by Instante
B. Leituras | summarize Total=count() by bin(Instante, 1h), Sensor | where Instante > ago(1d)
C. Leituras | make-series Total=count() default=0 on Instante from ago(1d) to now() step 1h by Sensor
D. Leituras | summarize Total=dcount(Instante) by Sensor | extend Horas = range(0, 23, 1)

Questão 4 · Monitorar e otimizar uma solução de análise

Na Corretora Agro Futuro, um engenheiro tenta criar, em um banco KQL, um atalho do OneLake para uma tabela Delta que tem uma coluna chamada preco*unidade, e a criação falha. O que ele deve fazer?

A. Criar o atalho em Files do lakehouse e consultá-lo pelo eventhouse
B. Criar o atalho com Accelerate desligado para aceitar o nome da coluna
C. Mudar a caching policy do banco KQL antes de repetir a criação
D. Renomear a coluna para remover o asterisco antes de criar o atalho

Questão 5 · Monitorar e otimizar uma solução de análise

Um engenheiro da Indústria Têxtil Algodão Bom tentou, pelo portal, rodar VACUUM em uma tabela Delta com retenção de dois dias, para liberar espaço, e a operação falhou. Ele aceita perder o histórico de time travel. O que precisa ser configurado?

A. O papel Admin no workspace para liberar retenções menores que sete dias
B. spark.sql.parquet.vorder.default = true no ambiente usado pelo workspace inteiro
C. Apply V-order marcado junto com o VACUUM no Run maintenance commands
D. spark.databricks.delta.retentionDurationCheck.enabled = false no ambiente

Questão 6 · Ingerir e transformar dados

Um analista da Rede de Postos Combustível Bom compara a tabela Vendas, que tem várias linhas por IdPosto, com a tabela Postos em uma consulta KQL usando Vendas | join (Postos) on IdPosto, e o resultado traz bem menos linhas de vendas do que o esperado. Qual é a explicação?

A. O join padrão é leftsemi, que limita o resultado a uma linha por posto
B. O join padrão é innerunique, que deduplica as chaves da tabela da esquerda
C. O join padrão é leftanti, que traz só vendas sem posto correspondente
D. O join padrão é inner, que descarta as colunas da tabela da direita

Questão 7 · Monitorar e otimizar uma solução de análise

Na Indústria de Bebidas Gelada, um engenheiro criou na pasta Tables de um lakehouse o atalho Vendas Mensais, apontando para uma tabela Delta válida no ADLS Gen2, mas ele não aparece como tabela, e sim como pasta não identificada. Qual é a causa?

A. O nome do atalho tem espaço, o que impede o reconhecimento como tabela Delta
B. A tabela de destino precisa ter V-Order habilitado para ser reconhecida pelo lakehouse
C. Atalhos em Tables só são reconhecidos como tabela quando o destino está no OneLake
D. O atalho precisa ser recriado em Files para que a descoberta de tabelas aconteça

Questão 8 · Monitorar e otimizar uma solução de análise

A capacidade da Rede de Ensino Futuro Brilhante passou de 100% de uso durante um pico de cargas. Os usuários contam que consultas interativas ficaram mais lentas, mas não foram recusadas. Segundo a política de throttling, o que explica esse primeiro efeito?

A. Após consumir 10 minutos de uso futuro, operações interativas novas recebem atrasos de 20 segundos
B. A capacidade pausa sozinha os jobs agendados e retoma depois que o uso volta para menos de 50%
C. O smoothing distribui as consultas interativas por 24 horas e só depois volta a executá-las
D. O Fabric recusa todas as operações em segundo plano assim que a capacidade passa de 100% do uso contratado

Questão 9 · Ingerir e transformar dados

Uma analista da Rede Calçados Passo Firme conectou o SSMS ao SQL analytics endpoint de um lakehouse e tentou executar um INSERT para corrigir algumas linhas de uma tabela Delta, mas o comando falhou. Qual é a explicação?

A. Falta a permissão ReadData no lakehouse, que é a permissão exigida para executar comandos INSERT no endpoint
B. O SQL analytics endpoint é somente leitura; a gravação deve ser feita pelo Spark ou em um warehouse
C. O endpoint passa a aceitar INSERT depois que os metadados das tabelas Delta são sincronizados
D. O INSERT precisa estar dentro de uma transação explícita com BEGIN TRAN e COMMIT no endpoint

Questão 10 · Ingerir e transformar dados

A Rede de Lojas Calçar Bem quer levar para o Fabric, em tempo real, as inserções, atualizações e exclusões de linhas de três tabelas de um Azure SQL Database, sem escrever código, e roteá-las para um eventhouse. Qual fonte do eventstream atende?

A. A fonte Fabric workspace item events
B. A fonte Fabric job events
C. A fonte Fabric OneLake events
D. A fonte Azure SQL Database CDC

Gabarito comentado

1. B) Ele sai da fila depois de 24 horas e precisa ser reenviado
Fila de Spark no Fabric: só jobs em lote, FIFO, expira em 24 horas.

2. D) Selecionar a tabela e a partição desejadas e usar o modo Partial Batch
Refresh parcial e confirmação em lotes: tabelas e partições escolhidas com Partial Batch.

3. C) Leituras | make-series Total=count() default=0 on Instante from ago(1d) to now() step 1h by Sensor
Série temporal com buracos preenchidos no KQL: make-series com default.

4. D) Renomear a coluna para remover o asterisco antes de criar o atalho
Atalho KQL falhando por nome de coluna com asterisco: renomeie a coluna.

5. D) spark.databricks.delta.retentionDurationCheck.enabled = false no ambiente
VACUUM com menos de sete dias: desligue retentionDurationCheck no ambiente.

6. B) O join padrão é innerunique, que deduplica as chaves da tabela da esquerda
Join no KQL sumiu com linhas repetidas da esquerda: o padrão é innerunique.

7. A) O nome do atalho tem espaço, o que impede o reconhecimento como tabela Delta
Atalho Delta aparecendo como pasta: verifique espaço no nome.

8. A) Após consumir 10 minutos de uso futuro, operações interativas novas recebem atrasos de 20 segundos
Primeira fase do throttling: atrasos de 20 segundos em operações interativas.

9. B) O SQL analytics endpoint é somente leitura; a gravação deve ser feita pelo Spark ou em um warehouse
INSERT, UPDATE ou DELETE em T-SQL: warehouse; SQL analytics endpoint só lê.

10. D) A fonte Azure SQL Database CDC
Mudanças de linhas de um banco em tempo real, sem código: fonte CDC do eventstream.

Pronto para o exame DP-700?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →