Strecht Simulados

Resumo de bolso DP-750

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova DP-750

Configurar e ajustar um ambiente do Azure Databricks	15-20%
Proteger e governar objetos do Unity Catalog	15-20%
Preparar e processar dados	30-35%
Implantar e manter pipelines de dados e cargas de trabalho	30-35%

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Microsoft. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame DP-750?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Configurar e ajustar um ambiente do Azure Databricks

- RDD, R, init scripts ou cache() no código: revise antes de migrar para serverless.
- Ingestão incremental em SQL: CREATE STREAMING TABLE ... STREAM read_files.
- Tabela gerenciada removida há menos de 7 dias: UNDROP TABLE.
- Genie confunde termos, valores e joins: sinônimos, entity matching e join relationships no knowledge store.
- Arquivos já existentes e usados por outro sistema: volume externo.
- Atualizar MV sob demanda: REFRESH MATERIALIZED VIEW; incremental pede row tracking na origem.
- ML com GPU e bibliotecas prontas: Databricks Runtime ML em computação dedicated.
- CREATE TABLE ... LOCATION: external location + CREATE EXTERNAL TABLE + CREATE TABLE no esquema.

Proteger e governar objetos do Unity Catalog

- Automação chamando APIs do Azure Databricks: entidade de serviço + OAuth M2M, não PAT.
- Criar external location: CREATE EXTERNAL LOCATION no metastore e na storage credential.
- Ocultar coluna por grupo em uma view: CASE WHEN is_account_group_member(...).
- Auditoria por mais de um ano: copie system.access.audit para uma tabela própria.
- Produção não deve depender de usuário nominal: Run as = entidade de serviço.
- Leitura de tabela = USE CATALOG + USE SCHEMA + SELECT.
- Remover filtro: primeiro DROP ROW FILTER, depois DROP FUNCTION.
- Só Databricks: entidade gerenciada pelo Databricks. Databricks + recursos do Azure: entidade do Microsoft Entra ID.

Preparar e processar dados

- Origem SaaS com conector gerenciado: Lakeflow Connect antes de código próprio.
- Ler o que já está retido no Event Hubs: startingOffsets earliest; credencial sempre via segredo.
- Só o valor atual importa: SCD tipo 1 (sobrescrever).
- ALTER para NOT NULL ou CHECK falhou por dado antigo? Corrija ou remova as linhas violadoras e repita.
- Percentis no profiling do DataFrame: summary(); só estatísticas básicas: describe().
- Recriar tabela sem perder histórico nem GRANT: CREATE OR REPLACE TABLE, não DROP + CREATE.
- Uma linha por elemento de array: explode; tabela larga para BI: join das dimensões na gold.
- Kafka ou Event Hubs: value binário, então cast('string') + from_json.

Implantar e manter pipelines de dados e cargas de trabalho

- Dimensões primeiro, fatos depois: modele com dependências entre as tarefas.
- Muitos arquivos pequenos: OPTIMIZE; arquivos órfãos antigos: VACUUM.
- Valor comum a todas as tarefas: parâmetro de job; data da execução: {{job.start_time.iso_date}}.
- Ramificar por valor = If/else condition; ramificar por estado das tarefas = Run if.
- ADF chamando job pronto do Databricks: atividade Job (DatabricksJob) com jobId e jobParameters.
- Alerta de log: frequência = quando roda; janela = quanto tempo olha; limite = quando dispara.
- Sem paralelismo e sem perder disparos: concorrência 1 com fila habilitada.
- Parâmetro com padrão para execução manual e valor vindo do orquestrador: widget.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Implantar e manter pipelines de dados e cargas de trabalho

Na Mineradora Terra Firme, o job de produção roda notebooks copiados para uma pasta do workspace, e já houve execução de código não revisado, alterado direto na cópia. A equipe quer que o job execute exatamente o código aprovado no repositório, identificado por uma tag de release. O que você deve configurar?

A. Definir a fonte das tarefas como Git provider, apontando para a tag de release
B. Manter a cópia no workspace e restringir CAN EDIT na pasta ao time de plataforma
C. Exportar os notebooks como DBC a cada release e importá-los na pasta do job
D. Criar uma Git folder pessoal do engenheiro líder e apontar o job para ela

Questão 2 · Implantar e manter pipelines de dados e cargas de trabalho

Na Editora Página Viva, uma engenheira trabalha na branch feature/precos em uma Git folder do Azure Databricks e usou a opção Merge para trazer a main para a sua branch. A Git folder acusou conflito no arquivo calcula_precos.py, alterado por um colega nas mesmas linhas. Ela quer manter parte das duas versões e concluir a operação sem sair do Azure Databricks. O que ela deve fazer?

A. Escolher Take all incoming changes e concluir a operação de merge
B. Mover a Git folder para a lixeira, clonar o repositório de novo e colar o arquivo
C. Executar Reset da branch para a main e refazer as próprias alterações do zero
D. Editar o arquivo, remover os marcadores, marcar como resolvido e continuar o merge

Questão 3 · Implantar e manter pipelines de dados e cargas de trabalho

A Operadora de Telecom Conecta Mais já tem uma regra de alerta de pesquisa de logs no Azure Monitor que detecta falhas de jobs do Azure Databricks na tabela DatabricksJobs. Agora, quando o alerta disparar, o plantonista deve receber um SMS e um sistema de chamados deve ser acionado por um webhook. O que você deve configurar?

A. Uma pasta de trabalho do Azure Monitor com gráfico de falhas por dia
B. Uma configuração de diagnóstico que envie os logs para um Event Hub
C. Uma notificação de falha no próprio job com o número do plantonista
D. Um grupo de ações com ação de SMS e ação de webhook, associado à regra de alerta

Questão 4 · Implantar e manter pipelines de dados e cargas de trabalho

A equipe da Agência de Viagens Mundo Afora usa GitHub Actions para rodar databricks bundle deploy -t prod a cada merge na main. A segurança não aceita segredos de longa duração (PAT ou client secret) guardados no GitHub e exige que a implantação seja feita por uma identidade de automação, não por um usuário. Como você deve configurar a autenticação?

A. Client secret OAuth da entidade de serviço guardado como secret do GitHub
B. PAT do engenheiro líder guardado como secret do repositório no GitHub
C. Login interativo com databricks auth login executado no runner do pipeline a cada deploy
D. Entidade de serviço com federação de identidade de carga de trabalho (OIDC)

Questão 5 · Implantar e manter pipelines de dados e cargas de trabalho

Em um cluster all-purpose da Agência de Marketing Ideia Viva, alguém instalou como biblioteca de cluster a versão 2.0 de um pacote interno que conflita com a versão 1.8 usada pelos notebooks da equipe, e os imports começaram a falhar. O administrador removeu a biblioteca 2.0 da lista de bibliotecas do cluster, mas os erros continuam. O que falta fazer?

A. Reinstalar a versão 1.8 com %pip em uma célula nova
B. Limpar o estado de cada notebook com Clear state
C. Desanexar e reanexar os notebooks da equipe ao cluster
D. Reiniciar o cluster para recarregar o ambiente

Questão 6 · Configurar e ajustar um ambiente do Azure Databricks

A Mineradora Veio de Ouro usa o Unity Catalog e computação em modo de acesso standard, compartilhada por vários engenheiros. Uma tarefa precisa de um driver JDBC em JAR, guardado em um volume, e de uma biblioteca Maven de geoprocessamento. Ao instalar os dois no cluster, a operação é bloqueada. O que deve ser feito para liberar a instalação mantendo o modo standard?

A. Pedir ao administrador do metastore que inclua o JAR e a coordenada Maven na allowlist
B. Conceder ao grupo de engenheiros o privilégio READ VOLUME no volume onde está o JAR
C. Copiar o JAR para o DBFS root e instalá-lo a partir de lá com um init script global
D. Trocar o modo de acesso para No isolation shared, que aceita bibliotecas sem restrição de origem

Questão 7 · Proteger e governar objetos do Unity Catalog

Analistas de uma cooperativa de crédito não entendem a tabela gold.inadimplencia nem a coluna dpd. A governança quer que as descrições apareçam no Catalog Explorer, ajudem a busca e o Genie e sejam gravadas por código no pipeline de implantação. O que você deve executar?

A. SET TAG ON TABLE gold.inadimplencia descricao = '...' e uma tag na coluna dpd com o texto
B. CREATE VIEW gold.inadimplencia_doc AS SELECT dpd AS dias_em_atraso FROM gold.inadimplencia
C. COMMENT ON TABLE gold.inadimplencia IS '...' e ALTER TABLE gold.inadimplencia ALTER COLUMN dpd COMMENT '...'
D. ALTER TABLE gold.inadimplencia SET TBLPROPERTIES ('descricao' = '...') para a tabela e outra para a coluna dpd

Questão 8 · Implantar e manter pipelines de dados e cargas de trabalho

Uma tarefa de job de uma empresa de logística chama uma API de rastreio que às vezes fica indisponível por alguns minutos, e a chamada às vezes trava sem responder. A tarefa é idempotente. O que você deve configurar para que ela se recupere sozinha?

A. Novas tentativas na tarefa com intervalo mínimo entre elas, um timeout e a opção de tentar de novo no timeout
B. Execução contínua do job, que reinicia a tarefa em segundos depois de cada falha da API
C. Notificação de falha por e-mail para que o plantão reexecute a tarefa quando a API voltar
D. Run if All done nas tarefas seguintes para que rodem mesmo depois da falha da chamada à API

Questão 9 · Configurar e ajustar um ambiente do Azure Databricks

Na Cooperativa de Saúde Unimais, o grupo engenharia_risco precisa criar esquemas novos dentro do catálogo analytics para seus projetos, sem poder criar catálogos nem administrar privilégios do catálogo. Hoje o grupo não tem nenhum privilégio no catálogo. Quais privilégios você deve conceder no catálogo analytics?

A. CREATE CATALOG no metastore e USE SCHEMA
B. USE CATALOG e CREATE SCHEMA
C. CREATE SCHEMA, sem USE CATALOG no catálogo
D. MANAGE e ALL PRIVILEGES no catálogo

Questão 10 · Proteger e governar objetos do Unity Catalog

No catálogo vendas_prd da Varejista Bom Preço, o esquema gold recebe tabelas novas toda semana. Os analistas do grupo analistas_bi precisam consultar as tabelas atuais e as futuras desse esquema, sem que o engenheiro tenha de emitir um GRANT a cada tabela criada. Quais concessões atendem com o menor privilégio?

A. GRANT SELECT em cada tabela do esquema gold, repetido por um job semanal de permissões
B. GRANT USE SCHEMA no esquema gold e SELECT ON ANY FILE ao grupo
C. GRANT USE CATALOG no catálogo, mais USE SCHEMA e SELECT no esquema gold, ao grupo
D. GRANT ALL PRIVILEGES no catálogo vendas_prd ao grupo analistas_bi

Gabarito comentado

1. A) Definir a fonte das tarefas como Git provider, apontando para a tag de release
Produção roda o que está no Git: fonte Git na tarefa com tag ou commit.

2. D) Editar o arquivo, remover os marcadores, marcar como resolvido e continuar o merge
Conflito em Git folder: edite, Mark As Resolved e Continue Merge; Abort desfaz tudo.

3. D) Um grupo de ações com ação de SMS e ação de webhook, associado à regra de alerta
Quem avisar e o que acionar quando o alerta dispara: grupo de ações.

4. D) Entidade de serviço com federação de identidade de carga de trabalho (OIDC)
CI/CD sem segredo guardado: entidade de serviço + workload identity federation (OIDC).

5. D) Reiniciar o cluster para recarregar o ambiente
Removeu a biblioteca do cluster e o erro continua: reinicie o cluster.

6. A) Pedir ao administrador do metastore que inclua o JAR e a coordenada Maven na allowlist
JAR, Maven ou init script bloqueado no modo standard: allowlist do metastore.

7. C) COMMENT ON TABLE gold.inadimplencia IS '...' e ALTER TABLE gold.inadimplencia ALTER COLUMN dpd COMMENT '...'
Descrição para descoberta: COMMENT na tabela e nas colunas.

8. A) Novas tentativas na tarefa com intervalo mínimo entre elas, um timeout e a opção de tentar de novo no timeout
Falha transitória: novas tentativas com intervalo + timeout com retry on timeout.

9. B) USE CATALOG e CREATE SCHEMA
Criar esquema: USE CATALOG + CREATE SCHEMA no catálogo.

10. C) GRANT USE CATALOG no catálogo, mais USE SCHEMA e SELECT no esquema gold, ao grupo
Acesso a tabelas futuras: conceda no esquema (ou catálogo); a herança cobre o que for criado depois.

Pronto para o exame DP-750?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →