Strecht Simulados

Resumo de bolso DP-800

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova DP-800

Projetar e desenvolver soluções de banco de dados	35-40%
Proteger, otimizar e implantar soluções de banco de dados	35-40%
Implementar recursos de IA em soluções de banco de dados	25-30%

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Microsoft. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame DP-800?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Proteger, otimizar e implantar soluções de banco de dados

- Optimized locking no SQL Server 2025: ADR antes; LAQ só com RCSI.
- DAB REST: $select, $filter, $orderby, $first e $after.
- Um plano não serve para todos os valores do parâmetro: PSP (compatibilidade 160+).
- TDE = dado em repouso; não esconde nada de quem consulta com permissão.
- Conferir um valor específico do resultado: condição Scalar Value.
- DAB REST: GET inexistente = 200 com value vazio; IDENTITY = criar com POST.
- Menor privilégio para app: função personalizada com permissões no schema.
- Saúde do DAB e do banco para sondas: endpoint /health.

Implementar recursos de IA em soluções de banco de dados

- Quantas dimensões e qual tipo base: VECTORPROPERTY.
- Flexões e proximidade no texto completo: FORMSOF(INFLECTIONAL) e NEAR dentro de CONTAINS.
- Respostas factuais e curtas: temperature baixa e max_tokens definido.
- Índice para busca vetorial aproximada: CREATE VECTOR INDEX com METRIC e TYPE = 'DiskANN'.
- Registrar modelo para AI_GENERATE_EMBEDDINGS: CREATE EXTERNAL MODEL com MODEL_TYPE = EMBEDDINGS.
- Trocar o modelo sem mexer nas consultas: ALTER EXTERNAL MODEL ... SET (MODEL = ...).
- Comparar e escolher modelos: catálogo do Microsoft Foundry.
- Foundry na manutenção de embeddings: gerencia o modelo; a detecção de mudanças é outro processo.

Projetar e desenvolver soluções de banco de dados

- Poucas linhas consultadas sempre com o mesmo filtro: índice filtrado.
- Ferramenta MCP no SSMS: só no Agent mode.
- Configuração de tenant delegada: o admin da capacidade também precisa habilitar o Copilot.
- Modificação pela view não pode tirar a linha do filtro: WITH CHECK OPTION.
- Saber se a UDF escalar pode ser incorporada: sys.sql_modules.is_inlineable.
- Mesma borda em dois saltos do MATCH: dois aliases diferentes.
- Extrair um pedaço do padrão: REGEXP_SUBSTR com o número do grupo de captura.
- Empate sem pular posição: DENSE_RANK.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Proteger, otimizar e implantar soluções de banco de dados

A Agência de Turismo Destino Certo hospeda o Data API builder no Azure Container Apps e quer enviar ao Application Insights as requisições, exceções e dependências de banco geradas pela API, sem gravar a cadeia de conexão do Application Insights no arquivo versionado. Qual configuração atende?

A. data-source.options.set-session-context true para enviar as dependências de banco ao Application Insights
B. runtime.cache com enabled true e ttl-seconds alto para registrar as requisições no Application Insights
C. runtime.telemetry.application-insights com enabled true e connection-string "@env('APPINSIGHTS_CONN')"
D. runtime.host.mode development para que o DAB grave a telemetria completa em arquivos de log locais

Questão 2 · Proteger, otimizar e implantar soluções de banco de dados

Para acelerar um painel, um desenvolvedor da Concessionária de Rodovias Via Livre colocou WITH (NOLOCK) em todas as tabelas da consulta de faturamento. O financeiro passou a ver valores que depois desaparecem do relatório. O que explica isso?

A. NOLOCK bloqueia as transações de escrita até o fim da consulta, que então lê valores já confirmados
B. NOLOCK desliga o cache de planos e cada execução recalcula o faturamento a partir de dados de backup
C. NOLOCK força a leitura da versão confirmada mais antiga da linha, guardada no repositório de versões do banco
D. NOLOCK equivale a READ UNCOMMITTED e permite ler alterações ainda não confirmadas, que podem ser revertidas

Questão 3 · Projetar e desenvolver soluções de banco de dados

A coluna Perfil (json) da Agência de Intercâmbio Mundo Afora tem documentos como {"idiomas": ["inglês", "espanhol", "italiano"]}. O analista quer filtrar os alunos que tenham algum idioma começando com ital, usando semântica de LIKE na comparação. Qual expressão atende?

A. JSON_PATH_EXISTS(Perfil, '$.idiomas.ital') = 1
B. JSON_VALUE(Perfil, '$.idiomas') LIKE 'ital%'
C. JSON_CONTAINS(Perfil, 'ital%', '$.idiomas[*]') = 1
D. JSON_CONTAINS(Perfil, 'ital%', '$.idiomas[*]', 1) = 1

Questão 4 · Implementar recursos de IA em soluções de banco de dados

O DBA da Rede de Lojas Moda Viva executou uma consulta em sys.vector_indexes e viu que JSON_VALUE(build_parameters, '$.Version') de um índice vetorial antigo retorna um valor menor que 3. A documentação recomenda migrar para a versão mais recente. Como fazer a migração?

A. Executar ALTER INDEX ... REBUILD com a opção VERSION = 3 no índice
B. Atualizar o nível de compatibilidade do banco, que converte o índice
C. Executar ALTER VECTOR INDEX ... UPGRADE durante a janela de manutenção
D. Remover o índice com DROP INDEX e recriá-lo com CREATE VECTOR INDEX

Questão 5 · Proteger, otimizar e implantar soluções de banco de dados

O arquiteto da Companhia de Gás Chama Azul quer que o build do projeto SQL execute análise de código estática e que uma regra específica de desempenho, SR0004, faça o build falhar em vez de só gerar aviso. Quais propriedades do arquivo .sqlproj ele deve configurar?

A. TreatWarningsAsErrors = False e DSP com o provedor SqlAzureV12 do Azure SQL Database
B. RunSqlCodeAnalysis = True e SqlCodeAnalysisRules com +!Microsoft.Rules.Data.SR0004
C. BlockOnPossibleDataLoss = True e DropObjectsNotInSource = True no perfil de publicação
D. RunSqlCodeAnalysis = True e SqlCodeAnalysisRules com -Microsoft.Rules.Data.SR0004

Questão 6 · Projetar e desenvolver soluções de banco de dados

Um procedimento da Escola de Idiomas Fala Fácil monta, para a API, a lista de telefones de cada aluno com JSON_ARRAY(TelefoneFixo, Celular, Recado). Quando o aluno não tem telefone de recado (NULL), o front-end espera receber null na terceira posição do array, mas recebe um array com só dois elementos. Qual ajuste resolve?

A. Envolver cada argumento com ISNULL(coluna, '') antes de montar o array
B. Acrescentar ABSENT ON NULL ao final da lista de argumentos do JSON_ARRAY
C. Acrescentar NULL ON NULL ao final da lista de argumentos do JSON_ARRAY
D. Trocar JSON_ARRAY por JSON_ARRAYAGG agrupando pelos três telefones

Questão 7 · Proteger, otimizar e implantar soluções de banco de dados

O procedimento usp_CancelarPedido da Loja de Móveis Casa Linda deve gerar um erro de severidade 16 quando o pedido já foi enviado. A equipe quer um teste unitário do SQL Server que passe só quando esse erro acontecer e falhe se o procedimento terminar sem erro. Como marcar o teste?

A. Adicionar SET XACT_ABORT ON ao script de pré-teste do teste unitário do procedimento
B. Adicionar uma condição Row Count com zero linhas esperadas ao final do teste unitário
C. Adicionar ao método de teste o atributo ExpectedSqlException com a severidade
D. Adicionar uma condição Scalar Value com o valor 16 na primeira célula do resultado

Questão 8 · Proteger, otimizar e implantar soluções de banco de dados

O time de BI da Rede de Postos Bom Caminho cria novas views no schema Relatorios toda semana. A função LeitoresBI deve conseguir ler todas as views desse schema, inclusive as que forem criadas no futuro, sem o DBA precisar conceder permissão a cada nova view. Qual comando atende?

A. GRANT SELECT ON SCHEMA::Relatorios TO LeitoresBI;
B. GRANT VIEW DEFINITION ON SCHEMA::Relatorios TO LeitoresBI;
C. ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER LeitoresBI;
D. GRANT SELECT ON DATABASE::BomCaminho TO LeitoresBI;

Questão 9 · Projetar e desenvolver soluções de banco de dados

A equipe da Agropecuária Boi Gordo quer que todos os desenvolvedores do repositório usem, no GitHub Copilot do Visual Studio Code, o mesmo servidor MCP local, iniciado por linha de comando via npx. Onde e com qual estrutura a configuração deve ser gravada para valer no workspace?

A. No arquivo .github/copilot-instructions.md, descrevendo em texto o comando npx que inicia o servidor
B. No arquivo dab-config.json, na seção runtime.mcp, com o caminho do executável do servidor local
C. No arquivo .vscode/settings.json, com a chave mcpServers e a URL pública do repositório do servidor
D. No arquivo .vscode/mcp.json, com a chave raiz servers e o servidor do tipo stdio com command e args

Questão 10 · Projetar e desenvolver soluções de banco de dados

A Operadora de Cartões Paga Bem particionou a tabela Transacoes por mês com uma função RANGE RIGHT sobre DataTransacao (datetime2) e um esquema de partição. Ao criar a chave primária clusterizada só em TransacaoId sobre o esquema de partição, recebeu erro. Qual definição permite o índice clusterizado alinhado?

A. PRIMARY KEY CLUSTERED (TransacaoId) ON PS_Mes(TransacaoId)
B. PRIMARY KEY NONCLUSTERED (TransacaoId) ON [PRIMARY], sem esquema
C. PRIMARY KEY CLUSTERED (TransacaoId, DataTransacao) ON PS_Mes(DataTransacao)
D. PRIMARY KEY CLUSTERED (DataTransacao) ON PS_Mes(DataTransacao)

Gabarito comentado

1. C) runtime.telemetry.application-insights com enabled true e connection-string "@env('APPINSIGHTS_CONN')"
DAB no Application Insights: runtime.telemetry.application-insights com a cadeia via @env().

2. D) NOLOCK equivale a READ UNCOMMITTED e permite ler alterações ainda não confirmadas, que podem ser revertidas
Valor que aparece e some com NOLOCK: leitura suja (READ UNCOMMITTED).

3. D) JSON_CONTAINS(Perfil, 'ital%', '$.idiomas[*]', 1) = 1
Procurar texto com padrão dentro de array JSON: JSON_CONTAINS com search_mode = 1.

4. D) Remover o índice com DROP INDEX e recriá-lo com CREATE VECTOR INDEX
Índice vetorial em versão antiga: DROP INDEX e CREATE VECTOR INDEX de novo.

5. B) RunSqlCodeAnalysis = True e SqlCodeAnalysisRules com +!Microsoft.Rules.Data.SR0004
Regra de análise de código quebrando o build: SqlCodeAnalysisRules com +!RegraId.

6. C) Acrescentar NULL ON NULL ao final da lista de argumentos do JSON_ARRAY
JSON_ARRAY descarta NULL por padrão; para manter a posição, use NULL ON NULL.

7. C) Adicionar ao método de teste o atributo ExpectedSqlException com a severidade
Teste que espera erro: atributo ExpectedSqlException.

8. A) GRANT SELECT ON SCHEMA::Relatorios TO LeitoresBI;
Ler tudo de um schema, inclusive objetos futuros: GRANT SELECT ON SCHEMA::.

9. D) No arquivo .vscode/mcp.json, com a chave raiz servers e o servidor do tipo stdio com command e args
MCP no VS Code para o time: .vscode/mcp.json com "servers".

10. C) PRIMARY KEY CLUSTERED (TransacaoId, DataTransacao) ON PS_Mes(DataTransacao)
PK em tabela particionada: inclua a coluna de partição na chave.

Pronto para o exame DP-800?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →