Strecht Simulados

Resumo de bolso SAA-C03

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

390	6	72%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova SAA-C03



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Amazon Web Services (AWS). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame SAA-C03?

Treine com as 390 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Domínio 3: Criação de arquiteturas de alto desempenho

- Lambda lenta por CPU: aumente a memória, porque a CPU vem junto. Simultaneidade provisionada resolve cold start, não falta de CPU.
- Lote repetível e sensível a latência: computação na mesma AZ dos dados. Camada crítica: várias AZs.
- Streaming em alta taxa com retenção e replay: Kinesis Data Streams. Fila de tarefas: SQS. Fan-out de notificações: SNS.
- Mais banda dedicada no mesmo local, como um link lógico = LAG (conexões dedicadas iguais, mesmo endpoint). Resiliência a falha de local = conexões em locais diferentes.
- Lambda sem espaço em disco para arquivos de até cerca de 10 GB = aumente o ephemeral storage (/tmp). Armazenamento compartilhado ou persistente = EFS.
- Lógica simples em cada requisição na borda (cabeçalho, redirect, cache key) = CloudFront Functions. Precisa de rede, corpo, SDK ou evento de origem = Lambda@Edge.
- Separar réplicas do Aurora por tipo de carga (BI x aplicação) = endpoints personalizados. O reader endpoint usa todas as réplicas.
- Precisa de mais IOPS ou throughput sem mais GiB = gp3 com IOPS/throughput provisionados. gp2 só cresce desempenho aumentando o tamanho.

Domínio 1: Criação de arquiteturas seguras

- Certificado do ACM para CloudFront = sempre em us-east-1. ALB usa o certificado da sua Região.
- Limitar requisições por IP: regra baseada em taxa do AWS WAF.
- Upload ou download temporário por usuário, com bucket privado = URL pré-assinada gerada pelo backend.
- WAF e security groups padronizados em muitas contas, valendo para recursos futuros = Firewall Manager.
- Multi-conta com governança central: SCP como guardrail, key policy com aws:PrincipalOrgID e trail da organização.
- Funcionários no console com o login corporativo: IAM Identity Center ligado ao IdP via SAML, com MFA no IdP.
- Login corporativo SAML na frente de uma aplicação atrás de ALB, sem código: ação de autenticação do ALB com Cognito (federado ao IdP) ou OIDC.
- B2B com identidade forte por parceiro: mTLS em domínio personalizado do API Gateway, com o endpoint padrão desativado.

Domínio 4: Criação de arquiteturas com custo otimizado

- HTTP cacheável sem exigência de IP fixo = CloudFront. Global Accelerator vale o custo para UDP ou TCP não HTTP, IPs estáticos ou failover multirregião rápido.
- Orçamento que precisa agir (bloquear, parar) = AWS Budgets com budget actions. Anomaly Detection e alarmes só avisam.
- Análise de custo no nível de linha/recurso com SQL = CUR 2.0 (Data Exports) no S3 + Athena. Cost Explorer é visão agregada; Budgets é alerta.
- Base estável: Savings Plans ou RI. Picos elásticos e tolerantes: Spot. Combine tudo em um ASG com mixed instances policy.
- Faça a conta banda x volume x prazo. Se o link atual dá conta, DataSync pela rede é mais barato que Direct Connect novo.
- Conteúdo que esfria rápido: Intelligent-Tiering (ou lifecycle se o padrão for fixo) + CloudFront para o pico. Glacier Flexible Retrieval não serve para leitura imediata.
- DynamoDB: leitura eventual = metade da forte; transacional = dobro da forte.
- Spot em lote, barato e com menos interrupções: price-capacity-optimized e vários tipos de instância.

Domínio 2: Criação de arquiteturas resilientes

- RPO de segundos e RTO de cerca de um minuto entre Regiões, com leituras locais: Aurora Global Database.
- Mandar X% do tráfego por DNS para outro ambiente: roteamento ponderado (weighted).
- Provar que o backup restaura, de forma agendada e sem script = AWS Backup restore testing.
- Failover de leitura E gravação no S3 entre Regiões com um único endpoint: Multi-Region Access Point com controles de failover.
- Dados de SaaS para a AWS sem código, agendado ou por evento: Amazon AppFlow.
- Restaurar para qualquer momento recente com RPO de minutos = backup contínuo (PITR). Retenção de anos = regra de snapshot. Réplica não protege contra corrupção.
- Duplicidade com SQS standard = consumidor idempotente (chave de deduplicação + gravação condicional). FIFO deduplica envios, não retentativas do consumidor.
- Ordem por cliente com alto volume: SQS FIFO de alta vazão com MessageGroupId por cliente e muitos grupos distintos. Sem exigência de ordem: SQS Standard.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Domínio 1: Criação de arquiteturas seguras

Uma seguradora tem dezenas de microsserviços internos atrás de Application Load Balancers internos, com nomes no domínio privado corp.internal resolvido por uma hosted zone privada do Route 53. A segurança exige TLS em todas as chamadas, com certificados confiáveis só dentro da empresa e renovação automática, sem operar uma CA própria em servidores. Qual solução atende a esses requisitos?

A. Solicitar certificados públicos do AWS Certificate Manager com validação por DNS para os nomes do domínio corp.internal
B. Criar uma CA privada no AWS Private CA e emitir pelo ACM certificados privados para os ALBs internos, renovados pelo ACM
C. Carregar certificados no IAM como server certificates e associá-los aos listeners HTTPS dos ALBs internos de cada microsserviço
D. Gerar certificados autoassinados com OpenSSL numa instância EC2 e importá-los no ACM para associá-los aos load balancers internos

Questão 2 · Domínio 3: Criação de arquiteturas de alto desempenho

Uma plataforma educacional online executa sua aplicação web em instâncias Amazon EC2 dentro de um Auto Scaling group atrás de um Application Load Balancer (ALB). Em horários de pico, a latência para os usuários aumenta significativamente, mesmo sem atingir 100% de utilização de CPU nas instâncias. A equipe de arquitetura identificou que muitas requisições são idênticas e leem dados raramente alterados a partir de um banco de dados Amazon RDS. Qual solução é mais adequada para melhorar o desempenho da aplicação e reduzir a latência para os usuários, mantendo a escalabilidade?

A. Configurar o Amazon CloudFront como CDN na frente do ALB e habilitar cache de respostas estáticas e dinâmicas quando possível
B. Migrar o banco de dados Amazon RDS para uma instância maior com mais CPU e memória, mantendo a mesma arquitetura de aplicação
C. Substituir o ALB por um Network Load Balancer (NLB) para reduzir a latência de rede e aumentar o throughput das conexões TCP
D. Adicionar mais instâncias EC2 ao Auto Scaling group e aumentar o número máximo de instâncias para lidar com o aumento de requisições

Questão 3 · Domínio 3: Criação de arquiteturas de alto desempenho

Um escritório de engenharia vai migrar o NAS do datacenter para a AWS. Estações Linux acessam os projetos por NFS e estações Windows abrem os mesmos arquivos por SMB; os usuários recuperam versões anteriores por snapshots e mais de 70% dos dados não são abertos há meses. A empresa quer latência baixa para os arquivos ativos e custo menor para os dados frios, sem manter servidores de arquivos. Qual solução atende a esses requisitos?

A. Criar um Amazon FSx for Lustre vinculado a um bucket do Amazon S3 como repositório de dados e exportar os arquivos frios para o bucket
B. Criar um Amazon FSx for NetApp ONTAP com volumes multiprotocolo, snapshots agendados e política de tiering para o capacity pool
C. Criar um Amazon EFS com lifecycle para a classe Infrequent Access e conectar as estações Windows ao sistema de arquivos pelo protocolo SMB
D. Criar um Amazon FSx for Windows File Server com deduplicação e cópias de sombra, montando os mesmos compartilhamentos nas estações Linux por NFS

Questão 4 · Domínio 2: Criação de arquiteturas resilientes

Uma aplicação de negociação em tempo real está implantada em duas zonas de disponibilidade dentro de uma mesma região da AWS, utilizando Auto Scaling Group e Application Load Balancer. Durante um incidente regional, toda a região se torna indisponível por várias horas, causando interrupção total do serviço. A equipe de arquitetura precisa projetar uma solução que minimize o tempo de indisponibilidade em caso de falha regional completa, mantendo o RTO em poucos minutos e aceitando um RPO de até 5 minutos. Qual abordagem é MAIS adequada para atender a esses requisitos de resiliência?

A. Manter uma região e usar AWS Backup com cópias diárias entre regiões, restaurando à mão
B. Usar Multi-Region ativo-passivo com failover automático no Route 53 e dados replicados de forma assíncrona e contínua
C. Implementar uma arquitetura Multi-Region Active-Active com balanceamento de tráfego via Amazon Route 53 usando políticas de geolocalização e replicação de dados síncrona entre regiões.
D. Configurar um segundo Auto Scaling Group em outra região com instâncias em modo 'standby' e replicar os dados de forma assíncrona usando backups diários do Amazon RDS.

Questão 5 · Domínio 2: Criação de arquiteturas resilientes

Uma empresa de seguros roda uma API em 30 instâncias EC2 de um grupo do Auto Scaling. Há dois anos a equipe aplica patches e ajustes de configuração diretamente nas instâncias em execução, e hoje cada servidor está um pouco diferente do outro: falhas aparecem só em alguns nós e voltar a uma versão anterior é demorado. A empresa quer que cada instância seja idêntica e reproduzível, com rollback rápido para a versão anterior da imagem. Qual abordagem atende a esses requisitos?

A. Habilitar regras do AWS Config que detectem diferenças de configuração entre as instâncias e enviar os desvios encontrados à equipe de operações para correção
B. Gerar a AMI com patches em um pipeline do EC2 Image Builder, publicar uma nova versão do launch template e substituir as instâncias por instance refresh
C. Aplicar os patches com o Patch Manager do AWS Systems Manager em janelas de manutenção e usar associações do State Manager para manter a configuração das instâncias em execução
D. Criar uma AMI a partir da instância de produção mais atualizada, usá-la como imagem dourada do grupo e repetir o processo a cada novo ciclo de patches

Questão 6 · Domínio 2: Criação de arquiteturas resilientes

A plataforma de uma rede de farmácias é um monolito Java em instâncias EC2 atrás de um Application Load Balancer, servindo dezenas de rotas para os aplicativos móveis. A equipe quer extrair o módulo de receitas para um microsserviço no Amazon ECS sem uma migração de uma vez só, sem mudar a URL usada pelos aplicativos e com a possibilidade de devolver o tráfego ao monolito rapidamente. Qual solução atende a esses requisitos?

A. Usar o Amazon CloudFront com o monolito como origem e uma CloudFront Function que responda com redirecionamento HTTP 301 de /receitas para o domínio do novo serviço
B. Adicionar ao listener do ALB uma regra de caminho /receitas/* que encaminhe ao target group do serviço ECS, mantendo a regra padrão no target group do monolito
C. Criar registros ponderados no Amazon Route 53 que enviem parte do tráfego do domínio da aplicação para um balanceador do novo microsserviço
D. Reescrever o monolito inteiro como microsserviços no Amazon ECS e trocar o DNS da aplicação para o novo ambiente em uma única janela

Questão 7 · Domínio 1: Criação de arquiteturas seguras

Uma healthtech tem 25 contas no AWS Organizations, com cargas em quatro Regiões, e a conta de segurança já é a administradora delegada do AWS Security Hub CSPM. A diretoria quer verificações automáticas e contínuas das configurações contra boas práticas da AWS, como buckets públicos, volumes EBS sem criptografia, SSH aberto e IMDSv1 em uso, com pontuação de segurança e uma visão única dos resultados das quatro Regiões na conta de segurança, com o MENOR esforço operacional. Qual solução atende a esses requisitos?

A. Habilitar o Amazon GuardDuty nas contas e Regiões e usar a quantidade de achados de severidade alta como indicador da postura de configuração
B. Habilitar o padrão AWS Foundational Security Best Practices no Security Hub CSPM das contas e configurar a agregação entre Regiões com uma Região inicial
C. Habilitar o Amazon Inspector nas contas para varrer instâncias, imagens de contêiner e funções Lambda e consolidar os achados de vulnerabilidade na conta de segurança
D. Escrever regras personalizadas do AWS Config com uma função Lambda por verificação em cada conta e Região e consultar os resultados por um agregador do Config

Questão 8 · Domínio 3: Criação de arquiteturas de alto desempenho

Uma empresa está executando um workload de analytics que lê grandes volumes de dados (centenas de TB) armazenados no Amazon S3 usando Amazon Athena. Os analistas reclamam que as consultas estão lentas e o custo por consulta aumentou significativamente. Os dados atualmente são armazenados em arquivos CSV sem nenhum particionamento. O Solutions Architect precisa melhorar a performance das consultas e reduzir custos, com o mínimo de esforço operacional. Qual é a MELHOR solução?

A. Migrar os dados para um cluster Redshift e usar o Redshift Spectrum para acessar o S3
B. Converter os dados para o formato Parquet compactado e criar partições nas tabelas do Athena com base em colunas de alto filtro, como data ou região.
C. Mover os CSV para a classe S3 Express One Zone para reduzir a latência de leitura, sem mudar o formato
D. Criar um Amazon ElastiCache for Redis e armazenar em cache os resultados das consultas mais frequentes, sem alterar o formato nem a organização dos dados no S3.

Questão 9 · Domínio 4: Criação de arquiteturas com custo otimizado

Uma startup mantém um ambiente de desenvolvimento em uma VPC com poucas instâncias em sub-redes privadas de três zonas de disponibilidade. Elas acessam a internet por IPv4 para baixar dependências de repositórios públicos (npm e PyPI) algumas vezes por semana, somando poucos GB por mês. O ambiente não tem requisito de alta disponibilidade e a equipe aceita administrar uma instância. Hoje há um NAT gateway zonal em cada zona. Qual solução reduz ao MÍNIMO o custo de saída para a internet nesse ambiente?

A. Substituir os três NAT gateways zonais por um NAT gateway regional para que a AWS gerencie a expansão automática entre as zonas
B. Manter um único NAT gateway zonal e apontar para ele as rotas padrão das sub-redes privadas das três zonas
C. Substituir os NAT gateways por um egress-only internet gateway e apontar para ele a rota padrão IPv4 das sub-redes privadas
D. Substituir os NAT gateways por uma NAT instance pequena em sub-rede pública, com a verificação de origem e destino desligada

Questão 10 · Domínio 1: Criação de arquiteturas seguras

Uma auditoria numa corretora encontrou volumes EBS não criptografados criados por equipes que lançam instâncias por scripts, pelo console e por templates diferentes. A nova política exige que cada volume EBS e cada cópia de snapshot criados daqui em diante em sa-east-1 sejam criptografados com uma chave do AWS KMS gerenciada pelo cliente, sem depender de cada equipe lembrar da opção. Qual solução atende a esse requisito com o MENOR esforço operacional?

A. Exigir nos templates do CloudFormation e nos launch templates o parâmetro Encrypted como true e revisar os scripts das equipes num pipeline de revisão de código
B. Habilitar a criptografia por padrão do EBS em sa-east-1 em cada conta e definir a chave KMS gerenciada pelo cliente como chave padrão de criptografia do EBS
C. Criar uma regra do AWS Config encrypted-volumes com remediação que crie um snapshot criptografado de cada volume não conforme e substitua o volume original
D. Ativar a criptografia por padrão do EBS mantendo a chave aws/ebs e criptografar os volumes existentes com o comando modify-volume da AWS CLI

Gabarito comentado

1. B) Criar uma CA privada no AWS Private CA e emitir pelo ACM certificados privados para os ALBs internos, renovados pelo ACM
Domínio interno com TLS e renovação gerenciada = AWS Private CA + certificado privado do ACM.

2. A) Configurar o Amazon CloudFront como CDN na frente do ALB e habilitar cache de respostas estáticas e dinâmicas quando possível
Muitas leituras idênticas de dados que mudam pouco: cache. Na borda e perto do usuário, CloudFront; na frente do banco, ElastiCache.

3. B) Criar um Amazon FSx for NetApp ONTAP com volumes multiprotocolo, snapshots agendados e política de tiering para o capacity pool
Mesmos arquivos por NFS e SMB + snapshots + tiering automático = FSx for NetApp ONTAP.

4. B) Usar Multi-Region ativo-passivo com failover automático no Route 53 e dados replicados de forma assíncrona e contínua
Desastre regional com RTO e RPO de minutos: warm standby em outra Região, replicação assíncrona e failover no Route 53.

5. B) Gerar a AMI com patches em um pipeline do EC2 Image Builder, publicar uma nova versão do launch template e substituir as instâncias por instance refresh
Servidores divergentes por patch no lugar = infraestrutura imutável: nova AMI (Image Builder), nova versão do launch template e substituição das instâncias.

6. B) Adicionar ao listener do ALB uma regra de caminho /receitas/* que encaminhe ao target group do serviço ECS, mantendo a regra padrão no target group do monolito
Migrar o monolito aos poucos sem mudar a URL = strangler fig: proxy (ALB ou API Gateway) roteando por caminho.

7. B) Habilitar o padrão AWS Foundational Security Best Practices no Security Hub CSPM das contas e configurar a agregação entre Regiões com uma Região inicial
Postura de configuração contra boas práticas, com pontuação = Security Hub CSPM (padrão FSBP). Ameaças = GuardDuty. Vulnerabilidades de software = Inspector.

8. B) Converter os dados para o formato Parquet compactado e criar partições nas tabelas do Athena com base em colunas de alto filtro, como data ou região.
No Athena, custo e performance estão diretamente ligados à quantidade de dados lidos. Use formatos colunares (Parquet, ORC) e particionamento no S3 sempre que lidar com grandes volumes. Lembre-se: 'Menos bytes lidos = consultas mais rápidas e mais baratas'.

9. D) Substituir os NAT gateways por uma NAT instance pequena em sub-rede pública, com a verificação de origem e destino desligada
Dev com pouco tráfego, sem HA e equipe que aceita administrar = NAT instance pequena. Produção = NAT gateway.

10. B) Habilitar a criptografia por padrão do EBS em sa-east-1 em cada conta e definir a chave KMS gerenciada pelo cliente como chave padrão de criptografia do EBS
Todo EBS novo criptografado sem depender das equipes = encryption by default na Região, com a chave KMS do cliente como padrão.

Pronto para o exame SAA-C03?

Treine com as 390 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →