Strecht Simulados

Resumo de bolso SAP-C02

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

450	6	75%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova SAP-C02

Soluções de design de complexidade organizacional

Design de novas soluções

Melhoria contínua das soluções existentes

Aceleração da migração e da modernização de workloads

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Amazon Web Services (AWS). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame SAP-C02?

Treine com as 450 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Design de novas soluções

- Comunicação entre microsserviços no ECS: ECS Service Connect. Entre contas e VPCs: VPC Lattice.
- Etapa humana em fluxo de longa duração: Step Functions com waitForTaskToken.
- Login de clientes com rede social e MFA: Amazon Cognito.
- Expor serviço para outras VPCs sem internet e com IPs sobrepostos: PrivateLink.
- Um evento para vários sistemas, cada um no seu ritmo: SNS com filas SQS.
- UDP global com IPs fixos e failover rápido: Global Accelerator.
- Gravar localmente em várias Regiões: DynamoDB global tables.
- Roteamento avançado entre microsserviços sem sidecar: VPC Lattice. Dentro do ECS: Service Connect.

Aceleração da migração e da modernização de workloads

- SQL Server para Aurora PostgreSQL com pouca mudança: Babelfish.
- Modernizar monólito sem virada única: strangler fig.
- Lift-and-shift de muitos servidores: Application Migration Service.
- Cópia recorrente de arquivos NFS para EFS ou S3: DataSync.
- Tirar a gestão de servidores sem reescrever: contêineres no Fargate.

Soluções de design de complexidade organizacional

- Ligar redes de Transit Gateway em Regiões diferentes: peering de Transit Gateway.
- Restringir Regiões em toda a organização: SCP com aws:RequestedRegion.
- Acesso corporativo a muitas contas: IAM Identity Center com IdP externo.
- Tags diferentes em cada conta: políticas de tag do Organizations.
- Contas novas padronizadas e automatizadas: Control Tower e Account Factory.
- Rede central e aplicações em contas separadas: compartilhamento de VPC pelo RAM.
- Auditoria de todas as contas, inclusive futuras: trilha de organização.
- Segurança central fora da conta de gerenciamento: administrador delegado.

Otimização contínua

- Uso estável com muita mudança de tipo e Região: Compute Savings Plans.
- Relatórios atrapalhando gravações: réplicas do Aurora e endpoint de leitura.
- Acesso imprevisível no S3: Intelligent-Tiering.
- Detectar falha antes do cliente: canários do CloudWatch Synthetics.

- Mensagem que falha sempre: fila de mensagens mortas.
- Recursos acessíveis de fora da organização: IAM Access Analyzer.
- Partição quente no DynamoDB: chave de alta cardinalidade ou write sharding.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Otimização contínua

Um arquiteto de soluções responsável por um sistema de processamento de pedidos em produção quer implementar um processo de melhoria contínua usando serviços nativos da AWS. O sistema já está estável em produção, mas a diretoria pediu que falhas recorrentes sejam detectadas mais rapidamente e que a equipe consiga testar melhorias de arquitetura com risco mínimo para o ambiente atual. Qual abordagem atende melhor a esses requisitos?

A. Configurar AWS CloudTrail só para auditoria de API e, toda vez que ocorrer uma falha, revisar à mão os logs e aplicar mudanças diretamente nos recursos de produção.
B. Ativar o Config e os logs no CloudWatch, criar alarmes para métricas críticas e testar os ajustes em um ambiente idêntico antes da produção
C. Desligar cada automação existente, concentrar os esforços em criar documentação detalhada em formato de wiki interna e implementar um processo manual de revisão trimestral dos recursos da conta.
D. Migrar de pronto os componentes para uma arquitetura de microsserviços em Amazon EKS e confiar só em logs de aplicação.

Questão 2 · Soluções de design de complexidade organizacional

Uma empresa está consolidando seu ambiente multi-conta na AWS e já utiliza AWS Organizations com todas as contas-membro anexadas a uma única organização. A equipe de segurança deseja garantir que: • Nenhuma conta possa desativar o AWS CloudTrail organizacional. • Todas as contas usem logs centralizados em uma conta dedicada de segurança. • Políticas de segurança sejam aplicadas de forma consistente, impedindo que administradores de contas-membro as enfraqueçam. Qual combinação de ações atende melhor a esses requisitos com o menor esforço operacional contínuo?

A. Ativar o recurso de consolidação de faturamento em AWS Organizations e configurar um único CloudTrail na conta de gerenciamento.
B. Habilitar AWS Config em todas as contas-membro, enviar os logs para a conta de segurança e confiar que o AWS Config substituirá a necessidade de CloudTrail organizacional.
C. Criar um CloudTrail separado em cada conta-membro, armazenando os logs em buckets S3 locais, e usar IAM policies em cada conta para impedir que usuários desativem o CloudTrail.
D. Criar um trail organizacional com os logs entregues a um bucket da conta de segurança, com bucket policy restritiva, e SCPs que impedem as contas-membro de alterar o CloudTrail

Questão 3 · Otimização contínua

O Amazon GuardDuty gera achados de instâncias se comunicando com endereços maliciosos, mas a equipe demora horas para isolar as instâncias. Qual solução melhora a resposta com a menor intervenção manual?

A. Desativar o GuardDuty nas contas que geram mais achados por semana
B. Regra do EventBridge que aciona a automação de isolamento
C. Relatório diário dos achados enviado por e-mail à equipe de segurança
D. Revisar os achados semanalmente em uma reunião do comitê de risco

Questão 4 · Design de novas soluções

Uma aplicação criptografa dados sensíveis no cliente antes de gravá-los e replica esses dados para outra Região. Em caso de desastre, a Região secundária precisa decifrar os dados sem chamar a Região primária. Qual solução é mais adequada?

A. Usar chaves multi-Região do AWS KMS, com réplica da chave na Região secundária
B. Guardar a chave de criptografia em texto aberto junto aos dados replicados
C. Usar uma chave do KMS diferente em cada Região e decifrar pela Região primária
D. Exportar a chave do KMS para um arquivo e copiá-lo manualmente entre Regiões

Questão 5 · Aceleração da migração e da modernização de workloads

Na descoberta para a migração, a empresa encontrou aplicações sem usuários há mais de um ano, mantidas apenas por hábito. Qual estratégia de migração deve ser aplicada a elas?

A. Replatform, levando as aplicações para contêineres gerenciados na AWS
B. Rehost, migrando as aplicações para Amazon EC2 sem nenhuma mudança
C. Refactor, reescrevendo as aplicações como microsserviços modernos
D. Retire, desligando-as após confirmar que não são necessárias

Questão 6 · Design de novas soluções

Uma empresa de healthtech está projetando uma nova plataforma de telemedicina altamente disponível e resiliente em múltiplas Regiões AWS. Os requisitos incluem: (1) RPO de até 5 minutos e RTO de até 15 minutos para o banco de dados transacional; (2) capacidade de operar mesmo em caso de falha total de uma Região; (3) tráfego HTTP(S) global distribuído para a Região mais saudável/mais próxima; (4) necessidade de minimizar o esforço operacional contínuo. Qual arquitetura atende melhor a esses requisitos?

A. Utilizar um único cluster Amazon Aurora MySQL em uma Região com Multi-AZ, e configurar AWS Global Accelerator apontando para um Application Load Balancer (ALB) nessa mesma Região. Usar backups automáticos de Aurora para recuperação em outra Região em caso de desastre.
B. Configurar um cluster Amazon Aurora MySQL Multi-AZ em uma Região e replicar para instâncias Amazon EC2 com MySQL em outra Região usando scripts customizados de cópia de dados. Utilizar um Network Load Balancer (NLB) regional na Região primária e um Classic Load Balancer na Região secundária, com failover manual via alteração de registros DNS externos.
C. Criar dois clusters independentes Amazon RDS for MySQL, um em cada Região, com replicação assíncrona baseada em binlog configurada manualmente entre eles. Utilizar Route 53 failover routing.
D. Usar o Aurora Global Database com escrita na região primária e leitura na secundária, roteamento por latência no Route 53 para ALBs nas duas regiões e um runbook automatizado de promoção da secundária

Questão 7 · Otimização contínua

Instâncias em sub-redes privadas transferem dezenas de terabytes por mês para o Amazon S3 na mesma Região, e a conta mostra custos altos de processamento de dados em gateways NAT. Qual mudança reduz esse custo com a menor alteração?

A. Mover as instâncias para sub-redes públicas com endereços IP públicos
B. Trocar o Amazon S3 por volumes Amazon EBS anexados às instâncias
C. Criar um endpoint de gateway do S3 nas tabelas de rotas privadas
D. Aumentar o número de gateways NAT para distribuir o tráfego entre eles

Questão 8 · Design de novas soluções

Um sistema de pagamentos usará um banco relacional compatível com PostgreSQL. O plano de continuidade exige RPO de poucos segundos e RTO de cerca de um minuto em caso de perda de uma Região inteira, com o mínimo de administração. Qual solução atende a esses requisitos?

A. Amazon RDS for PostgreSQL Multi-AZ na Região principal, com snapshots copiados a cada hora para outra Região
B. Amazon RDS for PostgreSQL com backups automáticos e restauração em outra Região quando houver desastre
C. PostgreSQL em instâncias Amazon EC2 com replicação lógica configurada entre Regiões pela equipe de banco
D. Amazon Aurora PostgreSQL com Aurora Global Database e uma Região secundária pronta para promoção

Questão 9 · Aceleração da migração e da modernização de workloads

Uma fintech de médio porte está migrando seu core bancário monolítico de um data center on-premises para a AWS. O aplicativo é sensível à latência e usa Oracle Database com centenas de procedures PL/SQL. A diretoria exige que a migração seja feita em poucos meses, com o mínimo possível de refatoração inicial, mas o time de arquitetura quer uma trajetória clara para modernizar gradualmente o core em microsserviços e adotar bancos gerenciados. Qual abordagem o arquiteto de soluções deve recomendar para acelerar a migração agora e, ao mesmo tempo, preparar a modernização futura?

A. Executar um replatform imediato do monólito para Amazon ECS com Fargate, migrando o Oracle para Amazon RDS for Oracle e planejando uma refatoração total.
B. Migrar diretamente o banco Oracle para Amazon Aurora PostgreSQL com conversão automática de schema e procedures via AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) e reescrever o monólito para microsserviços em AWS Lambda antes de migrar para a nuvem.
C. Fazer lift-and-shift do monólito com o AWS MGN e do Oracle com o DMS e colocar uma camada de APIs na frente do monólito para extrair microsserviços aos poucos
D. Manter o Oracle on-premises em longo prazo, criar uma conexão VPN site-to-site com a AWS e desenvolver novos microsserviços em Amazon EKS consumindo o banco remoto

Questão 10 · Aceleração da migração e da modernização de workloads

Uma empresa de marketing digital está migrando dezenas de aplicativos legados para a AWS e deseja acelerar a migração com o mínimo de refatoração inicial, mas mantendo a possibilidade de modernizar os workloads gradualmente no futuro. Qual abordagem é MAIS adequada para atender a esse requisito?

A. Reescrever de pronto os aplicativos para uma arquitetura de microsserviços baseada em contêineres no Amazon EKS, eliminando cada dependência de servidores legados.
B. Migrar os bancos de dados para Amazon Aurora Serverless e manter os aplicativos on-premises acessando remotamente os dados, para só depois mover o código para a AWS.
C. Utilizar AWS Snowball para migrar os dados em massa e manter os aplicativos legados executando-se em instâncias spot da Amazon EC2 sem planejamento de modernização.
D. Usar o AWS MGN para o lift-and-shift e, depois de estabilizar, modernizar aos poucos com RDS, ECS ou Lambda

Gabarito comentado

1. B) Ativar o Config e os logs no CloudWatch, criar alarmes para métricas críticas e testar os ajustes em um ambiente idêntico antes da produção
Para questões de melhoria contínua em soluções existentes, procure combinações de: (1) monitoramento e observabilidade (CloudWatch, X-Ray, Config), (2) automação de mudanças (CloudFormation, CDK, CodePipeline), e (3) ambientes separados para teste/validação antes da produção. Abordagens puramente manuais ou "big bang" geralmente não são a melhor resposta em nível Professional.

2. D) Criar um trail organizacional com os logs entregues a um bucket da conta de segurança, com bucket policy restritiva, e SCPs que impedem as contas-membro de alterar o CloudTrail
Para requisitos organizacionais de auditoria e conformidade, pense em três camadas: (1) AWS Organizations + SCPs para controle centralizado, (2) serviços organizacionais como CloudTrail organizacional e AWS Config Aggregator, e (3) conta dedicada de segurança para centralizar logs e monitoramento.

3. B) Regra do EventBridge que aciona a automação de isolamento
Resposta lenta a achados: EventBridge com remediação automática.

4. A) Usar chaves multi-Região do AWS KMS, com réplica da chave na Região secundária
Decifrar em outra Região sem depender da primária: chave multi-Região do KMS.

5. D) Retire, desligando-as após confirmar que não são necessárias
Aplicação sem uso: retire.

6. D) Usar o Aurora Global Database com escrita na região primária e leitura na secundária, roteamento por latência no Route 53 para ALBs nas duas regiões e um runbook automatizado de promoção da secundária
Para requisitos de DR multi-Região com RPO e RTO agressivos em bancos relacionais, priorize serviços e recursos nativos da AWS, como Aurora Global Database ou cross-Region read replicas, em vez de soluções artesanais com replicação manual. Combine sempre o plano de dados (replicação) com o plano de controle (automação de promoção e de failover de DNS).

7. C) Criar um endpoint de gateway do S3 nas tabelas de rotas privadas
Custo de NAT com tráfego para o S3: endpoint de gateway.

8. D) Amazon Aurora PostgreSQL com Aurora Global Database e uma Região secundária pronta para promoção
Relacional com RPO de segundos entre Regiões: Aurora Global Database.

9. C) Fazer lift-and-shift do monólito com o AWS MGN e do Oracle com o DMS e colocar uma camada de APIs na frente do monólito para extrair microsserviços aos poucos
Em exames de migração e modernização, procure soluções em duas fases: (1) mover rápido com o mínimo de mudanças (lift-and-shift com MGN/DMS) e (2) criar mecanismos que facilitem a refatoração incremental, como camadas de API, estrangulamento de monólito (strangler pattern) e uso de serviços gerenciados em novos componentes.

10. D) Usar o AWS MGN para o lift-and-shift e, depois de estabilizar, modernizar aos poucos com RDS, ECS ou Lambda
Para acelerar migrações com baixa refatoração, lembre de associar: AWS MGN (lift-and-shift de servidores) e Database Migration Service (migração de bancos). Depois de estabilizar na nuvem, pense em modernização incremental com serviços gerenciados e padrões como strangler pattern, contêineres e serverless.

Pronto para o exame SAP-C02?

Treine com as 450 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →